



HP LaserJet P2035 -tulostimella tulostat tehokkaammin. Tulosta tällä helppokäyttöisellä ja edullisella laitteella ammattimaiset mustavalkoasiakirjat jopa 30 sivun minuuttinopeudella.



HP LaserJet P2035
-tulostin

Erinomainen valinta pienten ja keskisuurten yritysten, joissa on olematon hierarkia, tuottaville yksilöille sekä kaikenkokoisille yrityksille, jotka tarvitsevat pienikokoisen ja luotettavan tulostimen, joka tuottaa korkealaatuisia asiakirjoja edullisesti.

Paranna tuottavuutta tällä edullisella HP LaserJet -mustavalkotulostimella.

Tulostusnopeus jopa 30 sivua minuutissa. Pikälämpenemistekniikan ansiosta ensimmäinen sivu tulostuu nopeasti virransäästötilastakin aloitettaessa. Kytke tulostin tietokoneeseen USB- tai rinnakkaisportin kautta. 250 arkin materiaalialustan avulla tulostat monenlaisia toimistoasiakirjoja; 50 arkin monikokoalusta tukee monia eri materiaalikokoja. Käsittele monimutkaiset tiedostot nopeasti 266 MHz:n suorittimen ja 16 Mt:n muistin avulla.

Vaikuttavat ammattimaiset tulokset tällä kätevän kompaktilla tulostimella.

Tulosta korkealaatuiset asiakirjat terävillä teksteillä ja kuvilla. HP FastRes 1200 -tekniikka luo jopa 1 200 dpi:n tehokkaan kuvatarkkuuden. Kompaktiutensa ansiosta tämä tilaa säästävä tulostin mahtuu kätevästi pienillekin työpöydille. Tulostimen ainutlaatuinen hiljainen tila¹ vähentää käyttöäänä. Luotettava all-in-one HP LaserJet kasetti on suunniteltu täyttämään tarpeesi, optimoimaan tulostuslaatu ja tarjoamaan erinomainen vastine rahalle.

Erittäin helppo asentaa, käyttää ja ylläpitää.

Vuorovaikutteisilla älyominaisuuksilla varustetut HP:n alkuperäiset värikasetit optimoivat tulostuslaadun ja hälyttävät, kun värijauhe on vähissä. HP LaserJet -kasetti on yhden luukun takana, joten sen asennus ja vaihto käyvät helposti ja kätevästi. Tulostimen toimintoja on helppo ohjata yksinkertaisella ohjauspaneelilla.

¹ Kun hiljainen tila on valittu, tulostin toimii hitaammalla nopeudella.

Tekniset tiedot

Tulostustekniikka	Laser																
Tulostusnopeus	A4 musta: Jopa 30 s/min Ensimmäinen sivu musta: Vain 8,0 sekuntia (valmiustilasta) Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän ohjelman, ajurin ja asiakirjan sisällön mukaan.																
Proessori	266 MHz, Mukautettu prioriteettiproessori																
Muisti	16 Mt, Ei laajennettavissa																
Tulostustarkkuus	Jopa 600 x 600 dpi (1 200 dpi hyötyteho HP FastRes 1200 -ohjelmalla)																
Tulostuslaatu	HP FastRes 1 200, 600 dpi																
Tulostuskielet	Host-tulostus, UPD (HP PCL5e)																
Säästötulostus	Economode säästää väriainetta																
Kirjasinlaji/fontit	45 skaalattavaa TrueType-fonttia																
Kapasiteetti (kuukaudessa, A4)	Jopa 25000 sivua																
Suosittelu sivumäärä kuukaudessa	500 - 2500																
Tulostusmarginaalit	yläreuna: 4 mm, vasen: 4 mm, oikea: 4 mm, alareuna: 4 mm																
Tulostusmateriaalin käsittely	<table><thead><tr><th>Syöttö</th><th>Kapasiteetti</th><th>Paino</th><th>Koko</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lokero 1</td><td>arkit: 50, kirjekuoret: 5, kalvot: 75</td><td>60–163 g/m² (suora paperirata erikoismateriaaleille)</td><td>A4, A5, A6, B5, kirjekuoret (C5, B5, DL); 76 x 127 – 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Lokero 2</td><td>arkit: 250</td><td>60–120 g/m² (käytettäessä vakiotulostusalustaa)</td><td>A4, A5, A6, 105 x 148 – 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Tulostus: Kaksipuolinen tulostus:</td><td>Arkit: Jopa 150. Kirjekuoret: Jopa 5. Piirtoheitinkalvot: Jopa 75; 150 arkin tulostuskaukalo Manuaalinen (mukana ajurituki)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Syöttö	Kapasiteetti	Paino	Koko	Lokero 1	arkit: 50, kirjekuoret: 5, kalvot: 75	60–163 g/m ² (suora paperirata erikoismateriaaleille)	A4, A5, A6, B5, kirjekuoret (C5, B5, DL); 76 x 127 – 216 x 356 mm	Lokero 2	arkit: 250	60–120 g/m ² (käytettäessä vakiotulostusalustaa)	A4, A5, A6, 105 x 148 – 216 x 356 mm	Tulostus: Kaksipuolinen tulostus:	Arkit: Jopa 150. Kirjekuoret: Jopa 5. Piirtoheitinkalvot: Jopa 75; 150 arkin tulostuskaukalo Manuaalinen (mukana ajurituki)		
Syöttö	Kapasiteetti	Paino	Koko														
Lokero 1	arkit: 50, kirjekuoret: 5, kalvot: 75	60–163 g/m ² (suora paperirata erikoismateriaaleille)	A4, A5, A6, B5, kirjekuoret (C5, B5, DL); 76 x 127 – 216 x 356 mm														
Lokero 2	arkit: 250	60–120 g/m ² (käytettäessä vakiotulostusalustaa)	A4, A5, A6, 105 x 148 – 216 x 356 mm														
Tulostus: Kaksipuolinen tulostus:	Arkit: Jopa 150. Kirjekuoret: Jopa 5. Piirtoheitinkalvot: Jopa 75; 150 arkin tulostuskaukalo Manuaalinen (mukana ajurituki)																
Tulostusmateriaalityypit	Paperi (kovapaperi, kevyt, raskas, tavallinen, uusio, karkea), kirjekuoret, tarrat, korttipaperi, kalvot, painavat materiaalit																
Liitäntä ja liitettävyyt	Hi-Speed USB 2.0 -portti, IEEE 1284 -sojiva rinnakkaisportti, lisävaruste: HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet -tulostinpalvelin, langaton HP Jetdirect ew2400 802.11g -tulostinpalvelin, langaton HP Jetdirect ew2500 802.11g -tulostinpalvelin, HP:n langattoman tulostuksen päivityssarja, HP USB -verkkotulostinsoviin																
Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus	Windows® 7 -valmius. Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä. Windows Vista®, Windows Vista® x64; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (vain ohjain), Server 2003, Server 2003 x64, 2000 (vain ohjaimet), NT 4.0 (PCL5-ohjain vain verkossa); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (katso http://www.hplip.net), UNIX lisävaruste: Uusimmat ohjaimet ja ohjelmistot ovat saatavissa HP LaserJet -tukisivuilta osoitteesta http://www.hp.com/support/ljP2030series																
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows® 7 -valmius. Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä. Windows Vista® (x32 / x64), Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000: 512 Mt RAM-muistia; kaikki järjestelmät: 350 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-asema, USB-portti, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; vähintään 128 Mt RAM-muistia (suositus 256 Mt); 150 Mt vapaata kiintolevytilaa																
Ohjelmisto	HP-tulostinohjelmistot CD-levyllä: asennus-/poisto-ohjelma, ohjaimet (Host-pohjaiset), HP Embedded Web Server, ohjauspaneelin simulaattori, ohje, käyttöohje																
Ohjauspaneeli	6 merkkivaloa (paperitukos, väriaine vähissä, paperi lopussa, huomio, valmis, aloitus), 2 painiketta (aloitus, peruutus)																
Tulostimen hallinta	HP:n sisäinen WWW-palvelin, tulostinohjaimet																
Virta	Vaatimukset: Syöttöjännite 220–240 V AC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz). Kulutus: Enintään 550 W (käytössä/tulostettaessa), enintään 7 W (valmius-/lepotilassa), enintään 0,4 W (virta katkaistuna); tyypillinen sähkönkulutus (TEC): 1,949 kWh/vko																
Mitat (lev. x syv. x kork.)	Ilman pakkausta: 365 x 368 x 268 mm Pakkauksessa: 481 x 330 x 465 mm																
Paino	Ilman pakkausta: 10 kg Paketoituna: 12,4 kg																
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila: 15–32,5 °C. Suositeltu käyttölämpötila: 17,5–25 °C. Käyttökosteus: 10–80 %:n suht. kosteus. Suositeltu käyttökosteus: 30–70 % suhteellinen kosteus. Säilytyslämpötila: -20 - +60 °C. Säilytyskosteus: 10–90 prosentin suhteellinen kosteus. Melutaso ISO 9296:n mukainen: Ääniteho : LwAd 68 dB(A) (käytössä, tulostett.), ei kuult. (valmiustilassa). Äänipaine: LpAm 54 dB(A) (käytössä, tulostett.), ei kuult. (valmiustilassa)																
Tuotesertifioinnit	Turvallisuussertifioinnit: IEC 60950-1 (kansainvälinen), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listattu (US/Kanada), GS-lisenssi (Eurooppa), EN 60825-1+A1+A2 (luokan 1 laser/LED-laite) GB4943-2001, matalajännitiedirektiivi 2006/95/EC CE-merkinnällä (Eurooppa); muut turvahyväksynnät yksittäisten maiden vaatimusten mukaisesti																
Takuu	1 vuoden rajoitettu takuu. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Tarkista ehdot osoitteessa www.hp.com/go/cpc																

Tilaustiedot

CE461A HP LaserJet P2035 -tulostin, valmiiksi asennettu HP LaserJet -aloitusmustesäiliö, jolla tulostaa jopa 1000 sivua (ISO/IEC 19752:n mukaisesti), aloitusopas, CD-levy (käyttöohje, tulostinohjelmisto), virtajohto

Tarvikkeet

CE505A Musta HP 05A LaserJet -värikasetti
Kasetti riittää keskimäärin 2 300 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC 19752:n mukainen. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan.

Tulostusmateriaalit

CHP225 HP:n monikäyttöpaperi, 500 arkkia, A4, 210 x 297 mm

CHP310 HP LaserJet -paperi, 500 arkkia, A4, 210 x 297 mm

Liitettävyyt

J8021A Langaton HP Jetdirect ew2500 802.11b/g -tulostinpalvelin

Huolto ja tuki

UK932E - HP:n 3 vuoden laitetuki seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla LaserJet P2035- tai P2055-laitteelle
UK929E - HP:n 3 vuoden vaihtopalvelu seuraavana arkipäivänä LaserJet P2035- tai P2055-laitteelle
UK924E - HP:n 3 vuoden LaserJet P2035- tai P2055-laitteen palautuspalvelu toimittajalle
UK936PE - HP:n 1 vuoden jälkitakuutuki seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla LaserJet P2035- tai P2055-laitteelle
UK935PE - HP:n 1 vuoden jälkitakuuvaihtopalvelu seuraavana arkipäivänä LaserJet P2035- tai P2055-laitteelle
UK933PE - HP:n 1 vuoden LaserJet P2035- tai P2055-laitteen jälkitakuupalautuspalvelu toimittajalle
H4513E - HP:n mustesuihkutulostimien/henkilökohtaisen lasertulostimien asennuspalvelu
H3110E - HP:n mustesuihkutulostimien/henkilökohtaisen lasertulostimien verkkoasennuspalvelu. Palvelut saattavat vaihdella maan mukaan, tarkista aina saatavuus Care Pack Central -työkalulla osoitteessa www.hp.com/go/cpc
Täydellinen luettelo tarvikkeista, lisävarusteista ja palveluista on osoitteessa <http://www.hp.com>

<http://www.hp.fi>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin takuulausekkeisiin. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 10/11 s4AA2-1749FIE

