



Tato tiskárna formátu A3 představuje ekonomické řešení černobílého tisku ve velké pracovní skupině a oddělení. Uživatelé i manažeři IT ocení její pružné funkce umožňující efektivnější postup práce a maximální produktivitu.

Vysoce spolehlivou tiskárnu řady HP LaserJet 9040 ocení velké podniky, které potřebují jednoduchou, ekonomickou a velkoobjemovou tiskárnu pro oddělení nebo velkou pracovní skupinu.



Tiskárna HP LaserJet 9040n

Spolehlivý velkoobjemový tisk v základní cenové úrovni.

Každou z 8 přihrádek volitelné třídičky přiřadíte jednotlivci, pracovní skupině nebo oddělení. K rychlému a snadnému individuálnímu uspořádání dokumentů je třídička vybavena třídícím mechanismem, odkládacím zásobníkem a oddělovačem úloh.

K efektivní tvorbě dokumentů využijte volitelný odkládací zásobník na 3 000 listů, sešivačku/odkládací zásobník na 3 000 listů nebo multifunkční finišer na brožury.

Díky volitelné vstupní kapacitě až 3 100 listů a výstupu až 3 600 listů minimalizuje nároky na zásahy uživatele a maximalizuje pružnost.

Pomocí tohoto bezproblémového zařízení zvýšíte produktivitu na úrovni pracovní skupiny a oddělení.

S neekonomičtější řadou tiskáren HP uspoříte peníze při velkoobjemovém tisku – použijte kazetu HP Smart Print s využitelností 30 000 stran¹. S interním tiskovým serverem HP Jetdirect Fast Ethernet si dopřejte nejdokonalejší síťové funkce. Vychutnejte si bezproblémovou správu sítě s nástrojem HP Web Jetadmin, který umožňuje instalaci, konfiguraci a proaktivní správu periferních zařízení na dálku. Díky nízké prodejní ceně je tato tiskárna pro váš podnik výhodnou investicí.

S touto tiskárnou HP se můžete spolehnout na konzistentně vysokou kvalitu.

S pracovním využitím 300 000 stran za měsíc se snadno vyrovná s velkými objemy tisku.

Díky vysoké rychlosti tisku až 40 str./min a výstupu první stránky za méně než 8 sekund omezíte prostoje a zaznamenáte zvýšení produktivity.

Pro rychlý procesor 533 MHz a paměť DDR (Double Data Rate) až 512 MB nebudou problémem ani složité dokumenty.

Intuitivní ovládací panel LCD s 10 tlačítky umožňuje snadný a zabezpečený tisk. Zdokonalené možnosti zabezpečení umožňují vyšší kontrolu IT a uživatelské soukromí.

¹ Deklarovaná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752.



Tiskárna HP LaserJet 9040dn

Představení produktu

Zobrazena tiskárna HP LaserJet 9040dn s volitelným vstupním zásobníkem na 2000 listů a třídačkou s 8 zásobníky

1. Automatický oboustranný tisk umožňuje oboustranný tisk při plné rychlosti
2. Ovládací panel s 10 číselnými tlačítky současně zobrazuje až čtyři řádky textu a animované grafiky
3. Víceúčelový zásobník na 100 listů dokáže zpracovat těžká zákaznická média do gramáže 58 lb bond nebo 216 g/m² (standardně se zařízením 9040n/dn a 9050n/dn)
4. Přizpůsobitelné vstupní zásobníky 2 a 3 s kapacitou 500 listů
5. Volitelný vstupní zásobník 4 s kapacitou 2000 listů umožňující velkoobjemový tisk
6. Volitelná třídačka s 8 přihrádkami umožňuje automatické třídění dokumentů pro jednotlivé uživatele a oddělení
7. Interní tiskový server HP Jetdirect Fast Ethernet umožňuje síťové připojení
8. Velká standardní paměť (128 MB pro modely n/dn) a výkonný procesor 533 MHz umožňují rychlé zpracování složitých úloh
9. Dvousměrný paralelní port odpovídající normě IEEE-1284-B



Přehled kompletní řady



Tiskárna HP LaserJet 9040n

- Dva vstupní zásobníky na 500 listů zajišťující kapacitu 1 000 listů
- dva prázdné sloty EIO
- vestavěný tiskový server HP Jetdirect Fast Ethernet
- celková paměť 128 MB



Tiskárna HP LaserJet 9040dn

- Stejná jako tiskárna HP LaserJet 9040n plus duplexní jednotka k automatickému oboustrannému tisku při plné rychlosti tiskového motoru

Doporučené příslušenství



C8084A Odkládací zásobník na 3 000 listů pro zařízení HP LaserJet MFP Odkládací zásobník HP na 3 000 listů umožňuje pohodlně a bez obav tisknout velké objemy dokumentů v bezobslužném prostředí. Odkládací zásobník může také ukládat automatické tiskové úlohy s odsazením.	C8085A Sešivačka/odkládací zásobník na 3 000 listů pro zařízení HP LaserJet MFP Odkládací zásobník HP na 3 000 listů se sešivačkou pro tiskárny řady HP LaserJet 9000 poskytuje velkou výstupní kapacitu s automatickou separací úloh a profesionální kompletací s vícebodovým sešitím.	C8088B Multifunkční finišer pro HP LaserJet MFP Jednotka HP Multifunction Finisher přetváří tiskárny HP LaserJet 9000, 9000mfp, 9000Lmfp, 9050 a 9040 v systém pro vytváření dokumentů. Ze stránek vytváří brožury připravené k použití nebo sešívání dokumenty.	Q5693A Třídíčka s 8 přihrádkami pro zařízení HP LaserJet MFP Rozšířte výstupní kapacitu až o 2 000 stran pomocí schránky HP LaserJet MFP s 8 přihrádkami. Toto všestranné příslušenství je vybaveno čtyřmi inteligentními provozními režimy, které zlepšují pracovní tok a nabízí pohodlný přístup k tiskovým, kopírovacím a faxovým úlohám.	C8531A Volit. vstupní zásobník HP LaserJet na 2000 listů Volitelný vstupní zásobník HP na 2 000 listů je důležitým doplňkem k tiskárně HP LaserJet 9000 při optimalizaci velkoobjemového tisku. Tento velkokapacitní zásobník je plně nastavitelný a představuje tak flexibilní zdroj papíru minimalizující počet zásahů uživatele.	J6073G Vysoce výkonný pevný EIO disk HP Využijte všestranných efektivních funkcí, mimořádné 40GB kapacity pevného disku a odolné funkčnosti s vysocí výkonným pevným diskem EIO HP.
--	--	---	---	--	--

Katalog řešení HP Global Solutions

Partneři HP Global Solutions dodávají a integrují širokou škálu firemních tiskových řešení: Produkty lze kombinovat, propojovat a přizpůsobovat.

K dispozici jsou různá řešení, například: Elektronické formuláře a šablony, tisk čárových kódů a šeků (OCR a MICR), tisk ze systémů SAP R/3 a ERP, bezpečný tisk, HBP (Host-Based Printing), kopírování a tisk s řízením nákladů, účetní software pro sledování tiskových úloh a speciální oborová řešení Další informace naleznete na adrese www.hp.com/eur/gsc.

Informace pro objednávání



Tiskárna HP LaserJet 9040n (Q7698A)

Tiskárna HP LaserJet 9040n, víceúčelový zásobník na 100 listů, dva vstupní zásobníky na 500 listů, zásobník pro výstup lícem nahoru, napájecí kabel, tisková kazeta, dokumentace k tiskárně, tiskový software na CD disku, krytka ovládacího panelu



Tiskárna HP LaserJet 9040dn (Q7699A)

Tiskárna HP LaserJet 9040dn, víceúčelový zásobník na 100 listů, dva vstupní zásobníky na 500 listů, jednotka automatického oboustranného tisku, zásobník pro výstup lícem nahoru, napájecí kabel, tisková kazeta, dokumentace k tiskárně, tiskový software na disku CD-ROM, krytka ovládacího panelu

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Příslušenství

C8084A	Odkládací zásobník na 3 000 listů pro zařízení HP LaserJet MFP
C8085A	Sešivačka/odkládací zásobník na 3 000 listů pro zařízení HP LaserJet MFP
C8088B	Multifunkční finišer pro HP LaserJet MFP
Q5693A	Třídíčka s 8 přihrádkami pro zařízení HP LaserJet MFP
C8531A	Volit. vstupní zásobník HP LaserJet na 2000 listů
J6073G	Vysoce výkonný pevný EIO disk HP
C8532A	Duplexní jednotka pro HP LaserJet
C8568A	Víceúčelový zásobník papíru HP LaserJet
C8091A	Náplň kazety se sponami HP
Q7720A	HP 512 MB 100pinová paměť DDR DIMM
C9153A	Souprava pro uživatelskou údržbu HP 220 V
C9152A	Souprava pro uživatelskou údržbu HP 110 V

Spotřební materiál

C8543X	Černá tisková kazeta HP LaserJet C8543X 30 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752
---------------	--

Možnosti připojení

J7961G	Tiskový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J8007G	Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g
J7997G	Tiskový server HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit
J7983G	Tiskový server HP Jetdirect 510x Fast Ethernet
J3263G	Tiskový server HP Jetdirect 300x pro Fast Ethernet

Servis a podpora

H7694A/E	HP Care Pack, oprava v místě zákazníka následující pracovní den, 3 roky
H7696A/E	HP Care Pack, oprava v místě zákazníka do 4 hodin, 3 roky
UK681E	HP Care Pack, oprava v místě zákazníka následující pracovní den, 5 let
U6409E	HP Care Pack, oprava v místě zákazníka následující pracovní den, 4 roky

Úplný seznam spotřebních materiálů, příslušenství a služeb naleznete na webu <http://www.hp.com>



Technická specifikace

Tisková technologie	Monochromatická laserová			
Rychlost tisku	A4černá: Až 40 str./min První stránka Černá: Již za 8 s			
Procesor	533 MHz, MIPS 20KC			
Paměť	128 MB, Rozšiřitelná na 512 MB pomocí 2 slotů DDR DIMM			
Rozlišení tisku	Až 600 x 600 dpi			
Jazyky tiskárny	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulace HP Postscript level 3, přímý tisk PDF (v 1.3), XHTMLPrint v 0.95, HP PJI (jazyk tiskové úlohy), PML (jazyk řízení tiskárny)			
Úsporný tisk	Economode, duplexní tisk a tisk více stránek na list			
Řezy písma/fonty	80 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí při interním zpracování v HP PCL a emulace HP Postscript Level 3; další písma mohou být doplněna pomocí modulů DIMM			
Provozní zátěž (měsíční, A4)	Až 300 000 stran			
Tisk okrajů	horní: 1 mm, levý: 1 mm, pravý: 1 mm, dolní: 1 mm			
Manipulace s médii	Vstup	Kapacita	Hmotnost	Velikost
	Zásobník 1	listy: 100	64 až 216 g/m ²	A4, B4, B5, A3, A5, vlastní; 98 x 191 až 312 x 470 mm
	Zásobník 2	listy: 500	64 až 199 g/m ²	A4, B4, B5, A3, A5, vlastní; 148 x 210 až 297 x 432 mm
	Zásobník 3 (Volitelné)	listy: 500	64 až 199 g/m ²	A4, B4, B5, A3, A5, vlastní; 148 x 210 až 297 x 432 mm
	Výstup:	Počet listů: Až 600 listů (500 listů licem dolů, 100 listů licem nahoru). Obálky: Až 60 (horní a postranní přihrádky). Fólie: Až 100 (horní a postranní přihrádky)		
	Duplexní tisk:	9040n: Automatický (volitelný); 9040dn: Automatický (standardní)		
Typy médií	Papír (běžný, předtištěný, hlavičkový dopisní, předděrovaný, běžný, barevný, recyklovaný, hrubý), fólie, štitky, karty			
Rozhraní a připojení	Obousměrný paralelní port dle IEEE 1284-B, 2 volné EIO sloty, zabudovaný tiskový server HP Jetdirect Fast Ethernet, Volitelné: Interní tiskové servery HP Jetdirect a externí tiskové servery HP Jetdirect			
Kompatibilita s operačními systémy	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, certifikováno pro systém Windows Vista®; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4, v10.5 Volitelné: Nejnovější ovladače a software jsou k dispozici na Internetu. V závislosti na konfiguraci počítačů pracujících pod systémem Microsoft Windows instalační program tiskového softwaru automaticky zkontroluje, zda je počítač připojen k internetu, a stáhne nejnovější software.			
Kompatibilita se síťovými operačními systémy	Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP, Vista, 2003 64-bit, XP 64-bit, Vista 64-bit, Server 2008; Novell 5.1 a vyšší; Mac OS X v 10.2, v10.3, v10.4 a vyšší; Red Hat Linux 7.x a novější; SUSE Linux 8.x a novější; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 a novější (pouze systémy SPARC); IBM AIX 3.2.5 a vyšší (*); MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Terminálové služby Windows (*) vyžaduje software od dodavatele NOS			
Správa zabezpečení	SNMPv3, SSL/TLS, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS)			
Minimální požadavky na systém	Microsoft® Windows® 2000: procesor 300 MHz s 64 MB RAM; Windows XP Home, Windows XP Professional: procesor 233 MHz s 64 MB RAM; 180 MB volného místa na pevném disku; procesor 1 GHz, 512 MB RAM (podpora systému Windows Vista™, minimální požadavky na místo na pevném disku naleznete v uživatelské příručce), jednotka CD-ROM nebo připojení k internetu; vyhrazený paralelní port IEEE 1284, Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5; procesor Power PC G3, G4, G5 nebo Intel Core; 4 MB dostupné paměti RAM a 160 MB volného místa na pevném disku; kompatibilní s připojením AppleTalk a Bonjour			
Software	Ovladače tiskárny a instalační software na CD disku (HP PCL 5E, HP PCL 6, emulace HP Postscript Level 3)			
Ovládací panel	3 indikátory LED, 4 navigační tlačítka, vyhrazené tlačítko nápovědy, vyhrazené tlačítko menu, číselná klávesnice s 10 klávesami, 4-řádkový displej, vyhrazené tlačítko zastavení.			
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin			
Napájení	Požadavky: 9040n: 110 až 127 V stř. (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 až 240 V stř. (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 9040dn: 110 až 127 V stř. (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 až 240 V stř. (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Spotřeba: 1000 W (tisk), 205 W (pohotovostní stav), 36 W (režim úspory energie), 0,3 W (vypnuto)			
Rozměry (š x h x v)	Bez obalu: 638 x 600 x 633 mm Včetně obalu: 9040n: 911,9 x 789,9 x 721,4 mm; 9040dn: 911,9 x 789,9 x 721,4 mm			
Hmotnost	Bez obalu: 9040n: 69,4 kg; 9040dn: 76,2 kg Včetně balení: 9040n: 83,1 kg; 9040dn: 89,8 kg			
Provozní prostředí	Provozní teplota: 10 až 32,5 °C. Doporučená provozní teplota: 10 až 32,5 °C. Provozní vlhkost: 10 až 80% RH. Doporučená provozní vlhkost: 10 až 80% RH. Teplota skladování: 0 až 40 °C. Vlhkost skladování: 10 až 90 % RH. Hladina hluku dle ISO 9296: Akustický výkon: LwAd 7 B(A). Akustický tlak: LpAm56 dB(A) (provoz), 39 dB(A) (pohotovostní režim)			
Osvědčení produktu	Osvědčení o bezpečnosti: Argentina (značka TUV S-Rs. 92/98/Ds. 1009/98), Austrálie (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 č. 60950-00), Čína (GB4943), Česká republika (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonsko (EEI-EN60950-IEC 60825-1), EU (značka CE Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC), Německo (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Maďarsko (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Japonsko (Zákon o rádiovém záření), Litva (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexiko (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polsko (B značka IEC 60950-IEC60825-1), Rusko (GOST- R50377), Slovensko (IEC 60950-IEC60825-1), Slovinsko (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Jižní Afrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950, FDA-21 CFR kapitola 1 podkapitola J pro laserová zařízení); Laserové/LED zařízení třídy 1			
Záruka	Jeden rok, s opravou u zákazníka následující pracovní den			

<http://www.hp.com/cz>



© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, přizpůsobování nebo překládání bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno s výjimkou případů povolených zákonem na ochranu autorských práv. © 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Na produkty a služby poskytuté společností HP záruky, které jsou výslovně uvedeny v příloženém záručním listu. Dále zmiňované informace nepředstavují doplňující záruky. HP také neodpovídá za případné technické a textové chyby či nedoplnění, které se zde mohou vyskytnout.

Vytvořeno v EU 07/09 4AA2-1823CE

