



Táto tlačiareň formátu A3 predstavuje finančne výhodné riešenie čiernobielej tlače pre veľké pracovné skupiny a oddelenia. Používatelia aj IT manažéri ocenia jej flexibilné funkcie, ktoré umožňujú efektívnejší pracovný tok a maximalizujú produktivitu.

Veľké podniky, ktoré potrebujú jednoduchú, finančne výhodnú, veľkoobjemovú tlačiareň pre oddelenia alebo veľké pracovné skupiny ocenia vysoko spoľahlivú tlačiareň radu HP LaserJet 9040.

Vyskúšajte spoľahlivú tlač veľkých objemov za atraktívnu cenu.

Jednotlivé priechinky voliteľného výstupného zariadenia s 8 priechinkami priradíte jednotlivcom, pracovným skupinám alebo oddeleniam. Výstupné zariadenie obsahuje triedič/zakladač, stohovač a oddeľovač úloh na rýchlú a jednoduchú úpravu dokumentov. Využite voliteľný stohovač na 3 000 listov, zošívачku/stohovač na 3 000 listov alebo multifunkčné dokončovacie zariadenie na brožúry, ktoré umožňujú výkonnú produkciu dokumentov.

Minimalizujte používateľské zásahy a maximalizujte flexibilitu pomocou voliteľnej vstupnej kapacity až 3 100 listov a výstupnej kapacity až 3 600 listov.

Zvýšte produktivitu na úrovni pracovných skupín a oddelení s týmto bezproblémovým zariadením.

Ušetríte peniaze na tlači veľkých objemov s finančne najvýhodnejšou tlačiarnou od HP, ktorá používa inteligentnú tlačovú kazetu HP s výťažnosťou 30 000 strán¹. Vychutnajte si rýchlú, špičkovú sieťovú prevádzku pomocou interného tlačového servera HP Jetdirect Fast Ethernet. Spoločnite sa na bezproblémovú správu siete pomocou softvéru HP Web Jetadmin, ktorý umožňuje inštaláciu, konfiguráciu a aktívnejšiu správu sieťových periférnych zariadení na diaľku. Svojou nízkou obstarávacou cenou predstavuje táto tlačiareň skvelú investíciu vášho podniku.

Spoľahnite sa na výkonné možnosti tejto tlačiarne HP, prinášajúce trvalú a vysokú kvalitu.

Pracovné využitie 300 000 strán za mesiac umožňuje bezproblémovú tlač veľkých objemov.

S vysokou rýchlosťou tlače až 40 str./min. a tlačou prvej strany za menej ako 8 sekúnd znížite dĺžku prestojov a tým zvýšite produktivitu.

Komplikované dokumenty nepredstavujú žiadny problém pre výkonný procesor s rýchlosťou 533 MHz a pamäť s dvojnásobným dátovým výkonom (DDR) a kapacitou až 512 MB.

Zabezpečte si jednoduchú a bezpečnú tlač pomocou intuitívneho ovládacieho panela LCD s 10 tlačidlami. Zdokonalené bezpečnostné možnosti umožňujú lepšiu IT kontrolu a ochranu súkromia používateľov.

¹Výťažnosť je uvedená podľa normy ISO/IEC 19752.



Tlačiareň HP LaserJet 9040n



Tlačiareň HP LaserJet 9040dn

Popis príslušenstva výrobu

Zobrazená tlačiareň HP LaserJet 9040dn s voliteľným vstupným zásobníkom na 2 000 listov a voliteľnou triedičkou s 8 priečkami

1. Jednotka automatickej obojstrannej tlače ponúka duplexný režim v plnej rýchlosti
2. Ovládací panel s klávesnicou s 10 tlačidlami súčasne zobrazuje až štyri riadky textu a animovanej grafiky
3. Viacúčelový zásobník na 100 listov je určený na náročné používateľské médiá s gramážou až do 216 g/m² (štandard na modeli 9040n/dn a 9050n/dn)
4. Nastaviteľné vstupné zásobníky 2 a 3 na 500 listov
5. Voliteľný vstupný zásobník 4 na 2000 listov umožňuje veľkoobjemovú tlač
6. Voliteľná triedička s 8 priečkami umožňuje automatické triedenie dokumentov pre jednotlivcov a oddelenia
7. Interný tlačový server HP Jetdirect Fast Ethernet umožňuje prácu v sieti
8. Veľká štandardná pamäť (128 MB pre modely n/dn) a výkonný procesor 533 MHz umožňujú rýchlo vykonávať zložité úlohy
9. Obojsmerný paralelný port kompatibilný so štandardom IEEE-1284-B



Ľahký pohľad na produktový rad



Tlačiareň HP LaserJet 9040n

- Dva vstupné zásobníky na 500 listov pre celkovú kapacitu 1 000 listov
- dve voľné zásuvky EIO
- zabudovaný tlačový server HP Jetdirect Fast Ethernet
- celková pamäť 128 MB



Tlačiareň HP LaserJet 9040dn

- Rovnaká ako HP LaserJet 9040n; plus jednotka na automatickú obojstrannú tlač pri plnej rýchlosti

Odporúčané príslušenstvo



C8084A
Stohovač HP LaserJet MFP na 3000 listov
Stohovač HP na 3 000 listov umožňuje bezproblémovú tlač veľkoobjemových dokumentov v prostredí bez obsluhy. Stohovač tiež poskytuje možnosť automatického ofsetu úloh.



C8085A
Zošivačka/stohovač HP LaserJet MFP na 3000 listov
Stohovač HP na 3 000 listov so zošivačkou pre tlačiarne radu HP LaserJet 9000 ponúka veľkoobjemový výstup s automatickým oddeľovaním úloh a profesionálne dokončovanie s viacpolohovým zošívaním.



C8088B
Multifunkčné dokončovacie zariadenie HP LaserJet MFP
Multifunkčné dokončovacie zariadenie HP premení HP LaserJet 9000, 9000mfp, 9000Lmfp, 9050, 9040 na systém vytvárania dokumentov, mení strany na brožúry alebo stohované dokumenty na okamžité použitie.



Q5693A
Triedička s 8 priečkami HP LaserJet MFP
Získajte dodatočnú výstupnú kapacitu – až 2 000 strán – s HP LaserJet MFZ s 8-priečinkovou schránkou. Toto všestranné príslušenstvo sa tiež dodáva so štyrmi inteligentnými prev. režimami pre lepší tok práce a ponúka pohodlný prístup k tlačí, kopírovaniu a faxovaniu.



C8531A
Voliteľný vstupný zásobník HP LaserJet na 2 000 listov
Voliteľný vstupný zásobník HP na 2 000 listov je neodmysliteľným doplnkom k vašej tlačiarne LaserJet 9000 pre optimalizáciu veľkoobjemovej tlače. Tento veľkokapacitný zásobník možno plne prispôbiť, pričom poskytuje flexibilný zdroj vstupu papiera pri súčasnej minimalizácii množstva zásahov zo strany používateľa.



J6073G
Vysokovýkonný pevný disk EIO HP
Vychutnajte si všestranné časovo úsporné funkcie, imponantný 40 GB priestor na pevnom disku a robustný výkon pomocou vysokovýkonného pevného disku HP EIO.

Katalóg riešení HP Global Solutions

Partneri HP Global Solutions dodávajú a integrujú širokú škálu firemných tlačových riešení: Produkty sa dajú kombinovať, ponúkať spolu a upravovať.

Riešenia: Elektronické formuláre a šablóny, tlač čiarových kódov a šekov (OCR a MICR), tlač zo systémov SAP R/3 a ERP, bezpečná tlač, HBP (Host-Based Printing), kopírovanie a tlač s kontrolou nákladov, účtovnícky softvér na sledovanie tlačových úloh a špeciálne priemyslové riešenia. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/gsc.

Objednávkové informácie



Tlačiareň HP LaserJet 9040n (Q7698A)

Tlačiareň HP LaserJet 9040n, viacúčelový zásobník na 100 listov, dva vstupné zásobníky na 500 listov, výstupný zásobník s ukladaním papiera lícnou stranou nahor, sieťový kábel, tlačová kazeta, dokumentácia tlačiarne, softvér tlačiarne na CD-ROM-e, maska ovládacieho panela



Tlačiareň HP LaserJet 9040dn (Q7699A)

Tlačiareň HP LaserJet 9040dn, viacúčelový zásobník na 100 listov, dva vstupné zásobníky na 500 listov, príslušenstvo na automatickú obojstrannú tlač, výstupný zásobník s ukladaním lícom nahor, napájací kábel, tlačová kazeta, dokumentácia tlačiarne, softvér tlačiarne na disku CD-ROM, maska ovládacieho panela

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Príslušenstvo

C8084A	Stohovač HP LaserJet MFP na 3000 listov
C8085A	Zošivačka/stohovač HP LaserJet MFP na 3000 listov
C8088B	Multifunkčné dokončovacie zariadenie HP LaserJet MFP
Q5693A	Triedička s 8 priečkami HP LaserJet MFP
C8531A	Voliteľný vstupný zásobník HP LaserJet na 2 000 listov
J6073G	Vysokovýkonný pevný disk EIO HP
C8532A	Duplexové príslušenstvo HP LaserJet
C8568A	Viacúčelové zásobníky na papier HP LaserJet
C8091A	Náhradná náplň kazety HP so sponkami do zošivačky
Q7720A	HP 100-pinová DDR DIMM, 512 MB
C9153A	Používateľská súprava na údržbu HP, 220 voltov
C9152A	Používateľská súprava na údržbu HP, 110 voltov

Doplňky

C8543X	Čierna tlačová kazeta HP LaserJet C8543X 30 000 štandardných strán podľa ISO/IEC 19752
---------------	---

Konektivita

J7961G	Tlačový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J8007G	Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g
J7997G	Tlačový server HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit
J7983G	Tlačový server HP Jetdirect 510x Fast Ethernet
J3263G	Tlačový server HP Jetdirect 300x s podporou Fast Ethernet

Servis a podpora

H7694A/E	HP Care Pack, servis v nasledujúci pracovný deň u zákazníka, 3 roky
H7696A/E	HP Care Pack, servis do 4 hodín u zákazníka, 3 roky
UK681E	HP Care Pack, servis v nasledujúci pracovný deň u zákazníka, 5 rokov
U6409E	HP Care Pack, servis v nasledujúci pracovný deň u zákazníka, 4 roky

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite <http://www.hp.com>



Technické špecifikácie

Technológia tlače	Čierno-biela laserová tlač		
Rýchlosť tlače	A4černobiele: Až 40 str./min. Výstup prvej strany Čiernobiele: Len 8 s		
Procesor	533 MHz, MIPS 20KC		
Pamäť	128 MB, Rozšíriteľná do 512 MB cez 2 sloty DDR DIMM		
Rozlíšenie pri tlači	Až 600 x 600 dpi		
Jazyky tlačiarne	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulácia HP Postscript Level 3, priama tlač formátu PDF (v 1.3), XHTML-Print v 0.95, HP PJI (jazyk tlačovej úlohy), PML (jazyk správy tlačiarne)		
Ekonomická tlač	Režim Economode, duplexná tlač a tlač viacerých strán		
Písma	80 interných fontov TrueType škálovateľných v HP PCL a v emulácii HP PostScript Level 3; ďalšie fonty k dispozícii prostredníctvom DIMM		
Pracovné využitie (mesačne, A4)	Až 300000 strán		
Tlačové okraje	horný: 1 mm, ľavý: 1 mm, pravý: 1 mm, spodný: 1 mm		
Manipulácia s médiami	Vstup	Kapacita	Hmotnosť
	Zásobník 1	listy: 100	64 – 216 g/m ²
	Zásobník 2	listy: 500	64 – 199 g/m ²
	Zásobník 3 (Voliteľné)	listy: 500	64 – 199 g/m ²
	Výstup:	Hárky: Až 600 (500 listov lícnu stranou dolu, 100 listov lícnu stranou nahor). Obálky: Až 60 (horný a bočné zásobníky). Fólie: Až 100 (horný a bočné zásobníky)	
	Duplexná tlač:	9040n: Automatické (voliteľné); 9040dn: Automatické (štandardne)	
Typy médií	Papier (kancelársky, predtlačný, hlavičkový, predriedovaný, glejený, recyklovaný, farebný, drsný), transparentné fólie, štítky, karty		
Rozhranie a konektivita	Obojsmerný paralelný port kompatibilný s rozhraním IEEE 1284-B, 2 otvorené EIO sloty, zabudovaný tlačový server HP Jetdirect Fast Ethernet, Voliteľné: Interné tlačové servery HP Jetdirect a externé tlačové servery HP Jetdirect		
Kompatibilita operačných systémov	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, certifikované pre Windows Vista®, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4, v10.5 Voliteľné: Aktuálne ovládače a softvér sú k dispozícii na internete. V závislosti od konfigurácie počítačov na báze Microsoft Windows inštalovaný program pre softvér tlačiarne automaticky kontroluje, či má počítač pripojenie na internet, aby získal najnovší softvér.		
Kompatibilita sieťových operačných systémov	Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP, Vista, 2003 64-bitový, XP 64-bitový, Vista 64-bitový, Server 2008; Novell 5.1 alebo novšia verzia; Mac OS X v 10.2, v10.3, v10.4 alebo novšia verzia; Red Hat Linux 7.x a novší; SuSE Linux 8.x a novší; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 a novší (len systémy SPARC); IBM AIX 3.2.5 alebo novšia verzia (*); MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services (* Vyzaduje softvér od dodávateľa NOS)		
Správa zabezpečenia	Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X, (EAP-PEAP, EAP-TLS)		
Minimálne systémové požiadavky	Microsoft® Windows® 2000: Procesor 300 MHz, 64 MB RAM; Windows® XP Home, Windows® XP Professional: Procesor 233 MHz, 64 MB RAM; 180 MB voľného miesta na pevnom disku; Procesor 1 GHz, 512 MB RAM [Windows Vista™ Ready, minimálny potrebný priestor na disku nájdete v užívateľskej príručke], CD-ROM mechanika alebo pripojenie na internet; vyhradený paralelný port IEEE1284, Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5; Power PC G3, G4, G5, alebo procesor Intel Core; 4 MB využiteľného miesta na RAM a 160 MB využiteľného miesta na pevnom disku; Kompatibilné s AppleTalk a Bonjour		
Softvér	Ovládače tlače a inštalčný softvér na disku CD-ROM (HP PCL 5e, HP PCL 6, emulácia HP Postscript Level 3)		
Ovládacie panel	3 svetelné diódy (LED) ako kontrolky, 4 navigačné tlačidlá, špeciálne tlačidlo Help (Pomocník), špeciálne tlačidlo Menu (Ponuka), numerická klávesnica s 10 klávesmi, 4-riadkový displej, špeciálne tlačidlo Stop		
Správa tlačiarne	HP Web Jetadmin		
Zdroj	Požiadavky: 9040n: 110 až 127 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 až 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 9040dn: 110 až 127 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 až 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Spotreba: 1000 wattov (tlač), 205 wattov (pohotovosť), 36 wattov (úsporný režim), 0,3 wattu (vypnuté)		
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: 638 x 600 x 633 mm Balené: 911,9 x 789,9 x 721,4 mm		
Hmotnosť	Bez balenia: 9040n: 69,4 kg; 9040dn: 76,2 kg S balením: 9040n: 83,1 kg; 9040dn: 89,8 kg		
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 10 až 32,5 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 10 až 32,5 °C. Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: 0 až 40 °C. Skladovacia vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: Akustický výkon: LwAd 7 B(A). Akustický tlak: LpAm56 dB(A) (aktívna), 39 dB(A) (pohotovostný režim)		
Certifikácie produktu	Bezpečnostné certifikácie: Argentína (značka TUV S-Rs. 92/98/Ds. 1009/98), Austrália (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 č. 60950-00), Čína (GB4943), Česká republika (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estónsko (EEI-EN60950-IEC 60825-1), EU (značka CE – Smerica pre nízke napätie 73/23/EEC), Nemecko (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Maďarsko (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Japonsko – Zákon o rádiovom zariadení, Litva (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Mexiko (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Poľsko (B značka IEC 60950-IEC60825-1), Rusko (GOST- R50377), Slovensko (IEC 60950-IEC60825-1), Slovinsko (SQI-IEC 60950-EN60825-1), Južná Afrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950, FDA-21 CFR, kapitola 1, podkapitola J pre laserové zariadenia); Laserový/LED výrobok triedy 1		
Záruka	Záruka jeden rok s odozvou nasledujúci pracovný deň v mieste inštalácie		

<http://www.hp.com/sk/>



© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukcia, adaptácia alebo preklad, bez predošlého písomného povolenia, sú zakázané, okrem výnimiek povolených na základe autorských zákonov. © 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi a službami. Žiadna informácia uvedená v tomto dokumente sa nemôže pokladať za vyjadrenie nejakej ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby alebo vynechané informácie v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 07/09 4AA2-1823SKE

