



Bu A3 yazıcı, büyük çalışma gruplarının ve departmanların siyah-beyaz baskıları için, uygun maliyetli bir çözümdür. Daha verimli iş akışı ve azami üretkenlik sağlayan esnek özellikleri, kullanıcıları ve BT yöneticilerini memnun edecektir.

**Departmanlar veya büyük çalışma grupları için kolay, uygun maliyetli, yüksek hacimli bir yazıcı isteyen büyük işletmeler, bu son derece güvenilir HP LaserJet 9040 Yazıcı serisini beğeneceklerdir.**

**Başlangıç düzeyi cihaz fiyatına; güvenli, yüksek hacimli baskıyı deneyin.**

Her kutuyu, bir kişiye, çalışma grubuna veya departmana ayırmak için, isteğe bağlı 8 bölümlü posta kutusunu kullanın. Hızlı ve kolay belge özelleştirmeleri için posta kutusunda bir sıralayıcı/harmanlayıcı, bir istifleyici ve bir iş ayırıcı bulunur.

Kitapçık baskılarınızda verimli belge üretimi için, isteğe bağlı 3000 yapraklık istifleyici, 3000 yapraklık zımba/istifleyici veya çok işlevli tamamlayıcıyı kullanın.

İsteğe bağlı 3100 yaprağa kadar giriş kapasitesi ve 3600 yaprağa kadar çıktı kapasitesi ile müdahale gereğini en aza indirir, esnekliği en üst düzeye çıkartabilirsiniz.

**Bu sorunsuz cihazla çalışma grubu ve departman düzeyi üretkenliğini geliştirin.**

30.000 sayfa<sup>1</sup> verime sahip bir HP Akıllı Baskı Kartuşu kullanan HP'nin en uygun maliyetli yazıcı serisi ile yüksek hacimli baskıda paradan tasarruf edin. HP Jetdirect Hızlı Ethernet dahili baskı sunucusu ile hızlı, endüstri lideri ağ üzerinde çalışmanın keyfini çıkarın. Ağ çevre birimleriniz için uzaktan kurma, yapılandırma ve proaktif yönetim sunan HP Web Jetadmin sayesinde, çaba sarf etmeden ağ yönetiminin keyfine varın. Düşük satın alma maliyeti, işiniz için eşsiz bir yatırım sağlar.

**Bu HP Yazıcıyla tutarlı, yüksek kaliteli performans yeteneklerine güvenebilirsiniz.**

Ayda 300.000 sayfalık baskı kapasitesi ile büyük baskı hacimlerinin kolayca üstesinden gelin.

Dakikada 40 sayfaya varan baskı hızı ve 8 saniyenin altında ilk sayfa çıkışı ile bekleme süresini azaltın ve üretkenlikte artışı gözleyin.

Hızlı 533 MHz'lik işlemci ve 512 MB'a kadar çift veri hızlı (DDR) bellek ile karmaşık belgeler hiç sorun değildir.

Pratik 10 tuşlu LCD kontrol panosu ile kolay ve güvenli baskı. Gelişmiş güvenlik seçenekleri daha fazla BT kontrolü ve kullanıcı gizliliğine olanak tanır.

<sup>1</sup>ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.



HP LaserJet 9040n Yazıcı



HP LaserJet 9040dn  
Yazıcı

## Ürün tanıtımı

- HP LaserJet 9040dn yazıcı, isteğe bağlı 2000 sayfalık giriş tepsisi ve isteğe bağlı 8 bölümlü posta kutusu ile gösterilmiştir
1. Otomatik çift taraflı baskı birimi, tam motor hızında çift taraflı baskı sunar
  2. Aynı anda dört satıra kadar metin ve animasyonlu grafikleri görüntüleyen 10 tuşlu sayı tuş takımı ile kontrol paneli
  3. 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 58 lb bond veya 216 g/m<sup>2</sup>'ye kadar ağır özel ortamları işler (9040 ve 9050n/dn ile standart)
  4. Ayarlanabilir 500 sayfalık giriş tepsisi 2 ve 3
  5. İsteğe bağlı 2000 sayfalık giriş tepsisi 4 yüksek hacimli baskı sunar
  6. İsteğe bağlı 8 bölümlü posta kutusu, bireyler ve bölümler için otomatik belge sıralama sağlar
  7. HP Jetdirect Hızlı Ethernet dahili baskı sunucusu ağ üzerinde çalışma sağlar
  8. Büyük standart hafıza (n/dn modelleri için 128 MB) ve güçlü 533 MHz işlemci karmaşık görevlerin hızlı şekilde yapılabilmesini sağlar
  9. Çift yönlü IEEE-1284-B uyumlu paralel bağlantı noktası



## Seriye bakış



### HP LaserJet 9040n Yazıcı

- 500 sayfalık iki giriş tepsisi ile 1000 sayfalık kapasite
- İki boş EIO yuvası
- HP Jetdirect Fast Ethernet gömülü baskı sunucusu
- 128 MB toplam bellek



### HP LaserJet 9040dn Yazıcı

- HP LaserJet 9040n serisi ile aynı; ilave olarak tam motor hızında otomatik iki taraflı baskı için iki taraflı baskı birimi

## Önerilen aksesuarlar



**C8084A**  
HP LaserJet MFP 3000 Yapraklık Yığınlıyıcı  
HP 3000 Yapraklık İstifleyici, yüksek hacimli belgelerin sorunsuz bir ortamda kendine basılmasına olanak verir. İstifleyici ayrıca, ofset baskılar için otomatik destek sağlar.



**C8085A**  
HP LaserJet MFP 3000 Sayfalık Zımbalayıcı/Yığınlıyıcı  
HP LaserJet 9000 serisi yazıcılar için sunulan HP 3000 Yapraklık İstifleyici ile Zimba, otomatik iş ayırma ve çok konumlu zımbalama özellikleri ile işleri profesyonelce tamamlanmasını sağlar.



**C8088B**  
HP LaserJet MFP Çok İşlevli Son İşlemci  
HP Çoklu İşlevli Tamamlayıcı ile, HP LaserJet 9000, 9000mfp, 9000Lmfp, 9050, 9040 yazıcınızı, sayfaları kullanıma hazır broşürler veya zımbalanmış belgeler haline getiren bir belge üretim sistemine dönüştürebilirsiniz.



**Q5693A**  
HP LaserJet MFP 8 Bölümlü Posta Kutusu  
HP LaserJet MFP 8 Bölümlü Posta Kutusu, 2.000 sayfaya kadar ek çıktı kapasitesi sunar. Bu çok yönlü aksesuarın dört akıllı çalışma modu, daha iyi iş akışı sağlar. Baskı, fotokopi ve faks işlerine elverişli erişim sunar.



**C8531A**  
HP LaserJet 2000 Yapraklık İsteğe Bağlı Giriş Tepsisi  
HP 2000 Yapraklık İsteğe Bağlı Giriş Tepsisi, yüksek hacimli baskıyı optimize etmek için LaserJet 9000 yazıcınıza ekleyebileceğiniz vazgeçilmez bir aksesuardır. Bu yüksek kapasiteli tepsi tamamen ayarlanabilir olup, esnek bir kağıt giriş kaynağı sağlar ve kullanıcı müdahalesi gerektiren eylemleri en aza indirir.



**J6073G**  
HP Yüksek Performanslı EIO Sabit Diski  
HP yüksek performanslı EIO sabit disk ile, kullanışlı ve zaman kazandıran özelliklerin, etkileyici bir 40 GB sabit disk depolama kapasitesinin ve dayanıklı fonksiyonelliğin zevkini yaşayın.

### HP Global Solutions Katalogu

HP Global Solutions ortakları çok çeşitli kurumsal baskı çözümleri sağlamakta ve entegrasyonunu yapmaktadır. Bunlar karma, uyumlu ve özelleştirilmiş ürünler olabilir. Çözümler şunlardır: E-formlar ve kırtasiye, Bar kodlar ve çek baskısı (OCR ve MICR), SAP R/3 ve ERP paketlerinden baskı, Güvenli baskı, Yazıcıda işlenen baskı, Maliyet kontrollü baskı ve fotokopi, Baskı işi muhasebesi ve özel sektör çözümleri. Daha fazla bilgi için [www.hp.com/eur/gsc](http://www.hp.com/eur/gsc) adresine gidin.

## Sipariş bilgileri



### HP LaserJet 9040n Yazıcı (Q7698A)

HP LaserJet 9040n Yazıcı, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, iki adet 500 yapraklık giriş tepsisi, yüzü yukarı çıktı kutusu, güç kablosu, baskı kartuşu, yazıcı belgeleri, yazıcı yazılımı içeren CD-ROM, kontrol paneli için etiket



### HP LaserJet 9040dn Yazıcı (Q7699A)

HP LaserJet 9040dn Yazıcı, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, iki adet 500 yapraklık giriş tepsisi, otomatik iki taraflı baskı birimi, yüzü yukarı çıktı kutusu, güç kablosu, baskı kartuşu, yazıcı belgeleri, yazıcı yazılımı içeren CD-ROM, kontrol paneli için etiket

## Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

### Aksesuarlar

<b>C8084A</b>	HP LaserJet MFP 3000 Yapraklık Yığınlıyıcı
<b>C8085A</b>	HP LaserJet MFP 3000 Sayfalık Zımbalayıcı/Yığınlıyıcı
<b>C8088B</b>	HP LaserJet MFP Çok İşlevli Son İşlemci
<b>Q5693A</b>	HP LaserJet MFP 8 Bölümlü Posta Kutusu
<b>C8531A</b>	HP LaserJet 2000 Yapraklık İsteğe Bağlı Giriş Tepsisi
<b>J6073G</b>	HP Yüksek Performanslı EIO Sabit Diski
<b>C8532A</b>	HP LaserJet Çift Taraflı Aksesuarı
<b>C8568A</b>	HP LaserJet Çok Amaçlı Kağıt Tepsisi
<b>C8091A</b>	HP Zimba Kartuş Yedeği
<b>Q7720A</b>	HP 512 MB 100 Pinli DDR DIMM
<b>C9153A</b>	HP 220 Volt Kullanıcı Bakım Takımı
<b>C9152A</b>	HP 110 Volt Kullanıcı Bakım Takımı

### Sarf Malzemeleri

<b>C8543X</b>	HP LaserJet C8543X Siyah Baskı Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 30.000 standart sayfa
---------------	--

### Bağlanabilirlik

<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Baskı Sunucusu
<b>J8007G</b>	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g Kablosuz Baskı Sunucusu
<b>J7997G</b>	HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Baskı Sunucusu
<b>J7983G</b>	HP Jetdirect 510x Hızlı Ethernet Baskı Sunucusu
<b>J3263G</b>	Hızlı Ethernet için HP Jetdirect 300x Baskı Sunucusu

### Servis ve destek

<b>H7694A/E</b>	HP Destek Paketi, bir sonraki iş günü yerinde, 3 yıl
<b>H7696A/E</b>	HP Destek Paketi, 4 saat gündüz yerinde, 3 yıl
<b>UK681E</b>	HP Destek Paketi, bir sonraki iş günü yerinde, 5 yıl
<b>U6409E</b>	HP Care Pack, sonraki iş günü yerinde, 4 yıl

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com>



## Teknik özellikler

<b>Baskı teknolojisi</b>	Siyah Beyaz Lazer																
<b>Baskı hızı</b>	A4siyah: Dakikada en fazla 40 sayfa İlk sayfa çıkış süresi Siyah: 8 saniye gibi kısa bir sürede																
<b>İşlemci</b>	533 MHz, MIPS 20KC																
<b>Bellek</b>	128 MB, 2 adet DDR DIMM yuvası yoluyla 512 MB'a yükseltilebilir																
<b>Baskı çözünürlüğü</b>	600 x 600 dpi'ye kadar																
<b>Yazıcı dilleri</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 emülasyonu, doğrudan PDF baskı (v 1.3), XHTML-Print v 0.95, HP PJI (Yazıcı İşi Dili), PML (Yazıcı Yönetimi Dili)																
<b>Ekonomik baskı</b>	Economode, iki taraflı, N-up baskı																
<b>Yazı karakterleri/yazı tipleri</b>	HP PCL ve HP Postscript Düzey 3 emülasyonunda 80 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi; ek yazı karakteri çözümleri DIMM'ler yoluyla mevcuttur																
<b>Çalışma döngüsü (aylık, A4)</b>	300000 sayfaya kadar																
<b>Yazdırma kenar boşlukları</b>	üst: 1 mm, sol: 1 mm, sağ: 1 mm, alt: 1 mm																
<b>Ortam kullanımı</b>	<table><thead><tr><th>Girdi</th><th>Kapasite</th><th>Ağırlık</th><th>Boyut</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tepsi 1</td><td>sayfa: 100</td><td>64 - 216 g/m<sup>2</sup></td><td>A4, B4, B5, A3, A5, özel; 98 x 191 - 312 x 470 mm</td></tr><tr><td>Tepsi 2</td><td>yaprak: 500</td><td>64 - 199 g/m<sup>2</sup></td><td>A4, B4, B5, A3, A5, özel; 148 x 210 - 297 x 432 mm</td></tr><tr><td>Tepsi 3 (İsteğe Bağlı)</td><td>yaprak: 500</td><td>64 - 199 g/m<sup>2</sup></td><td>A4, B4, B5, A3, A5, özel; 148 x 210 - 297 x 432 mm</td></tr></tbody></table> <p><b>Çıktı:</b> Yaprak: 600 yaprağa kadar (500 yaprak yüzü aşağı, 100 yaprak yüzü yukarı). Zarf:60'e kadar (üst ve yan kutular). Saydam: 100'e kadar (üst ve yan kutular)</p> <p><b>iki taraflı baskı:</b> 9040n: Otomatik (isteğe bağlı); 9040dn: Otomatik (standart)</p>	Girdi	Kapasite	Ağırlık	Boyut	Tepsi 1	sayfa: 100	64 - 216 g/m <sup>2</sup>	A4, B4, B5, A3, A5, özel; 98 x 191 - 312 x 470 mm	Tepsi 2	yaprak: 500	64 - 199 g/m <sup>2</sup>	A4, B4, B5, A3, A5, özel; 148 x 210 - 297 x 432 mm	Tepsi 3 (İsteğe Bağlı)	yaprak: 500	64 - 199 g/m <sup>2</sup>	A4, B4, B5, A3, A5, özel; 148 x 210 - 297 x 432 mm
Girdi	Kapasite	Ağırlık	Boyut														
Tepsi 1	sayfa: 100	64 - 216 g/m <sup>2</sup>	A4, B4, B5, A3, A5, özel; 98 x 191 - 312 x 470 mm														
Tepsi 2	yaprak: 500	64 - 199 g/m <sup>2</sup>	A4, B4, B5, A3, A5, özel; 148 x 210 - 297 x 432 mm														
Tepsi 3 (İsteğe Bağlı)	yaprak: 500	64 - 199 g/m <sup>2</sup>	A4, B4, B5, A3, A5, özel; 148 x 210 - 297 x 432 mm														
<b>Ortam tipleri</b>	Kağıt (normal, basılı, antelli, delikli, mektupluk, renkli, geri kazanılmış, pürüzlü), saydamlar, etiketler, kartlar																
<b>Arabirim ve bağlanabilirlik</b>	İki yönlü IEEE 1284-B uyumlu paralel port, 2 açık EIO yuvası, HP Jetdirect Hızlı Ethernet Dahili Baskı Sunucusu, İsteğe Bağlı: HP Jetdirect Dahili Baskı Sunucuları ve HP Jetdirect Harici Baskı Sunucuları																
<b>İşletim sistemi uyumluluğu</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Windows Vista® için onaylı; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4, v10.5 İsteğe Bağlı: En yeni sürücüler ve yazılımlar Internet'te mevcuttur. Microsoft Windows ile gelen bilgisayarların konfigürasyonuna bağlı olarak, yazıcı yazılımını yükleme programı, en yeni yazılımı elde etmek için, bilgisayarda otomatik olarak Internet erişimi olup olmadığına bakar.																
<b>Ağ işletim sistemleri uyumluluğu</b>	Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP, Vista, 2003 64 bit, XP 64 bit, Vista 64 bit, Server 2008; Novell 5.1 ve üstü; Mac OS X v 10.2, v10.3, v10.4 veya üstü; Red Hat Linux 7.x ve üstü; SuSE Linux 8.x ve üstü; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris 2.5 ve üstü (sadece SPARC sistemler); IBM AIX 3.2.5 ve üstü (*); MPE-iX; Citrix MetaFrame Sunucusu; Windows Terminal Services (* ) NOS tedarikçisinin yazılımını gerektirir																
<b>Güvenlik yönetimi</b>	SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X doğrulama (EAP-PEAP, EAP-TLS)																
<b>Minimum sistem gereksinimleri</b>	Microsoft® Windows® 2000: 300 MHz işlemci ile 64 MB RAM; Windows XP Home, Windows XP Professional: 233 MHz işlemci ile 64 MB RAM; 180 MB boş disk alanı; 1 GHz işlemci, 512 MB RAM [Windows Vista™, asgari sabit disk alanı için kullanıcı kılavuzuna bakın], CD-ROM sürücüsü veya Internet bağlantısı; özel IEEE 1284 paralel bağlantı noktası, Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5; Power PC G3, G4, G5, veya Intel Core işlemci; 4 MB kullanılabilir RAM ve 160 MB boş sabit disk alanı; AppleTalk ve Bonjour uyumlu																
<b>Yazılım</b>	Yazıcı sürücülerini ve kurulum yazılımını içeren CD-ROM (HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emülasyonu)																
<b>Kontrol paneli</b>	3 LED gösterge ışığı, 4 gezinme düğmesi, özel Yardım düğmesi, özel Menü düğmesi, 10 tuşlu sayısal tuş takımı, 4 satırlı ekran, özel Durdur düğmesi																
<b>Yazıcı yönetimi</b>	HP Web Jetadmin																
<b>Güç</b>	Gereksinimler: 9040n: 110 - 127 VAC (%+/-10), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 - 240 VAC (%+/-10), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 9040dn: 110 - 127 VAC (%+/-10), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 - 240 VAC (%+/-10), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Tüketimi: 1000 vat (basarken), 205 vat (beklerken), 36 vat (güç tasarrufu), 0,3 vat (kapalıyken)																
<b>Boyutları (e x d x y)</b>	Ambalajdan çıkarıldığında: 638 x 600 x 633 mm Ambalajlı: 911,9 x 789,9 x 721,4 mm																
<b>Ağırlık</b>	Ambalajdan çıkarıldığında: 9040n: 69,4 kg; 9040dn: 76,2 kg Ambalajlı: 9040n: 83,1 kg; 9040dn: 89,8 kg																
<b>Çalıştırma koşulları</b>	Çalıştırma sıcaklığı: 10 - 32,5° C. Önerilen çalışma sıcaklığı: 10 - 32,5° C. Çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Önerilen çalışma ortamı nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Depolama sıcaklığı: 0 - 40° C. Depolama nemi: % 10 - 90 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: Ses gücü: LwAd 7 B(A). Ses basıncı: LpAm56 dB(A) (etkin), 39 dB(A) (beklerken)																
<b>Ürün sertifikaları</b>	Güvenlik sertifikaları: Arjantin (TUV S İşareti-Rs.92/98/Ds.1009/98), Avustralya (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Çin (GB4943), Çek Cumhuriyeti (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonya (EEI-EN60950-IEC 60825-1), AB (CE İşareti-Düşük Voltaj Yönergesi 73/23/EEC), Almanya (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Macaristan (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Japonya Radyo Yasası, Litvanya (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Meksika (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polonya (B İşareti-IEC 60950-IEC60825-1), Rusya (GOST-R50377), Slovakya (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenya (SQI-IEC 60950-EN60825-1), Güney Afrika (IEC 60950-IEC60825-1), ABD (UL-UL 60950, FDA-21 CFR Bölüm 1, Alt bölüm J, lazer konusu); 1. Sınıf lazer/LED ürünü																
<b>Garanti</b>	Bir yıllık, ertesi iş günü, müşteri yerinde destek garantisi																

<http://www.hp.com/tr>



©2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP. Önceden yazılı izin olmadan çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi telif hakları kanunları çerçevesinde izin verilenler haricinde yasaktır. ©2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP Ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen express garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 07/09 4AA2-1823TRE

