



Ασπρόμαυρη εκτύπωση μεγάλης απόδοσης και υψηλού όγκου μέχρι A3, με επιλογές χειρισμού χαρτιού, όπως θυρίδα 8 θέσεων. Αποκτήστε την αναγνωρισμένη αξιοπιστία της HP και μεγαλύτερη παραγωγικότητα με ισχυρές δυνατότητες διαχείρισης και προαιρετικές λύσεις από την HP.

Ο εκτυπωτής HP LaserJet 9050 series είναι ένας ασπρόμαυρος εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους, που παρέχει σε χρήστες γενικών εφαρμογών γραφείου που εργάζονται σε απαιτητικά περιβάλλοντα ομάδων εργασίας και σε τμήματα εξαιρετική απόδοση μεγάλου όγκου την αναγνωρισμένη αξιοπιστία και σχεδίαση της HP.

#### Ευρύτατη ευελιξία.

Ελαχιστοποιήστε την ανάγκη παρέμβασης του χρήστη και μεγιστοποιήστε την ευελιξία με προαιρετική χωρητικότητα εισόδου 3.100 φύλλων και εξόδου 3.600 φύλλων.

Με την προαιρετική επιτραπέζια θυρίδα 8 θέσεων μπορείτε να αντιστοιχίσετε κάθε θέση σε μεμονωμένο άτομο, ομάδα εργασίας ή τμήμα για εύκολη ανάκτηση της εργασίας.

Παρέχετε αποτελεσματική παραγωγή εγγράφων με τον προαιρετικό στοιβακτή 3.000 φύλλων, το συρραπτικό/στοιβακτή 3.000 φύλλων ή ένα εξάρτημα ολοκλήρωσης πολλαπλών λειτουργιών για δίπλωμα και συρραφή εντύπων κατά μήκος της ράχης.

#### Οικονομική λειτουργία.

Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα καθώς ο ενσωματωμένος web server HP εκτελεί απομακρυσμένα διαγνωστικά, αποστέλλει ειδοποιήσεις μέσω e-mail και παρέχει παρακολούθηση της εργασίας και πληροφορίες λογιστικών. Αποκτήστε εύκολη διαχείριση σε δίκτυο με το HP Web Jetadmin, που παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάστασης, ρύθμιση παραμέτρων και προληπτική διαχείριση των δικτυακών περιφερειακών. Προσφέρετε ολοκληρωμένες λύσεις για την επιχείρησή σας, όπως εκτύπωση για φόρμες, επιταγές και γραμμοκώδικες με προαιρετικό λογισμικό από την HP.

#### Εξαιρετικά αξιόπιστος.

Αποκτήστε σταθερά επαγγελματική εκτύπωση σε μέγεθος μέχρι A3. Γρήγορος και αξιόπιστος με ταχύτητα εκτύπωσης μέχρι 50 σελ./λεπτό, γρήγορη εκτύπωση πρώτης σελίδας σε λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα και μεγάλο κύκλο λειτουργίας έως 300.000 σελίδων το μήνα. Γρήγορη ρυθμιζόμενη δεδομένων για απαιτητικά περιβάλλοντα παραγωγής εγγράφων και ισχυρή αλλά εύχρηστη δυνατότητα δικτύωσης με τον ενσωματωμένο server εκτύπωσης HP Jetdirect Fast Ethernet. Εύκολη διαχείριση πιο περίπλοκων εγγράφων χάρη στον γρήγορο επεξεργαστή 533 MHz και επεκτάσιμη μνήμη μέχρι 512 MB.



Εκτυπωτής HP LaserJet 9050n



Εκτυπωτής HP LaserJet 9050dn

## Περιήγηση στο προϊόν

Εικονίζεται ο εκτυπωτής HP LaserJet 9050dn με προαιρετικό δίσκο εισόδου 2000 φύλλων και προαιρετική θυρίδα 8 θέσεων

1. Η μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης παρέχει εκτύπωση δύο όψεων στη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα
2. Πίνακας ελέγχου με αριθμητικό πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων στο οποίο εμφανίζονται ταυτόχρονα τέσσερις γραμμές κειμένου και κινούμενα γραφικά
3. Ο δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών χειρίζεται βαριά προσαρμοσμένα μέσα έως 58 lb bond ή 216 g/m<sup>2</sup> (στον βασικό εξοπλισμό των μοντέλων 9040n/dn και 9050n/dn)
4. Προσαρμόσιμοι δίσκοι 2 και 3 500 φύλλων
5. Ο προαιρετικός δίσκος 4 2000 φύλλων παρέχει εκτυπώσεις υψηλού όγκου
6. Η προαιρετική θυρίδα 8 θέσεων προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης ταξινόμησης των εγγράφων κατά μεμονωμένο χρήστη ή τμήμα
7. Ο εσωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Fast Ethernet παρέχει δυνατότητα δικτύωσης
8. Η μεγάλη βασική μνήμη (128 MB για βασικά μοντέλα n/dn) και ο ισχυρός επεξεργαστής 533 MHz επιτρέπουν την γρήγορη εκτέλεση σύνθετων εργασιών
9. Αμφίδρομη, παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE 1284-B



## Η σειρά με μια ματιά



### Εκτυπωτής HP LaserJet 9050n

- Δύο δίσκοι εισόδου 500 φύλλων για συνολική χωρητικότητα 1000 φύλλων
- δύο κενές υποδοχές EIO
- ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Fast Ethernet
- συνολική μνήμη 128 MB



### Εκτυπωτής HP LaserJet 9050dn

- Χαρακτηριστικά HP LaserJet 9050n με επιπλέον εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης σε πλήρη ονομαστική ταχύτητα.

## Συνιστώμενα αξεσουάρ



**C8084A**  
Μονάδα στοιβαξης HP LaserJet MFP 3.000 φύλλων  
Ο στοιβακτής HP 3.000 φύλλων επιτρέπει την εκτύπωση εγγράφων μεγάλου όγκου σε περιβάλλον χωρίς ανάγκη για επιτήρηση. Ο στοιβακτής παρέχει επίσης δυνατότητα για τοποθέτηση των εργασιών σε δεσμίδες.

**C8085A**  
Μονάδα στοιβαξης/συρραφής HP LaserJet MFP 3.000 φύλλων  
Ο στοιβακτής HP 3.000 φύλλων με συρραπτικό για τη σειρά εκτυπωτών HP LaserJet 9000 series προσφέρει δυνατότητα εξόδου μεγάλου όγκου με αυτόματο διαχωρισμό εργασιών και επαγγελματική τελική επεξεργασία με συρραφή πολλών θέσεων.

**C8088B**  
Μονάδα ολοκλήρωσης πολλαπλών λειτουργιών HP LaserJet MFP  
Το εξάρτημα ολοκλήρωσης πολλαπλών λειτουργιών HP μεταμορφώνει τον HP LaserJet 9000, 9000mfp, 9000Lmfp, 9050, 9040 σε ένα σύστημα δημιουργίας εγγράφων, μετατρέποντας τις σελίδες σε έτοιμα βιβλιαράκια ή συρραμμένα έντυπα.

**Q5693A**  
Θυρίδα 8 θέσεων HP LaserJet MFP  
Αποκτήστε πρόσθετη χωρητικότητα εξόδου – έως 2.000 σελίδες με τη θυρίδα 8 θέσεων του HP LaserJet MFP. Αυτό το πολύπλευρο εξάρτημα διατίθεται επίσης με τέσσερις εξυπνες λειτουργίες για βελτιωμένη ροή εργασιών και εύκολη πρόσβαση σε λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής και φαξ.

**C8531A**  
Προαιρετικός δίσκος εισόδου 2000 φύλλων HP LaserJet  
Ο προαιρετικός δίσκος εισόδου HP 2.000 φύλλων είναι η απαραίτητη προσθήκη στον εκτυπωτή LaserJet 9000 για να βελτιστοποιήσετε την εκτύπωση μεγάλου όγκου. Αυτός ο δίσκος υψηλής χωρητικότητας είναι ρυθμιζόμενος και παρέχει ευέλικτη τροφοδότηση χαρτιού ελαχιστοποιώντας την παρέμβαση χρήστη.

**J6073G**  
Σκληρός δίσκος EIO HP υψηλής απόδοσης  
Απολαύστε ευέλικτα χαρακτηριστικά που εξοικονομούν χρόνο, εντυπωσιακή χωρητικότητα σκληρού δίσκου 40 GB και ισχυρή λειτουργικότητα με τον σκληρό δίσκο EIO υψηλής απόδοσης της HP.

### Κατάλογος HP Global Solutions

Οι συνεργάτες του HP Global Solutions παρέχουν και ενσωματώνουν ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών λύσεων εκτύπωσης: Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού, αντιστοιχίας και προσαρμογής των προϊόντων.

Οι λύσεις περιλαμβάνουν: Ψηφιακές φόρμες και χαρτικά, εκτύπωση ραβδοκωδίκων και επιταγών (OCR και MICR), εκτύπωση από SAP R/3 και πακέτα ERP, ασφαλή εκτύπωση, εκτύπωση από κεντρικό υπολογιστή, εκτύπωση και αντιγραφή με ελεγχόμενο κόστος, λογιστική εργασιών εκτύπωσης και λύσεις για εξειδικευμένους τομείς. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.hp.com/eur/gsc](http://www.hp.com/eur/gsc) για περισσότερες πληροφορίες.

## Πληροφορίες παραγγελίας



### Εκτυπωτής HP LaserJet 9050n (Q3722A)

Εκτυπωτής HP LaserJet 9050n, καλώδιο τροφοδοσίας, δοχείο γραφίτη, πληροφορίες χρήσεως εκτυπωτή, CD-ROM με λογισμικό εκτυπωτή, επικάλυψη πίνακα ελέγχου, δίσκος εξόδου με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω, 2 δίσκοι εισόδου 500 φύλλων, δίσκος τροφοδότησης 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών



### Εκτυπωτής HP LaserJet 9050dn (Q3723A)

Εκτυπωτής HP LaserJet 9050dn, καλώδιο τροφοδοσίας, δοχείο γραφίτη, πληροφορίες χρήσης, CD-ROM λογισμικού, επικάλυψη πίνακα ελέγχου, δίσκος εξόδου με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω, 2 δίσκοι εισόδου 500 φύλλων, δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης

## Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

### Εξαρτήματα

<b>C8084A</b>	Μονάδα στοιβαξης HP LaserJet MFP 3.000 φύλλων
<b>C8085A</b>	Μονάδα στοιβαξης/συρραφής HP LaserJet MFP 3.000 φύλλων
<b>C8088B</b>	Μονάδα ολοκλήρωσης πολλαπλών λειτουργιών HP LaserJet MFP
<b>Q5693A</b>	Θυρίδα 8 θέσεων HP LaserJet MFP
<b>C8531A</b>	Προαιρετικός δίσκος εισόδου 2000 φύλλων HP LaserJet
<b>J6073G</b>	Σκληρός δίσκος EIO HP υψηλής απόδοσης
<b>C8532A</b>	Εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης HP LaserJet
<b>C8568A</b>	Δίσκος χαρτιού πολλαπλών χρήσεων HP LaserJet
<b>C8091A</b>	Θήκη αναπλήρωσης συρραπτικών HP
<b>Q7720A</b>	Μνήμη DDR DIMM 512 MB 100 ακίδων HP
<b>C9153A</b>	Kit συντήρησης χρήστη HP 220 V
<b>C9152A</b>	Kit συντήρησης χρήστη HP 110 V

### Αναλώσιμα

<b>C8543X</b>	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet C8543X Black Print Cartridge 30.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με ISO/IEC 19752
---------------	---

### Συνδεσιμότητα

<b>J7961G</b>	Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec
<b>J8007G</b>	Ασύμμετρο server εκτύπωσης HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
<b>J7997G</b>	HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Print Server
<b>J7983G</b>	Server εκτύπωσης HP Jetdirect 510x Fast Ethernet
<b>J3263G</b>	Server εκτύπωσης HP Jetdirect 300x για Fast Ethernet

### Υπηρεσίες και υποστήριξη

<b>H7694A/E</b> HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
<b>H7696A/E</b> HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια ημέρα εντός 4 ωρών, 3 έτη
<b>UK681E</b> HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
<b>U6409E</b> HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>



## Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Μονόχρωμη Laser																	
Ταχύτητα εκτύπωσης	A4μαύρο: Έως 50 σελ/λεπτό Εκτός της πρώτης σελίδας Μαύρο: Σε 8 δευτ.																	
Επεξεργαστής	533 MHz, MIPS 20KC																	
Μνήμη	128 MB, Επεκτάσιμη στα 512 MB μέσω 2 υποδοχών DDR DIMM																	
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 600 x 600 dpi																	
Γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 5e, PCL 6, προσομοίωση HP Postscript Level 3, προσομοίωση PDF v 1.3, XHTMLPrint v 0.95, HP PJI (γλώσσα εργασίας εκτυπωτή), PML (γλώσσα διαχείρισης εκτυπωτή)																	
Οικονομική εκτύπωση	Eco-mode, εκτύπωση διπλής όψειας και N-up																	
Γραμματοσειρές	80 κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType																	
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	Έως 300.000 σελίδες																	
Περιθώρια εκτύπωσης	άνω: 1 mm, αριστερά: 1 mm, δεξιά: 1 mm, κάτω: 1 mm																	
Διαχείριση μέσων	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Είσοδος</th> <th>Χωρητικότητα</th> <th>Βάρος</th> <th>Μέγεθος</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Δίσκος 1</td> <td>φύλλα: 100</td> <td>64 έως 216 g/m<sup>2</sup></td> <td>A4, B4, B5, A3, A5, προσαρμοσμένο μέγεθος: 99 x 191 έως 297 x 432 mm</td> </tr> <tr> <td>Δίσκος 2</td> <td>φύλλα: 500</td> <td>64 έως 199 g/m<sup>2</sup></td> <td>A4, B4, B5, A3, A5, προσαρμοσμένο μέγεθος: 148 x 210 έως 297 x 432 mm</td> </tr> <tr> <td>Δίσκος 3 (Προαιρετική)</td> <td>φύλλα: 500</td> <td>64 έως 199 g/m<sup>2</sup></td> <td>A4, B4, B5, A3, A5, προσαρμοσμένο μέγεθος: 148 x 210 έως 297 x 432 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Είσοδος	Χωρητικότητα	Βάρος	Μέγεθος	Δίσκος 1	φύλλα: 100	64 έως 216 g/m <sup>2</sup>	A4, B4, B5, A3, A5, προσαρμοσμένο μέγεθος: 99 x 191 έως 297 x 432 mm	Δίσκος 2	φύλλα: 500	64 έως 199 g/m <sup>2</sup>	A4, B4, B5, A3, A5, προσαρμοσμένο μέγεθος: 148 x 210 έως 297 x 432 mm	Δίσκος 3 (Προαιρετική)	φύλλα: 500	64 έως 199 g/m <sup>2</sup>	A4, B4, B5, A3, A5, προσαρμοσμένο μέγεθος: 148 x 210 έως 297 x 432 mm	<b>Έξοδος:</b> Φύλλα: Μέχρι 600 (500 φύλλα με την εκτύπωση πλευρά προς τα κάτω, 100 φύλλα με την εκτύπωση πλευρά προς τα επάνω). Φάκελοι: Μέχρι 60 (άνω και πλευρικές υποδοχές). Διαφάνειες: Μέχρι 100 (άνω και πλευρικές υποδοχές) 9050n: Αυτόματη (προαιρετικά); 9050dn: Αυτόματη (βασική)
Είσοδος	Χωρητικότητα	Βάρος	Μέγεθος															
Δίσκος 1	φύλλα: 100	64 έως 216 g/m <sup>2</sup>	A4, B4, B5, A3, A5, προσαρμοσμένο μέγεθος: 99 x 191 έως 297 x 432 mm															
Δίσκος 2	φύλλα: 500	64 έως 199 g/m <sup>2</sup>	A4, B4, B5, A3, A5, προσαρμοσμένο μέγεθος: 148 x 210 έως 297 x 432 mm															
Δίσκος 3 (Προαιρετική)	φύλλα: 500	64 έως 199 g/m <sup>2</sup>	A4, B4, B5, A3, A5, προσαρμοσμένο μέγεθος: 148 x 210 έως 297 x 432 mm															
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, προεκτυπωμένο, letterhead, διάτρητο, bond, εγχρωμο, ανακυκλωμένο, σκληρό), διαφάνειες, επικίτες, χαρτόνι																	
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE 1284-B, εσωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect Fast Ethernet, 2 ανοικτές υποδοχές EIO, Προαιρετική: Εσωτερικοί server εκτύπωσης HP Jetdirect και εξωτερικοί server εκτύπωσης HP Jetdirect																	
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, πιστοποίηση για Windows Vista™, Mac OS 9, Mac OS X Προαιρετική: Τα τρέχοντα προγράμματα οδήγησης και το λογισμικό είναι διαθέσιμα μέσω Internet. Ανάλογα με την διαμόρφωση των οδηγούμενων από Microsoft® Windows® υπολογιστών, το πρόγραμμα εγκατάστασης του λογισμικού εκτυπωτή ελέγχει αυτόματα τον υπολογιστή για πρόσβαση στο Internet ώστε να αποκτήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό.																	
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP, Vista, 2003 64-bit, XP 64-bit, Vista 64-bit, Server 2008, Novell 5.1 και νεότερη έκδοση, Mac OS X v 10.2, v10.3, v10.4 ή νεότερη έκδοση, Red Hat Linux 7.x και νεότερη έκδοση, SuSE Linux 8.x και νεότερη έκδοση, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris 2.5 και νεότερη έκδοση (μόνο συστήματα SPARC), IBM AIX 3.2.5 και νεότερη έκδοση (*), MPE-iX, Citrix MetaFrame Server, Windows Terminal Services (*): Απαιτεί λογισμικό από τον προμηθευτή NOS																	
Διαχείριση ασφάλειας	Έλεγχος ταυτότητας SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS)																	
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 2000: επεξεργαστής 300 MHz με μνήμη RAM 64 MB, Windows XP Home, Windows XP Professional: επεξεργαστής 233 MHz με μνήμη RAM 64 MB, 180 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο, επεξεργαστής 1 GHz, μνήμη RAM 512 MB [Windows Vista™ Ready, συμβουλευθείτε τον οδηγό χρήσης για τον ελάχιστο απαιτούμενο χώρο στο σκληρό δίσκο], μονάδα CD-ROM ή σύνδεση Internet, αποκλειστική παράλληλη θύρα IEEE 1284, Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5, επεξεργαστής Power PC G3, G4, G5 ή Intel Core. 4 MB διαθέσιμη μνήμη RAM και 160 MB διαθέσιμος χώρος στο δίσκο, συμβατότητα με AppleTalk και Βοήθεια																	
Λογισμικό	Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM (HP PCL 5e, HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript Level 3)																	
Πίνακας ελέγχου	3 ενδεικτικές λυχνίες με φωτοεκπέμπουσες διόδους (LED), 4 κουμπιά πλοήγησης, αποκλειστικό κουμπι Βοήθεια, αποκλειστικό κουμπι Μενού, αριθμητικό πληκτρολόγιο με 10 πλήκτρα, οθόνη 4 γραμμών, αποκλειστικό κουμπι Διακοπής																	
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin																	
Ισχύς	Απαιτήσεις: 9050n: Τάση εισόδου: 110 έως 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Από 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 9050dn: Τάση εισόδου: 110 έως 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Από 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Κατανάλωση: 1000 W μέγιστη (σε κατάσταση εκτύπωσης), 205 W (σε κατάσταση αναμονής), 36 W (powersave), 0,3 W (όταν είναι κλειστός)																	
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: 638 x 600 x 633 mm Συσκευασμένο: 911,9 x 789,9 x 721,4 mm																	
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: 9050n: 69,4 kg; 9050dn: 76,2 kg Στη συσκευασία: 9050n: 83,1 kg; 9050dn: 89,8 kg																	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 32,5° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 32,5° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 40° C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 90% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου: LwAd 7,2 B(A) (εκτύπωση μίας όψειας σε A4 από το Δίσκο 3 με 50 σελ/λεπτό). Ένταση ήχου: LpAm56 dB(A) (λειτουργία), 40 dB(A) (αναμονή)																	
Πιστοποιήσεις προϊόντος	Πιστοποιήσεις ασφάλειας: Αργεντινή (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Αυστραλία (AS/NZ 3260), Καναδάς (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Κίνα (GB4943), Δημοκρατία της Τσεχίας (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Εσθονία (EEI-EN60950-IEC 60825-1), ΕΕ (σήμανση CE-Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/ΕΟΚ), Γερμανία (TUV-EN60950-IEC 60825-1), Ουγγαρία (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Ιαπωνία (κανονισμός περί χαμηλών ραδιοσυχνότητων), Λιθουανία (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Μεξικό (NOM NUYCE-NOM 019 SCFI), Πολωνία (σήμανση B - IEC 60950-IEC60825-1), Ρωσία (GOST- R50377), Σλοβακία (IEC 60950-IEC60825-1), Σλοβενία (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Νότια Αφρική (IEC 60950-IEC60825-1), ΗΠΑ (UL-UL 60950, FDA-21 CFR Κεφάλαιο 1 Ενότητα J για laser), Προϊόν Class 1 laser/LED																	
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, επί τόπου																	

<http://www.hp.com/gr>



© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Αναγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια εκτός από τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. © 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν δύναται να ερμηνευθεί ότι συνιστά πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν ευθύνεται για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις στο παρόν.

Δημοσίευση στην EMEA 07/09 4AA2-1824ELE

