



Sekiz bölümlü bir posta kutusu da dahil, çeşitli kağıt kullanım seçenekleri sunar; yüksek performanslı, yüksek hacimli, A3 boyutuna kadar siyah-beyaz baskı. Kanıtlanmış HP güvenilirliği ve azami üretkenliğin yanı sıra, güçlü yönetim özellikleri ve isteğe bağlı HP çözümleri sunar.

HP LaserJet 9050 serisi yazıcı, ihtiyaçları yüksek çalışma grubu ortamlarındaki ve departmanlarındaki genel ofis kullanıcılarına mükemmel yüksek hacimli performans ile kanıtlanmış HP güvenilirliği ve tasarımı sunan geniş formatlı, siyah- beyaz bir yazıcıdır.

Üstün çok yönlülük.

İsteğe bağlı 3.100 yaprağa kadar giriş kapasitesi ve 3.600 yaprağa kadar çıktı kapasitesi ile müdahale gereğini en aza indirir, esnekliği en üst düzeye çıkartabilirsiniz.

İsteğe bağlı 8 bölmeli posta kutusu sayesinde, her kutuyu bir kişi, çalışma grubu veya departman için ayırabilir ve işlerin kolay toplanmasını sağlayabilirsiniz.

İsteğe bağlı 3.000 yapraklık istifleyici, 3.000 yapraklık zımba/istifleyici veya kitapçıları katlamak ve dıştan zımbalamak için çok işlevli bir tamamlayıcı ile, etkin belge üretimi sağlayabilirsiniz.

Ekonomik.

HP Dahili Web Sunucusu, uzaktan tanılama yapar, e-posta uyarıları gönderir ve iş izleme ve muhasebe bilgileri sunar, zaman ve para tasarrufu sağlar. Ağ çevre birimleriniz için uzaktan kurma, yapılandırma ve proaktif yönetim sunan HP Web Jetadmin sayesinde, çaba sarf etmeden ağ yönetiminin keyfine varın. İsteğe bağlı HP Yazılımları, işletmeniz için form, çek ve barkod basma gibi entegre çözümler sunar.

Çok güvenilir.

A3 boyutuna kadar, sürekli profesyonel baskı. Dakikada 50 sayfaya varan hız, 8 saniyenin altında hızlı ilk sayfa çıkışı ve ayda 300.000 sayfaya kadar yüksek baskı kapasitesi ile hızlı ve güvenilir. Yüksek kapasite gerektiren belge üretimi ortamları için yüksek veri hızı ve HP Jetdirect Hızlı Ethernet Dahili Baskı Sunucusu ile ağ üzerinde güçlü, kolay kullanımlı çalışma. Hızlı 533 MHz işlemci ve 512 MB'a genişletilebilen bellek en karmaşık belgelerinizle bile kolayca baş eder.



HP LaserJet 9050n Yazıcı



HP LaserJet 9050dn
Yazıcı

Ürün tanıtımı

HP LaserJet 9050dn yazıcı, isteğe bağlı 2000 yapraklık giriş tepsisi ve 8 bölümlü posta kutusu ile gösterilmiştir

1. Otomatik çift taraflı baskı birimi, tam motor hızında çift taraflı baskı sunar
2. Aynı anda dört satıra kadar metin ve animasyonlu grafikleri görüntüleyen 10 tuşlu sayı tuş takımı ile kontrol panosu
3. 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 58 lb bond veya 216 g/m²'ye kadar ağır özel ortamları işler (9040 ve 9050n/dn ile standart)
4. Ayarlanabilir 500 sayfalık giriş tepsisi 2 ve 3
5. İsteğe bağlı 2000 sayfalık giriş tepsisi 4 yüksek hacimli baskı sunar
6. İsteğe bağlı 8 bölümlü posta kutusu, bireyler ve bölümler için otomatik belge sıralama sağlar
7. HP Jetdirect Hızlı Ethernet dahili baskı sunucusu ağ üzerinde çalışma sağlar
8. Büyük standart hafıza (n/dn modelleri için 128 MB) ve güçlü 533 MHz işlemci karmaşık görevlerin hızlı şekilde yapılabilmesini sağlar
9. Çift yönlü IEEE-1284-B uyumlu paralel bağlantı noktası



Seriye bakış



HP LaserJet 9050n Yazıcı

- 500 sayfalık iki giriş tepsisi ile 1000 sayfalık kapasite
- İki boş EIO yuvası
- HP Jetdirect Fast Ethernet gömülü baskı sunucusu
- 128 MB toplam bellek



HP LaserJet 9050dn Yazıcı

- HP LaserJet 9050n ile aynı; ilave olarak tam motor hızında otomatik iki taraflı baskı için iki taraflı baskı birimi.

Önerilen aksesuarlar



C8084A
HP LaserJet MFP 3000 Yapraklık Yığınlıyıcı
HP 3000 Yapraklık İstifleyici, yüksek hacimli belgelerin sorunsuz bir ortamda kendi kendine basılmasına olanak verir. İstifleyici ayrıca, ofset baskılar için otomatik destek sağlar.



C8085A
HP LaserJet MFP 3000 Sayfalık Zımbalayıcı/Yığınlıyıcı
HP LaserJet 9000 serisi yazıcılar için sunulan HP 3000 Yapraklık İstifleyici ile Zimba, otomatik iş ayırma ve çok konumlu zımbalama özellikleri ile işleri profesyonelce tamamlanmasını sağlar.



C8088B
HP LaserJet MFP Çok İşlevli Son İşlemci
HP Çoklu İşlevli Tamamlayıcı ile, HP LaserJet 9000, 9000mfp, 9000Lmfp, 9050, 9040 yazıcınızı, sayfaları kullanıma hazır broşürler veya zımbalanmış belgeler haline getiren bir belge üretim sistemine dönüştürebilirsiniz.



Q5693A
HP LaserJet MFP 8 Bölümlü Posta Kutusu
HP LaserJet MFP 8 Bölümlü Posta Kutusu, 2.000 sayfaya kadar ek çıktı kapasitesi sunar. Bu çok yönlü aksesuarın dört akıllı çalışma modu, daha iyi iş akışı sağlar. Baskı, fotokopi ve faks işlerine elverişli erişim sunar.



C8531A
HP LaserJet 2000 Yapraklık İsteğe Bağlı Giriş Tepsisi
HP 2000 Yapraklık İsteğe Bağlı Giriş Tepsisi, yüksek hacimli baskıyı optimize etmek için LaserJet 9000 yazıcınıza ekleyebileceğiniz vazgeçilmez bir aksesuardır. Bu yüksek kapasiteli tepsi tamamen ayarlanabilir olup, esnek bir kağıt giriş kaynağı sağlar ve kullanıcı müdahalesi gerektiren eylemleri en aza indirir.



J6073G
HP Yüksek Performanslı EIO Sabit Diski
HP yüksek performanslı EIO sabit disk ile, kullanışlı ve zaman kazandıran özelliklerin, etkileyici bir 40 GB sabit disk depolama kapasitesinin ve dayanıklı fonksiyonelliğin zevkini yaşayın.

HP Global Solutions Katalogu

HP Global Solutions ortakları çok çeşitli kurumsal baskı çözümleri sağlamakta ve entegrasyonunu yapmaktadır. Bunlar karma, uyumlu ve özelleştirilmiş ürünler olabilir. Çözümler şunlardır: E-formlar ve kırtasiye, Bar kodlar ve çek baskısı (OCR ve MICR), SAP R/3 ve ERP paketlerinden baskı, Güvenli baskı, Yazıcıda işlenen baskı, Maliyet kontrollü baskı ve fotokopi, Baskı işi muhasebesi ve özel sektör çözümleri. Daha fazla bilgi için www.hp.com/eur/gsc adresine gidin.

Sipariş bilgileri



HP LaserJet 9050n Yazıcı (Q3722A)

HP LaserJet 9050n yazıcı, güç kablosu, baskı kartuşu, yazıcı dokümantasyonu, yazıcı yazılımı içeren CD-ROM, kontrol paneli kaplaması, yüzü yukarı çıktı kutusu, 2 x 500 yapraklık giriş tepsisi, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi



HP LaserJet 9050dn Yazıcı (Q3723A)

HP LaserJet 9050dn yazıcı, güç kablosu, baskı kartuşu, yazıcı dokümantasyonu, yazıcı yazılımı içeren CD-ROM, kontrol paneli kaplaması, yüzü yukarı çıktı kutusu, 2 x 500 yapraklık giriş tepsisi, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, otomatik iki taraflı baskı birimi

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar

C8084A	HP LaserJet MFP 3000 Yapraklık Yığınlıyıcı
C8085A	HP LaserJet MFP 3000 Sayfalık Zımbalayıcı/Yığınlıyıcı
C8088B	HP LaserJet MFP Çok İşlevli Son İşlemci
Q5693A	HP LaserJet MFP 8 Bölümlü Posta Kutusu
C8531A	HP LaserJet 2000 Yapraklık İsteğe Bağlı Giriş Tepsisi
J6073G	HP Yüksek Performanslı EIO Sabit Diski
C8532A	HP LaserJet Çift Taraflı Aksesuarı
C8568A	HP LaserJet Çok Amaçlı Kağıt Tepsisi
C8091A	HP Zimba Kartuş Yedeği
Q7720A	HP 512 MB 100 Pinli DDR DIMM
C9153A	HP 220 Volt Kullanıcı Bakım Takımı
C9152A	HP 110 Volt Kullanıcı Bakım Takımı

Sarf Malzemeleri

C8543X	HP LaserJet C8543X Siyah Baskı Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 30.000 standart sayfa
---------------	--

Bağlanabilirlik

J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Baskı Sunucusu
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g Kablosuz Baskı Sunucusu
J7997G	HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Baskı Sunucusu
J7983G	HP Jetdirect 510x Hızlı Ethernet Baskı Sunucusu
J3263G	Hızlı Ethernet için HP Jetdirect 300x Baskı Sunucusu

Servis ve destek

H7694A/E	HP Destek Paketi, bir sonraki iş günü yerinde, 3 yıl
H7696A/E	HP Destek Paketi, 4 saat gündüz yerinde, 3 yıl
UK681E	HP Destek Paketi, bir sonraki iş günü yerinde, 5 yıl
U6409E	HP Care Pack, sonraki iş günü yerinde, 4 yıl

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com>



Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Siyah Beyaz Lazer			
Baskı hızı	A4siyah: Dakikada en fazla 50 sayfa İlk sayfa çıkış süresi Siyah: 8 saniye gibi kısa bir sürede			
İşlemci	533 MHz, MIPS 20KC			
Bellek	128 MB, 2 adet DDR DIMM yuvası yoluyla 512 MB'a yükseltilebilir			
Baskı çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar			
Yazıcı dilleri	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emülasyonu, PDF v 1.3 emülasyonu, XHTML-Print v 0.95, HP PJI (Yazıcı İşi Dili), PML (Yazıcı Yönetimi Dili)			
Ekonomik baskı	Economode, iki taraflı ve N-up baskı			
Yazı karakterleri/yazı tipleri	80 tane ölçeklenebilir TrueType yazı tipi			
Çalışma döngüsü (aylık, A4)	300000 sayfaya kadar			
Yazdırma kenar boşlukları	üst: 1 mm, sol: 1 mm, sağ: 1 mm, alt: 1 mm			
Ortam kullanımı	Girdi	Kapasite	Ağırlık	Boyut
	Tepsi 1	sayfa: 100	64 - 216 g/m ²	A4, B4, B5, A3, A5, özel: 99 x 191 - 297 x 432 mm
	Tepsi 2	yaprak: 500	64 - 199 g/m ²	A4, B4, B5, A3, A5, özel: 148 x 210 - 297 x 432 mm
	Tepsi 3 (İsteğe Bağlı)	yaprak: 500	64 - 199 g/m ²	A4, B4, B5, A3, A5, özel: 148 x 210 - 297 x 432 mm
	Çıktı:	Yaprak: 600 yaprağa kadar (500 yaprak yüzü aşağı, 100 yaprak yüzü yukarı). Zarf:60'e kadar (üst ve yan kutular). Saydam: 100'e kadar (üst ve yan kutular)		
	iki taraflı baskı:	9050n: Otomatik (isteğe bağlı); 9050dn: Otomatik (standart)		
Ortam tipleri	Kağıt (normal, basılı, antelli, delikli, mektupluk, renkli, geri kazanılmış, pürüzlü), saydamlar, etiketler, kartlar			
Arabirim ve bağlanabilirlik	IEEE 1284-B uyumlu paralel port, HP Jetdirect Hızlı Ethernet dahili baskı sunucusu, 2 açık EIO yuvası, İsteğe Bağlı: HP Jetdirect Dahili Baskı Sunucuları ve HP Jetdirect Harici Baskı Sunucuları			
İşletim sistemi uyumluluğu	Microsoft® Windows® 2000; XP Home; XP Professional; Windows Vista™ için onaylı; Mac OS 9; Mac OS X İsteğe Bağlı: En yeni sürücüler ve yazılımlar İnternet'te mevcuttur. Microsoft® Windows® içeren bilgisayarların konfigürasyonuna bağlı olarak, yazıcı yazılımı için yükleme programı, en yeni yazılımı elde etmek amacıyla otomatik olarak bilgisayarda İnternet erişimi olup olmadığını kontrol eder .			
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP, Vista, 2003 64 bit, XP 64 bit, Vista 64 bit, Server 2008; Novell 5.1 ve üstü; Mac OS X v 10.2, v10.3, v10.4 veya üstü; Red Hat Linux 7.x ve üstü; SuSE Linux 8.x ve üstü; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris 2.5 ve üstü (sadece SPARC sistemler); IBM AIX 3.2.5 ve üstü (*); MPE-iX; Citrix MetaFrame Sunucusu; Windows Terminal Services (*) NOS tedarikçisinin yazılımını gerektirir			
Güvenlik yönetimi	SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X doğrulama (EAP-PEAP, EAP-TLS)			
Minimum sistem gereksinimleri	Microsoft® Windows® 2000: 300 MHz işlemci ile 64 MB RAM; Windows XP Home, Windows XP Professional: 233 MHz işlemci ile 64 MB RAM; 180 MB boş disk alanı; 1 GHz işlemci, 512 MB RAM [Windows Vista™, asgari sabit disk alanı için kullanıcı kılavuzuna bakın], CD-ROM sürücüsü veya İnternet bağlantısı; özel IEEE 1284 paralel bağlantı noktası, Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5; Power PC G3, G4, G5, veya Intel Core işlemci; 4 MB kullanılabilir RAM ve 160 MB boş sabit disk alanı; AppleTalk ve Bonjour uyumlu			
Yazılım	Yazıcı sürücülerini ve kurulum yazılımını içeren CD-ROM (HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emülasyonu)			
Kontrol paneli	3 LED gösterge ışığı, 4 gezinme düğmesi, özel Yardım düğmesi, özel Menü düğmesi, 10 tuşlu sayısal tuş takımı, 4 satırlı ekran, özel Durdur düğmesi			
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin			
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 110 - 127 VAC arası (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Tüketimi: 1000 vat (basarken), 205 vat (beklerken), 36 vat (güç tasarrufu), 0,3 vat (kapalıyken)			
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: 638 x 600 x 633 mm Ambalajlı: 911,9 x 789,9 x 721,4 mm			
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: 9050n: 69,4 kg; 9050dn: 76,2 kg Ambalajlı: 9050n: 83,1 kg; 9050dn: 89,8 kg			
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 10 - 32,5° C. Önerilen çalışma sıcaklığı: 10 - 32,5° C. Çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Önerilen çalışma ortamı nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Depolama sıcaklığı: 0 - 40° C. Depolama nemi: % 10 - 90 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: Ses gücü: LwAd 7,2 B(A) (Tepsi 3'ten dakikada 50 sayfa hızında tek taraflı A4 basarken). Ses basıncı: LpAm56 dB(A) (Aktif), 40 dB(A) (beklerken)			
Ürün sertifikaları	Güvenlik sertifikaları: Arjantin (TUV S İşareti-Rs.92/98/Ds.1009/98), Avustralya (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Çin (GB4943), Çek Cumhuriyeti (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonya (EEI-EN60950-IEC 60825-1), AB (CE İşareti-Düşük Voltaj Yönergesi 73/23/EEC), Almanya (TÜV- EN60950-IEC 60825-1), Macaristan (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Japonya Radyo Yasası, Litvanya (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Meksika (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polonya (B İşareti-IEC 60950-IEC60825-1), Rusya (GOST-R50377), Slovakya (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenya (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Güney Afrika (IEC 60950-IEC60825-1), ABD (UL-UL 60950, FDA-21 CFR Bölüm 1, Alt bölüm J, lazer konusu); 1. Sınıf lazer/LED ürünü			
Garanti	1 yıllık ertesi gün müşteri yerinde garanti			

<http://www.hp.com/tr>



©2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP. Önceden yazılı izin olmadan çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi telif hakları kanunları çerçevesinde izin verilenler haricinde yasaktır. ©2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP Ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen özel garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 07/09 4AA2-1824TRE

