



Az új HP Designjet 510 sorozatú készülékei a HP legkedvezőbb árú különálló nyomtatóit kínálja kisebb tervezőstúdiók számára, amelyekkel házon belül nyomtathatók nagyméretű CAD-rajzok. A finom vonalakkal és kiváló képminőséggel megdöbbentő eredmények érhetők el gyorsan és könnyedén.



HP Designjet 510 610
mm-es nyomtató



HP Designjet 510
1067 mm-es nyomtató

Ideális választás műszaki felhasználásra (beleértve AEC, MCAD, GIS és GPP) olyan 3 személyes munkacsoportoknak kisebb tervezőirodákban, akiknek elérhető árú, professzionális nyomtatási megoldásra van szükségük minőségi, nagyméretű műszaki CAD-rajzok házon belüli nyomtatásához.

Nyomtasson nagyméretű műszaki rajzokat kényelmesen, házon belül.

Nyomtasson A1-sized tervrajzokat vagy kapcsolási ábrákat akár 55 másodperc alatt, a nagyméretű HP nyomtatási hordozók széles választékára. A HP-GL/2 és PLT-fájlok nyomtatása gyors és egyszerű: A HP azonnali nyomtatással nagy részletességű tervrajzok nyomtathatók egyetlen kattintással. Ezt a nagyméretű Designjet nyomtatót egy kisebb tervezőstúdióban akár 3 felhasználóval is megoszthatja: a csatlakoztatási lehetőségek között megtalálható az opcionális hálózatkezelést és az USB csatlakozás is. Teljes kompatibilitást biztosít a legújabb alkalmazásokkal és operációs rendszerekkel.

Élvezze a megbízható teljesítményt, mely finom vonalakat és kiemelkedő képminőséget biztosít.

A nyomtató 2400 x 1200 optimalizált dpi-s felbontásának köszönhetően élénk, nagy hatású képeket nyomtathat, amelyek túlszárnyalják ügyfelei várakozásait. Nyomtasson egyenesen jó minőségű, finom részletességű műszaki CAD-rajzokat színesben és fekete-fehérben, akár 0,04 mm vékony vonalakkal. A 160 MB memória segítségével pedig egyszerűen feldolgozhatók a nagyméretű fájlok. A HP-GL2 és PLT-fájlokat is magabiztosan nyomtathatja, mivel a HP a legjobb HP-GL/2 támogatást nyújtja.

Minőségi műszaki CAD-nyomtatások házon belül, könnyedén és elérhető áron.

Minőség és megbízhatóság elérhető áron, ami azt jelenti, hogy a legjobb minőségű CAD-rajzokat biztosíthatja ügyfeleinek házon belüli erőforrásai használatával. Élvezze az Ön igényeire szabott, költséghatékony nyomtatás előnyeit; használja a 28 ml-es színes festékatronokat a kevesebb színt tartalmazó feladatokhoz, vagy a 69 ml-es színes és fekete festékatronokat a nagy volumenű nyomtatásokhoz. Az intuitív kezelőfelület egyszerűbbé teszi a felhasználóval történő interakciót, és megkönnyíti a működtetést. A megbízható HP kellékanyagokkal a megszakítások minimálisra csökkenthetők.

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	HP termál tintasugaras
Nyomatási felbontás	Max. 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás
Festékszám	Ciánkék, bíborvörös, sárga, fekete
Festéktípusok	Festék alapú (színes), pigment alapú (fekete)
Festékcsepp mérete	4 pl (színes), 18 pl (fekete)
Sor	Vonalpontosság: +/- 0.2 %. Minimális szélesség: 0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Nyomatónyelvek	HP Designjet 510 nyomtató: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI
Memória	Alapkiépítésben: 160 MB; Maximum: 416 MB, HP Designjet 256 MB memóriabővítéssel Merevlemez: Egyik sem.
Nyomatási margók (mm)	Lap: 17 mm (felső), 5 mm (jobb), 5 mm (bal), 17 mm (alsó)
Médiatípusok	Rajz- és fényezett papír, műszaki papír, fólia, fotópapír, próbanyomatpapír, öntapadás papír, transzparens papír, vászon
Médiaméret	Alapkiépítésben: 610 mm modellek: 140 x 140 – 610 x 1897 mm-es lapok, 458–610 mm-es tekercsek 1067 mm modellek: 140 x 140 – 1067 x 1897 mm-es lapok, 458–1067 mm-es tekercsek
Média maximális hossza	Tekercs: Korlátlan (a papírvastagságtól függően). Lap: 1897 mm
Tekercs	Maximális átmérő: 100 mm
Médiakezelés	Egylapos adagolás, tekercses adagolás, automatikus vágó (a vászon kivételével minden hordozót vág)
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	Alapkiépítésben: USB 2.0 kompatibilis port, IEEE-1284-kompatibilis párhuzamos port, EIO Jetdirect bővíthető. Opcionális: 635n IPv6/IPsec nyomtatókiszolgáló, ew2400 802.11g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló
Meghajtók eszköze	DJ 510 610 mm és 1067 mm: HP-GL/2, HP-RTL Windows® illesztőprogramok; optimalizált Windows® illesztőprogram AutoCAD 2000 és újabb verzióhoz; HP PCL 3 GUI illesztőprogram Mac OS X-hez
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows 7; Windows Vista®; Windows® XP Home; Windows® XP Professional; Windows® Server 2008; Windows® Server 2003; Mac OS X v 10.4; Mac OS X v 10.5; Mac OS X v 10.6
Minimális rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003: Pentium III (733 MHz), 512 MB RAM, 1 GB szabad merevlemez-terület. Macintosh Mac OS X (10.4, 10.5): PowerPC G4, G5 vagy Intel Core processzor, 512 MB RAM, 1 GB szabad merevlemez-terület
Javasolt rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003: Pentium 4 (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület. Macintosh: Mac OS X (10.3, 10.4, 10.5): PowerPC G4, G5 vagy Intel® Core™ processzor, 1 GB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség (automatikus tartományválasztás) 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz, max. 3 A. Tápegység: Belső tápegység. Fogyasztás: Maximum 150 W (nyomatás közben), maximum 17 W (készenléti és energiatakarékos üzemmódban), 1,5 W (kikapcsolt állapotban)
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: DJ 510 610 mm: 1253 x 470 x 349 mm; DJ 510 1067 mm: 1690 x 674 x 1100 mm. Csomagolva: DJ 510 610 mm: 1540 x 645 x 737 mm; DJ 510 1067 mm: 1975 x 645 x 978 mm
Súly	Kicsomagolva: DJ 510 610 mm: 38,7 kg; DJ 510 1067 mm: 45,2 kg. Csomagolva: DJ 510 610 mm: 61 kg; DJ 510 1067 mm: 105 kg
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 5–40°C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–35°C. Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Javasolt működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: -40–60°C. Tárolási páratartalom: 0–95% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd6,5 B(A) (működés közben, nyomatásnál), 4,4 B(A) (készenléti állapotban). Hangnyomás: LpAm52 dB(A) (üzemben), nem hallható (energiatakarékos módban)
Tanúsítványok	Biztonságtechnikai ismérvek: Megfelel az alábbi, ITE termékekre vonatkozó előírásoknak: EU alacsony feszültségű villamos termékekre vonatkozó irányelv, USA és Kanada CSA minősítés, Mexikó NOM-1-NYCE, Argentína IRAM, Kína CCIB & CCEE, Szingapúr PSB, Oroszország GOST, Lengyelország PCBC. EMC tanúsítványok: Megfelel az alábbi, Class B ITE termékekre vonatkozó előírásoknak: EU (EMC irányelv), USA (FCC-szabályok), Kanada (DoC), Ausztrália (ACA), Új-Zéland (MoC), Kína (CCIB), Korea A osztály (MIC), Tajvan (BSMI)
Garancia	Alapvető garancia: egy évig következő munkanapi helyszíni támogatás.

Rendelési adatok

CH336A HP Designjet 510 610 mm-es nyomtató, orsó, nyomtatófejek (4 x 1 szín), kezdő festékatronok (4 db), rövid összefoglaló útmutató, üzembe helyezési útmutató, a dokumentációt és az illesztőprogramokat tartalmazó CD, ügyfélszolgálati tájékoztató, tápkábel

CH337A HP Designjet 510 1067 mm-es nyomtató: CH336A, 1067 mm, nyomtatóállvány és papírrekesz

Tartozékok

CH654A HP Designjet 256 MB-os memóriabővítés DIMM

CN532A HP Designjet 5xx/8xx 24"-es állvány

Q1246B HP Designjet 1xx/5xx 24"-es állvány és gyűjtő

C2389A 61 cm-es HP orsó

C2390A 107 cm-es HP orsó

Q6643D EFI Designer Edition 5.1 RIP HP-hez (XL), nemzetközi

Festékadagolók

C4911A HP 82 69 ml-es cián tintapatron

C4912A HP 82 69 ml-es magenta tintapatron

C4913A HP 82 69 ml-es sárga tintapatron

CH565A HP 82 69 ml-es fekete tintapatron

CH566A HP 82 28 ml-es ciánkék tintapatron

CH567A HP 82 28 ml-es bíbor tintapatron

CH568A HP 82 28 ml-es sárga tintapatron

C4810A HP 11 Black Printhead (fekete nyomtatófej)

C4811A HP 11 Cyan Printhead (ciánkék nyomtatófej)

C4812A HP 11 Magenta Printhead (bíborvörös nyomtatófej)

C4813A HP 11 Yellow Printhead (sárga nyomtatófej)

Hordozó-kellékanyagok

Q1396A HP univerzális rajzpapír - 610 mm x 45,7 m

C6035A HP fényes fehér tintasugaras papír - 610 mm x 45,7 m

C6029C HP fényezett vastag papír - 610 mm x 30,5 m

Q1412A HP fényezett univerzális vastag papír - 610 mm x 30,5 m

C6019B HP fényezett papír - 610 mm x 45,7 m

Szerviz és támogatás

UK900E HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 3 év

UK901E HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 4 év

UK902E HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 5 év

UK908E HP Care Pack, 4 óras, 13x5 azonos munkanapi helyszíni garancia, 3 év

UK898PE HP Care Pack, garancia utáni, következő munkanapi helyszíni, 1 év

UK907PE HP Care Pack, 4 óras, 13x5 garancia utáni, azonos munkanapi helyszíni, 1 év

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/hu> <http://www.hp.com/go/designjet510>



Készült az EU-ban 04/11 4AA22131HUE

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibáért vagy hiányosságokért.

