



Διαχειριστείτε όλες τις διαδικασίες σάρωσης του γραφείου σας με αυτόν τον γρήγορο, εύχρηστο επαγγελματικό σαρωτή. Αποτυπώστε αυτόματα στοιβές εγγράφων μίας όψης ή δύο όψεων και απλοποιήστε τις συνήθεις εργασίες, όπως αποθήκευση, αρχειοθέτηση και οργάνωση σαρωμένων εικόνων.

Ο σαρωτής εγγράφων με τροφοδότη φύλλων HP Scanjet 5000 έχει σχεδιαστεί για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται γρήγορη αυτοματοποιημένη σάρωση δύο όψεων καθώς και ευελιξία διαχείρισης μικρότερων πρωτοτύπων, όπως ταυτοτήτων, αποδείξεων, επιταγών και επαγγελματικών καρτών.

Γρήγορη σάρωση εγγράφων για τις καθημερινές ανάγκες σας.

Δώστε ώθηση στην παραγωγικότητα του γραφείου με αυτόν τον εύχρηστο σαρωτή εγγράφων. Εξασφαλίστε γρήγορη σάρωση μίας όψης ή δύο όψεων με ταχύτητα έως 25 σελ./λεπτό / 50 εικόνες/λεπτό¹ για ασπρόμαυρη, γκρι ή έγχρωμη σάρωση, με ευκρινή, καθαρά αποτελέσματα σε ανάλυση 600 dpi. Τοποθετήστε έως 50 φύλλα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων και η σάρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς παρακολούθηση. Συγκεντρώστε δεδομένα από επαγγελματικές κάρτες, πλαστικές ταυτότητες και άλλα μικρά πρωτότυπα. Χειριστείτε μεγάλους όγκους με ημερήσιο κύκλο λειτουργίας 1500 σελίδων.

Βελτιώστε τις καθημερινές εργασίες σάρωσης χρησιμοποιώντας προφίλ σάρωσης με δυνατότητα προγραμματισμού, στα οποία μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση.

Μεγιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα απλοποιώντας συνήθεις εργασίες με το λογισμικό έξυπνης σάρωσης εγγράφων HP. Δημιουργήστε προσαρμοσμένα προφίλ σάρωσης και μεταβείτε σε αυτά μέσω του πίνακα ελέγχου LCD δύο γραμμών. Αποθηκεύστε αρχεία σε μια σειρά μορφών, όπως PDF-A, PDF, Microsoft Word, TIFF και JPEG, και στείλτε τα άμεσα σε email, φάκελο ή εφαρμογή. Πραγματοποιήστε προεπισκόπηση και επεξεργασία σαρωμένων εικόνων μέσω ενός παραθύρου μικρογραφίας, πριν τις αποθηκεύσετε. Διαχωρίστε στοιβές σαρωμένων εγγράφων σε μεμονωμένα αρχεία.

Ξεκινήστε τη διαχείριση εγγράφων σήμερα.

Μετατρέψτε τις στοιβές εγγράφων σας σε ψηφιακά έγγραφα και διαχειριστείτε τα με το συμπεριλαμβανόμενο ScanSoft® PaperPort®². Μετατρέψτε τα σαρωμένα αποτελέσματα σε κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας με το συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων I.R.I.S. Readiris™ Pro – εξαγάγετε δεδομένα από έντυπα έγγραφα για περαιτέρω επεξεργασία. Μετατρέψτε επαγγελματικές κάρτες σε μια ψηφιακή βάση δεδομένων και ενημερώστε τα στοιχεία των επαφών σας με το Outlook ή το PDA σας χρησιμοποιώντας το Newsoft Presto! BizCard. Εξασφαλίστε άμεση συμβατότητα με συστήματα διαχείρισης εγγράφων, με τα προγράμματα οδήγησης ISIS®, TWAIN και WIA.

¹ Οι ταχύτερες επιτυχάνονται σε ανάλυση 200 dpi για ασπρόμαυρη, έγχρωμη και γκρι σάρωση, με λογισμικό έξυπνης σάρωσης εγγράφων, χαρτί A4

² Το ScanSoft® PaperPort® είναι συμβατό με Windows 2000, XP και Vista.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος σαρωτή	Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων
Τεχνολογία σάρωσης	Συσκευή συζευγμένων φορτίων (CCD)
Συνιστώμενη ημερήσια απόδοση	Έως 1500 σελίδες
Ταχύτητα σάρωσης (ADF, A4)	Έως 25 σελ./λεπτό / 50 εικόνες/λεπτό (200 dpi, ασπρόμαυρη, έγχρωμη και γκρι σάρωση)
Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: Έως 600 dpi Υλικό: Έως 600 x 600 dpi Ενισχυμένη: Έως 600 dpi Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Βάθος bit	48 bit εσωτερικά/24 bit εξωτερικά
Επίπεδο κλίμακας γκρι	256
Κλίμακωση	1 έως 999% σε προσαυξήσεις του 1%
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)	Βασική, 50 φύλλα (75 g/m ²)
Μέγεθος εγγράφου	Ελάχιστο: 50,8 x 73,6 mm (ADF) Μέγιστο: 216 x 864 mm (ADF)
Μέγεθος μέσων, ADF	A4, A5, A6, A8, legal, business, ταυτότητας και πιστωτικές κάρτες, μήκος χαρτιού έως 864 mm
Βάρος εγγράφου	Ελάχιστο: 49 g/m ² ; Μέγιστο: 120 g/m ²
Ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης	Ναι, μήκος
Πίνακας ελέγχου	Μπροστινός πίνακας: οθόνη LCD 2 γραμμών με επάνω και κάτω βέλη, κουμπιά OK (Επιλογή) και Επιστροφής, κουμπιά σάρωσης Μίας και Δύο όψεων, Άκυρο, βοηθητικό πρόγραμμα εργαλείων
Βασικά χαρακτηριστικά ψηφιακής αποστολής	Σάρωση σε φάκελο, σάρωση σε email, σάρωση για αντιγραφή, σάρωση σε εφαρμογή
Λειτουργίες εισόδου σάρωσης	Αυτόματη αφαίρεση κενής σελίδας, αυτόματη ευθυγράμμιση, αυτόματος προσανατολισμός, αυτόματη περικοπή, εντοπισμός γραμμωκώδικα, διαχωρισμός σαρωμένων εικόνων, συγχώνευση εγγράφων
Μορφή αρχείων σάρωσης	Κουμπιά γρήγορης εκκίνησης για το λογισμικό ξύπνης σάρωσης εγγράφων HP και το λογισμικό αντιγραφής εγγράφων HP. Σάρωση με λογισμικό ξύπνης σάρωσης εγγράφων HP. Εφαρμογή χρήστη μέσω προγραμμάτων οδήγησης TWIN, ISIS ή WIA
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	PDF (με δυνατότητα αναζήτησης, MRC, PDF/A), TIFF (μία σελίδα, πολλαπλές σελίδες, συμπίεση: G3, G4, LZW), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTML, OPF, UNICODE, XML, XPS (μόνο Windows Vista®)
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	CD-ROM με λογισμικό για Microsoft® Windows®, λογισμικό ξύπνης σάρωσης εγγράφων HP, Kofax VirtualReScan, ScanSoft PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, NewSoft Presto! BizCard Reader, προγράμματα οδήγησης EMC ISIS/TWAIN
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Πιστοποίηση για Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Media Center, 2000
Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: επεξεργαστής 500 MHz, μνήμη RAM 512 MB, διαθέσιμος χώρος 80 MB στον σκληρό δίσκο (μόνο προγράμματα οδήγησης) ή διαθέσιμος χώρος 350 MB στον σκληρό δίσκο (τουλάχιστον). Windows Vista®, x64: επεξεργαστής 800 MHz, μνήμη RAM 1 GB, διαθέσιμος χώρος 80 MB στον σκληρό δίσκο (μόνο προγράμματα οδήγησης), διαθέσιμος χώρος 350 MB στον σκληρό δίσκο (τουλάχιστον). Για όλα τα συστήματα: USB 1.1 ή νεότερη έκδοση, μονάδα CD-ROM, οθόνη 1024 x 768 SVGA, 16 bit χρώματος, Internet Explorer 5.01 ή νεότερη έκδοση
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: επεξεργαστής 3 GHz, μνήμη RAM 1 GB, διαθέσιμος χώρος 1 GB στον σκληρό δίσκο. Windows Vista®, x64: επεξεργαστής 3 GHz, μνήμη RAM 2 GB, διαθέσιμος χώρος 500 MB στον σκληρό δίσκο. Για όλα τα συστήματα: USB 2.0 ή ανώτερο, μονάδα CD-ROM, οθόνη 1024 x 768 SVGA, 16 bit χρώματος, Internet Explorer 6 ή νεότερη έκδοση
Αντικαθιστώμενα μέρη	Βασική: Hi-Speed USB 2.0
Διαστάσεις (π x β x υ)	Φύλλο καθαρισμού αυτόματου τροφοδότη εγγράφων C9943A, πακέτο 10 τεμαχίων, κιτ αντικατάστασης κυλίνδρου αυτόματου τροφοδότη εγγράφων L2707A
Βάρος	320 x 280 x 246 mm
Περιβάλλον λειτουργίας	7,2 kg; συσκευασμένο: 10,2 kg
Απαιτήσεις ισχύος	Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 35° C; Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 έως 65° C
ENERGY STAR	Υγρασία λειτουργίας: 15-80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση); Υγρασία αποθήκευσης: 0-90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Πληροφορίες συμμόρφωσης με κανονισμούς/ασφάλεια	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%), έξοδος 1,5 amp; κατανάλωση: 40 watt μέγιστη
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Ναι
Εγγύηση	IEC 60950-1 Πρώτη έκδοση (2001), εθνικά παράγωγα προϊόντα, αντίστοιχες προαιρετικές και υποχρεωτικές πιστοποιήσεις: Κίνα (CCC), Ρωσία (GOST), Ταϊβάν (BSMI), Μεξικό (NOM)
	Όμοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) Μέρος 2 και Μέρος 15, Κατηγορία Β (ΗΠΑ), CISPR 22:2006 (Διεθνές), ANSI 63.4-2003 (ΗΠΑ), CAN/CSA - CISPR 22:02 (Καναδάς), EN 55022:2006, Κατηγορία Β (Ευρωπαϊκή Ένωση), EN 61000-3-2:2005 (Ευρωπαϊκή Ένωση), EN 61000-3-3:2005 (Ευρωπαϊκή Ένωση), AS/NZS CISPR 22:2004 (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία), Κατηγορία Β, CNS 13438 (Ταϊβάν), EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Ευρωπαϊκή Ένωση)
	Περιορισμένη εγγύηση υλικού ενός έτους, συμπεριλαμβανομένης τηλεφωνικής και online υποστήριξης. Η εγγύηση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και σύμφωνα με τη νομοθεσία. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support για να ενημερωθείτε σχετικά με τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης της HP που υπάρχουν στην περιοχή σας.

<http://www.hp.com>



Πληροφορίες παραγγελίας

L2715A	Σαρωτής εγγράφων με τροφοδότηση φύλλων HP Scanjet 5000, καλώδιο Hi-Speed USB 2.0, οδηγός έναρξης, τροφοδοτικό και καλώδιο τροφοδοσίας, CD-ROM με λογισμικό σάρωσης, πανί καθαρισμού του ADF, φυλλάδιο δήλωσης προϊόντος IRIS
---------------	--

Εξαρτήματα	
C9943A	Πακέτο πανιών καθαρισμού ADF HP
L2707A	Κιτ αντικατάστασης κυλίνδρων αυτόματου τροφοδότη εγγράφων HP Scanjet 5000/7000

Υπηρεσίες & Υποστήριξη	
UH370E	HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη (εκτός Τουρκίας, EEM και Ρωσίας)
UK001E	HP Care Pack, βασική υπηρεσία αντικατάστασης, 3 έτη (μόνο EEM και Ρωσία)
UH369E	HP Care Pack, επιστροφή στο κέντρο αποθήκευσης, 3 έτη (μόνο Τουρκία)
UH372E	HP Care Pack, επιτόπου αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
UH371E	HP Care Pack, επιτόπου αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 2 έτη (UH372E/UH371E μη διαθέσιμο σε όλες τις χώρες, ελέγξτε τη διαθεσιμότητα ανάλογα με τη χώρα)
Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τα αναλύσιμα και τα εξαρτήματα, ανατρέξτε στην τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση http://www.hp.com	

