



Papír HP s nevlňící se vrstvou si udržuje geometrické vlastnosti a během tisku i po něm zůstává rovný. Již při 100 g/m². Produkuje intenzivní barvy a výrazné černě pomocí velkého množství inkoustu bez zvlnění. Optimalizujte svou práci díky snadným konečným úpravám.

Ideální pro zákazníky zabývající se grafikou a technikou, kteří potřebují vynikající kvalitu obrazu u lehkých papírů se snadnými konečnými úpravami umožněnými schopností nevlňit se.

Papír HP s nevlňící se vrstvou byl vyvinut, aby udržoval své geometrické vlastnosti a zůstal rovný během tisku a po jeho ukončení. Můžete plně využít výhod rychlosti své tiskárny. Konečné úpravy jsou velmi snadné.

Tento papír dodává vynikající kvalitu obrazu, aniž by zpomalil vaši práci. Papír HP s nevlňící se vrstvou dokáže pojmout velké množství inkoustu bez zvlnění, čímž umožňuje tisk intenzivních barev a výrazných černí i při vysokých rychlostech.

Papír HP s nevlňící se vrstvou obsahuje vybraný základní papír, speciální ochrannou vrstvou a vysoce výkonnou vrstvou nasávající inkoust – vše již od 100 g/m² a za dostupnou cenu.

Nezvlňující se povrstvený papír HP

Kompatibilita

Informace o kompatibilitě najdete v nejnovějším grafu Large Format Supplies Compatibility na stránce www.hp.com/go/designjet/supplies

Informace o aktuálních profilech ICC/médiích naleznete na adrese www.hp.com/go/designjet/supplies (klepněte na profily ICC a vyberte příslušnou tiskárnu). V případě tiskáren nepodporujících formát PostScript kontaktujte externího dodavatele rastrovacího procesoru.

Technické údaje o produktu

Hmotnost	100 g/m ² dle testovací normy ISO 536		
Tloušťka	5,12 mil./130 mikrometrů dle testovací normy ISO 534		
Průsvitnost	Vyšší než 94 % dle testovací normy T-425 asociace TAPPI		
Jas	95 dle testovací normy ISO 2470		
Bělost	125 dle testovací normy CIE Ganz 82		
Povrchová úprava	Matná		
Provozní teplota	10 až 30 °C		
Provozní vlhkost	50 až 86 % RV		
Odolnost proti vodě	Priměřeně voděodolné		
Doba schnutí	Běžné sušení (@ 23 °C, 50 % RH)		
Regálová doba	1 rok, v neotevřeném originálním balení		
Teplota skladování	10 až 30 °C		
Vlhkost skladování	20 až 60% RH		
Země původu	Vyrobeno ve Francii		
Informace pro objednávání	Číslo produktů	Velikosti rolí	Kódy UPC
	CG883A	610 mm x 45,7 m	884420527251
	CG884A	914 mm x 45,7 m	884420527268
	CG885A	1 067 mm x 45,7 m	884420527275
Záruka	Velkoformátové tiskové materiály společnosti Hewlett-Packard zaručují splnění specifikací publikovaných v HP pravidlech, jsou bez výrobních kazů a vad a byly navrženy tak, aby byly odolné vůči zachycení v tiskárně. Nejste-li z jakéhokoli důvodu s tímto produktem HP spokojeni, kontaktujte svého prodejce HP.		

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP najdete na adrese <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Vytvořeno v EU 4AA2-3595 CSE

