



HP Designjet T1120 printer serien

Print præcist og i høj kvalitet med denne hurtige storformat Designjet, der er nem at administrere.



Professionelle print, der gør indtryk.

- Med denne HP Designjet får du alle detaljer med og en præcis og nøjagtig stregkvalitet
- HP Three-black Ink sæt, inklusive grå HP Vivera blæk, sikrer ægte neutral grå farve, som understreger detaljerne i dine print endnu bedre
- HP's store printhead sørger for præcis placering af mindre dråber, så der fås nøjagtige streger og skarp tekst
- Du opnår en enestående vandret-til-lodret stregbredde-difference med en stregnøjagtighed på mindst 0,1% og 0,2 mm stregbredde.

Overhold dine deadlines uden problemer med hurtig print og behandling.

- Overhold dine deadlines, også når der er spidsbelastninger, med en printer, der er op til 3 gange så hurtig som HP Designjet 800 ¹
- Print en A1-side på op til 35 sekunder ²
- Administrer printopgaver, f.eks ændring af jobprioritet og print af nye koper via jobcentret ³ og HP's integrerede webserver
- Større effektivitet med behandling af jobs i selve printeren og den 80 GB store harddisk
- Hurtigtørrende HP Vivera blæk sikrer kvalitetsprint, der ikke tværer ud.

Denne driftsikre Designjet og dens mange funktioner sørger for, at arbejdsgruppen kan arbejde effektivt.

- Et optaget netværk er ikke noget problem: Komplekse filer kan behandles med det samme med printerens eget jobbehandlingssystem og integreret HP-GL/2 og PostScript ⁴
- De fleste CAD-programmer fra mange forskellige operativsystemer understøttes med integreret HP-GL/2 og RTL
- Korrekt resultat første gang: HP Professional Color teknologier inklusive Closed Loop Color-kalibrering, sørger for samme farve på print og på skærmen
- Det er nemt at vedligeholde og administrere denne printer og printerforbrugsvarerne med HP Easy Printer Care.



¹ Sammenlignet med HP Designjet 800 serien, baseret på 4 kopier af 50 A1 sider i normal printkvalitet på almindeligt papir; Tid til brugerindgriben ikke inkluderet

² Ved brug af HP-GL/2 tilbehør, hurtig tilstand på almindeligt papir; Tid til brugerindgriben ikke inkluderet

³ Filer understøttes af HP-GL/2, CALS/G4

⁴ Integreret PostScript-understøttelse kun på HP Designjet T1120ps printere.

HP Designjet T1120 printer serien

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Printhastighed	
Stregtegninger	Hurtig
Udskrivning	
Udskriftsopløsning	Op til 2400 x 1200 optimeret dpi fra 1200 x 1200 input dpi med maksimal detaljerthed
Teknologi	HP termisk inkjet
Blæktyper	Farvestofbaseret (C, M, Y, G, PK), pigmentbaseret (MK)
Blækfarver	6 (cyan, grå, magenta, matsort, fotosort, gul)
Blækdråbe	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Linjenøjagtighed	+/- 0.1%
Garanteret minimumsregbredder	Mindste stregbredde (HP-GL/2 adresserbar): 0,02 mm, garanteret minimum stregtykkelse (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Maksimal udskriftslængde	91,4 m
Billedkvalitet	
Maksimal optisk densitet	Maksimal sort optisk tæthed på 2,15 (6 L *min)
Papir	
Håndtering	Arkindføring, rullefremføring, automatisk afskæring
Typer	Bankpost og coated papir (bond, coated, heavyweight coated, super heavyweight plus matte, coulored), teknisk papir (natural tracing, translucent bond, vellum), film (clear, matte, polyester), fotopapir (satin, gloss, semi-gloss, matte, high-gloss), bagbelyst, selvklæbende (two-view cling, indoor paper, polypropylene, vinyl)
Vægt	60 til 328 g/m ²
Størrelse	T1120 610 mm: 216 x 279 til 610 x 1676 mm; T1120ps 610 mm: 216 x 279 til 610 x 1676 mm;
Tykkelse	Op til 0,8 mm
RAM	
Standard	T1120 610 mm: 320 MB; T1120ps 610 mm: 320 MB;
Harddisk	Standard, 80 GB.
Tilslutning	
Interfaces (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, EIO Jetdirect tilbehørsport
Interfaces (valgfrit)	HP Jetdirect printservere
Printersprog (standard)	T1120 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T1120ps 610 mm: Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Inkluderede drivere	T1120 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL drivere til Windows® (optimeret til AutoCAD 2000 og senere), HP PCL 3 GUI driver til Mac OS X, understøttelse af Citrix® XenApp og Citrix® XenServer miljøer.; T1120ps 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® drivere til Windows® (optimeret til AutoCAD 2000 og senere), HP PCL 3 GUI, PostScript® drivere til Mac OS X, understøttelse af Citrix® XenApp og Citrix XenServer miljøer.;
Anbefalede systemkrav	
Mål (b x d x h)	
Printer	T1120 610 mm: 1262 x 661 x 391 mm; T1120ps 610 mm: 1262 x 661 x 391 mm;
Forsendelse	T1120 610 mm: 1440 x 766 x 623 mm; T1120ps 610 mm: 1440 x 766 x 623 mm;
Vægt	
Printer	T1120 610 mm: 47 kg; T1120ps 610 mm: 47 kg;
Forsendelse	T1120 610 mm: 89 kg; T1120ps 610 mm: 89 kg;
Kassens indhold	
CK837A	Printer, printhead (3 x 2 farver hver), startpatroner, referencevejledning, opsætningsplakat, start-dvd, lysnetledning, stativ sælges separat.
CK838A	Printer, printhead (3 x 2 farver hver), startpatroner, referencevejledning, opsætningsplakat, start-dvd, lysnetledning, stativ sælges separat.
Miljøkrav	
Driftstemperatur	5 til 40° C
Anbefalet driftstemperatur	15 til 35° C (afhængig af papirtypen)
Opbevaringstemperatur	-25 til 55° C
Anbefalet luftfugtighed ved drift	20 til 80% relativ luftfugtighed (afhængig af papirtypen)
Luftfugtighed ved opbevaring	0% til 95% relativ luftfugtighed
Akustik	
Lydtryk	57 dB(A) (aktiv, printer), 29 dB(A) (standby)
Lydeffekt	6,9 B(A) (aktiv/printer), 4,4 B(A) (standby)
Strømforsyning	
Maksimum	Maks. 200 watt, maks.43 watt (standby), maks. 27 watt (powersave), maks. 0,1 watt (slukket)
Strømforsyningskrav	Indgangsspænding (automatisk indstilling)100 til 240 V AC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), maks. 2 A
Certificering	
Sikkerhed	EU (overholder LVD og EN60950-1), Rusland (GOST)
Elektromagnetisk	Overholdelse af Class A ITE-produkter: EU (EMC-direktiv)
ENERGY STAR	Ja
Garanti	
	2 års begrænset hardwaregaranti, herunder gratis telefonsupport og service på stedet næste hverdag. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkrav.

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Produkt	
CK837A	HP Designjet T1120 610 mm printer
CK838A	HP Designjet T1120ps 610 mm printer
Tilbehør	
Q6663A	HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 60 cm stand
CN088A	Serif PosterDesigner-software Pro til HP Designjet-printere
Q6700A	HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 60 cm spindel
CM770A	HP Designjet 4520-scanner
J7997G	HP Jetdirect 630n IPv6 gigabitprintserver
Blækforsyninger	
C9380A	HP 72 printhead grå og fotosort
C9383A	HP 72 Magenta og Cyan Printhead
C9384A	HP 72 Matte Black og Yellow Printhead
C9397A	HP 72 fotopatron 69 ml sort
C9398A	HP 72 blækpatron 69 ml cyan
C9399A	HP 72 blækpatron 69 ml magenta
C9400A	HP 72 blækpatron 69 ml gul
C9401A	HP 72 69 ml Grey Ink Cartridge
C9403A	HP 72 blækpatron 130 ml sort mat
Medier	
CG886A	HP Cockle-free Heavyweight Coated Paper-610 mm x 30,5 m
C6019B	HP Bestrøget papir, 610 mm x 45,7 m
CG892A	HP 2 stk. genbrugskontraktpapir, 420 mm x 45,7 m
CG883A	HP Cockle-free Coated Paper-610 mm x 45,7 m
CG889A	HP Recycled Bond Paper-610 mm x 45,7 m
C3876A	HP gennemsigtig film, 60,96 cm mm x 22,9 m
Q1961A	HP Inkjet bestrøget papir, 100 ark, A2+ (458 mm x 610 mm)

Service & support

H4518E HP netværksinstallation

UN427E HP 3 år onsite næste hverdag (24" modeller)

UN421PE HP 1 års ekstra service næste hverdag onsite (24" modeller)

UN420E HP 3 år 4 timer 13X5 (24" modeller).

Hvis du vil se flere forbrugsvarer til HP storformatprintere, kan du besøge os på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Du kan læse mere på vores webside: <http://www.hp.com>

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -serviceydelser fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

4AA2-3976DAE Udgivet i EMEA Oktober 2009

