



## Εκτυπωτές HP Designjet T1120 series

Εκτυπώστε αξιόπιστα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας με τον γρήγορο, εύχρηστο εκτυπωτή Designjet μεγάλου μεγέθους.



### Εντυπωσιάστε τους πελάτες σας με εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας.

- Εμπιστευθείτε αυτόν τον εκτυπωτή HP Designjet για λεπτομερή, ακριβή και ποιοτικά γραμμικά σχέδια
- Το Σετ τριών μαύρων μελανών, συμπεριλαμβανομένης μιας γκρι μελάνης HP Vivera, παράγει φυσικό, ουδέτερο γκρι, ενισχύοντας τη λεπτομέρεια στις εκτυπώσεις σας
- Η πρωτοποριακά σχεδιασμένη κεφαλή εκτύπωσης της HP επιτυγχάνει ακριβή τοποθέτηση μικρότερων σταγόνων, για την παραγωγή γραμμής μεγάλης ακρίβειας και καθαρού κειμένου
- Εξασφαλίστε εντυπωσιακή διαφορά οριζόντιου-κάθετου πλάτους γραμμής, με ακρίβεια γραμμής έως 0,1% και ελάχιστο πλάτος γραμμής 0,2 mm.

### Ανταποκριθείτε εύκολα στις προθεσμίες σας με υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και επεξεργασίας.

- Ανταποκριθείτε εύκολα στις προθεσμίες σας, ακόμα και τις περιστασιακά δύσκολες, με έναν εκτυπωτή έως και 3 φορές ταχύτερο από τον HP Designjet 800<sup>1</sup>
- Εκτυπώστε μια σελίδα A1 σε έως και 35 δευτερόλεπτα<sup>2</sup>
- Εργασίες έγχρωμης εκτύπωσης, όπως η αλλαγή προτεραιότητας εργασιών εκτύπωσης και η επανεκτύπωση αντιγράφων, από το Job Center<sup>3</sup> και τον ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP
- Επιστρέψτε σύντομα στην εργασία σας χάρη στην αρχιτεκτονική επεξεργασία που είναι ενσωματωμένη στον εκτυπωτή και το σκληρό δίσκο 80 GB
- Οι μελάνες HP Vivera στεγνώνουν γρήγορα και παράγουν εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας, ανθεκτικές στο μουτζούρωμα.

### Ενισχύστε την αποδοτικότητα της ομάδας εργασίας σας με τα αξιόπιστα χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης του Designjet.

- Ένα πολυάσχολο δίκτυο δεν αποτελεί πρόβλημα: επεξεργαστείτε γρήγορα τα περίπλοκα αρχεία με αρχιτεκτονική επεξεργασία ενσωματωμένη στον εκτυπωτή και ενσωματωμένα HP-GL/2 και PostScript<sup>4</sup>
- Υποστηρίζονται οι περισσότερες εφαρμογές CAD σε ευρεία ποικιλία λειτουργικών συστημάτων, χάρη στα ενσωματωμένα HP-GL/2 και RTL
- Εξασφαλίστε επιτυχή εκτύπωση από την πρώτη φορά: Οι τεχνολογίες HP Professional Color, που συμπεριλαμβάνουν βαθμονόμηση χρωμάτων closed loop, εξασφαλίζουν ακριβή αντιστοίχιση των χρωμάτων από την οθόνη στο χαρτί
- Διαχειριστείτε και συντηρήστε εύκολα τον εκτυπωτή και τα αναλώσιμα του με το HP Easy Printer Care.



<sup>1</sup> Σε σύγκριση με τη σειρά εκτυπωτών HP Designjet 800 series, με βάση 4 αντίγραφα 50 σελίδων A1, σε κανονική ποιότητα εκτύπωσης και με απλό χαρτί; Δεν περιλαμβάνεται χρόνος παρέμβασης

<sup>2</sup> Με χρήση βοηθητικού εξαρτήματος HP-GL/2, σε λειτουργία γρήγορης εκτύπωσης και με απλό χαρτί; Δεν περιλαμβάνεται χρόνος παρέμβασης

<sup>3</sup> Αρχεία υποστηριζόμενα από HP-GL/2, CALS/G4

<sup>4</sup> Η ενσωματωμένη υποστήριξη PostScript διατίθεται μόνο σε εκτυπωτές HP Designjet T1120ps.

# Εκτυπωτές HP Designjet T1120 series

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<b>Γαχύτητα εκτύπωσης</b>	
Γραμμικά σχέδια	Γρήγορη
<b>Εκτύπωση</b>	
Ανάλυση εκτύπωσης	Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2.400 x 1.200 dpi από ανάλυση εισόδου 1.200 x 1.200 dpi με τη μέγιστη λεπτομέρεια
Τεχνολογία	Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Τύποι μελάνης	Τύπου dye (C, M, Y, G, PK), τύπου pigment (MK)
Χρώματα μελάνης	6 (κυανό, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, φωτογραφικό μαύρο, κίτρινο)
Ψεκασμός/Σταγόνα μελανιού	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Ακρίβεια γραμμών	+/- 0.1%
Ελάχιστο εγγυημένο πλάτος γραμμής	Ελάχιστο πλάτος γραμμής (HP-GL/2 επεξεργασία): 0,02 mm, Εγγυημένο ελάχιστο πάχος γραμμής (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	91,4 m
<b>Ποιότητα εικόνας</b>	
Μέγιστη οπτική πυκνότητα	Μέγιστη οπτική πυκνότητα μαύρου 2,15 (ελάχ. 6 L*)
<b>Μέσα</b>	
Χειρισμός	Τροφοδοτής μεμονωμένων φύλλων, τροφοδοτής ρολού, αυτόματος κόπτης
Τύποι	Χαρτί bond και με επικάλυψη (bond, με επικάλυψη, ενισχυμένο με επικάλυψη, υπερινισχυμένο ματ plus, έγχρωμο), χαρτί τεχνικών σχεδίων (διαφανές αντιγραφής, ημιδιαφανές bond, βέλβη), φιλμ (διαφανές, ματ, πολυεστερικό), φωτογραφικό χαρτί (σατινέ, γυαλιστερό, ημιγυαλιστερό, ματ, έξτρα γυαλιστερό) διαγύες, αυτοκόλλητο (διπλής όψης, εσωτερικού χώρου, πολυπροπυλένιο, βινύλιο)
Βάρος	60 έως 328 g/m <sup>2</sup>
Μέγεθος	<b>T1120 610 mm:</b> 216 x 279 έως 610 x 1.676 mm; <b>T1120ps 610 mm:</b> 216 x 279 έως 610 x 1.676 mm;
Πάχος	Έως 0,8 mm
<b>Μνήμη</b>	
Βασική	<b>T1120 610 mm:</b> 320 MB; <b>T1120ps 610 mm:</b> 320 MB;
Σκληρός δίσκος	Βασική, 80 GB
<b>Συνδεσιμότητα</b>	
Διασεφές (βασικές)	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, βοηθητική υποδοχή EIO Jetdirect
Διασεφές (προαιρετικές)	Διακομιστές εκτυπώσεων HP Jetdirect
Γλώσσες εκτύπωσης (βασικές)	<b>T1120 610 mm:</b> HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; <b>T1120ps 610 mm:</b> Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης	<b>T1120 610 mm:</b> HP-GL/2, προγράμματα οδήγησης HP-RTL για Windows® (βελτιστοποιημένα για AutoCAD 2000 και νεότερες εκδόσεις), πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 3 GUI για Mac OS X, υποστήριξη για περιβάλλοντα Citrix® XenApp και Citrix® XenServer; <b>T1120ps 610 mm:</b> HP-GL/2, προγράμματα οδήγησης HP-RTL, PostScript® για Windows® (βελτιστοποιημένα για AutoCAD 2000 και νεότερες εκδόσεις), πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 3 GUI, PostScript® για Mac OS X, υποστήριξη για περιβάλλοντα Citrix® XenApp και Citrix XenServer;
<b>Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος</b>	
<b>Διαστάσεις (π x β x υ)</b>	
Εκτυπωτής	<b>T1120 610 mm:</b> 1262 x 661 x 391 mm; <b>T1120ps 610 mm:</b> 1262 x 661 x 391 mm;
Αποστολή	<b>T1120 610 mm:</b> 1440 x 766 x 623 mm; <b>T1120ps 610 mm:</b> 1440 x 766 x 623 mm;
<b>Βάρος</b>	
Εκτυπωτής	<b>T1120 610 mm:</b> 47 kg; <b>T1120ps 610 mm:</b> 47 kg;
Αποστολή	<b>T1120 610 mm:</b> 89 kg; <b>T1120ps 610 mm:</b> 89 kg;
<b>Περιεχόμενα συσκευασίας</b>	
CK837A	Εκτυπωτής, κεφαλές εκτύπωσης (3 x 2 χρώματα ή κάθε μία), δοχεία γραφίτη για αρχάριους, σύντομος οδηγός αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, DVD έναρξης, καλώδιο τροφοδοσίας, η βάση διατίθεται ξεχωριστά
CK838A	Εκτυπωτής, κεφαλές εκτύπωσης (3 x 2 χρώματα ή κάθε μία), δοχεία γραφίτη για αρχάριους, σύντομος οδηγός αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, DVD έναρξης, καλώδιο τροφοδοσίας, η βάση διατίθεται ξεχωριστά
<b>Συνθήκες λειτουργίας</b>	
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 έως 40°C
Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας	15 έως 35°C (ανάλογα με τον τύπο του χαρτιού)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25 έως 55°C
Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας	20 έως 80% σχετική υγρασία (ανάλογα με τον τύπο χαρτιού)
Υγρασία αποθήκευσης	Από 0% έως 95% σχετική υγρασία
<b>Ακουστική</b>	
Ένταση ήχου	57 dB(A) (λειτουργία/εκτύπωση), 29 dB(A) (αναμονή)
Ισχύς ήχου	6,9 B(A) (λειτουργία/εκτύπωση), 4,4 B(A) (αναμονή)
<b>Κατανάλωση ισχύος</b>	
Μέγιστο	200 watt μέγιστη, 43 watt μέγιστη (αναμονή), 27 watt μέγιστη (εξοικονόμηση ενέργειας), 0,1 watt μέγιστη (απενεργοποίηση)
Απαιτήσεις ισχύος	Τάση εισόδου (αυτόματη ρύθμιση) 100 έως 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 Α μέγ.
<b>Πιστοποίηση</b>	
Ασφάλεια	EE (συμβατότητα LVD και EN60950-1), Ρωσία (GOST)
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Συμβατότητα για προϊόντα Κατηγορίας A ITC: EE (Οδηγία EMC)
ENERGY STAR	Ναι
<b>Εγγύηση</b>	
	Περιορισμένη εγγύηση υλικού δύο ετών, συμπεριλαμβανομένης δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης και με επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ

<b>Προϊόν</b>	
CK837A	Εκτυπωτής HP Designjet T1120 610 mm
CK838A	Εκτυπωτής HP Designjet T1120ps 610 mm
<b>Εξαρτήματα</b>	
Q6663A	Βάση HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24 ιντσών
CN088A	Λογισμικό Serif PosterDesigner Pro για εκτυπωτές HP Designjet
Q6700A	Άξονας HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10, 24 ιντσών
CM770A	Σαρωτής HP Designjet 4520
J7997G	HP Jetdirect 630N IPv6 Gigabit Print Server
<b>Αναλώσιμα μελάνης</b>	
C9380A	Κεφαλή εκτύπωσης HP 72, γκρι και μαύρη φωτογραφική
C9383A	Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Magenta and Cyan Printhead, ματζέντα και κυανό
C9384A	Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Matte Black and Yellow Printhead, μαύρο ματ και κίτρινο
C9397A	Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72, 69 ml
C9398A	Δοχείο κυανής μελάνης HP 72, 69 ml
C9399A	Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 72, 69 ml
C9400A	Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72, 69 ml
C9401A	Δοχείο γκρι μελάνης HP 72, 69 ml
C9403A	Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 72, 130 ml
<b>Αναλώσιμα μέσων</b>	
CG886A	Ενισχυμένο χαρτί με επιστρωση HP Cockle-free 610 mm x 30,5 m (24 in. x 100 πόδια)
C6019B	Χαρτί HP με επικάλυψη 610 mm x 45,7 m (24 in. x 150 πόδια)
CG892A	Συσκευασία 2 πακέτων ανακυκλωμένου χαρτιού HP Bond-420 mm x 45,7 m (16,54 ίντσες x 150 πόδια)
CG883A	Χαρτί με επιστρωση HP Cockle-free 610 mm x 45,7 m (24 in. x 150 πόδια)
CG889A	Ανακυκλωμένο χαρτί HP Bond 610 mm x 45,7 m (24 in. x 150 πόδια)
C3876A	Φιλμ HP Clear Film-610 mm x 22,9 m (60,96 cm x 75 ft)
Q1961A	Χαρτί με επικάλυψη HP Inkjet Coated Paper 100 φύλλα/A2+/458 mm x 610 mm (18 x 24 in.)

## Υπηρεσίες και υποστήριξη

### H4518E Εγκατάσταση δικτύου HP

**UN427E** HP, Επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (μοντέλα 24 in), 3 έτη

**UN421PE** HP, Επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (μοντέλα 24 in), 1 έτος μετά την εγγύηση

**UN420E** HP, απόκριση εντός 4 ωρών, 13X5 (μοντέλα 24 in), 3 έτη

Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μέσων μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφτείτε το <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το <http://www.hp.com>

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνοι εγγυητές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να κληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA2-3976ELE Δημοσίευση στην EMEA Οκτώβριος 2009

