



# HP Designjet T1120 nyomtatósorozat

**Nyomtasson pontos, minőségi nyomatokat  
ezzel a gyors, könnyen kezelhető, nagy  
formátumú Designjet nyomtatóval.**



## **Nyűgözze le ügyfeleit professzionális minőségű nyomatokkal.**

- Ebben a HP Designjet nyomtatóban mindig megbízhat, hogy igényes részletességet, valamint precíz és pontos vonalminőséget biztosít
- A HP három fekete színt, köztük egy szürke HP Vivera tintát is tartalmazó tintakészlete valódi természetes szürke színt biztosít, kiemelve a nyomatok részleteit
- A HP innovatív, nagy nyomatófejes kialakítása biztosítja a kisebb cseppek precíz elhelyezését, ami kiváló vonalpontosságot és éles szöveget biztosít
- Kiemelkedő függőleges-vízszintes vonalszélesség-különbség érhető el a 0,1%-os vonalpontossággal és a 0,2 mm-es minimális vonalszélességgel.

## **A gyors nyomtatási és feldolgozási sebességeknek köszönhetően könnyen megfelelhet a határidőknek.**

- Könnyen betarthatja a határidőket, beleértve a nyomtatási igényben jelentkező csúcspontokat is a HP Designjet 800 nyomtatónál akár 3-szor gyorsabb nyomtatóval<sup>1</sup>
- A1-es oldal nyomtatása akár 35 másodperc alatt<sup>2</sup>
- A nyomtatási feladatok vezérlését, például a feladatprioritások módosítását és a példányok újryomtatását elvégezheti a Job Centerből<sup>3</sup> és a HP beépített webkiszolgálójából
- Gyorsan visszatérhet a munkához a nyomtatón belüli feldolgozó architektúrájának és a 80 GB-os merevlemeznek köszönhetően
- A gyorsan száradó HP Vivera tinták jó minőségű, elkenődésálló nyomatokat eredményeznek.

## **Növelje munkacsoportja hatékonyságát ennek a megbízható Designjet nyomtatónak a nagy teljesítményű funkcióival.**

- A forgalmas hálózat nem jelent problémát: a komplex fájlok gyorsan feldolgozhatók az a nyomtatón belüli feldolgozási architektúrájának és a beépített HP-GL/2- és PostScript-támogatásnak<sup>4</sup>
- A legtöbb CAD-alkalmazás és az operációs rendszerek széles skálája támogatott, köszönhetően a HP-GL/2 és RTL technológiáknak
- Nyomtassa ki jól már elsőre: A HP Professional Color technológiák, például a Closed Loop Color kalibrálás biztosítja, hogy a képernyő és a lap színei pontosan megegyeznek
- A nyomtató és kellei könnyen karbantarthatók és kezelhetők a HP Easy Printer Care szoftverrel.



<sup>1</sup> A HP Designjet 800 nyomtatósorozathoz képest, 50 A1-es lap 4 példány alapján, normál minőségben, normál papíron; a beavatkozási idő nincs beleszámítva

<sup>2</sup> HP-GL/2 kiegészítő használatával, gyors módban, normál papíron; a beavatkozási idő nincs beleszámítva

<sup>3</sup> HP-GL/2, CALS/G4 szabványok által támogatott fájlok

<sup>4</sup> A beépített PostScript-támogatás csak a HP Designjet T1120ps nyomtatók esetében érhető el.

# HP Designjet T1120 nyomtatósorozat

## MŰSZAKI ADATOK

<b>Nyomatási sebesség</b>	
Vonalas rajzok	Gyors
<b>Nyomatás</b>	
Nyomatási felbontás	Max. 2400 x 1200 optimalizált dpi 1200 x 1200 dpi bemeneti felbontásból a maximális részletesség választása esetén
Műszaki jellemzők	HP termál tintasugaras
Festéktípusok	Festék alapú (C, M, Y, G, PK), pigment alapú (MK)
Tintaszínek	6 (ciánkék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga)
Festékcsepp	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Vonalpontosság	+/- 0.1%
Garantált minimális vonalvastagság	Minimális vonalszélesség (HP-GL/2 címezhetőség): 0,02 mm, garantált minimális vonalvastagság (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Maximális nyomtatási hossz	91,4 m
<b>Képmínőség</b>	
Maximális optikai telítettség	2,15 maximális fekete optikai sűrűség (6 L *min)
<b>Hordozóanyagok</b>	
Kezelés	Lapadagoló, tekercsadagoló, automatikus vágó
Típusok	Rajz- és bevonatos papír (rajz, fényezett, vastag fényezett, extra vastag fényezett plusz matt, színes), műszaki rajzpapír (pauz, áttetsző rajzpapír, pergamen), film (tisza, matt, poliészter), fotográfiai papír (szatén, fényes, félfényes, matt, nagyon fényes), hátulról megvilágított, öntapadó (két oldalon tapadó, belteri papír, polipropilén, vinil)
Súly	60–328 g/m <sup>2</sup>
Méret	<b>T1120 610 mm:</b> 216 x 279 – 610 x 1 676 mm; <b>T1120ps 610 mm:</b> 216 x 279 – 610 x 1 676 mm;
Vastagság	Max. 0,8 mm
<b>Memória</b>	
Alapkiépítésben	<b>T1120 610 mm:</b> 320 MB; <b>T1120ps 610 mm:</b> 320 MB;
Merevlemez	80 GB alapkitelben
<b>Csatlakoztatás</b>	
Illesztőfelületek (alaptartozék)	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, EIO Jetdirect bővíthető
Illesztőfelületek (opcionális)	HP Jetdirect nyomtatókiszolgálók
Nyomatónyelvek (alaptartozék)	<b>T1120 610 mm:</b> HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; <b>T1120ps 610 mm:</b> Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Meghajtók készletezve	<b>T1120 610 mm:</b> HP-GL/2, HP-RTL illesztőprogramok Windows® rendszerhez (AutoCAD 2000 vagy újabb verzióra optimalizálva), HP PCL 3 GUI illesztőprogram Mac OS X rendszerhez, támogatás Citrix® XenApp és Citrix® XenServer környezetekhez; <b>T1120ps 610 mm:</b> HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® illesztőprogramok Windows® rendszerhez (AutoCAD 2000 vagy újabb verzióra optimalizálva), HP PCL 3 GUI, PostScript® illesztőprogramok Mac OS X rendszerhez, támogatás Citrix® XenApp és Citrix XenServer környezetekhez;
<b>Javasolt rendszerkövetelmények</b>	
<b>Méreték (sz x mé x ma)</b>	
Nyomató	<b>T1120 610 mm:</b> 1262 x 661 x 391 mm; <b>T1120ps 610 mm:</b> 1262 x 661 x 391 mm;
Szállítás	<b>T1120 610 mm:</b> 1440 x 766 x 623 mm; <b>T1120ps 610 mm:</b> 1440 x 766 x 623 mm;
<b>Súly</b>	
Nyomató	<b>T1120 610 mm:</b> 47 kg; <b>T1120ps 610 mm:</b> 47 kg;
Szállítás	<b>T1120 610 mm:</b> 89 kg; <b>T1120ps 610 mm:</b> 89 kg;
<b>A doboz tartalma</b>	
CK837A	Nyomató, nyomtatófejek (3 x 2 szín), kezdő tintapatronok, gyors beüzemelési útmutató, beüzemelési poszter, indító DVD, tápkábel, állvány külön vásárolható
CK838A	Nyomató, nyomtatófejek (3 x 2 szín), kezdő tintapatronok, gyors beüzemelési útmutató, beüzemelési poszter, indító DVD, tápkábel, állvány külön vásárolható
<b>Környezeti feltételek</b>	
Működési hőmérséklet	5–40°C
Javasolt működési hőmérséklet	15–35°C (papírtípustól függően)
Tárolási hőmérséklet	-25–55°C
Ajánlott üzemeltetési páratartalom	20–80% relatív páratartalom (papírtípustól függően)
Tárolási páratartalom	0–95% relatív páratartalom
<b>Akusztikus</b>	
Hangnyomás	57 dB(A) (működés közben/nyomatásnál), 29 dB(A) (készenléti állapotban)
Hangteljesítmény	6,9 B(A) (működés közben, nyomtatásnál), 4,4 B(A) (készenléti állapotban)
<b>Energiafogyasztás</b>	
Maximum	maximum 200 watt, maximum 43 watt (készenléti üzemmódban), maximum 27 watt (energiatakarékos üzemmódban), maximum 0,1 watt (kikapcsolva)
Áramellátási követelmények	Bemeneti feszültség (automatikus tartományválasztás) 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max. 2 A
<b>Tanúsítvány</b>	
Biztonságtechnikai ismérvek	EU (LVD és EN60950-1 kompatibilis), Oroszország (GOST)
Elektromágneses	A osztályú ITE termékmegfelelőség: EU (EMC irányelv)
ENERGY STAR	Igen
<b>Garancia</b>	
	Kétéves korlátozott hardvergarancia, amely ingyenes telefonos támogatást és következő munkanapi helyszíni kiszállást tartalmaz. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változhatnak.

## RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

<b>Termék</b>	
CK837A	HP Designjet T1120 610 mm nyomtató
CK838A	HP Designjet T1120ps 610 mm nyomtató
<b>Tartozékok</b>	
Q6663A	HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24"-es állvány
CN088A	Serif PosterDesigner Software Pro HP Designjet nyomtatókhoz
Q6700A	HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24"-es orsó
CM770A	HP Designjet 4520 lapolvasó
J7997G	HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit nyomtatószerver
<b>Festékadagolók</b>	
C9380A	HP 72 szürke és fotó-fekete nyomtatófej
C9383A	HP 72 Magenta and Cyan Printhead (bíborvörös és ciánkék nyomtatófej)
C9384A	HP 72 Matte Black and Yellow Printhead (mattfekete és sárga nyomtatófej)
C9397A	HP 72 69 ml-es fekete fotó tintapatron
C9398A	HP 72 69 ml-es cián tintapatron
C9399A	HP 72 69 ml-es bíbor tintapatron
C9400A	HP 72 69 ml-es sárga tintapatron
C9401A	HP 72 69 ml-es szürke tintapatron
C9403A	HP 72 130 ml-es mattfekete tintapatron
<b>Hordozó-kellékanyagok</b>	
CG886A	HP gyűrődésmentes vastag fényezett papír, 610 mm x 30,5 m
C6019B	HP fényezett papír - 610 mm x 45,7 m
CG892A	HP újrahasonított rajzpapír – 420 mm x 45,7 m, kétdarabos kiszérelés
CG883A	HP gyűrődésmentes fényezett papír, 610 mm x 45,7 m
CG889A	HP újrahasonított rajzpapír, 610 mm x 45,7 m
C3876A	HP vízizsírta fólia - 610 mm x 22,9 m
Q1961A	HP fényezett tintasugaras papír - 100 lap/A2+/458 mm x 610 mm

## Szerviz és támogatás

**H4518E** HP hálózati telepítés

**UN427E** HP 3 éves, következő munkanapi helyszíni garancia (24 hüvelykes modellek)

**UN421PE** HP 1 éves, garancia utáni következő munkanapi helyszíni kiszállás (24 hüvelykes modellek)

**UN420E** HP 3 éves, 4 órás válaszidejű 13X5 (24 hüvelykes modellek).

További információ a HP nagy formátumú méretekkel és hordozóanyagokkal kapcsolatban: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

További tudnivalóért keresse fel webhelyünket: <http://www.hp.com>

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatokban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkezeti hibákért vagy hiányosságokért.

4AA23976HUE Készült az EU-ban Október 2009

