



HP Designjet T1120 nyomtatósorozat

**Nyomtasson pontos, minőségi nyomatokat
ezzel a gyors, könnyen kezelhető, nagy
formátumú Designjet nyomtatóval.**



Nyűgözze le ügyfeleit professzionális minőségű nyomatokkal.

- Ebben a HP Designjet nyomtatóban mindig megbízhat, hogy igényes részletességet, valamint precíz és pontos vonalminőséget biztosít
- A HP három fekete színt, köztük egy szürke HP Vivera tintát is tartalmazó tintakészlete valódi természetes szürke színt biztosít, kiemelve a nyomatok részleteit
- A HP innovatív, nagy nyomtatófejes kialakítása biztosítja a kisebb cseppek precíz elhelyezését, ami kiváló vonalpontosságot és éles szöveget biztosít
- Kiemelkedő függőleges-vízszintes vonalszélesség-különbség érhető el a 0,1%-os vonalpontossággal és a 0,2 mm-es minimális vonalszélességgel.

A gyors nyomtatási és feldolgozási sebességeknek köszönhetően könnyen megfelelhet a határidőknek.

- Könnyen betarthatja a határidőket, beleértve a nyomtatási igényben jelentkező csúcspontokat is a HP Designjet 800 nyomtatónál akár 3-szor gyorsabb nyomtatóval¹
- A1-es oldal nyomtatása akár 35 másodperc alatt²
- A nyomtatási feladatok vezérlését, például a feladatprioritások módosítását és a példányok újryomtatását elvégezheti a Job Centerből³ és a HP beépített webkiszolgálójából
- Gyorsan visszatérhet a munkához a nyomtatón belüli feldolgozó architektúrájának és a 80 GB-os merevlemeznek köszönhetően
- A gyorsan száradó HP Vivera tinták jó minőségű, elkenődésálló nyomatokat eredményeznek.

Növelje munkacsoportja hatékonyságát ennek a megbízható Designjet nyomtatónak a nagy teljesítményű funkcióival.

- A forgalmas hálózat nem jelent problémát: a komplex fájlok gyorsan feldolgozhatók az a nyomtatón belüli feldolgozási architektúrájának és a beépített HP-GL/2- és PostScript-támogatásnak⁴
- A legtöbb CAD-alkalmazás és az operációs rendszerek széles skálája támogatott, köszönhetően a HP-GL/2 és RTL technológiáknak
- Nyomtassa ki jól már elsőre: A HP Professional Color technológiák, például a Closed Loop Color kalibrálás biztosítja, hogy a képernyő és a lap színei pontosan megegyeznek
- A nyomtató és kellei könnyen karbantarthatók és kezelhetők a HP Easy Printer Care szoftverrel.



¹ A HP Designjet 800 nyomtatósorozathoz képest, 50 A1-es lap 4 példány alapján, normál minőségben, normál papíron; a beavatkozási idő nincs beleszámítva

² HP-GL/2 kiegészítő használatával, gyors módban, normál papíron; a beavatkozási idő nincs beleszámítva

³ HP-GL/2, CALS/G4 szabványok által támogatott fájlok

⁴ A beépített PostScript-támogatás csak a HP Designjet T1120ps nyomtatók esetében érhető el.

HP Designjet T1120 nyomtatósorozat

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nyomatási sebesség | |
| Vonalas rajzok | Gyors |
| Nyomatás | |
| Nyomatási felbontás | Max. 2400 x 1200 optimalizált dpi 1200 x 1200 dpi bemeneti felbontásból a maximális részletesség választása esetén |
| Műszaki jellemzők | HP termál tintasugaras |
| Festéktípusok | Festék alapú (C, M, Y, G, PK), pigment alapú (MK) |
| Tintaszínek | 6 (ciánkék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga) |
| Festékcsepp | 6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK) |
| Vonalpontosság | +/- 0.1% |
| Garantált minimális vonalvastagság | Minimális vonalszélesség (HP-GL/2 címezhetőség): 0,02 mm, garantált minimális vonalvastagság (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm |
| Maximális nyomtatási hossz | 91,4 m |
| Képinőség | |
| Maximális optikai telítettség | 2,15 maximális fekete optikai sűrűség (6 L *min) |
| Hordozóanyagok | |
| Kezelés | Lapadagoló, tekercsadagoló, automatikus vágó |
| Típusok | Rajz- és bevonatos papír (rajz, fényezett, vastag fényezett, extra vastag fényezett plusz matt, színes), műszaki rajzpapír (pauz, áttetsző rajzpapír, pergamen), film (tisza, matt, poliészter), fotográfiai papír (szatén, fényes, félfényes, matt, nagyon fényes), hátulról megvilágított, öntapadó (két oldalon tapadó, belteri papír, polipropilén, vinil) |
| Súly | 60–328 g/m ² |
| Méret | T1120 610 mm: 216 x 279 – 610 x 1 676 mm; T1120ps 610 mm: 216 x 279 – 610 x 1 676 mm; |
| Vastagság | Max. 0,8 mm |
| Memória | |
| Alapkiépítésben | T1120 610 mm: 320 MB; T1120ps 610 mm: 320 MB; |
| Merevlemez | 80 GB alapkitelben |
| Csatlakoztatás | |
| Illesztőfelületek (alaptartozék) | Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, EIO Jetdirect bővíthető |
| Illesztőfelületek (opcionális) | HP Jetdirect nyomtatókiszolgálók |
| Nyomatónyelvek (alaptartozék) | T1120 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T1120ps 610 mm: Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; |
| Meghajtók készletezve | T1120 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL illesztőprogramok Windows® rendszerhez (AutoCAD 2000 vagy újabb verzióra optimalizálva), HP PCL 3 GUI illesztőprogram Mac OS X rendszerhez, támogatás Citrix® XenApp és Citrix® XenServer környezetekhez; T1120ps 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® illesztőprogramok Windows® rendszerhez (AutoCAD 2000 vagy újabb verzióra optimalizálva), HP PCL 3 GUI, PostScript® illesztőprogramok Mac OS X rendszerhez, támogatás Citrix® XenApp és Citrix XenServer környezetekhez; |
| Javasolt rendszerkövetelmények | |
| Méreték (sz x mé x ma) | |
| Nyomató | T1120 610 mm: 1262 x 661 x 391 mm; T1120ps 610 mm: 1262 x 661 x 391 mm; |
| Szállítás | T1120 610 mm: 1440 x 766 x 623 mm; T1120ps 610 mm: 1440 x 766 x 623 mm; |
| Súly | |
| Nyomató | T1120 610 mm: 47 kg; T1120ps 610 mm: 47 kg; |
| Szállítás | T1120 610 mm: 89 kg; T1120ps 610 mm: 89 kg; |
| A doboz tartalma | |
| CK837A | Nyomató, nyomtatófejek (3 x 2 szín), kezdő tintapatronok, gyors beüzemelési útmutató, beüzemelési poszter, indító DVD, tápkábel, állvány külön vásárolható |
| CK838A | Nyomató, nyomtatófejek (3 x 2 szín), kezdő tintapatronok, gyors beüzemelési útmutató, beüzemelési poszter, indító DVD, tápkábel, állvány külön vásárolható |
| Környezeti feltételek | |
| Működési hőmérséklet | 5–40°C |
| Javasolt működési hőmérséklet | 15–35°C (papírtípustól függően) |
| Tárolási hőmérséklet | -25–55°C |
| Ajánlott üzemeltetési páratartalom | 20–80% relatív páratartalom (papírtípustól függően) |
| Tárolási páratartalom | 0–95% relatív páratartalom |
| Akusztiikus | |
| Hangnyomás | 57 dB(A) (működés közben/nyomatásnál), 29 dB(A) (készenléti állapotban) |
| Hangteljesítmény | 6,9 B(A) (működés közben, nyomtatásnál), 4,4 B(A) (készenléti állapotban) |
| Energiafogyasztás | |
| Maximum | maximum 200 watt, maximum 43 watt (készenléti üzemmódban), maximum 27 watt (energiatakarékos üzemmódban), maximum 0,1 watt (kikapcsolva) |
| Áramellátási követelmények | Bemeneti feszültség (automatikus tartományválasztás) 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), max. 2 A |
| Tanúsítvány | |
| Biztonságtechnikai ismérvek | EU (LVD és EN60950-1 kompatibilis), Oroszország (GOST) |
| Elektromágneses | A osztályú ITE termékfelelőség: EU (EMC irányelv) |
| ENERGY STAR | Igen |
| Garancia | |
| | Kétéves korlátozott hardvergarancia, amely ingyenes telefonos támogatást és következő munkanapi helyszíni kiszállást tartalmaz. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változhatnak. |

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

| | |
|------------------------------|--|
| Termék | |
| CK837A | HP Designjet T1120 610 mm nyomtató |
| CK838A | HP Designjet T1120ps 610 mm nyomtató |
| Tartozékok | |
| Q6663A | HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24"-es állvány |
| CN088A | Serif PosterDesigner Software Pro HP Designjet nyomtatókhoz |
| Q6700A | HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24"-es orsó |
| CM770A | HP Designjet 4520 lapolvasó |
| J7997G | HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit nyomtatószerver |
| Festékadagolók | |
| C9380A | HP 72 szürke és fotó-fekete nyomtatófej |
| C9383A | HP 72 Magenta and Cyan Printhead (bíborvörös és ciánkék nyomtatófej) |
| C9384A | HP 72 Matte Black and Yellow Printhead (mattfekete és sárga nyomtatófej) |
| C9397A | HP 72 69 ml-es fekete fotó tintapatron |
| C9398A | HP 72 69 ml-es cián tintapatron |
| C9399A | HP 72 69 ml-es bíbor tintapatron |
| C9400A | HP 72 69 ml-es sárga tintapatron |
| C9401A | HP 72 69 ml-es szürke tintapatron |
| C9403A | HP 72 130 ml-es mattfekete tintapatron |
| Hordozó-kellékanyagok | |
| CG886A | HP gyűrődésmentes vastag fényezett papír, 610 mm x 30,5 m |
| C6019B | HP fényezett papír - 610 mm x 45,7 m |
| CG892A | HP újrahasonított rajzpapír – 420 mm x 45,7 m, kétdarabos kiszérelés |
| CG883A | HP gyűrődésmentes fényezett papír, 610 mm x 45,7 m |
| CG889A | HP újrahasonított rajzpapír, 610 mm x 45,7 m |
| C3876A | HP vízizsuga fólia - 610 mm x 22,9 m |
| Q1961A | HP fényezett tintasugaras papír - 100 lap/A2+/458 mm x 610 mm |

Szerviz és támogatás

H4518E HP hálózati telepítés

UN427E HP 3 éves, következő munkanapi helyszíni garancia (24 hüvelykes modellek)

UN421PE HP 1 éves, garancia utáni következő munkanapi helyszíni kiszállás (24 hüvelykes modellek)

UN420E HP 3 éves, 4 órás válaszidejű 13X5 (24 hüvelykes modellek).

További információ a HP nagy formátumú méretekkel és hordozóanyagokkal kapcsolatban: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

További tudnivalóért keresse fel webhelyünket: <http://www.hp.com>

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatokban kifejezetten felüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

4AA2-3976HUE Készült az EU-ban Október 2009

