



Stampanti HP Designjet serie T1120

Ottenete stampe accurate e di elevata qualità con questa rapida stampante Designjet di facile gestione.



Impressionate i vostri clienti con stampe di qualità professionale.

- La stampante HP Designjet assicura il massimo livello di precisione e accuratezza delle linee
- Il set di tre inchiostri neri HP che include un inchiostro HP Vivera grigio, produce grigi realistici, aumentando il livello di precisione delle stampe
- L'innovativo design delle ampie testine di stampa HP consente di posizionare con precisione anche le gocce più piccole, per un'elevata accuratezza delle linee e testo nitido
- Con un'accuratezza delle linee dello 0,1% e una larghezza minima di 0,2 mm potrete ottenere un'eccezionale differenza della larghezza della linea da orizzontale a verticale.

Rispettate le scadenze senza problemi con elevate velocità di stampa ed elaborazione.

- Rispettate senza problemi le scadenze, inclusi i picchi di stampa occasionali, con una stampante che è 3 volte più rapida della HP Designjet 800¹
- Stampa di una pagina A1 in 35 secondi²
- Controllate le attività di stampa come il cambio delle priorità dei lavori inviati e ristampa da Job Center³ e dal server Web HP integrato
- Tornate rapidamente al lavoro grazie all'architettura di elaborazione interna alla stampante e a un disco rigido da 80 GB
- Gli inchiostri Vivera ad asciugatura rapida producono stampe di alta qualità resistenti alle sbavature.

Ottimizzate l'efficienza del vostro gruppo di lavoro con le funzionalità ad alte prestazioni dell'affidabile Designjet.

- Una rete occupata non è un problema: elaborate i file complessi in modo rapido con l'architettura di elaborazione interna alla stampante e HP-GL/2 e PostScript integrati⁴
- La maggior parte delle applicazioni CAD installate su un'ampia gamma di sistemi operativi, sono supportate grazie al processore HP-GL/2 / RTL integrati
- Stampa immediata: la tecnologia Professional Color che include la calibrazione dei colori Closed Loop assicura un'accurata corrispondenza del colore da schermo a pagina
- Gestite con facilità la stampante e le sue forniture con HP Easy Printer Care.



¹ Confronto con la stampante HP Designjet serie 800, basato su 4 copie di 50 pagine A1 con qualità di stampa normale su carta comune; tempo di elaborazione non incluso

² Utilizzando HP-GL/2 accessorio, modalità rapida su carta comune; tempo di elaborazione non incluso

³ File supportati da HP-GL/2, CALS/G4

⁴ Supporto PostScript integrato disponibile solo su stampanti HP Designjet T1120ps.

Stampanti HP Designjet serie T1120

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità di stampa	
Disegni al tratto	Modalità veloce
Stampa	
Risoluzione di stampa	Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200 dpi di ingresso selezionando il massimo dettaglio
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro	Nero opaco: inchiostro pigmentato HP; ciano, grigio, magenta, nero fotografico, giallo: inchiostro dye HP
Colori inchiostro	6 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo)
Goccia d'inchiostro	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Precisione delle linee	+/- 0.1%
Ampiezza linea minima garantita	Larghezza di linea minima (HP-GL/2 indirizzabile): 0,02 mm, minimo spessore della linea garantito (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Massima lunghezza di stampa	91,4 m
Qualità dell'immagine	
Massima densità ottica	Densità ottica massima del nero di 2,15 (6 L * min)
Supporti	
Gestione	Alimentazione a fogli singoli, a rotolo, taglierina automatica
Tipi	Carta fine e carta patinata (bond, patinata, patinata pesante, patinata super pesante opaca, colorata), carta tecnica (naturale da lucidi, traslucida fine, carta pergamenata), pellicola (trasparente, opaca, poliestere), carta fotografica (satinata, lucida, semi-lucida, opaca, molto lucida), backlit, autoadesiva (pellicola adesiva riposizionabile, carta per interni, propilene, vinile)
Peso	da 60 a 328 g/m ²
Dimensioni	T1120 610 mm: 216 x 279 to 610 x 1676 mm; T1120ps 610 mm: 216 x 279 to 610 x 1676 mm;
Spessore	Fino a 0,8 mm
Memoria	
Standard	T1120 610 mm: 320 MB; T1120ps 610 mm: 320 MB;
Disco rigido	Standard, 80 GB
Connettività	
Interfacce (standard)	1 porta RJ-45 Gigabit Ethernet (1000Base-T), 1 porta Hi-Speed USB 2.0, 1 alloggiamento EIO
Interfacce (opzionale)	Server di stampa HP Jetdirect
Linguaggi di stampa (standard)	T1120 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL, CALS-G4 G4, HP PCL 3 GUI; T1120ps 610 mm: Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS-G4 G4, HP PCL 3 GUI;
Driver inclusi	T1120 610 mm: Driver Windows® HP-GL/2, HP-RTL (ottimizzato per AutoCAD 2000 e superiori), supporto per ambienti Citrix® XenApp e XenServer; Driver HP PCL 3 GUI per Mac OS X.; T1120ps 610 mm: Driver Windows® HP-GL/2, HP-RTL (ottimizzato per AutoCAD 2000 e superiori); Driver PostScript® per Windows®, supporto per ambienti Citrix® XenApp e XenServer; Driver HP PCL 3 GUI, PostScript per Mac OS X.;
Requisiti di sistema consigliati	
Dimensioni (l x p x a)	
Stampanti	T1120 610 mm: 1262 x 661 x 391 mm; T1120ps 610 mm: 1262 x 661 x 391 mm;
Imballata	T1120 610 mm: 1440 x 766 x 623 mm; T1120ps 610 mm: 1440 x 766 x 623 mm;
Peso	
Stampanti	T1120 610 mm: 47 kg; T1120ps 610 mm: 47 kg;
Imballata	T1120 610 mm: 89 kg; T1120ps 610 mm: 89 kg;
Contenuto della confezione	
CK837A	Stampante, testine di stampa (3 x 2 colori), cartucce d'inchiostro (starter kit), guida di consultazione rapida, poster d'installazione, DVD di startup, cavo di alimentazione, piedistallo e raccogliore fogli venduto separatamente
CK838A	Stampante, testine di stampa (3 x 2 colori), cartucce d'inchiostro (starter kit), guida di consultazione rapida, poster d'installazione, DVD di startup, cavo di alimentazione, piedistallo e raccogliore fogli venduto separatamente
Requisiti ambientali	
Temperatura di funzionamento	da 5 a 40 °C
Temperatura di funzionamento consigliata	da 15 a 35 °C (a seconda del tipo di carta)
Temperatura di immagazzinaggio	Da -25 a 55 °C
Umidità di funzionamento consigliata	da 20 a 80% di umidità relativa (a seconda del tipo di carta)
Umidità di immagazzinaggio	da 0 a 95% di umidità relativa
Acustica	
Pressione sonora	57 dB(A) (attiva/stampa), 29 dB(A) (standby)
Potenza sonora	6,9 B(A) (attiva/stampa), 4,4 B(A) (standby)
Consumo energetico	
Valore massimo	Alimentatore universale integrato. Assorbimento: massimo 200 watt, massimo 43 watt (in standby), massimo 27 watt (modalità risparmio energetico), massimo 0,1 watt (spenta)
Requisiti di alimentazione	Voltaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max.
Certificazione	
Sicurezza	EU (conforme LVD e EN60950-1), Russia (GOST)
Elettromagnetico	Conforme ai requisiti dei prodotti di Classe A ITE: Unione Europea (Direttiva EMC)
ENERGY STAR	Si
Garanzia	
	Garanzia di due anni, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

INFORMAZIONI SUGLI ORDINI

Prodotto	
CK837A	Stampante HP Designjet T1120 da 610 mm
CK838A	Stampante HP Designjet T1120ps da 610 mm
Accessori	
Q6663A	Piedistallo e raccogliore fogli
CN088A	Software Serif PosterDesigner Pro per stampanti HP Designjet
Q6700A	Perno supplementare per supporti in rotolo
CM770A	Scanner HP Designjet 4520
J7997G	Server di stampa HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit
Forniture inchiostro	
C9380A	Testina di stampa HP 72, grigio/nero fotografico
C9383A	Testina di stampa HP 72, magenta/ciano
C9384A	Testina di stampa HP 72, nero opaco e giallo
C9397A	Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 69 ml
C9398A	Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 69 ml
C9399A	Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 69 ml
C9400A	Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 69 ml
C9401A	Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 69 ml
C9403A	Cartuccia inchiostro nero opaco HP 72 da 130 ml
Materiali di consumo	
CG886A	Carta patinata pesante antigrinze HP - 610 mm x 30,5 m
C6019B	Carta patinata HP - 610 mm x 45,7 m
CG892A	Carta riciclata di alta qualità - 420 mm x 45,7 m - pacco da 2
CG883A	Carta patinata antigrinze HP - 610 mm x 45,7 m
CG889A	Carta riciclata di alta qualità HP - 610 mm x 45,7 m
C3876A	Pellicola trasparente HP - 610 mm x 22,9 m
Q1961A	Carta patinata per getto d'inchiostro HP Inkjet Paper - 100 fogli/A2+/458 mm x 610 mm

Servizi & supporto

H4518E HP Installazione di rete

UN427E HP intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, 3 anni (modelli 24")

UN421PE HP intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, 1 anno (modelli 24")

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito Web: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo: <http://www.hp.com/it>

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

4AA2-3976ITE Pubblicato in EMEA Ottobre 2009

