



HP Designjet T1120 printerserie

Deze snelle, gemakkelijk te beheren
grootformaat Designjet printer produceert
accurate, hoogwaardige prints.



Maak grote indruk op uw klanten met prints van professionele kwaliteit.

- U kunt ervan op aan dat deze HP Designjet absoluut scherpe details en een accurate lijn kwaliteit produceert
- De HP 3-zwarte inktset, inclusief grijze HP Vivera inkt, produceert echt neutraal grijs om details in prints te accentueren
- HP's innovatieve, grote printkoppen zorgen voor een nauwkeurige plaatsing van kleinere inktdruppeltjes en produceren uiterst accurate lijnen en scherpe tekst
- Een uitstekend horizontaal-verticaal lijnbreedteverschil met een nauwkeurigheid tot 0,1% en een minimum lijnbreedte tot 0,2 mm.

De hoge print- en processorsnelheden zorgen dat u deadlines probleemloos haalt.

- Probleemloos deadlines halen, ook bij tijdelijke piekdruk, met een printer die tot driemaal sneller is dan de HP Designjet 800 printer¹
- Een A1-pagina printen tot 35 seconden²
- Job Center³ en HP's Embedded Web Server om taken te regelen zoals de prioritering van jobs en efficiënt opnieuw printen
- Snel weer aan het werk dankzij de processorarchitectuur in de printer en een vaste schijf van 80 GB
- Sneldrogende HP Vivera inkt produceert veegvaste prints van uitstekende kwaliteit.

De hoge prestaties van deze betrouwbare Designjet verbeteren de efficiency van uw werkgroep.

- Een drukbezet netwerk is geen probleem: complexe bestanden worden snel verwerkt met de processorarchitectuur van de printer en ingebouwd HP-GL/2 en PostScript⁴
- Ondersteuning voor de meeste CAD-applicaties en tal van besturingssystemen door geïntegreerd HP-GL/2 en RTL
- Direct de juiste print: HP Professional Color technologie met closed-loop kleurkalibratie waarborgt een accurate kleurafstemming tussen scherm en pagina
- De printer en de supplies zijn gemakkelijk te onderhouden en te beheren met HP Easy Printer Care.



¹ Vergelijken met de HP Designjet 800 printerserie, op basis van 4 kopieën van 50 A1-pagina's in standaard printkwaliteit op gewoon papier; interventietijd niet inbegrepen

² Met HP-GL/2 accessoire, snelle modus, op gewoon papier; interventietijd niet inbegrepen

³ Bestanden ondersteund door HP-GL/2, CALS/G4

⁴ Ingebouwd PostScript wordt alleen ondersteund op HP Designjet T1120ps printers.

HP Designjet T1120 printerserie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Printsnelheid	
Lijntekeningen	Econofast
Printen	
Printresolutie	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie bij 1200 x 1200 dpi invoer en de hoogste resolutie-instelling
Technologie	Thermische HP inkjettechnologie
Type inkt	Inkt op kleurstofbasis (C, M, Y, G, PK), op pigmentbasis (MK)
Inkkleuren	6 (Cyaan, grijs, magenta, matzwart, fotozwart, geel)
Inktdruppel	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Lijnaccuratesse	+/- 0.1%
Gegarandeerde minimum lijnbreedte	Minimum lijnbreedte (HP-GL/2 adresseerbaar): 0,02 mm, Gegarandeerde minimum lijndikte (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Maximum printlengte	91,4 m
Weergavekwaliteit	
Maximale optische dichtheid	Max 2,15 optische dichtheid in zwart (6 L *min)
Media	
Verwerking	Losse vellen, rolinvoer, automatische papiersnijder
Typen	Bond en papier met coating (bond, met coating, extra zwaar met coating, super heavyweight plus mat, gekleurd), technisch papier (natural tracing, translucent bond, vellum), film (transparant, mat, polyester), fotopapier (satijn, glanzend, matglanzend, mat, hoogglans), backlit, zelfklevend (two-view cling, indoor papier, polypropyleen, vinyl)
Gewicht	60 tot 328 gr/m ²
Formaat	T1120 610-mm: 216 x 279 tot 610 x 1676 mm; T1120ps 610-mm: 216 x 279 tot 610 x 1676 mm;
Dikte	Tot 0,8 mm
Geheugen	
Standaard	T1120 610-mm: 320 MB; T1120ps 610-mm: 320 MB;
Vaste schijf	Standaard, 80 GB
Interfacemogelijkheden	
Interfaces (standaard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, EIO Jetdirect accessoireisol
Interfaces (optioneel)	HP Jetdirect printservers
Printertalen (standaard)	T1120 610-mm: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T1120ps 610-mm: Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Meegeleverde drivers	T1120 610-mm: HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows® (geoptimaliseerd voor AutoCAD 2000 en hoger), HP PCL 3 GUI driver voor Mac OS X, ondersteuning voor Citrix® XenApp- en Citrix® XenServer-omgevingen; T1120ps 610-mm: HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® drivers voor Windows® (geoptimaliseerd voor AutoCAD 2000 en hoger), HP PCL 3 GUI, PostScript® drivers voor Mac OS X, ondersteuning voor Citrix® XenApp- en Citrix XenServer-omgevingen;
Aanbevolen systeemspecificatie	
Afmetingen (b x d x h)	
Printer	T1120 610-mm: 1262 x 661 x 391 mm; T1120ps 610-mm: 1262 x 661 x 391 mm;
Verzending	T1120 610-mm: 1440 x 766 x 623 mm; T1120ps 610-mm: 1440 x 766 x 623 mm;
Gewicht	
Printer	T1120 610-mm: 47 kg; T1120ps 610-mm: 47 kg;
Verzending	T1120 610-mm: 89 kg; T1120ps 610-mm: 89 kg;
Meegeleverd in de doos	
CK837A	Printer, printkoppen (3 x 2 kleuren elk), introductiecartridges, handige naslaggids, installatieposter, opstart-dvd, netsnoer, onderstel wordt apart verkocht
CK838A	Printer, printkoppen (3 x 2 kleuren elk), introductiecartridges, handige naslaggids, installatieposter, opstart-dvd, netsnoer, onderstel wordt apart verkocht
Omgevingscondities	
Temperatuur, in bedrijf	5 tot 40 °C
Aanbevolen temperatuur, in bedrijf	15 tot 35 °C (afhankelijk van het mediatype)
Temperatuur, bij opslag	-25 tot 55 °C
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (afhankelijk van het mediatype)
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag	0 tot 95% rel
Geluid	
Geluidsdruk	57 dB(A) (tijdens printen), 29 dB(A) (standby)
Geluidskracht	6,9 B(A) (tijdens printen), 4,4 B(A) (standby)
Stroomverbruik	
Maximum	Max 200 Watt, max 43 Watt (standby), max 27 Watt (in powersave-modus), max 0,1 Watt (uit)
Voeding	Ingangsspanning (zelfinstellend) 100 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max 2 A
Certificering	
Veiligheid	EU (LVD en EN60950-1 compatibel), Rusland (GOST)
Elektromagnetisch	Compatibiliteit voor klasse A ITE producten: EU (EMC richtlijn)
ENERGY STAR	Ja
Garantie	
	Twee jaar hardwaregarantie met gratis telefonische support en on-site respons op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

BESTELINFORMATIE

Product	
CK837A	HP Designjet T1120 610-mm printer
CK838A	HP Designjet T1120ps 610-mm printer
Accessoires	
Q6663A	HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24-inch standaard
CN088A	Serif PosterDesigner Software Pro voor HP Designjet printers
Q6700A	HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24-inch rolinvoeras
CM770A	HP Designjet 4520 scanner
J7997G	HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit printserver
Inktsupplies	
C9380A	HP 72 grijze en fotozwarte printkop
C9383A	HP Nr. 72 magenta en cyaan printkop
C9384A	HP Nr. 72 matzwarte en gele printkop
C9397A	HP 72 fotozwarte inktcartridge, 69 ml
C9398A	HP 72 cyaan inktcartridge, 69 ml
C9399A	HP 72 magenta inktcartridge, 69 ml
C9400A	HP 72 gele inktcartridge, 69 ml
C9401A	HP 72 grijze inktcartridge, 69 ml
C9403A	HP 72 matzwarte inktcartridge, 130 ml
Media supplies	
CG886A	HP rimpelvrij papier met coating, extra zwaar, 610 mm x 30,5 m
C6019B	HP Papier met coating, 610 mm x 45,7 m
CG892A	HP dubbelpak Recycled Bond paper, 420 mm x 45,7 m
CG883A	HP rimpelvrij papier met coating, 610 mm x 45,7 m
CG889A	HP Recycled Bond papier, 610 mm x 45,7 m
C3876A	HP Heldere film, 610 mm x 22,9 m
Q1961A	HP Inktjet Papier met coating, 100 vel, A2+/458 mm x 610 mm

Service en support

H4518E HP netwerkinstallatie

UN427E HP 3 jaar, on-site op volgende werkdag (24-inch modellen)

UN421PE HP 1 jaar post-warranty, on-site op volgende werkdag (24-inch modellen)

UN420E HP 3 jaar, 4 uur 13 x 5 (24-inch modellen)

Meer informatie over HP grootformaat mediasubstraten en formaten is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Meer informatie is beschikbaar op de website: <http://www.hp.com>

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

4AA2-3976NLE Gepubliceerd in EMEA Oktober 2009

