



Tlačiareň radu HP Designjet T1120

Tlačte presné, vysokokvalitné výstupy s touto jednoducho ovládateľnou veľkoformátovou tlačiarňou Designjet.



Ohromte svojich klientov profesionálnymi výťažkami.

- Dôverujte tlačiarňi HP Designjet, tvorí presné detaily a krivky s dokonalou presnosťou a vysokou kvalitou
- Trojkazetový atramentový set HP, vrátane sivého atramentu HP Vivera, tvorí skutočne prirodzenú sivú farbu a zvyrazňuje tak detaily vo vašich výťažkoch
- Inovatívny dizajn veľkých tlačových hláv HP lepšie umiestňuje maličké kvapky a dosahuje veľmi vysokú presnosť a ostrý text
- Dosiahnite vynikajúce odlišenie horizontálno-vertikálnej hrúbky čiary s presnosťou 0,1% a minimálnou hrúbkou čiary 0,2 mm.

Plňte svoje termíny pohodlne s rýchlou tlačou a vysokou rýchlosťou spracovania.

- Aj nárazové, časovo náročné tlačové úlohy v pohode stihnete s tlačiarňou, ktorá je 3-krát rýchlejšia než tlačiareň HP Designjet 800 ¹
- Vytlačte stránku A1 už za 35 sekúnd ²
- Ovládajte tlačové úlohy, ako zmenu tlačových priorit a opätovné tlačenie kópií, priamo z programu Job Center ³ a zabudovaného webového servera HP
- Minimalizujte prestoje s výkonnou architektúrou spracovania údajov v tlačiarňi a 80 GB pevnému disku
- Rýchlo schnúce atramenty HP Vivera tvoria vysokokvalitné výťažky odolné voči rozmazaniu.

Zvýšte produktivitu vašej pracovnej skupiny s týmito spoľahlivými vysokovýkonnými funkciami tlačiarne Designjet.

- Zaneprázdnená sieť nie je žiadny problém: spracujte komplexné súbory rýchlo s procesnou architektúrou tlačiarne a zabudovanou podporou pre HP-GL/2 a PostScript⁴
- Väčšina aplikácií CAD je kompatibilná vo veľkom množstve operačných systémov pomocou zabudovaných ovládačov HP-GL/2
- Vytlačte to hneď na prvý raz: Technológia HP Professional Color zahŕňajú aj kalibráciu Closed Loop Color, ktorá zabezpečuje presné zobrazenie farieb na obrazovke
- Jednoduchá údržba a správa tejto tlačiarne a spotrebného materiálu s balíčkom HP Easy Printer Care.



¹ Porovnanie s radom tlačiarní HP Designjet 800 Printers, založené na 4 kópiách 50 A1 stránok pri tlači v normalnej kvalite na bežný papier; čas zásahu nezahrnutý

² Používanie príslušenstva HP-GL/2, rýchly režim pri bežnom papieri; čas zásahu nezahrnutý

³ Súbory podporované ovládačmi HP-GL/2, CALS G4

⁴ Zabudovaná podpora PostScript je dostupná len pri tlačiarňach HP Designjet T1120ps.

Tlačiareň radu HP Designjet T1120

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Rýchlosť tlače	
Perokresby	Rýchla
Tlač	
Rozlíšenie pri tlači	Optimalizované rozlíšenie až 2400 x 1200 dpi vo vstupného rozlíšenia 1200 x 1200 dpi pri výbere maximálnej podrobnosti
Technológia	Termálna atramentová tlačiareň HP
Typy atramentu	Farebné (C, M, Y, G, PK), pigmentované (MK)
Farby atramentu	6 (azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá)
Veľkosť kvapky atramentu	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Presnosť licovania čiar	+/- 0.1%
Garantovaná minimálna šírka riadku	Minimálna hrúbka čiar (adresovateľné pre HP-GL/2): 0,02 mm, garantovaná minimálna hrúbka čiar (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Maximálna dĺžka tlače	91,4 m
Kvalita výstupu	
Maximálna optická denzita	2,15 maximálna optická hustota čiernej (6 l * min)
Médiá	
Manipulácia	Podávač listov, podávač roliek, automatická rezačka
Typy	Kancelársky a kriedový papier (kancelársky, kriedový, kriedový s vysokou či veľmi vysokou gramážou plus matný, farebný), technický papier (pauzovací, priehľadný kancelársky, pergamen), fólia (priehľadná, matná, polyesterová), fotografický papier (hladký, lesklý, pololesklý, matný, vysoko lesklý), podsvieteny, samolepky (obojsmerné, tapety, polypropylén, vinyl)
Hmotnosť	60 až 328 g/m ²
Veľkosť	T1120Protokol 610mm: 216 x 279 to 610 x 1676 mm; T1120psProtokol 610 mm: 216 x 279 to 610 x 1676 mm;
Hrúbka	Až 0,8 mm
Pamäť	
Štandardné	T1120Protokol 610mm: 320 MB; T1120psProtokol 610 mm: 320 MB;
Pevný disk	Štandard, 80 GB
Konektivita	
Rozhrania (štandardné)	GB Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, slot pre príslušenstvo EIO Jetdirect
Rozhrania (voliteľné)	Tlačové servery HP Jetdirect
Jazyky tlače (štandardné)	T1120Protokol 610mm: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T1120psProtokol 610 mm: Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Zahrnuté ovládače	T1120Protokol 610mm: Ovládače HP-GL/2, HP-RTL pre OS Windows® (optimalizované pre AutoCAD 2000 a novší), HP PCL 3 GUI pre Mac OS X, podpora Citrix® XenApp a Citrix® XenServer; T1120psProtokol 610 mm: Ovládače HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® pre OS Windows® (optimalizované pre AutoCAD 2000 a vyššie), HP PCL 3 GUI, PostScript® pre Mac OS X, podpora pre Citrix® XenApp a Citrix XenServer;
Odporúčané systémové požiadavky	
Rozmery (š x h x v)	
Tlačiareň	T1120Protokol 610mm: 1 262 x 661 x 391 mm; T1120psProtokol 610 mm: 1 262 x 661 x 391 mm;
Prepravná	T1120Protokol 610mm: 1440 x 766 x 623 mm; T1120psProtokol 610 mm: 1440 x 766 x 623 mm;
Hmotnosť	
Tlačiareň	T1120Protokol 610mm: 47 kg; T1120psProtokol 610 mm: 47 kg;
Prepravná	T1120Protokol 610mm: 89 kg; T1120psProtokol 610 mm: 89 kg;
Čo je v krabici	
CK837A	Tlačiareň, tlačové hlavy (3 x 2 farby), prvotné atramentové kazety, rýchly sprievodca, plagát s postupom inštalácie, inštalčný DVD nosič, sieťová šnúra, podstavec dostupný samostatne
CK838A	Tlačiareň, tlačové hlavy (3 x 2 farby), prvotné atramentové kazety, rýchly sprievodca, plagát s postupom inštalácie, inštalčný DVD nosič, sieťová šnúra, podstavec dostupný samostatne
Rozsahy parametrov prostredia	
Prevádzková teplota	5 až 40 °C
Odporúčaná prevádzková teplota	15 až 35°C (v závislosti od typu papiera)
Skladovacia teplota	-25 až 55 °C
Odporúčaná prevádzková vlhkosť	20 až 80 % relatívnej vlhkosti (v závislosti od typu papiera)
Skladovacia vlhkosť	od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti
Akustika	
Akustický tlak	57 dB(A) (aktívna/tlač), 29 dB(A) (pohotovosť)
Akustický výkon	6,9 B(A) (aktívny/tlač), 4,4 B(A) (pohotovosť)
Príkon	
Maximum	maximálne 200 W, maximálne 43 W (pohot. stav), maximálne 27 W (úsporný stav), maximálne 0,1 W (vyp.)
Požiadavky na napájanie	Vstupné napätie (automatický rozsah) 100 až 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), max. 2 A
Certifikácia	
Bezpečnosť	EU (vyhovuje LVD a EN60950-1), Rusko (GOST)
Elektromagnetická	Vyhovuje norme pre produkty triedy A ITE v regiónoch: EÚ (smernica o EMC)
ENERGY STAR	Áno
Záruka	
	Dvojiročná obmedzená záruka na hardvér, vrátane bezplatnej telefonickú podpory a zásahu u zákazníka nasledujúci pracovný deň. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

INFORMÁCIE O OBJEDNÁVANÍ

Produkt	
CK837A	Tlačiareň HP Designjet T1120 610mm
CK838A	Tlačiareň HP Designjet T1120ps 610 mm
Príslušenstvo	
Q6663A	Stojan HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10, 24-palcov
CN088A	Softvér Serif PosterDesigner Pro pre tlačiarne HP Designjet
Q6700A	Vreteno HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10, 24 palcov
CM770A	Skener HP Designjet 4520
J7997G	Tlačový server HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit
Zásobníky atramentu	
C9380A	Sivá a fotografická čierna tlačová hlava HP 72
C9383A	Purpurová a azúrová tlačová hlava HP 72
C9384A	Čierna a žltá tlačová hlava HP 72 optimalizovaná pre matné médiá
C9397A	Čierna atramentová kazeta HP 72 optimalizovaná pre tlač fotografií, 69 ml
C9398A	Azúrová atramentová kazeta HP 72, 69 ml
C9399A	Purpurová atramentová kazeta HP 72, 69 ml
C9400A	Žltá atramentová kazeta HP 72, 69 ml
C9401A	Sivá atramentová kazeta HP 72, 69 ml
C9403A	Čierna atramentová kazeta HP 72 optimalizovaná pre matné médiá, 130 ml
Príslušenstvo médií	
CG886A	Ťažký kriedový papier HP bez vlnenia – 610 mm x 30,5 m
C6019B	Papier s povrchovou úpravou HP Coated Paper – 610 mm x 45,7 m
CG892A	Recyklovaný kancelársky papier HP – 420 mm x 45,7 m, balenie 2 ks
CG883A	Kriedový papier HP bez vlnenia – 610 mm x 45,7 m
CG889A	Recyklovaný kancelársky papier HP – 610 mm x 45,7 m
C3876A	Priehľadná fólia HP Clear Film – 610 mm x 22,9 m
Q1961A	Papier pre atramentové tlačiarne s povrchovou úpravou – 100 listov/A2+/458 mm x 610 mm

Servis a podpora

H4518E Inštalácia HP siete

UN427E HP 3 roky záruka, zásah u zákazníka nasledujúci pracovný deň (24-palcové modely)

UN421PE HP Predĺžená záruka o 1 rok, zásah u zákazníka nasledujúci pracovný deň (24-palcové modely)

UN420E HP 3 roky 4 hodiny 13X5 (24-palcové modely)

Ďalšie podklad. vrstvy pre HP veľkoformátové médiá a formáty si pozrite na:

<http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: <http://www.hp.com>

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

4AA2-3976SKE Vytvorené v EÚ október 2009

