



# HP Designjet T1120

## Yazıcı serisi

**Bu hızlı, yönetimi kolay büyük formatlı Designjet yazıcı ile doğru renkli, yüksek kaliteli çıktılar üretin.**



### Profesyonel kaliteli baskılarla müşterilerinizin üzerinde büyük bir etki yaratın.

- Tam ayrıntı ve doğru çizgi kalitesi sağlamak için bu HP Designjet'e güvenebilirsiniz
- Gri HP Vivera mürekkebi dahil, HP Üçlü siyah mürekkep seti gerçek nötr gri renk üretir, baskılarınızdaki ayrıntıları vurgular
- HP'nin yenilikçi, büyük yazdırma kafası tasarımı daha hassas çizgi ve net metinler için daha küçük damlaların tam yerleştirilmesini sağlar
- %0,1 ve 0,2 mm'ye kadar minimum çizgi genişliğinde çizgi netliğiyle, yataydan dikeye çizgi genişliği farkında olağanüstü değerlere ulaşın.

### Hızlı bir baskı ve işleme işlerinizi zamanında kolayca yetiştirin.

- HP Designjet 800 Yazıcı'dan 3 kat daha hızlı yazıcıyla<sup>1</sup>, yoğun baskı dönemleri dahil, işleri zamanında kolayca yetiştirin
- Bir A1 sayfasını en fazla 35 saniyede yazdırın<sup>2</sup>
- Yazdırma işi önceliklerini değiştirme ve kopyaları tekrar yazdırma gibi yazdırma görevlerini İş Merkezi'nden<sup>3</sup> ve HP'nin dahili Web sunucusundan kontrol edin
- Yazıcı için işlem sistemi ve 80 GB sabit disk sürücü sayesinde işinizin başına çabuk dönün
- Hızlı kuruyan HP Vivera mürekkepleri yüksek kaliteli, lekelenmeye dayanıklı baskılar üretir.

### Designjet'in bu güvenilir yüksek performans özellikleriyle çalışma grubunuzun etkinliğini artırın.

- Ağ yoğunluğu artık sorun değil: Yazıcı içi işlem sistemi ve dahili HP-GL/2 ile PostScript<sup>4</sup> sayesinde karmaşık dosyaları hızlı bir şekilde işleyin
- Dahili HP-GL/2 ve RTL sayesinde çeşitli işletim sistemlerinde çoğu CAD uygulaması desteklenir
- İlk deneyimden itibaren doğru yazdırın: Closed Loop Color kalibrasyonu içeren HP Professional Color teknolojileri ekran/sayfa renk eşleşmesinin doğru olmasını sağlar
- HP Kolay Yazıcı Bakımı ile bu yazıcının ve sarf malzemelerinin bakımını kolayca yapabilir ve yönetebilirsiniz.



<sup>1</sup> Düz kağıda normal yazdırma kalitesiyle, 50 A1 sayfasından 4 kopya temel alınarak, HP Designjet 800 Yazıcı serisi ile karşılaştırılmıştır; Müdahale süresi dahil değildir

<sup>2</sup> HP-GL/2 aksesuarını kullanarak, düz kağıda hızlı yazdırma modu; Müdahale süresi dahil değildir

<sup>3</sup> HP-GL/2, CALS G4 tarafından desteklenen dosyalar

<sup>4</sup> Dahili PostScript desteği yalnızca HP Designjet T1120ps yazıcılarında vardır.

# HP Designjet T1120 Yazıcı serisi

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Baskı hızı</b>	
Çizim	Hızlı
<b>Yazdırma</b>	
Baskı çözünürlüğü	En az ayrıntı seçilerek 1200 x 1200 dpi giriş çözünürlüğünden 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi çözünürlüğe kadar
Teknoloji	HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Mürekkep türleri	Boya bazlı (C, M, Y, G, PK), pigment bazlı (MK)
Mürekkep renkleri	6 (mavi, gri, kırmızı, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı)
Mürekkep damlası	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Çizgi keskinlik yüzdesi	+/- 0.1%
Garanti edilen minimum çizgi genişliği	Minimum çizgi genişliği (HP-GL/2): 0,02 mm, Garantili minimum çizgi kalınlığı (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Maksimum yazdırma uzunluğu	91,4 m
<b>Resim kalitesi</b>	
Maksimum optik yoğunluk	2,15 maksimum siyah optik yoğunluk (6 L *min)
<b>Ortam</b>	
Kullanma	Yaprak besleme, rulo besleme, otomatik kesici
Türler	Bond ve kaplamalı kağıt (bond, kaplamalı, kalın kaplamalı, çok kalın plus mat, renkli), teknik kağıt (nöt izleme, yarı saydam bond, parşömen), film (pürüzsüz, mat, polyester), fotoğraf kağıdı (saten, parlak, yarı parlak, mat, çok parlak), arkadan aydınlatmalı, kendinden yapışkanlı (iki görünümü yapışmalı, iç mekan kağıdı)
Ağırlık	60 - 328 g/m <sup>2</sup>
Boyut	<b>T1120 610 mm:</b> 216 x 279 - 610 x 1676 mm; <b>T1120ps 610 mm:</b> 216 x 279 - 610 x 1676 mm;
Kalınlık	0,8 mm'ye kadar
<b>Bellek</b>	
Standart	<b>T1120 610 mm:</b> 320 MB; <b>T1120ps 610 mm:</b> 320 MB;
Sabit disk	Standart, 80 GB
<b>Bağlanabilirlik</b>	
Arabirimler (standart)	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, EIO Jetdirect aksesuar yuvası
Arabirimler (isteğe bağlı)	HP Jetdirect baskı sunucuları
Yazdırma dilleri (standart)	<b>T1120 610 mm:</b> HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; <b>T1120ps 610 mm:</b> Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Dahil olan sürücüler	<b>T1120 610 mm:</b> Windows® için HP-GL/2, HP-RTL sürücüler (AutoCAD 2000 ve daha ilerisi için iyileştirilmiştir), Mac OS X için HP PCL 3 GUI sürücüsü, Citrix® XenApp ve Citrix® XenServer ortamları desteği; <b>T1120ps 610 mm:</b> Windows® için HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® sürücüler (AutoCAD 2000 ve daha ilerisi için iyileştirilmiştir), Mac OS X için HP PCL 3 GUI, PostScript® sürücüler, Citrix® XenApp ve Citrix XenServer ortamları desteği;
<b>Önerilen sistem gereksinimleri</b>	
<b>Boyutları (e x d x y)</b>	
Yazıcı	<b>T1120 610 mm:</b> 1262 x 661 x 391 mm; <b>T1120ps 610 mm:</b> 1262 x 661 x 391 mm;
Sevkiyat	<b>T1120 610 mm:</b> 1440 x 766 x 623 mm; <b>T1120ps 610 mm:</b> 1440 x 766 x 623 mm;
<b>Ağırlık</b>	
Yazıcı	<b>T1120 610 mm:</b> 47 kg; <b>T1120ps 610 mm:</b> 47 kg;
Sevkiyat	<b>T1120 610 mm:</b> 89 kg; <b>T1120ps 610 mm:</b> 89 kg;
<b>Kutudakiler</b>	
CK837A	Yazıcı, yazıcı kafaları (her biri 3 x 2 renk), tanıtım için mürekkep kartuşları, hızlı başvuru kılavuzu, kurulum posteri, başlangıç DVD'si, güç kablosu, sehpa ayrı olarak satılır
CK838A	Yazıcı, yazıcı kafaları (her biri 3 x 2 renk), tanıtım için mürekkep kartuşları, hızlı başvuru kılavuzu, kurulum posteri, başlangıç DVD'si, güç kablosu, sehpa ayrı olarak satılır
<b>Çevre koşulları</b>	
Çalıştırma sıcaklığı	5 - 40° C
Önerilen çalışma sıcaklığı	15 - 35° C (kağıt türüne bağlı olarak)
Depolama sıcaklığı	-25 - 55° C
Önerilen çalışma ortamı nemi	% 20 - 80 RH (kağıt türüne bağlı olarak)
Depolama nemi	% 0 - 95 RH
<b>Akustik</b>	
Ses basıncı	57 dB(A) (aktif/basarken), 29 dB(A) (beklerken)
Ses gücü	6,9 B(A) (etkin/yazdırırken), 4,4 B(A) (beklerken)
<b>Güç tüketimi</b>	
En yüksek	Azami 200 vat, azami 43 vat (beklerken), azami 27 vat (güç tasarrufu), azami 0,1 vat (kapalıyken)
Güç gereksinimleri	Girdi voltajı (otomatik aralık) 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A maks.
<b>Sertifika</b>	
Güvenlik	EU (LVD ve EN60950-1 uyumlu), Rusya (GOST)
Elektromanyetik	Sınıf A ITE ürünleri ile uyumluluk: AB (EMC Yönergesi)
ENERGY STAR	Evet
<b>Garanti</b>	Ücretsiz telefon desteği ve sonraki iş günü yerinde yanıt dahil, iki yıl sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.

## SIPARIŞ BİLGİLERİ

<b>Ürün</b>	
CK837A	HP Designjet T1120 610mm Yazıcı
CK838A	HP Designjet T1120ps 610 mm Yazıcı
<b>Aksesuarlar</b>	
Q6663A	HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24 inç Sehpa
CN088A	HP Designjet Yazılar için Serif PosterDesigner Yazılımı
Q6700A	HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24 inç Mil
CM770A	HP Designjet 4520 Tarayıcı
J7997G	HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Baskı Sunucusu
<b>Mürekkep sarf malzemeleri</b>	
C9380A	HP 72 Gri ve Fotoğraf Baskı Kafası
C9383A	HP 72 Kırmızı ve Mavi Baskı Kafası
C9384A	HP 72 Mat Siyah ve Sarı Baskı Kafası
C9397A	HP 72 69 ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu
C9398A	HP 72 69-ml Mavi Mürekkep Kartuşu
C9399A	HP 72 69 ml Kırmızı Mürekkep Kartuşu
C9400A	HP 72 69-ml Sarı Mürekkep Kartuşu
C9401A	HP 72 69 ml Gri Mürekkep Kartuşu
C9403A	HP 72 130-ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu
<b>Sarf malzemeleri</b>	
CG886A	HP Kırıksız Ağır Kuşe Kağıt-610 mm x 30,5 m (24 inç x 100 ft)
C6019B	HP Kuşe Kağıt-610 mm x 45,7 m (24 inç x 150 ft)
CG892A	HP İkili Paket Geri Dönüştürülmüş Bond Kağıd-420 mm x 45,7 m
CG883A	HP Kırıksız Kuşe Kağıt-610 mm x 45,7 m (24 inç x 150 ft)
CG889A	HP Geriye Kazanılmış Bond Kağıd-610 mm x 45,7 m (24 inç x 150 ft)
C3876A	HP Saydam Film-610 mm x 22,9 m (24 inç x 75 ft)
Q1961A	HP Mürekkep Püskürtmeli Kuşe Kağıt-100 yaprak/A2+/458 mm x 610 mm (18 x 24 inç)

## Servis ve destek

**H4518E** HP Ağ Kurulumu

**UN427E** HP 3 yıl Sonraki İş Günü Yerinde (24'lü modeller)

**UN421PE** HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Yerinde (24'lü modeller)

**UN420E** HP 3 yıl 4 saat 13X5 (24'lü modeller)

Daha fazla HP Large Format Media ortam ve boyutları için çevrimiçi web sitemize bakın: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Daha fazla bilgi için, <http://www.hp.com> adresine bakın

© Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

4AA2-3976TRE Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır Ekim 2009

