

HP Designjet T1120 multifunktionsprinter serien



Print i høj kvalitet uden at miste detaljer med denne HP MFP. Det er nemt at kopiere, scanne og printe CAD og grafik med denne hurtige enhed, der giver en særdeles flot scannings- og printkvalitet.



HP Designjet T1120
HD
multifunktionsprinter

Fremstillet primært med henblik på GIS-kunder, større virksomheder og kopieringsbutikker, hvor der kræves uovertruffen kvalitet og avanceret kopiering og scanning – det hele i én integreret enhed.

Flot kopiering, scanning og print.

Fremstil professionelle print: HP Vivera blæk med Three-black Ink sæt giver et bredt udvalg af farver, herunder ægte neutral grå og fine detaljer. Du får en høj kvalitet og præcision med CCD scanningsteknologi og integreret PS, der giver et bredere farveområde. Spar plads: Scan og arkiver gamle dokumenter, også hvis de har været foldet. Hurtigtørrende HP Vivera blæk sikrer kvalitetsprint, der ikke tværer ud. Fremstil iøjnefaldende plakater i store formater, der tydeligt formidler dit budskab ¹.

Opfyld deadlines, og imponer kunderne med hurtig og effektiv levering.

Scan farvedokumenter med op til 5 cm pr. sekund og sort/hvide dokumenter med op til 15 cm pr. sekund (400 dpi turbo status). Print dokumenter i A1-format med en hastighed på 35 sekunder pr. side ². Batchscanning og -print er nemt og hurtigt med den gratis HP Instant Printing Utility og sorteringsfunktioner. Større effektivitet med behandling af jobs i selve printerens og 80 GB hukommelse. Kontroller denne MFP og alle kopierings-, scannings- og printfunktioner via en række effektive administrationsværktøjer.

Få mere fra hånden med en unik, integreret HP løsning

Arbejd med dokumenter i stort format fra scanning til print og arkivering: De mange funktioner i denne MFP arbejder sammen, så der fås en særdeles effektiv løsning. Med den indbyggede intelligens får du grundlæggende oplysninger om printerstatus samt adgang til printer køen. Spar plads med en integreret løsning med flere funktioner i én kompakt enhed. Indpas hurtigt ændringer og krav fra kunderne med visning af eksempel i realtid og retoucheringssoftware.

¹ Serif PosterDesigner Pro til HP fås som tilbehør, medfølger ikke, købes separat

² Mekanisk printtid på almindelig papir i hurtig økonomistatus.

Tekniske specifikationer

Printteknologi	HP termisk inkjet
Printhovedtyper	2112
Udskriftsopløsning	Op til 2400 x 1200 optimeret dpi fra 1200 x 1200 input dpi med maksimal detaljerigdom
Antal blækfarver	Cyan, grå, magenta, matsort, fotosort, gul
Blæktyper	Farvestofbaseret (C, M, Y, G, PK), pigmentbaseret (MK)
Blækdråbestørrelse	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Scanningshastighed	Farve (200 dpi/400 dpi turbo): op til 5,1 cm/sek. Sort/hvid (200 dpi/400 dpi turbo): op til 15,2 cm/sek.
Scanningsopløsning	Op til 9600 dpi
Linje	Linjenøjagtighed: +/- 0.1%. Minimumsbredde: Mindste stregbredde (HP-GL/2 adresserbar): 0,02 mm, garanteret minimumstregtykkelse (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Printersprog	Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
RAM	Standard: Printer: 384 MB. Scanner: 1 GB; Maksimum: Printer: 384 MB. Scanner: 1 GB Harddisk: Printer: Standard, 80 GB. Scanner: Standard, 40 GB..
Udskriftsmargener (mm)	5 mm (top), 5 mm (højre), 5 mm (venstre), 16,75 mm (bund).
Medietyper	Printer: bankpost og coated papir (bond, coated, heavyweight coated, super heavyweight plus matte, coloured), teknisk papir (natural tracing, translucent bond, vellum), film (clear, matte, polyester), fotopapir (satin, gloss, semi-gloss, matte, high-gloss), bagbelyst, selvkæbende (two-view cling, indoor paper, polypropylene, vinyl). Scanner: ikke-slibende papir, vellum, mylar, sepi, lyskopier, plasticfilm, plasticlaminat, skumpap, karton. (Ikke krydsfiner, stenplader, metalplader eller ridsende, snavsede, ru, skarpkantede, metalhæfede eller brændte overflader eller transparenter)
Mediестørrelser	Standard: A4, A3, A2, A1, A0
Maksimal mediélængde	Valse: 91,4 m. Ark: 1.676,4 mm
Maksimal mediebredde	Printer: 1118 mm. Scanner: 1067 mm
Medietykkelse	Printer: op til 0,8 mm. Scanner: op til 15,2 mm.
Anbefalet medievægt	60 til 328 g/m ²
Valse	Maksimal diameter: 135 mm
Mediehåndtering	Printer: arkindføring, rullefremføring, automatisk medieafskæring. Scanner: arkindføring.
Interface og tilslutning	Standard: Printer: 1 Gigabit Ethernet (1000Base-T) port. 1 Hi-Speed USB 2.0 port. 1 EIO Jetdirect tilbehørsport; Scanner: 1 Gigabit Ethernet (1000Base-T) port. 1 FireWire (overholder IEEE-1394a) port.. Ekstraudstyr: HP Jetdirect printservere
Inkluderede drivere	HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® drivere til Windows® (optimeret til AutoCAD 2000 og senere), HP PCL 3 GUI, PostScript® drivere til Mac OS X, understøttelse af Citrix® XenApp og Citrix® XenServer miljøer
Kompatible operativsystemer	Windows Vista® (32- og 64-bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32- og 64-bit), XP Home og Professional (32- og 64-bit), Server 2003 (32- og 64-bit), Mac OS X v10.4, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer.. Seneste oplysninger om driveropgraderinger finder du på http://www.designjet.hp.com
Mindste systemkrav	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Intel® Pentium® 4, (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB ledig plads på harddisken.. Mac OS X v10.4 eller senere: PowerPC G3 eller Intel® Core Processor, 256 MB RAM, 1 GB ledig plads på harddisken.
Strøm	Krav: Indgangsspænding (automatisk indstilling) 100 til 240 V AC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), maks. 2 A. Forsyning: Intern: indbygget universalsstrømforsyning. Forbrug: Maks. 330 watt, maks. 65,3 watt (standby), maks. 44,4 watt (powersave), maks. 1,69 watt (slukket).
Mål (b x d x h)	Udpakket: 1900 x 1000 x 1.600 mm. Emballeret: 1930 x 766 x 1445 mm
Vægt	Udpakket: 200 kg. Emballeret: 278 kg
Driftsmiljø	Driftstemperatur: 5 til 40° C. Anbefalet driftstemperatur: 15 til 35° C (afhængig af papirtypen). Luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 20 til 80% relativ luftfugtighed (afhængig af papirtypen). Opbevaringstemperatur: -25 til 55° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 0% til 95% relativ luftfugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd6,9 B(A) (aktiv/printer), 5,8 B(A) (standby). Lydtryk: LpAm55 dB(A) (aktiv, printer), 42 dB(A) (standby)
Certificeringer	Sikkerhed: EU (overholder LVD og EN60950-1). EMC-certificeringer: Overholdelse for Class A ITE-produkter: EU (EMC-direktiv)
Garanti	2 års begrænset hardwaregaranti, herunder gratis telefonisk support og service på stedet næste hverdag. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkraft.

Bestillingsoplysninger

CK841A Printer, printhead (3 x 2 farver hver, startpatroner, 1118 mm stativ, referencervejledning, opsætningsplakat, startsoftware, scanner, touchscreen (panel pc), tastatur, cd med scannerdokumentation, systemgennemførelses-dvd, kundeservicevejledning, USB-kabel, FireWire-kabel, Ethernet-kabel, netledninger

Tilbehør

Q6709A HP Designjet 44-tommers valsefremføringsspindel
J7997G HP Jetdirect 630n IPv6 gigabitprintserver
J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
CN088A Serif PosterDesigner-software Pro til HP Designjet-printere

Blækforsyninger

C9380A HP 72 printhead grå og fotosort
C9383A HP 72 Magenta og Cyan Printhead
C9384A HP 72 Matte Black og Yellow Printhead
C9397A HP 72 fotopatron 69 ml sort
C9398A HP 72 blækpatron 69 ml cyan
C9399A HP 72 blækpatron 69 ml magenta
C9400A HP 72 blækpatron 69 ml gul
C9401A HP 72 69 ml Grey Ink Cartridge
C9403A HP 72 blækpatron 130 ml sort mat
C9370A HP 72 fotopatron 130 ml sort

Medier

Q6627A HP ekstra kraftigt mat papir, 91,4 cm x 30,5 m
Q6628A HP ekstra kraftigt mat papir, mat, 106,68 cm x 30,5 m
C6019B HP Bestrøget papir, 610 mm x 45,7 m
CG886A HP Cocker-free Heavyweight Coated Paper-610 mm x 30,5 m
CG891A HP Recycled Bond Paper-1067 mm x 45,7 m

Service & support

UH467E HP Care Pack, 3 års hardware-support næste hverdag
UH468E HP Care Pack, 4 års hardware-support næste hverdag
UH469E HP Care Pack, 5 års hardware-support næste hverdag
UH473E HP Care Pack, 3 års hardware-support på stedet, 4 timer tilkaldetid, 13x5 samme dag
UH476PE HP Care Pack, 1 års ekstra hardware-support næste hverdag
UT793PE HP Care Pack, 2 års ekstra hardware-support næste hverdag
UH478PE HP Care Pack, 1 års ekstra hardware-support, 4 timer 13x5 samme dag onsite
H7604E Standardinstallation
H4518E Netværksinstallation

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser på <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/dk>



Udgivet i EMEA 04/10 4AA2-3977DAE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -serviceydelser fremgår af de garanti bestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

