



Προσφέρετε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα χωρίς απώλεια λεπτομέρειας της εικόνας με αυτόν τον HP MFP. Αντιγράψτε, σαρώστε και εκτυπώστε εύκολα εφαρμογές CAD και γραφικών κατ' απαίτηση με μια γρήγορη συσκευή που παρέχει ανώτερη ποιότητα σάρωσης και εκτύπωσης.



Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής HP Designjet
T1120 HD

Ειδικά σχεδιασμένοι για πελάτες GIS, μεγάλες επιχειρήσεις και φωτοτυπεία που απαιτούν ανώτερη ποιότητα και προηγμένα χαρακτηριστικά αντιγραφής, σάρωσης, απόδοσης και διαχείρισης, όλα από μία ολοκληρωμένη συσκευή.

Πετύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα αντιγραφής, σάρωσης και εκτύπωσης.

Δημιουργήστε επαγγελματικές εκτυπώσεις: Οι μελάνες HP Vivera με το Σετ τριών δοχείων μαύρης μελάνης παράγουν μια ευρεία γκάμα χρωμάτων και πραγματικά ουδέτερο γκρι, καθώς και πλούσιες λεπτομέρειες. Εξασφαλίστε υψηλή ποιότητα και ακρίβεια με την τεχνολογία σάρωσης CCD και το ενσωματωμένο PS για πλουσιότερη γκάμα χρωμάτων. Εξοικονομήστε χώρο: σαρώστε και αρχειοθετήστε παλαιότερα έγγραφα, ακόμα και όσα έχουν διπλωθεί. Οι μελάνες HP Vivera στεγνώνουν γρήγορα και παράγουν εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας, ανθεκτικές στο μούτζουρωμα. Δημιουργήστε εντυπωσιακές αφίσες μεγάλου μεγέθους που μεταδίδουν το μήνυμά σας δυνατά και ξεκάθαρα¹.

Προλάβετε προθεσμίας και εντυπωσιάστε τους πελάτες σας ολοκληρώνοντας τις εργασίες γρήγορα και αποτελεσματικά.

Σαρώστε έγχρωμα έγγραφα σε ταχύτητα μέχρι 5 cm/δευτ και ασπρόμαυρα έγγραφα σε ταχύτητα μέχρι 15 cm/δευτ (400 dpi σε λειτουργία turbo). Εκτυπώστε έγγραφα μεγέθους A1 με ταχύτητα 35 δευτ/σελίδα². Η μαζική σάρωση και εκτύπωση είναι γρήγορη και εύκολη χάρη στο βοηθητικό πρόγραμμα εκτύπωσης HP Instant Printing Utility και τα χαρακτηριστικά ταξινόμησης. Επιστρέψτε γρήγορα στην εργασία σας χάρη στην αρχιτεκτονική εσωτερικής επεξεργασίας και τη μνήμη των 80 GB. Ελέγξτε αυτόν τον MFP και όλες τις λειτουργίες αντιγραφής, σάρωσης και εκτύπωσης μέσω μιας σειράς αποτελεσματικών εργαλείων διαχείρισης.

Κάντε περισσότερα με την μοναδική, ενσωματωμένη λύση HP

Διαχειριστείτε έγγραφα μεγάλου μεγέθους, από τη σάρωση έως την εκτύπωση ή την αρχειοθέτηση: οι πολλαπλές λειτουργίες και δυνατότητες αυτού του MFP συνεργάζονται αξιόπιστα για μια εξαιρετικά αποτελεσματική χρήση. Η ενσωματωμένη ευφυΐα σας παρέχει βασικές πληροφορίες κατάστασης εκτυπωτή και πρόσβαση στην ουρά εκτύπωσης. Εξοικονομήστε πολύτιμο χώρο εργασίας χάρη σε μια ολοκληρωμένη λύση που συγκεντρώνει πολλές λειτουργίες σε μία συσκευή με πολύ μικρό μέγεθος. Προσαρμοστείτε γρήγορα στις αλλαγές και τις απαιτήσεις των πελατών σας με προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο και λογισμικό ρετουσαρίσματος.

¹ Η λειτουργία Serif PosterDesigner Pro για HP είναι προαιρετική. Δεν περιλαμβάνεται, πωλείται ξεχωριστά

² Χρόνος μηχανικής εκτύπωσης σε απλά μέσα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία fast economode.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης	2112
Ανάλυση εκτύπωσης	Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2.400 x 1.200 dpi από ανάλυση εισόδου 1.200 x 1.200 dpi με τη μέγιστη λεπτομέρεια
Αριθμός μελανιών	Κυανό, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, φωτογραφικό μαύρο, κίτρινο
Τύποι μελάνης	Τύπου dye (C, M, Y, G, PK), τύπου pigment (MK)
Μέγεθος ψεκασμού μελανιού	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Ταχύτητα σάρωσης	Έγχρωμα (200 dpi/400 dpi turbo): έως 5,1 cm/δευτ. Ασπρόμαυρα (200 dpi/400 dpi turbo): έως 15,2 cm/δευτ.
Ανάλυση σάρωσης	Μέχρι 9600 dpi
Γραμμή	Ακρίβεια γραμμών: +/- 0.1%. Ελάχιστο πλάτος: Ελάχιστο πλάτος γραμμής (HP-GL/2 επεξεργασίμο): 0,02 mm, εγγυημένο ελάχιστο πάχος γραμμής (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Γλώσσες εκτύπωσης	Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Μνήμη	Βασική: Εκτυπωτής: 384 MB, Σαρωτής: 1 GB; Μέγιστη: Εκτυπωτής: 384 MB, Σαρωτής: 1 GB Σκληρός δίσκος: Εκτυπωτής: βασικός, 80 GB. Σαρωτής: βασικός, 40 GB..
Περιθώρια εκτύπωσης (mm)	5 mm (πάνω), 5 mm (δεξιά), 5 mm (αριστερά), 16,75 mm (κάτω)
Τύποι μέσων	Εκτυπωτής: χαρτί bond και με επικάλυψη (bond, με επικάλυψη, ενισχυμένο με επικάλυψη, υπερενισχυμένο ματ plus, έγχρωμο), χαρτί τεχνικών σχεδίων (διαφανές αντιγραφής, ημιδιαφανές bond, βέλβη), φιλμ (διαφανές, ματ, πολυεστερικό), φωτογραφικό χαρτί (σαπινέ, γυαλιστερό, ημιγυαλιστερό, ματ, έξτρα γυαλιστερό) διαυγές, αυτοκόλλητο (διπλής όψεως, εσωτερικού χώρου, πολυπροπυλένιο, βινύλιο), Σαρωτής: λείο χαρτί, βέλβη, χαρτί τύπου mylar, σέπια, κυανοτυπίες, πλαστικό φιλμ, πλαστικοποίηση, ελαστικό χαρτόνι, χαρτόνι. (Δεν επιτρέπονται κόντρα πλακέ, πέτρινες ή μεταλλικές επιφάνειες, ή τραχιές, λερωμένες, σκληρές επιφάνειες ή επιφάνειες με απότομα άκρα, μεταλλικά κλιπ, ή καμένες επιφάνειες ή διαφάνειες)
Μεγέθη μέσων	Βασική: A4, A3, A2, A1, A0
Μέγιστο μήκος μέσων	Ρολό: 91,4 m. Φύλλο: 1.676,4 mm
Μέγιστο πλάτος μέσων	Εκτυπωτής: 1.118 mm, Σαρωτής: 1.067 mm
Πάχος μέσων	Εκτυπωτής: έως 0,8 mm Σαρωτής: έως 15,2 mm
Συνιστώμενο βάρος μέσων	60 έως 328 g/m ²
Ρολό	Μέγιστη διάμετρος: 135 mm
Διαχείριση μέσων	Εκτυπωτής: τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων, τροφοδότηση ρολού, αυτόματος κόπτης. Σαρωτής: τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Βασική: Εκτυπωτής: 1 Θύρα Gigabit Ethernet (1000Base-T), 1 Θύρα Hi-Speed USB 2.0, 1 υποδοχή αξεσουάρ EIO Jetdirect, Σαρωτής: 1 Θύρα Gigabit Ethernet (1000Base-T), 1 Θύρα FireWire (συμβατή με IEEE-1394a). Προαιρετική: Διακομιστές εκτυπώσεων HP Jetdirect
Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης	HP-GL/2, προγράμματα οδήγησης HP-RTL, PostScript® για Windows® (βελτιστοποιημένα για AutoCAD 2000 και νεότερες εκδόσεις), πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 3 GUI, PostScript® για Mac OS X, υποστήριξη για περιβάλλοντα Citrix® XenApp και Citrix XenServer
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Windows Vista® (32 και 64 bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32 και 64 bit), XP Home και Professional (32 και 64 bit), Server 2003 (32 και 64 bit), Mac OS X v10.4, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer. Πρόσφατες αναβαθμίσεις http://www.designjet.hp.com
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Επεξεργαστής Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο. Mac OS X v10.4 ή νεότερη έκδοση: Επεξεργαστής PowerPC G3 ή Intel® Core, 256 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου (αυτόματη ρύθμιση) 100 έως 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A μέγ.. Αναλώσιμο: Εσωτερικό: ενσωματωμένο τροφοδοτικό παγκοσμίου χρήσης. Κατανάλωση: 330 watt μέγιστη, 65,3 watt μέγιστη (αναμονή), 44,4 watt μέγιστη (εξοικονόμηση ενέργειας), 1,69 watt μέγιστη (απεργοποιημένος).
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: 1.900 x 1.000 x 1.600 mm. Συσκευασμένο: 1930 x 766 x 1445 mm
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: 200 kg. Συσκευασμένο: 278 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 40°C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 35°C (ανάλογα με τον τύπο χαρτιού). Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% σχετική υγρασία (ανάλογα με τον τύπο χαρτιού). Θερμοκρασία αποθήκευσης: -25 έως 55°C. Υγρασία αποθήκευσης: Από 0% έως 95% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd6,9 B(A) (λειτουργία/εκτύπωση), 5,8 B(A) (αναμονή). Ένταση ήχου: LpAm55 dB(A) (λειτουργία/εκτύπωση), 42 dB(A) (αναμονή)
Πιστοποιήσεις	Ασφάλεια: EE (συμβατότητα με LVD και EN60950-1). Πιστοποιήσεις EMC: Συμβατότητα για προϊόντα Κατηγορίας A ITE: EE (Οδηγία EMC)
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση υλικού δύο ετών, συμπεριλαμβανομένης δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης και με επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Πληροφορίες παραγγελίας

CK841A Εκτυπωτής, κεφαλή εκτύπωσης (3 x 2 χρώματα έκαστη), δοχεία μελάνης εισαγωγικής κατηγορίας, βάση 1.118 mm, οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσα ρύθμισης, λογισμικό εκκίνησης, σαρωτής, οθόνη αφής (panel PC), πληκτρολόγιο, CD τεκμηρίωσης σαρωτή, DVD εναλλακτικής συστήματος, οδηγός εξυπηρέτησης πελάτη, καλώδιο USB, καλώδιο FireWire, καλώδιο Ethernet, καλώδια ρεύματος

Εξαρτήματα

Q6709A Άξονας τροφοδότησης ρολών HP Designjet 44 ιντσών

J7997G HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Print Server

J7961G Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec

CN088A Λογισμικό Serif PosterDesigner Pro για εκτυπωτές HP Designjet

Αναλώσιμα μελάνης

C9380A Κεφαλή εκτύπωσης HP 72, γκρι και μαύρη φωτογραφική

C9383A Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Magenta and Cyan Printhead, ματζέντα και κυανό

C9384A Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Matte Black and Yellow Printhead, μαύρο ματ και κίτρινο

C9397A Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72, 69 ml

C9398A Δοχείο κυανής μελάνης HP 72, 69 ml

C9399A Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 72, 69 ml

C9400A Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72, 69 ml

C9401A Δοχείο γκρι μελάνης HP 72, 69 ml

C9403A Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 72, 130 ml

C9370A Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72, 130 ml

Αναλώσιμα μέσων

Q6627A Ανθεκτικό ματ χαρτί HP Super Heavyweight Plus Matte Paper-914 mm x 30,5 m (91,44 cm x 100 ft)

Q6628A Ανθεκτικό ματ χαρτί HP Super Heavyweight Plus Matte Paper-1.067 mm x 30,5 m (106,68 cm x 100 ft)

C6019B Χαρτί HP με επικάλυψη-610 mm x 45,7 m (24 in. x 150 πόδια)

CG886A Ενισχυμένο χαρτί με επιστροφή HP Cockle-free 610 mm x 30,5 m (24 in. x 100 πόδια)

CG891A Ανακυκλωμένο χαρτί HP Bond 1067 mm x 45,7 m (42 in. x 150 πόδια)

Υπηρεσίες και υποστήριξη

UH467E HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού με

απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη

UH468E HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού με

απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη

UH469E HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού με

απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη

UH473E HP Care Pack, Επιτόπου υποστήριξη

υλικού με απόκριση εντός 4 ωρών την ίδια ημέρα,

13x5, 3 έτη

UH476PE HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού με

απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος

μετά την εγγύηση

UT793PE HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού με

απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 2 έτη μετά

την εγγύηση

UH478PE HP Care Pack, Επιτόπου υποστήριξη

υλικού με απόκριση εντός 4 ωρών την ίδια ημέρα,

13x5, 1 έτος μετά την εγγύηση

H7604E Βασική εγκατάσταση

H4518E Εγκατάσταση δικτύου

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/gr>



Δημοσίευση στην EMEA 04/10 4AA2-3977ELE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

