

# HP Designjet T1120 többfunkciós nyomtatósorozat



Ezzel a HP többfunkciós készülékkel a legmagasabb minőség érhető el, amely mellett nem veszít el képrészleteket. Könnyedén fénymásolhat, szkennelhet és nyomtathat CAD és grafikus rajzokat igény szerint ezzel a gyors eszközzel, amely kiemelkedő lapolvasási és nyomtatási minőséget nyújt.



HP Designjet T1120  
HD többfunkciós  
nyomtató

**Kifejezetten olyan térinformatikus ügyfelek, vállalati környezetek és fénymásolószalonok számára kifejlesztve, amelyeknek egyedülálló minőségre és kiemelkedő fénymásolási, lapolvasási, teljesítmény- és kezelési funkciókra van szükségük, egyetlen integrált eszközzel.**

**Kivételes fénymásolási, lapolvasási és nyomtatási eredmények érhetők el.**

Professzionális nyomatok létrehozása: A HP Vivera tinták és a három fekete színt tartalmazó tintakészlet a színek széles skáláját képesek létrehozni nagy finomsággal, többek között valódi természetes szürkét is. Kiváló minőség és pontosság érhető el a CCD-lapolvasási technológiával és a beépített PS funkció szélesebb színskálát eredményez. Helytakarékoság: beolvashatja és archiválhatja még azokat a régi dokumentumokat is, amelyek össze voltak hajtogatva. A gyorsan száradó HP Vivera tinták jó minőségű, elkenődésálló nyomtatásokat eredményeznek. Elképesztő nagy formátumú posztereket alkothat, amelyek tisztán és érthetően közvetítik az üzenetet<sup>1</sup>.

**Feleljen meg a határidőknek, és nyűgözze le ügyfeleit a munka gyors és hatékony végrehajtásával.**

A színes dokumentumok 5 cm/s, a fekete-fehér dokumentumok 15 cm/s sebességgel olvashatók be (400 dpi felbontással, turbó módban). Az A1 méretű dokumentumok 35 s/oldalal sebességgel nyomtathatók ki<sup>2</sup>. A kötegelés lapolvasás és nyomtatás könnyű és egyszerű az ingyenes HP Instant Printing Utility programnak és a kötegelési funkcióknak köszönhetően. Gyorsan visszatérhet a munkához a nyomtatón belüli feldolgozó architektúrájának és a 80 GB-os memóriájának köszönhetően. A többfunkciós készüléket, illetve az összes fénymásolási, lapolvasási és nyomtatási funkciót egy sor hatékony kezelőeszközön keresztül irányíthatja.

**Érjen el többet ezzel az egyedi, integrált HP megoldással**

Kezeljen nagy formátumú dokumentumokat a beolvasástól a nyomtatáson keresztül az archiválásig: ennek a többfunkciós készüléknek a funkciói megbízhatóan működnek együtt, rendkívül hatékony megoldást eredményezve. A beépített intelligenciának köszönhetően alapvető információkhoz juthat a nyomtatás állapotáról, és hozzáférhet a nyomtató várakozási sorához. Értékes munkaterületet takaríthat meg ezzel az integrált megoldással, amely számos funkciót egyesít kis alapterületen. Gyorsan igazodhat a megrendelő változtatásaihoz és igényeihez a valós idejű előnézet és retusálást biztosító szoftverrel.

<sup>1</sup> A Serif PosterDesigner Pro for HP külön vásárolható; nem tartozék, külön kapható

<sup>2</sup> Mechanikus nyomtatás ideje közönséges hordozón, gyors Economode módban.

## Műszaki adatok

<b>Nyomatási technológia</b>	HP termál tintasugaras
<b>Nyomatatófej fűvókái</b>	2112
<b>Nyomatási felbontás</b>	Max. 2400 x 1200 optimalizált dpi 1200 x 1200 dpi bemeneti felbontásból a maximális részletesség választása esetén
<b>Festékszám</b>	Ciánkék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga
<b>Festéktípusok</b>	Festék alapú (C, M, Y, G, PK), pigment alapú (MK)
<b>Festékcsepp mérete</b>	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
<b>Lapolvasási sebesség</b>	Színes (200 dpi/400 dpi turbo): akár 5,1 cm/s; Fekete-fehér (200 dpi/400 dpi turbo): akár 15,2 cm/s
<b>Beolvasási felbontás</b>	Max. 9600 dpi
<b>Sor</b>	Vonalpontosság: +/- 0.1%. Minimális szélesség: Minimális vonalvastagság (HP-GL/2 címezhetőség): 0,02 mm, garantált minimális vonalvastagság (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
<b>Nyomatónyelvek</b>	Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
<b>Memória</b>	Alapkiépítésben: Nyomatató: 384 MB; Lapolvasó: 1 GB; Maximum: Nyomatató: 384 MB; Lapolvasó: 1 GB Merevlemez: Nyomatató: 80 GB alapkitelben; Lapolvasó: 40 GB alapkitelben.
<b>Nyomatási margók (mm)</b>	5 mm (felső), 5 mm (jobb), 5 mm (bal), 16,75 mm (alsó)
<b>Médiaípusok</b>	Nyomató: rajz- és bevonatos papír (rajz, fényezett, vastag fényezett, extra vastag fényezett plusz matt, színes), műszaki rajzpapír (pausz, áttetsző rajzpapír, pergamen), film (tisza, matt, poliészter), fotografiai papír (szatén, fényes, félfényes, matt, nagyon fényes), hátulról megvilágított, öntapadó (kétoldalon tapadó, beltéri papír, polipropilén, vinil); Lapolvasó: nem koptató papír, pergamen, mylar, szépia, tervrajz, műanyag fólia, műanyag laminált, habalátetes karton, kartonlemez. (Farostlemez, kólapok, fémlapok vagy csizsoló, piszkos, durva, éles szélű, fémkapcsos, égett felületű vagy átlátszó anyagok nem)
<b>Médiaméret</b>	Alapkiépítésben: A4, A3, A2, A1, A0
<b>Média maximális hossza</b>	Tekercs: 91,4 m. Lap: 1676,4 mm
<b>Papír maximális szélessége</b>	Nyomató: 1118 mm; Lapolvasó: 1067 mm
<b>Hordozóanyag vastagsága</b>	Nyomató: maximum 0,8 mm; Lapolvasó: maximum 15,2 mm
<b>Papír ajánlott súlya</b>	60–328 g/m <sup>2</sup>
<b>Tekercs</b>	Maximális átmérő: 135 mm
<b>Médiakezelés</b>	Nyomató: lapadagoló, tekercsadagoló, automatikus vágó; Lapolvasó: lapadagoló
<b>Illesztőfelület és csatlakoztathatóság</b>	Alapkiépítésben: Nyomató: 1 Gigabit Ethernet (1000Base-T) port; 1 Hi-Speed USB 2.0 port; 1 EIO Jetdirect kiegészítő bővítőhely; Lapolvasó: 1 Gigabit Ethernet (1000Base-T) port; 1 FireWire (IEEE-1394a szabvánnyal kompatibilis) port. Opcionális: HP Jetdirect nyomtatókiszolgálók
<b>Meghajtók készletezve</b>	HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® illesztőprogramok Windows® rendszerhez (AutoCAD 2000 vagy újabb verzióra optimalizálva), HP PCL 3 GUI, PostScript® illesztőprogramok Mac OS X rendszerhez, támogatás Citrix® XenApp és Citrix® XenServer környezetekhez
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	Windows Vista® (32 és 64 bites), Microsoft® Windows® Server 2008 (32 és 64 bites), XP Home és Professional (32 és 64 bites), Server 2003 (32 és 64 bites), Mac OS X v10.4, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer. Illesztőprogramok frissítésével kapcsolatos információk: <a href="http://www.designjet.hp.com">http://www.designjet.hp.com</a>
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	Microsoft® Windows® XP Home és XP Professional: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület. Mac OS X v10.4 vagy újabb verziója: PowerPC G3 vagy Intel® Core processzor, 256 MB RAM, 1 GB szabad merevlemez-terület
<b>Áramellátás</b>	Követelmények: Bemeneti feszültség (automatikus tartományválasztás) 100–240 V- (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), max. 2 A. Tápegység: Belső: beépített univerzális tápegység. Fogyasztás: maximum 330 watt, maximum 65,3 watt (készenléti üzemmódban), maximum 44,4 watt (energiatakarékos üzemmódban), maximum 1,69 watt (kikapcsolva)
<b>Méret (sz x mé x ma)</b>	Kicsomagolva: 1900 x 1000 x 1600 mm. Csomagolva: 1930 x 766 x 1445 mm
<b>Súly</b>	Kicsomagolva: 200 kg. Csomagolva: 278 kg
<b>Működési környezet</b>	Működési hőmérséklet: 5–40°C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–35°C (papírtípustól függően). Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Javasolt működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (papírtípustól függően). Tárolási hőmérséklet: -25–55°C. Tárolási páratartalom: 0–95% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd6,9 B(A) (működés közben, nyomtatásnál), 5,8 B(A) (készenléti állapotban). Hangnyomás: LpAm55 dB(A) (működés közben/nyomtatásnál), 42 dB(A) (készenléti állapotban) Biztonságtechnikai ismérvek: EU (LVD és EN60950-1 kompatibilis). EMC tanúsítványok: A osztályú ITE termék megfelelőség: EU (EMC irányelv)
<b>Tanúsítványok</b>	
<b>Garancia</b>	Kétéves korlátozott hardvergarancia, amely ingyenes telefonos támogatást és következő munkanapi helyszíni kiszállást tartalmaz. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változhatnak.

## Rendelési adatok

**CK841A** Nyomató, nyomtatófejek (3 x 2 szín), kezdő tintapatronok, 1118 mm-es állvány, gyors beüzemelési útmutató, beüzemelési poszter, indítószoftver, lapolvasó, érintésképernyő (panelszámítógép), billentyűzet, lapolvasó dokumentációs CD-je, rendszer-helyreállító DVD, ügyfélszolgálati tájékoztató, USB-kábel, FireWire-kábel, Ethernet-kábel, tápkábelek

### Tartozékok

**Q6709A** HP Designjet 44" tekercsadagoló ors

**J7997G** HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit nyomtatószerver

**J7961G** HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver

**CN088A** Serif PosterDesigner Software Pro HP Designjet nyomtatókhoz

### Festékadagolók

**C9380A** HP 72 szürke és fotó-fekete nyomtatófej

**C9383A** HP 72 Magenta and Cyan Printhead (bíborvörös és ciánkék nyomtatófej)

**C9384A** HP 72 Matte Black and Yellow Printhead (mattfekete és sárga nyomtatófej)

**C9397A** HP 72 69 ml-es fekete fotó tintapatron

**C9398A** HP 72 69 ml-es cián tintapatron

**C9399A** HP 72 69 ml-es bíbor tintapatron

**C9400A** HP 72 69 ml-es sárga tintapatron

**C9401A** HP 72 69 ml-es szürke fotó tintapatron

**C9403A** HP 72 130 ml-es mattfekete tintapatron

**C9370A** HP 72 130 ml-es fekete fotó tintapatron

### Hordozó-kellékanyagok

**Q6627A** HP extravastag matt papír - 914 mm x 30,5 m

**Q6628A** HP extravastag matt papír - 1067 mm x 30,5 m

**C6019B** HP fényezett papír - 610 mm x 45,7 m

**CG886A** HP gyűrődésmentes vastag fényezett papír, 610 mm x 30,5 m

**CG891A** HP újrahasonított rajzpapír, 1067 mm x 45,7 m

### Szerviz és támogatás

**UH467E** HP Care Pack, következő munkanapi hardvertámogatás, 3 év

**UH468E** HP Care Pack, következő munkanapi hardvertámogatás, 4 év

**UH469E** HP Care Pack, következő munkanapi hardvertámogatás, 5 év

**UH473E** HP Care Pack, 4 órás válaszidejű, 13x5 aznapi helyszíni hardvertámogatás, 3 év

**UH476PE** HP Care Pack, garancia utáni következő munkanapi hardvertámogatás, 1 év

**UT793PE** HP Care Pack, garancia utáni következő munkanapi hardvertámogatás, 2 év

**UH478PE** HP Care Pack, garancia utáni 4 órás válaszidejű, 13x5 aznapi helyszíni hardvertámogatás, 1 év

**H7604E** normál telepítés

**H4518E** hálózati telepítés

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/hu>



Készült az EU-ban 04/10 4AA2-3977HUE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten felüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibáért vagy hiányosságokért.

