

Stampante multifunzione HP Designjet T1120 HD-MFP



Massima qualità senza perdere il dettaglio dell'immagine con questa stampante multifunzione HP. Facilità di copia, scansione e stampa di documenti CAD e grafici a richiesta con un rapido dispositivo che assicura scansione e stampa di qualità superiore.



Stampante multifunzione HP Designjet T1120 HD

Progettato appositamente per i clienti GIS, le grandi aziende e le copisterie che richiedono qualità superiore e copia, scansione, prestazioni avanzate e caratteristiche di gestibilità, tutto da un unico dispositivo integrato.

Eccezionali risultati di copia, scansione e stampa.

Creazione di stampe professionali: Gli inchiostri HP Vivera con il set di tre inchiostri neri produce una vasta gamma di colori tra cui grigi neutri e dettagli ben delineati. Elevato livello di qualità e precisione con la tecnologia di scansione CCD e PS integrato, per un gamut di colore più ampio. Minor ingombro: scansione e archiviazione di vecchi documenti, anche di quelli che sono stati piegati. Gli inchiostri Vivera ad asciugatura rapida producono stampe di alta qualità e resistenti alle sbavature. Create incredibili poster di grande formato che comunicano in modo chiaro e netto il vostro messaggio¹.

Rispettate le scadenze e impressionate i clienti completando gli incarichi in modo rapido ed efficace.

Effettuate la scansione dei documenti a colori alla velocità massima di 5 cm/sec e di 15 cm/sec per quelli in bianco/nero (400 dpi, modalità turbo). Stampate documenti in formato A1 in 35 sec/pagina². La scansione e la stampa in batch è veloce e semplice con HP Instant Printing Utility e le funzionalità di fascicolazione. Tornate rapidamente al lavoro grazie all'architettura di elaborazione interna alla stampante ed a 80 GB di memoria. Controllate questo dispositivo MFP e tutte le funzioni di copia, scansione e stampa tramite una serie di efficaci strumenti di gestione.

Si può fare di più con un'unica soluzione integrata HP

Gestione dei documenti di grande formato dalla scansione, alla stampa o all'archiviazione: le molteplici funzioni e caratteristiche di questo dispositivo MFP lavorano insieme in modo affidabile per fornire una soluzione estremamente efficace. L'intelligenza integrata consente di ottenere le informazioni essenziali sullo stato della stampante e di accedere alla coda di stampa. Risparmiate spazio prezioso con una soluzione integrata che consolida più funzioni in un unico dispositivo compatto. Adattatevi rapidamente alle modifiche e alle richieste dei clienti con anteprime in tempo reale e con il software di ritocco immagine.

¹ Serif Poster Designer Pro per HP è un software opzionale; non incluso, venduto a parte

² Tempo per la stampa su carta comune in modalità veloce economode.

Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Getto termico d'inchiostro HP
Ugelli della testina di stampa	2112
Risoluzione di stampa	Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200 dpi di ingresso selezionando il massimo dettaglio
Numero di inchiostri	Ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo
Tipi di inchiostro	Nero opaco: inchiostro pigmentato HP; ciano, grigio, magenta, nero fotografico, giallo: inchiostro dye HP
Dimensione delle gocce d'inchiostro	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Velocità di scansione	Colori (200 dpi/400 dpi turbo): fino a 5,1 cm/sec; Bianco e nero (200 dpi/400 dpi turbo): fino a 15,2 cm/sec
Risoluzione di scansione	Fino a 9600 dpi
Linea	Precisione delle linee: +/- 0.1%. Larghezza minima: Larghezza di linea minima (HP-GL/2 indirizzabile): 0,02 mm, minimo spessore della linea garantito (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Linguaggi di stampa	Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS-G4 G4, HP PCL 3 GUI
Memoria	Standard: Stampante: 384 MB; Scanner: 1 GB; Massimo: Stampante: 384 MB; Scanner: 1 GB Disco rigido: Stampante: standard, 80 GB; Scanner: standard, 40 GB.
Margini di stampa (mm)	5 mm (superiore), 5 mm (destra), 5 mm (sinistra), 16,75 mm (inferiore)
Tipi di supporto	Stampante: Carta fine e carta patinata (bond, patinata, patinata pesante, patinata super pesante opaca, colorata), carta tecnica (naturale da lucidi, traslucida fine, carta pergamena), pellicola (trasparente, opaca, poliestere), carta fotografica (satinata, lucida, semi-lucida, opaca, molto lucida), backlit, autoadesiva (pellicola adesiva riposizionabile, carta per interni, propilene, vinile) Scanner: carta non abrasiva, carta pergamena, mylar, viraggio seppia, cianografie, pellicola in plastica, laminati in plastica, pannelli di polistirolo, cartone. (Evitare compensato, lastre in pietra, in metallo o superfici abrasive, sporche, ruvide, che presentano bordi taglienti, ganci metallici o superfici bruciate o lucidi)
Formati dei supporti	Standard: A4, A3, A2, A1, A0
Lunghezza massima dei supporti	Rotolo: 91,4 m. Foglio: 1.676,4 mm
Larghezza massima dei supporti	Stampante: 1118 mm; Scanner: 1067 mm
Spessore supporti	Stampante: fino a 0,8 mm; Scanner: fino a 15,2 mm
Peso dei supporti consigliato	da 60 a 328 g/m ²
Rotolo	Diametro massimo: 135 mm
Gestione dei supporti	Stampante: Alimentazione a fogli singoli, a rotolo, taglierina automatica Scanner: fogli singoli
Interfaccia e connettività	Standard: Stampante: 1 porta RJ-45 Gigabit Ethernet (1000Base-T); 1 porta Hi-Speed USB 2.0; 1 alloggiamento EIO Scanner: 1 porta RJ-45 Gigabit Ethernet (1000Base-T); 1 porta FireWire (conformità IEEE-1394a). Opzionale: Server di stampa HP Jetdirect
Driver inclusi	Driver Windows® HP-GL/2, HP-RTL (ottimizzato per AutoCAD 2000 e superiori); Driver PostScript® per Windows®, supporto per ambienti Citrix® XenApp e XenServer; Driver HP PCL 3 GUI, PostScript per Mac OS X.
Compatibilità con i sistemi operativi	Windows Vista® (32 e 64 bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32 e 64 bit), XP Home e Professional (32 e 64 bit), Server 2003 (32 e 64 bit), Mac OS X v10.4, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer. Informazioni aggiornate sugli upgrade dei driver sono disponibili all'indirizzo http://www.designjet.hp.com
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: processore Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB di RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido. Mac OS X v10.4 o superiore: processore PowerPC G3 o Intel® Core, 256 MB di RAM, 1 GB di spazio disponibile su disco rigido
Alimentazione	Requisiti: Voltaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max.. Materiale di consumo: Interno: alimentatore universale integrato. Consumo: 330 watts maximum, 65.3 watts maximum (standby), 44.4 watts maximum (powersave), 1.69 watts maximum (off)
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: 1900 x 1000 x 1.600 mm. Imballato: 1930 x 766 x 1445 mm
Peso	Senza imballaggio: 200 kg. Imballato: 278 kg
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 5 a 40 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 35 °C (a seconda del tipo di carta). Umidità di funzionamento: Da 20 a 80% RH. Umidità in funzionamento consigliata: da 20 a 80% di umidità relativa (a seconda del tipo di carta). Temperatura di immagazzinaggio: Da -25 a 55 °C. Umidità di immagazzinaggio: da 0 a 95% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd6,9 B(A) (attiva/stampa), 5,8 B(A) (standby). Pressione sonora: LpAm55 dB(A) (attiva/stampa), 42 dB(A) (standby)
Certificazioni	Sicurezza: EU (conforme LVD e EN60950-1). Certificazioni EMC: Conforme ai requisiti dei prodotti di Classe A ITE: Unione Europea (Direttiva EMC)
Garanzia	Garanzia di due anni, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

Informazioni relative all'ordine

CK841A Stampante, testine di stampa (3 x 2 colori), cartucce d'inchiostro (starter kit), piedistallo e raccogliore fogli da 1118 mm, guida di consultazione rapida, poster d'installazione, software di avvio, scanner, touchscreen (PC a schermo piatto), tastiera, CD documentazione scanner, DVD ripristino di sistema, guida all'assistenza clienti, cavo USB, cavo FireWire, cavo Ethernet, cavi di alimentazione

Accessori

Q6709A Perno supplementare per supporti in rotolo
J7997G Server di stampa HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit
J7961G Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
CN088A Software Serif PosterDesigner Pro per stampanti HP Designjet

Forniture inchiostro

C9380A Testina di stampa HP 72, grigio/nero fotografico
C9383A Testina di stampa HP 72, magenta/ciano
C9384A Testina di stampa HP 72, nero opaco e giallo
C9397A Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 69 ml
C9398A Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 69 ml
C9399A Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 69 ml
C9400A Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 69 ml
C9401A Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 69 ml
C9403A Cartuccia inchiostro nero opaco HP 72 da 130 ml
C9370A Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 130 ml

Materiali di consumo

Q6627A Carta pesante opaca HP Super Heavyweight Plus Paper - 914 mm x 30,5 m (36 pollici x 100 piedi)
Q6628A Carta patinata super pesante opaca HP - 1067 mm x 30,5 m
C6019B Carta patinata HP - 610 mm x 45,7 m
CG886A Carta patinata pesante antigrinze HP - 610 mm x 30,5 m
CG891A Carta riciclata di alta qualità HP - 1067 mm x 45,7 m

Servizi & supporto

UH467E HP Care Pack, supporto hardware giorno lavorativo successivo, 3 anni
UH468E HP Care Pack, supporto hardware giorno lavorativo successivo, 4 anni
UH469E HP Care Pack, supporto hardware giorno lavorativo successivo, 5 anni
UH473E HP Care Pack, supporto hardware con risposta entro 4 ore, on-site 13x5 stesso giorno, 3 anni
UH476PE HP Care Pack, supporto hardware giorno lavorativo successivo post-garanzia, 1 anno
UT793PE HP Care Pack, supporto hardware giorno lavorativo successivo post-garanzia, 2 anni
UH478PE HP Care Pack, supporto hardware con risposta entro 4 ore, on-site 13x5 stesso giorno, post garanzia, 1 anno
H7604E Installazione standard
H4518E Installazione di rete

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/it>



Publicato in EMEA 04/10 4AA2-3977ITE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

