

HP Designjet T1120 multifunctionele printerserie



Deze HP MFP produceert de hoogste kwaliteit zonder enig detail te missen. Gemakkelijk kopiëren, scannen, on-demand CAD-prints en grafische uitvoer afdrucken met een snelle machine die een superieure scan- en printkwaliteit produceert.



HP Designjet T1120
HD multifunctionele
printer

Speciaal ontworpen voor GIS-klanten, enterpriseomgevingen en copyschops die één geïntegreerd apparaat zoeken met een superieure kwaliteit, geavanceerde kopieer- en scanfunctionaliteit, hoge prestaties en gemakkelijk beheer.

Uitstekende kopieer-, scan- en printresultaten.

Professionele afdrucken maken: HP Vivera inkt met de drie-zwartenset produceert een breed kleurbereik, inclusief echt neutraal grijs, en scherpe details. CCD-scanttechnologie zorgt voor een hoge kwaliteit en accuratesse en geïntegreerd PS waarborgt een breder kleurbereik. Ruimtebesparend: oude documenten scannen en archiveren, zelfs als ze gevouwen zijn geweest. Sneldrogende HP Vivera inkt produceert veegvaste prints van uitstekende kwaliteit. Schitterende grootformaat posters produceren die uw boodschap duidelijk overbrengen¹.

U haalt deadlines en maakt indruk op klanten doordat u snel en effectief werkt.

Kleurendocumenten scannen met snelheden tot 5 cm per seconde en zwart-wit documenten tot 15 cm per seconde (400-dpi turbomodus). A1-formaat documenten printen met snelheden tot 35 seconden per pagina². Scannen en printen in batch gaat snel en gemakkelijk met de gratis HP Instant Printing Utility en sorteerfuncties. Snel weer aan het werk dankzij de processorarchitectuur in de printer en 80 GB geheugen. Deze MFP en alle kopieer-, scan- en printfuncties worden met een reeks effectieve beheertools bestuurd.

Méér doen met een unieke, geïntegreerde HP oplossing

Grootformaat documenten beheren van scan tot print of archief: alle functies en kenmerken van deze MFP werken betrouwbaar samen en vormen een zeer effectieve oplossing. Ingebouwde intelligentie biedt elementaire printerstatusinformatie en toegang tot de printerwachtrij. U bespaart waardevolle werkruimte met een geïntegreerde oplossing die diverse functies consolideert in één compact apparaat. Met real-time previews en bewerkingssoftware kunt u snel wijzigingen en verzoeken van klanten implementeren.

¹ Serif PosterDesigner Pro voor HP is een optie; niet inbegrepen, apart aan te schaffen

² Mechanische printtijd op gewoon papier in economodus.

Technische specificaties

Printtechnologie	Thermische HP inkjettechnologie
Spuitmondjes	2112
Printresolutie	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie bij 1200 x 1200 dpi invoer en de hoogste resolutie-instelling
Aantal inktkleuren	Cyaan, grijs, magenta, matzwart, fotozwart, geel
Type inkt	Inkt op kleurstofbasis (C, M, Y, G, PK), op pigmentbasis (MK)
Grootte inkttruppel	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Scansnelheid	Kleur (200 dpi/400 dpi turbo): tot 5,1 cm/seconde; Zwart-wit (200 dpi/400 dpi turbo): tot 15,2 cm/seconde
Scanresolutie	Tot 9600 dpi
Lijn	Lijnaccuratesse: +/- 0.1%. Minimumbreedte: Minimum lijnbreedte (HP-GL/2 adresseerbaar): 0,02 mm, gegarandeerde minimum lijndikte (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Printertalen	Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Geheugen	Standaard: Printer: 384 MB; Scanner: 1 GB; Maximum: Printer: 384 MB; Scanner: 1 GB Vaste schijf: Printer: standaard, 80 GB; Scanner: standaard, 40 GB.
Printmarges (mm)	5 mm (boven), 5 mm (rechts), 5 mm (links), 16,75 mm (onder)
Mediatypen	Printer: bond en papier met coating (bond, met coating, extra zwaar met coating, super heavyweight plus mat, gekleurd), technisch papier (natural tracing, translucent bond, vellum), film (transparant, mat, polyester), fotopapier (satijn, glanzend, matglanzend, mat, hoogglans), backlit, zelfklevend (two-view cling, indoor papier, polypropyleen, vinyl); Scanner: niet-schurend papier, vellum, mylar, sepia, blauwdrukken, plastic film, plastic laminaat, foamboard, karton. (Geen multiplex, steen, metalen platen of schurende, vuile, ruwe of verbrande oppervlakken, oppervlakken met scherpe randen of metalen klemmen of transparanten)
Mediaformaten	Standaard: A4, A3, A2, A1, A0
Maximum medialengte	Rol: 91,4 m. Vel: 1676,4 mm
Maximumbreedte van media	Printer: 1118 mm; Scanner: 1067 mm
Mediadikte	Printer: tot 0,8 mm; Scanner: tot 15,2 mm
Aanbevolen mediagewicht	60 tot 328 gr/m ²
Rol	Maximumdiameter: 135 mm
Mediaverwerking	Printer: losse vellen, rolinvoer, automatische mediasnijder; Scanner: losse vellen
Interface en aansluitopties	Standaard: Printer: 1 Gigabit Ethernet (1000Base-T) poort; 1 Hi-Speed USB 2.0 poort; 1 EIO Jetdirect accessoiresslot; Scanner: 1 Gigabit Ethernet (1000Base-T) poort; 1 FireWire (IEEE-1394a-compatibele) poort. Optioneel: HP Jetdirect printserver
Meegeleverde drivers	HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® drivers voor Windows® (geoptimaliseerd voor AutoCAD 2000 en hoger), HP PCL 3 GU, PostScript® drivers voor Mac OS X, ondersteuning voor Citrix® XenApp- en Citrix® XenServer-omgevingen
Compatibele besturingssystemen	Windows Vista® (32- en 64-bits), Microsoft® Windows® Server 2008 (32- en 64-bits), XP Home Edition en Professional (32- en 64-bits), Server 2003 (32- en 64-bits), Mac OS X v10.4, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer. Informatie over de nieuwste driver-updates is beschikbaar op: http://www.designjet.hp.com
Minimum systeemeisen	Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP Professional: Intel® Pentium® 4, (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB vrije schijfruimte. Mac OS X v10.4 of hoger: PowerPC G3 of Intel® Core Processor, 256 MB RAM, 1 GB vrije schijfruimte
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning (zelfinstellend) 100 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max 2 A. Voedingstype: Intern: geïntegreerde universele voeding. Verbruik: Max 330 Watt, max 65,3 Watt (standby), max 44,4 Watt (in powersave-modus), max 1,69 Watt (uit)
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: 1900 x 1000 x 1600 mm. Met verpakking: 1930 x 766 x 1445 mm
Gewicht	Zonder verpakking: 200 kg. Met verpakking: 278 kg
Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 5 tot 40 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 35 °C (afhankelijk van het mediatype). Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% rel. Aanbevolen luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (afhankelijk van het mediatype). Temperatuur, bij opslag: -25 tot 55 °C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 0 tot 95% rel. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: geluidskracht: LwAd6,9 B(A) (tijdens printen), 5,8 B(A) (standby). Geluidsdruk: LpAm55 dB(A) (tijdens printen), 42 dB(A) (standby)
Certificaten	Veiligheid: EU (LVD en EN60950-1 compatibel). EMC-certificaten: Compatibiliteit voor klasse A ITE producten: EU (EMC richtlijn)
Garantie	Twee jaar hardwaregarantie met gratis telefonische support en on-site respons op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

Bestelinformatie

CK841A Printer, printkoppen (3 x 2 kleuren elk), introductiecartridges, 1118-mm onderstel, handige naslaggids, installatieposter, opstartsoftware, scanner, touch-screen (panel pc), toetsenbord, cd met scannerdocumentatie, systeemherstel-dvd, servicegids, USB-kabel, FireWire-kabel, Ethernet-kabel, netsnoeren

Accessoires

Q6709A HP Designjet 44-inch as voor rolinvoer
J7997G HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit printserver
J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
CN088A Serif PosterDesigner Software Pro voor HP Designjet printers

Inktsupplies

C9380A HP 72 grijze en fotozwarte printkop
C9383A HP Nr. 72 magenta en cyaan printkop
C9384A HP Nr. 72 matzwarte en gele printkop
C9397A HP 72 fotozwarte inktcartridge, 69 ml
C9398A HP 72 cyaan inktcartridge, 69 ml
C9399A HP 72 magenta inktcartridge, 69 ml
C9400A HP 72 gele inktcartridge, 69 ml
C9401A HP 72 grijze inktcartridge, 69 ml
C9403A HP 72 matzwarte inktcartridge, 130 ml
C9370A HP 72 fotozwarte inktcartridge, 130 ml

Media supplies

Q6627A HP Super Heavyweight Plus papier, mat, 914 mm x 30,5 m
Q6628A HP Super Heavyweight Plus papier, mat, 1067 mm x 30,5 m
C6019B HP Papier met coating, 610 mm x 45,7 m
CG886A HP rimpelvrij papier met coating, extra zwaar, 610 mm x 30,5 m
CG891A HP Recycled Bond papier, 1067 mm x 45,7 m

Service en support

UH467E HP Care Pack, onsite hardwaresupport op volgende werkdag, 3 jaar
UH468E HP Care Pack, onsite hardwaresupport op volgende werkdag, 4 jaar
UH469E HP Care Pack, onsite hardwaresupport op volgende werkdag, 5 jaar
UH473E HP Care Pack, onsite hardwaresupport op dezelfde werkdag binnen 4 uur, 13 x 5, 3 jaar
UH476PE HP Care Pack, Post-warranty, hardwaresupport op volgende werkdag, 1 jaar
UT793PE HP Care Pack, hardwaresupport op volgende werkdag, 2 jaar
UH478PE HP Care Pack, Post-warranty, onsite support op dezelfde werkdag binnen 4 uur, 13 x 5, 1 jaar
H7604E Standaard installatie
H4518E Netwerkinstallatie

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op:
<http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/nl>



Gepubliceerd in EMEA 04/10 4AA2-3977NLE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

