



Lever høyest mulig kvalitet uten å miste bildedetaljer, med denne HP MFP. Kopier, skann og skriv ut CAD og grafikk på forespørsel med en rask enhet som leverer overlegen skanne- og utskriftskvalitet.



HP Designjet T1120
HD flerfunksjonsskriver

Spesielt utformet for GIS-kunder, bedriftsmiljøer og kopieringsbutikker som krever fremragende kvalitet og avanserte funksjoner og egenskaper for kopiering, skanning, ytelse og administrasjon, alt fra én integrert enhet.

Oppnå fremragende kopierings-, skanne- og utskriftsresultater

Lag profesjonelle utskrifter: HP Vivera-blekk med Three-Black-blekksettet produserer et bredt spekter farger, inkludert sann nøytral grå og fine detaljer. Få et høyt kvalitets- og presisjonsnivå med CCD-skanneteknologi og innebygd PS for å oppnå et bredere fargespekter. Spar plass: Skann og arkiver eldre dokumenter, også brettede. Hurtigtørkende HP Vivera-blekk gir smittebestandige utskrifter av høy kvalitet. Lag fantastiske plakater i storformat som sender ut budskapet ditt høyt og tydelig¹.

Overhold tidsfrister og imponer klientene dine ved å utføre jobben raskt og effektivt.

Skann fargedokumenter ved hastigheter på opptil 5 cm per sekund og svart-hvitt med opptil 15 cm per sekund (400 ppt turbomodus). Skriv ut dokumenter i A1-størrelse med opptil 35 sekunder per side². Gruppeskanning og -utskrift skjer raskt og enkelt med det gratis HP Instant Printing Utility og sorteringsfunksjoner. Vær raskt tilbake i arbeid igjen takket være behandlingsarkitektur i skriveren og 80 GB minne. Kontroller denne MFPen og alle kopierings, skanne- og utskriftsfunksjoner med en rekke effektive administrasjonsverktøy.

Gjør mer med en unik integrert HP-løsning

Håndter storformatdokumenter fra skanning til utskrift eller arkivering: Alle funksjonene og egenskapene til denne MFPen samarbeider på en sikker måte for å gi en meget effektiv løsning. Innebygd kommunikasjonsfunksjoner gir deg basisinformasjon om skriverens status og tilgang til skriverkøen. Spar verdifull arbeidsplass med en integrert løsning som samler flere funksjoner på en kompakt grunnflate. Tilpass deg raskt kundenes endringer og krav med forhåndsvisning i sann tid og retusjeringsprogramvare.

¹ Serif PosterDesigner Pro for HP er en valgfri funksjon; ikke inkludert, selges separat

² Mekanisk utskriftstid på vanlige medier i rask økonomimodus.

Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	HP termisk blekkskriver
Skrivehodedyser	2112
Utskriftsoppløsning	Opptil 2400 x 1200 optimaliserte ppt fra 1200 x 1200 ppt inndata når maksimale detaljer er valgt
Antall blekkfarger	Cyan, grå, magenta, matt svart, foto svart, gul
Blekktyper	Fargestoffbasert (C, M, Y, G, PK), pigmentbasert (MK)
Blekkdråpestørrelse	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Skanehastighet	Farge (200 ppt /400 ppt turbo): opptil 5,1 cm/sek; Svart-hvitt (200 ppt /400 ppt turbo): opptil 15,2 cm/sek
Skanneoppløsning	Opptil 9600 dpi
Linje	Linjenøyaktighet: +/- 0.1%. Minimumsbredde: Minste linjebredde (som kan adresseres av HP-GL/2): 0,02 mm, Garantert minste strektykkelse (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Utskriftsspråk	Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Minne	Standard: Skriver: 384 MB; Skanner: 1 GB; Maksimum: Skriver: 384 MB; Skanner: 1 GB Harddisk: Skriver: standard, 80 GB; Skanner: standard, 40 GB.
Utskriftsmarger (mm)	5 mm (topp), 5 mm (høyre), 5 mm (venstre), 16,75 mm (bunn)
Medietyper	Skriver: brevpapir og bestrøket papir (brevpapir, bestrøket, tykt bestrøket, svært tykt bestrøket pluss matt, farget), teknisk papir (naturlig kalkerpapir, gjennomskinnelig brevpapir, velin, pergament), film (klar, matt, polyester), fotografisk papir (silkematt, glanset, halvglanset, matt, høyglanset), bakbelyst, selvklebende (plastfolie, innendørs-papir, polypropylen, vinyl); Skanner: ujevnt papir, velin, pergament, mylar, sepi, blåkopier, plastfilm, plastlaminat, kunststoff, kartong. (Ikke finer, steinplater, metallplater eller skitne, grove, skarpe, metallbeslåtte, brente overflater eller transparenter)
Mediестørrelser	Standard: A4, A3, A2, A1, A0
Maksimal mediелengde	Rull: 91,4 m. Ark: 1676,4 mm
Maksimal mediebredde	Skriver: 1118 mm; Skanner: 1067 mm
Medietykkelse	Skriver: opptil 0,8 mm; Skanner: opptil 15,2 mm
Anbefalt medievekt	60 til 328 g/m ²
Rull	Maksimal diameter: 135 mm
Mediehandtering	Skriver: arkmating, rullmating, automatisk kutter; Skanner: arkmating
Grensesnitt og tilkobling	Standard: Skriver: 1 Gigabit Ethernet-port (1000Base-T); 1 Hi-Speed USB 2.0-port; 1 EIO Jetdirect-tilbehørsspor; Skanner: 1 Gigabit Ethernet-port (1000Base-T); 1 FireWire-port (IEEE-1394a-samsvar). Tilleggsutstyr: HP Jetdirect-skriverservere
Medfølgende drivere	HP-GL/2, HP-RTL, PostScript®-drivere for Windows® (optimalisert for AutoCAD 2000 og senere), HP PCL 3 GUI, PostScript®-drivere for Mac OS X, støtte for Citrix® XenApp- og Citrix® XenServer-miljøer
Operativsystemkompatibilitet	Windows Vista® (32- og 64-bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32- og 64-bit), XP Home og Professional (32- og 64-bit), Server 2003 (32- og 64-bit), Mac OS X v10.4, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer. Den nyeste informasjonen om driveroppgraderinger finner du på http://www.designjet.hp.com
Minstekrav til systemet	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB minne, 2 GB ledig harddiskplass. Mac OS X v10.4 eller senere: PowerPC G3- eller Intel® Core-prosessor, 256 MB minne, 1 GB ledig harddiskplass
Strøm	Krav: Inngangsspenning (autom. gjenkjenning) 100 til 240 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), maks. 2 A. Rekvista: Intern: innebygd universell strømforsyning. Forbruk: 330 watt maksimum, 65,3 watt maksimum (ventemodus), 44,4 watt maksimum (strømsparing), 1,69 watt maksimum (av)
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: 1900 x 1000 x 1600 mm. Med emballasje: 1930 x 766 x 1445 mm
Vekt	Uten emballasje: 200 kg. Med emballasje: 278 kg
Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 5 til 40 °C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 35 °C (avhengig av papirtype). Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF (avhengig av papirtype). Lagringstemperatur: -25 til 55 °C. Fuktighet ved lagring: 0 til 95% RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstryke: LwAd6,9 B(A) (aktiv/utskrift), 5,8 B(A) (ventemodus). Lydtrykk: LpAm55 dB(A) (aktiv/utskrift), 42 dB(A) (ventemodus)
Sertifiseringer	Sikkerhet: EU (LVD- og EN60950-1-samsvar). EMC-sertifiseringer: Oppfyller kravene til ITE-produkter i klasse A: EU (EMC-direktivet)
Garanti	To års begrenset maskinvaregaranti, inkludert gratis telefonassistanse og neste virkedag på stedet-respons. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal lovgivning.

<http://www.hp.com/no>



Publisert i EMEA 04/10 4AA2-3977NOE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garanti- og produktinformasjonen som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Bestillingsinformasjon

CK841A Skriver, skriverhoder (3 x 2 farger hver), startblekkpatroner, 1118 mm stativ, hurtigreferanse, installeringsplakat, oppstartsprogramvare, skanner, berøringsskjerm (panel PC), tastatur, skannerdokumentasjons-CD, systemgjenopprettings-DVD, kundeserviceveiledning, USB-kabel, FireWire-kabel, Ethernet-kabel, strømledninger

Tilbehør

Q6709A HP Designjet 44-tommers valsefremførselspole
J7977G HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit utskriftsserver
J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec utskriftsserver
CN088A Serif PosterDesigner Software Pro for HP Designjet-skriver

Blekkrekvista

C9380A HP 72 skrivehode, grå og svart foto
C9383A HP 72 skrivehode, magenta og cyan
C9384A HP 72 skrivehode, matt svart og gul
C9397A HP 72 69 ml svart fotoblekkpatron
C9398A HP 72 69-ml blekkpatron, cyan
C9399A HP 72 69-ml blekkpatron, magenta
C9400A HP 72 69-ml gul blekkpatron
C9401A HP 72 69 ml grå blekkpatron
C9403A HP 72 130 ml matt, svart blekkpatron
C9370A HP 72 130 ml svart fotoblekkpatron

Utskriftsmedier

Q6627A HP Super tykt Plus-papir, matt – 914 mm x 30,5 m (36 tm x 100 fot)
Q6628A HP Super tykt Plus-papir, matt – 1067 mm x 30,5 m (42 tm x 100 fot)
C6019B HP bestrøket papir – 610 mm x 45,7 m (24 tm x 150 fot)
CG886A HP Cockerle-free Heavyweight Coated Paper - 610 mm x 30,5 m (24 tommer x 100 fot)
CG891A HP Recycled Bond Paper - 1067 mm x 45,7 m (42 tommer x 150 fot)

Service og kundestøtte

UH467E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 3 år
UH468E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 4 år
UH469E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 5 år
UH473E HP Care Pack, maskinvarestøtte med respons på stedet samme dag innen 4 timer 13x5, 3 år
UH476PE HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte neste virkedag, 1 år
UT793PE HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte neste virkedag, 2 år
UH478PE HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte med respons på stedet samme dag innen 4 timer 13x5, 1 år
H7604E Standardinstallering
H4518E Nettverksinstallering

Du finner en komplett liste over rekvista, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com/go/designjet>

