

# HP Designjet T1120 Çok İşlevli Yazıcı serisi



Bu HP MFP ile en yüksek kalitede işleri hiçbir görüntü ayrıntısını kaybetmeden gerçekleştirin. Üstün tarama ve baskı kalitesi sunan hızlı bir aygıtla CAD ve grafik çıktılarını istediğiniz zaman kolayca kopyalayın, tarayın ve basın.



HP Designjet T1120  
HD Çok İşlevli Yazıcı

**Özellikle, üstün kalite ve gelişmiş fotokopi, tarama, performans ve yönetilebilirlik özelliklerinin tümüne tek bir entegre aygıtta gereksinim duyan GIS müşterileri, Kurumsal ortamlar ve fotokopi ve baskı mağazaları için tasarlanmıştır.**

#### **Mükemmel fotokopi, tarama ve baskı sonuçları elde edin.**

Profesyonel baskılar hazırlayın: Üçlü siyah mürekkep setli HP Vivera mürekkepleri gerçek nötr gri dahil çok çeşitli renkler ve ince ayrıntılarla baskı elde etmenizi sağlar. Daha geniş bir renk seti sağlayan CCD tarama teknolojisi ve dahili PS sayesinde üst düzey kalite ve kesinlik elde edin. Yerden tasarruf edin: eski belgeleri tarayıp arşivleyin, katlanmış olanları bile. Hızlı kuruyan HP Vivera mürekkepleri yüksek kaliteli, lekelenmeye dayanıklı baskılar üretir. Mesajınızı güçlü ve açık bir biçimde iletmek için büyük boyutlu çarpıcı posterler hazırlayın<sup>1</sup>.

#### **İşleri hızlı ve etkin bir biçimde zamanında yaparak müşterilerinizi etkileyin.**

Renkli belgeleri saniyede 5 cm ve siyah-beyaz belgeleri saniyede 15 cm'ye varan hızlarda tarayın. (Turbo modunda 400 dpi) A1 boyutundaki belgeleri sayfa başına 35 saniyeye varan bir hızda basın<sup>2</sup>. HP Instant Printing Yardımcı Programı ve harmanlama özellikleriyle toplu tarama ve baskı hızlı ve kolaydır. Yazıcı için işlem sistemi ve 80 GB bellek sayesinde işinizin başına çabuk dönün. Bu MFP aygıtını ve tüm fotokopi, tarama ve baskı işlevlerini etkili bir dizi yönetim aracıyla kontrol edin.

#### **Benzersiz bir entegre HP çözümüyle daha fazlasını yapın**

Büyük format belgeleri taramadan baskıya veya arşive kadar yönetin: Bu MFP ürününün çok sayıda işlevi ve özelliği etkin bir çözüm sağlamak üzere güvenilir bir şekilde birlikte çalışır. Dahili bilgi toplama özelliği temel yazıcı durumu bilgilerini almanızı ve yazıcı kuyruğuna erişmenizi sağlar. Birden çok işlevi az yer kaplayan kompakt bir aygıtta bileştiren bir entegre çözümle değerli çalışma alanından tasarruf edin. Müşteri değişikliklerine ve taleplerine gerçek zamanlı önizleme ve rötuş yazılımı sayesinde hızla uyum sağlayın.

<sup>1</sup> HP için Serif PosterDesigner Pro isteğe bağlı bir özelliktir; dahil değildir, ayrıca satılır

<sup>2</sup> Hızlı ekonomi modu kullanılarak, düz ortama mekanik yazdırma süresi.

## Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Yazıcı kafası püskürtme uçları	2112
Baskı çözünürlüğü	En az ayrıntı seçilerek 1200 x 1200 dpi giriş çözünürlüğünden 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi çözünürlüğe kadar
Mürekkep sayısı	Mavi, gri, kırmızı, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı
Mürekkep türleri	Boya bazlı (C, M, Y, G, PK), pigment bazlı (MK)
Mürekkep akıtma boyutu	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Tarama hızı	Renkli (200 dpi/400 dpi turbo): maks. 5,1 cm/sn; Siyah beyaz (200 dpi/400 dpi turbo): maks. 15,2 cm/sn
Tarama çözünürlüğü	En fazla 9600 dpi
Çizgi	Çizgi keskinlik yüzdesi: +/- 0.1%. Min genişlik: Minimum çizgi genişliği (HP-GL/2 adreslenebilir): 0,02 mm, garantili minimum çizgi kalınlığı (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Yazdırma dilleri	Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Bellek	Standart: Yazıcı: 384 MB; Tarayıcı: 1 GB; Azami: Yazıcı: 384 MB; Tarayıcı: 1 GB Sabit disk: Yazıcı: standart, 80 GB; Tarayıcı: standart, 40 GB.
Baskı marjları (mm)	5 mm (üst), 5 mm (sağ), 5 mm (sol), 16,75 mm (alt)
Ortam tipleri	Yazıcı: bond ve kaplamalı kağıt (bond, kaplamalı, kalın kaplamalı, çok kalın plus mat, renkli), teknik kağıt (nötr izleme, yarı saydam bond, parşömen), film (pürüzsüz, mat, polyester), fotoğraf kağıdı (saten, parlak, yarı parlak, mat, çok parlak), arkadan aydınlatmalı, kendinden yapışkanlı (iki görünümlü yapışmalı, iç mekan kağıdı); Tarayıcı: aşındırmayan kağıt, vellum kağıdı, mylar, sepya, ozalitler, plastik film, plastik lamine, köpük levha, karton. (Kontrol plak, taş levha, metal levha veya aşındırıcı, kirli, kaba, keskin kenarlı, metal kelepçeli, yanık yüzeyler veya asetat yok.)
Ortam boyutları	Standart: A4, A3, A2, A1, A0
Maksimum ortam uzunluğu	Rulo: 91,4 m. Yaprak: 1.676,4 mm
Maksimum ortam ağırlığı	Yazıcı: 1.118 mm; Tarayıcı: 1.067 mm
Ortam kalınlığı	Yazıcı: 0,8 mm'ye kadar; Tarayıcı: 15,2 mm'ye kadar
Önerilen ortam ağırlığı	60 - 328 g/m <sup>2</sup>
Rulo	Maks çap: 135 mm
Ortam kullanımı	Yazıcı: yaprak besleme, rulo besleme, otomatik kesici; Tarayıcı: yaprak besleme
Arabirim ve bağlanabilirlik	Standart: Yazıcı: 1 Gigabit Ethernet (1000Base-T) bağlantı noktası; 1 Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası; 1 EIO Jetdirect aksesuar yuvası; Tarayıcı: 1 Gigabit Ethernet (1000Base-T) bağlantı noktası; 1 FireWire (IEEE-1394a compliant) bağlantı noktası. İsteğe Bağlı: HP Jetdirect baskı sunucuları
Dahil olan sürücüler	Windows® için HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® sürücüler (AutoCAD 2000 ve daha ilerisi için iyileştirilmiştir), Mac OS X için HP PCL 3 GUI, PostScript® sürücüler, Citrix® XenApp ve Citrix® XenServer ortamları desteği
İşletim sistemi uyumluluğu	Windows Vista® (32 ve 64-bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32 ve 64-bit), XP Home ve Professional (32 ve 64-bit), Server 2003 (32 ve 64-bit), Mac OS X v10.4, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer. En son sürücü yükseltme bilgileri <a href="http://www.designjet.hp.com">http://www.designjet.hp.com</a> adresinden edinilebilir
Minimum sistem gereksinimleri	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB boş sabit disk alanı. Mac OS X v10.4 veya üstü: PowerPC G3 veya Intel® Core İşlemci, 256 MB RAM, 1 GB boş sabit disk alanı
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı (otomatik aralık) 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A maks.. Kaynak: Dahili: yerleşik evrensel güç kaynağı. Tüketim: Azami 330 vat, azami 65,3 vat (beklerken), azami 44,4 vat (güç tasarrufu), azami 1,69 vat (kapalıyken)
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: 1900 x 1000 x 1600 mm. Ambalajlı: 1930 x 766 x 1.445 mm
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: 200 kg. Ambalajlı: 278 kg
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 5 - 40° C. Önerilen çalışma sıcaklığı: 15 - 35° C (kağıt türüne bağlı olarak). Çalıştırma nemi: % 20 - 80 RH. Önerilen çalışma nemi: % 20 - 80 RH (kağıt türüne bağlı olarak). Depolama sıcaklığı: -25 - 55° C. Depolama nemi: % 0 - 95 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: ses gücü: LwAd6,9 B(A) (etkinken/yazdırırken), 5,8 B(A) (beklerken). Ses basıncı: LpAm55 dB(A) (aktif/basarken), 42 dB(A) (beklerken)
Sertifikalara	Güvenlik: EU (LVD ve EN60950-1 uyumlu). EMC sertifikaları: Sınıf A ITE ürünleri ile uyumluluk: AB (EMC Directive)
Garanti	Ücretsiz telefon desteği ve sonraki iş günü yerinde yanıt dahil, iki yıl sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.

## Sipariş bilgileri

**CK841A** Yazıcı, baskı kafaları (her biri 3 x 2 renk), giriş mürekkep kartuşları, 1118 mm stand, hızlı referans kılavuzu, kurulum poster, başlangıç yazılımı, tarayıcı, dokunmatik ekran (panel PC), klavye, tarayıcı belgeleri CD'si, sistem kurtarma DVD'si, müşteri servis kılavuzu, USB kablosu, FireWire kablosu, Ethernet kablosu, güç kabloları

### Aksesuarlar

**Q6709A** HP Designjet 44 inç Rulo Besleme Mili  
**J7997G** HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Baskı Sunucusu  
**J7961G** HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Baskı Sunucusu  
**CN088A** HP Designjet Yazılar için Serif PosterDesigner Yazılımı

### Mürekkep sarf malzemeleri

**C9380A** HP 72 Gri ve Fotoğraf Baskı Kafası  
**C9383A** HP 72 Kırmızı ve Mavi Baskı Kafası  
**C9384A** HP 72 Mat Siyah ve Sarı Baskı Kafası  
**C9397A** HP 72 69 ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu  
**C9398A** HP 72 69-ml Mavi Mürekkep Kartuşu  
**C9399A** HP 72 69 ml Kırmızı Mürekkep Kartuşu  
**C9400A** HP 72 69-ml Sarı Mürekkep Kartuşu  
**C9401A** HP 72 69 ml Gri Mürekkep Kartuşu  
**C9403A** HP 72 130-ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu  
**C9370A** HP 72 130-ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu

### Sarf malzemeleri

**Q6627A** HP Süper Kalın Plus Mat Kağıt-914 mm x 30,5 m (36 inç x 100 ft)  
**Q6628A** HP Süper Kalın Plus Mat Kağıt-1067 mm x 30,5 m (42 inç x 100 ft)  
**C6019B** HP Kuşe Kağıt-610 mm x 45,7 m (24 inç x 150 ft)  
**CG886A** HP Kırıksız Ağır Kuşe Kağıt-610 mm x 30,5 m (24 inç x 100 ft)  
**CG891A** HP Geriye Kazanılmış Bond Kağıdı-1.067 mm x 45,7 m (42 inç x 150 ft)

### Servis ve destek

**UH467E** HP Care Pack, Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 3 yıl  
**UH468E** HP Care Pack, Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 4 yıl  
**UH469E** HP Care Pack, Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 5 yıl  
**UH473E** HP Care Pack, 4 Saat Yanıt Süresi 13x5 Aynı Gün Yerinde Donanım Desteği, 3 yıl  
**UH476PE** HP Care Pack, Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 1 yıl  
**UT793PE** HP Care Pack, Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 2 yıl  
**UH478PE** HP Care Pack, Garanti Sonrası 4 saat 13x5 Aynı Gün Yerinde Donanım Desteği, 1 yıl  
**H7604E** Standart Kurulum  
**H4518E** Ağ Kurulumu

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/tr>



Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 04/10 4AA2-3977TRE

© Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

