



HP Cockle-free Heavyweight Coated Paper beholder sine geometriske egenskaper, og forblir flatt under og etter utskrift. Produser dype farger og tett svart med høy blekkdekning uten at det forårsaker bulker. Strømlinjeforme arbeidsflyten med enkel etterbehandling.

Ideelt for kunder innen grafikk og teknikk som trenger fremragende bildekvalitet på tykt papir, og enkel etterbehandling på grunn av utskrift uten bulker.

HP Cockle-free Heavyweight Coated Paper er laget for å beholde sine geometriske egenskaper, og forblir flatt under og etter utskrift. Du kan utnytte skriverens hastighet fullt ut, og etterbehandling er enkelt.

Dette papiret gir fremragende bildekvalitet uten å redusere hastigheten. HP Cockle-free Heavyweight Coated Paper tåler høy blekkdekning uten at det forårsaker bulker, og gir dype farger og tett svart selv ved høye utskriftshastigheter.

HP Cockle-free Heavyweight Coated Paper består av et utvalgt basepapir, en spesiell barrierebetrykning, et blekmottakslag med høy ytelse og bestykning på baksiden. Bruk dette rimelige papiret med høy ytelse til alle grafiske applikasjoner.

HP Cockle-free Heavyweight Coated Paper

Kompatibilitet

For kompatibilitetsinformasjon, se det nyeste Large Format Supplies Compatibility-diagrammet på www.hp.com/go/designjet/supplies

Du finner de siste ICC-/medieprofilene på www.hp.com/go/designjet/supplies (klikk på ICC-profiler og velg din skriver). Se din eksterne RIP-leverandør for andre skrivere enn postscript-skrivere.

Produktspesifikasjoner

Vekt	170 g/m ² per ISO 536-testmetoden												
Tykkelse	7,1 mil/180 µm per ISO 534-testmetoden												
Gjennomsiktighet	Større enn 96 % per TAPPI T-425-testmetoden												
Lysstyrke	95 per ISO 2470-testmetoden												
Hvithet	120 per CIE Ganz 82-testmetoden												
Finish	Matt												
Temperatur ved drift	10 til 30° C												
Fuktighet ved drift	50 til 86 % RF												
Vannfasthet	Nei												
Tørketid	1 minutt (ved 23°C, 50 % RF)												
Hylletid	1 år, uåpnet i originalemballasje												
Lagringstemperatur	10 til 30° C												
Fuktighet ved lagring	20 til 60 % RF												
Opprinnelsesland	Produsert i Frankrike												
Bestillingsinformasjon	<table><thead><tr><th>Produktnumre</th><th>Rullstørrelser</th><th>UPC-koder</th></tr></thead><tbody><tr><td>CG886A</td><td>610 mm x 30,5 m</td><td>884420527282</td></tr><tr><td>CG887A</td><td>914 mm x 30,5 m</td><td>884420527299</td></tr><tr><td>CG888A</td><td>1067 mm x 30,5 m</td><td>884420527305</td></tr></tbody></table>	Produktnumre	Rullstørrelser	UPC-koder	CG886A	610 mm x 30,5 m	884420527282	CG887A	914 mm x 30,5 m	884420527299	CG888A	1067 mm x 30,5 m	884420527305
Produktnumre	Rullstørrelser	UPC-koder											
CG886A	610 mm x 30,5 m	884420527282											
CG887A	914 mm x 30,5 m	884420527299											
CG888A	1067 mm x 30,5 m	884420527305											
Garanti	HP utskriftsmaterialer for store formater er garantert mot produksjonsfeil og -defekter og er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig måte. Hvis brukeren av en eller annen grunn ikke er fornøyd med HPs utskriftsmaterialer for store formater, må HP-forhandleren kontaktes.												

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publisert i EMEA 4AA2-4282 NOE

