

HP Designjet T1120 SD -monitoimitulostinsarja



HP:n uusimman integroidun, suuren koon monitoimilaitteen avulla vastaat asiakkaiden odotuksiin ja pysyt sovitussa aikatauluissa sekä kopioit, skannaat ja tulostat laadukkaasti maksamatta kuitenkaan liikaa.



HP Designjet T1120
SD -monitoimitulostin
(MFP)

Soveltuu arkkitehdeille, insinööreille ja rakennusalan yrityksille, jotka tarvitsevat edullisen laitteen voidakseen kopioida, skannata ja tulostaa kaikenlaisia yksityiskohtaisia teknisiä asiakirjoja talon sisällä.

Nopeat, intuitiiviset toiminnot tehostavat käyttöä

Suuri tulostusnopeus, helppo erätulostus ja ilman erillistä lämpenemisaikaa toimiva CIS-skanneri auttavat töiden valmistamisessa ajallaan. Tulosta A1-sized-asiakirjat jopa 35 sekunnissa. HP Instant Printing -ohjelman avulla PLT-, PPT- ja PDF-tiedostojen erätulostus käy helposti yhdellä painalluksella. Tiedostojen tulostaminen uudelleen ei vaadi asetusten määrittämistä uudelleen. Kokonaisten projektien tulostaminen uudelleen käy helposti: kun valitset haluamasi erän, niin tulostin optimoi tiedostojen tulostumisen paperille.

Erinomainen viivan ja tekstin laatu sopivaan hintaan.

Tulosta huipputarkkoja piirroksia: viivan tarkkuus 0,1 % ja vähimmäisleveys 0,02 mm. HP:n kolmen mustan musteen sarjalla saat aikaan aidosti neutraalin harmaan. HP Vivera -musteiden laajan värivalikoiman avulla luot tasaiset täytevärit, entistä syvämmät tummat ja hienovaraiset kontrastit. CIS-skannauksen ja 1 200 dpi:n tarkkuuden ansiosta varsinkin viivan ja tekstin laatu on erinomainen. Esimääritetyt materiaali-profiilit ja yleisimmin käytettyjä alkuperäisiä varten määritetyt asetukset takaavat hyvät tulokset helposti.

HP:n uusimmalla integroidulla suurkoko monitoimilaitteella skannaus, kopiointi ja tulostaminen talon sisällä on helppoa.

Tulostimen sisäisten käsittelyominaisuuksien ja 80 Gt:n kiintolevyn ansiosta suurista ja monimutkaisistakin tiedostoista on helppo luoda yksityiskohtaisia tulosteita, mikä nopeuttaa työskentelyä. Sisäinen HP-GL/2- ja RTL-ominaisuus merkitsee sitä, että tulostin tukee monia käyttöjärjestelmiä ja useimpia sovelluksia. Voit hallita suurkokoisia asiakirjoja skannauksesta tulostukseen ja arkistointiin: tämän suuren koon monitoimitulostimen toiminnot ja ominaisuudet toimivat luotettavasti yhdessä ja tarjoavat erittäin tehokkaan ratkaisun. Ergonominen monitoimilaite säästää myös arvokasta työtilaa.

Tekniset tiedot

Tulostustekniikka	HP:n lämpömustesuihku
Tulostuspään suuttimet	2112
Tulostustarkkuus	Enintään 2 400 x 1 200 dpi:n optimoitu tulostus 1 200 x 1 200 dpi:n lähdekuvasta suurin tarkkuus valittuna
Musteiden määrä	Syaani, harmaa, magenta, mattamusta, valokuvamusta, keltainen
Mustetyypit	Väriainepohjainen (muut kuin mattamusta); pigmenttip. (mattam.)
Mustepisaran koko	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Skannausnopeus	Väri (200 dpi): jopa 3,81 cm/s; mustavalkoinen (200 dpi): jopa 12,7 cm/s
Skannaustarkkuus	Jopa 9 600 dpi
Rivi	Viivan tarkkuus: +/- 0.1%. Vähimmäisleveys: Vähimmäisviiveveys (HP-GL/2 käytössä): 0,02 mm; taattu vähimmäisviivepaksuus (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Tulostuskielet	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Muisti	Vakio: Tulostin: 384 Mt; Skanneri: 1 Gt; Enintään: Tulostin: 384 Mt; Skanneri: 1 Gt Kiintolevy: Tulostin: vakio, 80 Gt; Skanneri: vakio, 40 Gt.
Tulostusreunukset (mm)	5 mm (ylä), 5 mm (oikea), 5 mm (vasen), 16,75 mm (ala)
Maksimaalinen optinen tiheys	Mustan optinen tiheys enintään 2,15 (6 L *min)
Tulostusmateriaalityypit	Tulostin: kova ja päällystetty paperi (kova, päällystetty, raskas päällystetty, erittäin raskas päällystetty sekä matta, väri), tekninen paperi (kuultokopiointi, läpikuultava kova, silopaperi), kalvo (kirkas, matta, polyesteri), valokuvapaperi (satiini, kiiltävä, puolikiiltävä, matta, erittäin kiiltävä), taustavalaistu, itseliimautuva (kaksipuolinen tulostus ja kiinnitys, sisäpaperi, polypropyleeni, vinyyli); Skanneri: hankaamaton paperi, silopaperi, mylar, seepia, sinikopiot, muovikalvo, muovilaminaatti, kapalevy, kartonki. (Ei vaneria, kivi- tai metallilevyjä eikä hankaavia, likaisia, karheita, teräväkulmaisia, metalliniiteillä varustettuja eikä palaneita pintoja tai piirtohetinikalvoja)
Tulostusmateriaalikoot	Vakio: A4, A3, A2, A1, A0
Tulostusmateriaalin enimmäispituus	Rulla: 91,4 m. Arkki: 1 676,4 mm
Materiaalin enimmäisleveys	Tulostin: 1 118 mm; Skanneri: 1 198 mm
Materiaalin paksuus	Jopa 0,8 mm
Suosittelava materiaalin paino	60–328 g/m ²
Rulla	Enimmäishalkaisija: 135 mm
Tulostusmateriaalin käsittely	Tulostin: arkkiälyttö, rullasyttö, automaattinen leikkuri; Skanneri: arkkiälyttö
Liitäntä ja liitettävyyt	Vakio: Tulostin: Gigabit Ethernet (1000Base-T) -portti, Hi-Speed USB 2.0 -portti, EIO-korttipaikka Jetdirect-lisälaitteille; Skanneri: Fast Ethernet (10/100Base-T) -portti, Hi-Speed USB 2.0 -portti. Lisävaruste: HP Jetdirect -tulostinpalvelimet HP-GL/2- ja HP-RTL-ohjaimet Windowsille® (optimoitu AutoCAD 2000 -ohjelmalle ja uudemmille), HP PCL 3 GUI -ohjain Mac OS X:lle, tukee Citrix® XenApp- ja Citrix® XenServer -ympäristöjä
Mukana ajurit	HP Instant Printing -apuohjelma
Ohjelmisto	HP Instant Printing -apuohjelma
Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus	Windows Vista® (32- ja 64-bittinen); Microsoft® Windows® Server 2008 (32- ja 64-bittinen), XP Home ja Professional (32- ja 64-bittinen), Server 2003 (32- ja 64-bittinen); Mac OS X v10.4; Mac v10.5; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer. Uusimmat ajuripäivitystiedot saatavissa osoitteesta http://www.designjet.hp.com
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 Mt RAM-muistia, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa. Mac OS X v10.4 tai uudempi: PowerPC G3- tai Intel® Core -prosessori; 256 Mt RAM-muistia, 1 Gt vapaata kiintolevytilaa
Virta	Edellytykset: Syöttöjännite (automaattinen vaihtelu) 100–240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), enintään 2 A. Virtalähde: Sisäinen: kiinteä yleisvirtalähde. Virrankulutus: Enintään 330 W, enintään 65,3 W (valmiustilassa), enintään 44,4 W (virransäästötilassa), enintään 1,69 W (virta katkaistuna)
Mitat (lev. x syv. x kork.)	Ilman pakkausta: 1 770 x 1 000 x 1 450 mm. Pakkauksessa: 1 930 x 766 x 1 283 mm
Paino	Ilman pakkausta: 140 kg. Pakkauksessa: 206 kg
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila: 5–40 °C. Suositeltu käyttölämpötila: 15–35 °C (paperityypistä riippuen). Käyttökosteus: 20–80 % RH. Suositeltava käyttökosteus: Suhteellinen kosteus 20–80 % (paperityypistä riippuen). Säilytyslämpötila: -25–+55 °C. Säilytyskosteus: 0–95 %:n suht. kosteus. Melutaso ISO 9296:n mukainen: ääniteho: LwAd69 dB(A) (käytössä/tulostettaessa), 58 dB(A) (valmiustilassa). Äänipaine: LpAm55 dB(A) (käytössä/tulostettaessa), 42 dB(A) (valmiustilassa)
Sertifikaatit	Turvallisuus: EU (LVD-) ja EN60950-1-yhteensopiva). EMC-sertifiointi: Yhdenmukaisuus luokan A ITE-laitteiden kanssa: EU (EMC-direktiivi)
Takuu	Kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu; sisältää maksuttoman puhelintuen ja huollon asennuspaikalla seuraavana arkipäivänä. Takuu ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan.

Tilaustiedot

CM719A Tulostin, tulostuspäät (kolme 2 värin tulostuspäätä), aloitusväripatruunat, 1 118 mm:n jalusta, pikaopas, asennusjuliste, käynnistysohjelmisto, skanneri, kosketusnäyttö, asiakaspalveluopas, USB-johto, ethernet-johto, virtajohto

Lisävarusteet

Q6709A HP Designjet 44 tuuman syöttöruulan kela
CN088A Serif PosterDesigner Pro -ohjelmisto HP Designjet -tulostimille

J7977G HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit -tulostinpalvelin

J7916G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec -tulostinpalvelin

Mustetarvikkeet

C9380A HP 72 harmaa ja valokuvamusta tulostuspää

C9383A Magenta ja syaani HP 72 -tulostuspää

C9384A Mattamusta ja keltainen HP 72 -tulostuspää

C9397A HP 72 valokuvamusta mustesäiliö, 69 ml

C9398A HP 72 syaani mustesäiliö, 69 ml

C9399A HP 72 magenta mustesäiliö, 69 ml

C9400A HP 72 keltainen mustesäiliö, 69 ml

C9401A HP 72 -väripatruuna, magenta, 69 ml

C9403A HP 72 mattamusta mustesäiliö, 130 ml

C9370A HP 72 valokuvamusta mustesäiliö, 130 ml

Tulostusmateriaalit

Q6627A HP:n erittäin raskas mattapaperi, 914 mm x 30,5 m

Q6628A HP:n erittäin raskas mattapaperi, 1 067 mm x 30,5 m

C6019B HP:n päällystetty paperi, 610 mm x 45,7 m

CG886A HP:n raskas rypistymätön päällystetty paperi, 610 mm x 30,5 m

CG891A HP:n bond-uusiopaperi, 1 067 mm x 45,7 m

Huolto ja tuki

UN382E HP Care Pack -tuki, laitteistotuki seuraavana arkipäivänä, 3 vuotta

UN381E HP Care Pack -tuki, laitteistotuki seuraavana arkipäivänä, 4 vuotta

UN380E HP Care Pack -tuki, laitetuki seuraavana arkipäivänä, 5 vuotta

UN375E HP Care Pack -tuki, laitetuki samana päivänä 4 tunnissa asennuspaikalla 13x5, 3 vuotta

UN376PE HP Care Pack -tuki, jälkitakuu, laitetuki seuraavana arkipäivänä, 1 vuosi

UT800PE HP Care Pack -tuki, jälkitakuu, laitetuki seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla, 2 vuotta

UN370PE HP Care PACK -tuki, jälkitakuu, laitetuki samana päivänä 4 tunnissa asennuspaikalla, 13x5, 1 vuosi

Täydellinen luettelo tarvikkeista, lisävarusteista ja palveluista on osoitteessa

<http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.fi>



Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrika 04/10 4AA2-4489FIE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen takuu rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin takuulausekkeisiin. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

