

# HP Designjet T1120 SD flerfunksjonsskrivere



Møt kundens forventninger og stramme tidsfrister samtidig som du opplever alle fordelene med kopi-, skanne- og utskriftsfunksjoner av høy kvalitet med HPs nyeste integrerte storformat-MFP, alt til en riktig pris.



HP Designjet T1120  
SD-multifunksjonsskriver

**Ideell for arkitekter, ingeniører og anleggssfirmaer som trenger en rimelig enhet som gjør dem i stand til å kopiere, skanne og skrive ut alle typer detaljerte tekniske dokumenter internt.**

**Oppnå større brukerproduktivitet med rask, intuitiv betjening.**

Håndter stramme tidsfrister effektivt med høy utskriftshastighet, enkel satsvis utskrift og en CIS-skanner som ikke krever oppvarming. Skriv ut A1-sized-dokumenter på bare 35 sekunder. Med HP Instant Printing kan du med et tastetrykk skrive ut PLT-, PPT- og PDF-filer satsvis. Praktisk ny utskrift av filer uten omkonfigurering. Skriv enkelt ut hele prosjekter på nytt ved å velge bunken du ønsker, så vil skriveren håndtere filene for å få dem til å se best mulig ut på papiret.

**Få en utmerket strek- og tekstkvalitet til riktig pris.**

Produser tegninger med utsøkte detaljer og presis streknøyaktighet på 0,1% og en minste strekbredde på 0,02 mm. Få helt nøytrale gråtoner med HP-blekksett med 3 svartfarger. Lag jevne overganger, mer dybde og raffinerte kontraster med HP Vivera-blekkets brede skala av livaktige farger. Få kvalitetsresultater, særlig for streker og tekst, med CIS-skanneteknologi og 1200 dpi optisk oppløsning. Oppnå de beste resultater enkelt med forhåndsdefinerte medieprofiler og innstillinger for originalene du bruker oftest.

**Enkel skanning, kopiering og utskrift internt med HPs nyeste pålitelige, integrerte storformat-MFP.**

Gjenoppta arbeidet raskt fordi detaljerte utskrifter fra store, sammensatte filer er enkelt takket være behandling i skriveren og en harddisk på 80 GB. Innebygd HP-GL/2 og RTL betyr at de fleste programmer på et bredt utvalg av operativsystemer støttes. Håndter storformatdokumenter fra skanning til utskrift eller arkivering: alle funksjonene og egenskapene til denne storformat-MFP-enheten fungerer sammen i en meget effektiv løsning. Spar verdifull arbeidsplass med denne ergonomiske flerfunksjonsenheten.

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Utskriftsteknologi</b>	HP termisk blekkskriver
<b>Skrivehodedyser</b>	2112
<b>Utskriftsoppløsning</b>	Opptil 2400 x 1200 optimaliserte ppt fra 1200 x 1200 ppt inndata når maksimale detaljer er valgt
<b>Antall blekkfarger</b>	Cyan, grå, magenta, matt svart, foto svart, gul
<b>Blekktyper</b>	Fargestoffbasert (C, M, Y, G, PK); pigmentbasert (MK)
<b>Blekkdråpestørrelse</b>	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
<b>Skanehastighet</b>	Farger (200 dpi): opptil 3,81 cm/sek; svart-hvitt (200 dpi): opptil 12,7 cm/sek
<b>Skanneoppløsning</b>	Opptil 9600 dpi
<b>Linje</b>	Linjenøyaktighet: +/- 0.1%. Minimumsbredde: Minste strekbredde (HP-GL/2-adresserbar): 0,02 mm; garantert minste strektykkelse (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
<b>Utskriftsspråk</b>	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
<b>Minne</b>	Standard: Skriver: 384 MB; Skanner: 1 GB; Maksimum: Skriver: 384 MB; Skanner: 1 GB Harddisk: Skriver: standard, 80 GB; Skanner: standard, 40 GB.
<b>Utskriftsmarger (mm)</b>	5 mm (topp), 5 mm (høyre), 5 mm (venstre), 16,75 mm (bunn)
<b>Maksimal optisk tetthet</b>	2,15 maksimal svart optisk tetthet (6 L * min)
<b>Medietyper</b>	Skriver: brevpapir og bestroket papir (brevpapir, bestroket, tykt bestroket, svært tykt bestroket pluss matt, farget), teknisk papir (naturlig kalkerpapir, gjennomskinnelig brevpapir, velin, pergament), film (klar, matt, polyester), fotografisk papir (silkematt, glanset, halvglanset, matt, høyglanset), bakbelyst, selvklebende (plastfolie, innendørs-papir, polypropylen, vinyl); Skanner: ikke-slipende papir, velin, pergament, mylar, sepia, blåkopi, plastfilm, plastlaminat, skumkartong, kartong. (Ikke finer, steinplater, metallplater eller slipende, skitne, grove, skarpe, metallbeslåtte, brente overflater eller transparente)
<b>Mediестørrelser</b>	Standard: A4, A3, A2, A1, A0
<b>Maksimal medielengde</b>	Rull: 91,4 m. Ark: 1676,4 mm
<b>Maksimal mediebredde</b>	Skriver: 1118 mm; Skanner: 1198 mm
<b>Medietykkelse</b>	Opptil 0,8 mm
<b>Anbefalt medievekt</b>	60 til 328 g/m <sup>2</sup>
<b>Rull</b>	Maksimal diameter: 135 mm
<b>Mediehåndtering</b>	Skriver: arkmating, rullmating, automatisk kutter; Skanner: arkmating
<b>Grensesnitt og tilkobling</b>	Standard: Skriver: Gigabit Ethernet-port (1000Base-T), USB 2.0 Hi-Speed-port, EIO Jetdirect-utstyrsspor; Skanner: Fast Ethernet-port (10/100Base-T), USB 2.0 Hi-Speed-port. Tilleggsutstyr: HP Jetdirect-skriverservere
<b>Medfølgende drivere</b>	HP-GL/2, HP-RTL-drivere for Windows® (optimalisert for AutoCAD 2000 og senere), HP PCL 3 GUI-drivere for Mac OS X, støtte for Citrix® XenApp- og Citrix® XenServer-miljøer
<b>Programvare</b>	HP Instant Printing Utility
<b>Operativsystemkompatibilitet</b>	Windows Vista® (32- og 64-bits); Microsoft® Windows® Server 2008 (32- og 64-bits), XP Home and Professional (32- og 64-bits), Server 2003 (32- og 64-bits); Mac OS X v10.4; Mac v10.5; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer. Den nyeste informasjonen om driveroppgraderinger finner du på <a href="http://www.designjet.hp.com">http://www.designjet.hp.com</a>
<b>Minstekrav til systemet</b>	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB minne, 2 GB ledig harddiskplass. Mac OS X v10.4 eller senere: PowerPC G3- eller Intel® Core-processor, 256 MB minne, 1 GB ledig harddiskplass
<b>Strøm</b>	Krav: Inngangsspenning (autom. gjenkjenning) 100 til 240 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), maks. 2 A. Rekvista: Intern: innebygd universell strømforsyning. Forbruk: 330 watt maksimum, 65,3 watt maksimum (ventemodus), 44,4 watt maksimum (strømsparing), 1,69 watt maksimum (av)
<b>Mål (b x d x h)</b>	Uten emballasje: 1770 x 1000 x 1450 mm. Med emballasje: 1930 x 766 x 1283 mm
<b>Vekt</b>	Uten emballasje: 140 kg. Med emballasje: 206 kg
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur ved drift: 5 til 40 °C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 35 °C (avhengig av papirtype). Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF (avhengig av papirtype). Lagringstemperatur: -25 til 55 °C. Fuktighet ved lagring: 0 til 95% RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstyrke: LwAd6,9 B(A), (aktiv/utskrift), 5,8 B(A) (ventemodus). Lydtrykk: LpAm55 dB(A) (aktiv/utskrift), 42 dB(A) (ventemodus)
<b>Sertifiseringer</b>	Sikkerhet: EU (LVD- og EN60950-1-samsvar). EMC-sertifiseringer: Oppfyller kravene til ITE-produkter i klasse A: EU (EMC-direktivet)
<b>Garanti</b>	To års begrenset maskinvaregaranti; inkludert gratis telefonstøtte og neste virkedag på stedet-respons. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal lovgivning.

## Bestillingsinformasjon

**CM719A** Skriver, skrivehoder (3 x 2 farger), introduksjonsblekkpatroner, 1118 mm stav, hurtigreferanse, oppsettplakat, oppstartprogramvare, skanner, berøringsskjerm, kundeserviceveiledning, USB-kabel, Ethernet-kabel, strømledninger

### Tilbehør

**CN088A** Serif PosterDesigner Software Pro for HP Designjet-skriverne

**Q6709A** HP Designjet 44-tommers valsefremførselspole

**J7997G** HP Jetdirect 630N IPv6 Gigabit utskriftsserver

**J7961G** HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec utskriftsserver

### Blekkrekvista

**C9380A** HP 72 skrivehode, grå og svart foto

**C9383A** HP 72 skrivehode, magenta og cyan

**C9384A** HP 72 skrivehode, matt svart og gul

**C9397A** HP 72 69 ml svart fotoblekkpatron

**C9398A** HP 72 69-ml blekkpatron, cyan

**C9399A** HP 72 69-ml blekkpatron, magenta

**C9400A** HP 72 69-ml gul blekkpatron

**C9401A** HP 72 69 ml grå blekkpatron

**C9403A** HP 72 130 ml matt, svart blekkpatron

**C9370A** HP 72 130 ml svart fotoblekkpatron

### Utskriftsmedier

**Q6627A** HP Super tykt Plus-papir, matt – 914 mm x 30,5 m (36 tm x 100 fot)

**Q6628A** HP Super tykt Plus-papir, matt – 1067 mm x 30,5 m (42 tm x 100 fot)

**C6019B** HP bestroket papir – 610 mm x 45,7 m (24 tm x 150 fot)

**CG886A** HP Cockle-free Heavyweight Coated Paper - 610 mm x 30,5 m (24 tommer x 100 fot)

**CG891A** HP Recycled Bond Paper - 1067 mm x 45,7 m (42 tommer x 150 fot)

### Service og kundestøtte

**UN382E** HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 3 år

**UN381E** HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 4 år

**UN380E** HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 5 år

**UN375E** HP Care Pack, maskinvarestøtte med respons på stedet samme dag innen 4 timer 13x5, 3 år

**UN376PE** HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte neste virkedag, 1 år

**UT800PE** HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte neste virkedag, 2 år

**UN370PE** HP Care Pack, etter garanti maskinvarestøtte med respons på stedet samme dag innen 4 timer 13x5, 1 år

**H7604E** Standardinstallering

**H4518E** Nettverksinstallering

Du finner en komplett liste over rekvista, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/no>



Publisert i EMEA 04/10 4AA2-4489NOE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garanti erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

