

HP Designjet T1120 SD flerfunksjonsskrivere



Møt kundens forventninger og stramme tidsfrister samtidig som du opplever alle fordelene med kopi-, skanne- og utskriftsfunksjoner av høy kvalitet med HPs nyeste integrerte storformat-MFP, alt til en riktig pris.



HP Designjet T1120
SD-multifunksjonsskriver

Ideell for arkitekter, ingeniører og anleggssfirmaer som trenger en rimelig enhet som gjør dem i stand til å kopiere, skanne og skrive ut alle typer detaljerte tekniske dokumenter internt.

Oppnå større brukerproduktivitet med rask, intuitiv betjening.

Håndter stramme tidsfrister effektivt med høy utskriftshastighet, enkel satsvis utskrift og en CIS-skanner som ikke krever oppvarming. Skriv ut A1-sized-dokumenter på bare 35 sekunder. Med HP Instant Printing kan du med et tastetrykk skrive ut PLT-, PPT- og PDF-filer satsvis. Praktisk ny utskrift av filer uten omkonfigurering. Skriv enkelt ut hele prosjekter på nytt ved å velge bunken du ønsker, så vil skriveren håndtere filene for å få dem til å se best mulig ut på papiret.

Få en utmerket strek- og tekstkvalitet til riktig pris.

Produser tegninger med utsøkte detaljer og presis streknøyaktighet på 0,1% og en minste strekbredde på 0,02 mm. Få helt nøytrale gråtoner med HP-blekksett med 3 svartfarger. Lag jevne overganger, mer dybde og raffinerte kontraster med HP Vivera-blekkets brede skala av livaktige farger. Få kvalitetsresultater, særlig for streker og tekst, med CIS-skanneteknologi og 1200 dpi optisk oppløsning. Oppnå de beste resultater enkelt med forhåndsdefinerte medieprofiler og innstillinger for originalene du bruker oftest.

Enkel skanning, kopiering og utskrift internt med HPs nyeste pålitelige, integrerte storformat-MFP.

Gjenoppta arbeidet raskt fordi detaljerte utskrifter fra store, sammensatte filer er enkelt takket være behandling i skriveren og en harddisk på 80 GB. Innebygd HP-GL/2 og RTL betyr at de fleste programmer på et bredt utvalg av operativsystemer støttes. Håndter storformatdokumenter fra skanning til utskrift eller arkivering: alle funksjonene og egenskapene til denne storformat-MFP-enheten fungerer sammen i en meget effektiv løsning. Spar verdifull arbeidsplass med denne ergonomiske flerfunksjonsenheten.

Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	HP termisk blekkskriver
Skrivehodedyser	2112
Utskriftsoppløsning	Opptil 2400 x 1200 optimaliserte ppt fra 1200 x 1200 ppt inndata når maksimale detaljer er valgt
Antall blekkfarger	Cyan, grå, magenta, matt svart, foto svart, gul
Blekktyper	Fargestoffbasert (C, M, Y, G, PK); pigmentbasert (MK)
Blekkdråpestørrelse	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Skanehastighet	Farger (200 dpi): opptil 3,81 cm/sek; svart-hvitt (200 dpi): opptil 12,7 cm/sek
Skanneoppløsning	Opptil 9600 dpi
Linje	Linjenøyaktighet: +/- 0.1%. Minimumsbredde: Minste strekbredde (HP-GL/2-adresserbar): 0,02 mm; garantert minste strektykkelse (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Utskriftsspråk	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Minne	Standard: Skriver: 384 MB; Skanner: 1 GB; Maksimum: Skriver: 384 MB; Skanner: 1 GB Harddisk: Skriver: standard, 80 GB; Skanner: standard, 40 GB.
Utskriftsmarger (mm)	5 mm (topp), 5 mm (høyre), 5 mm (venstre), 16,75 mm (bunn)
Maksimal optisk tetthet	2,15 maksimal svart optisk tetthet (6 L * min)
Medietyper	Skriver: brevpapir og bestroket papir (brevpapir, bestroket, tykt bestroket, svært tykt bestroket pluss matt, farget), teknisk papir (naturlig kalkerpapir, gjennomskinnelig brevpapir, velin, pergament), film (klar, matt, polyester), fotografisk papir (silkematt, glanset, halvglanset, matt, høyglanset), bakbelyst, selvklebende (plastfolie, innendørs-papir, polypropylen, vinyl); Skanner: ikke-slipende papir, velin, pergament, mylar, sepia, blåkopi, plastfilm, plastlaminat, skumkartong, kartong. (Ikke finer, steinplater, metallplater eller slipende, skitne, grove, skarpe, metallbeslåtte, brente overflater eller transparenter)
Mediестørrelser	Standard: A4, A3, A2, A1, A0
Maksimal medielengde	Rull: 91,4 m. Ark: 1676,4 mm
Maksimal mediebredde	Skriver: 1118 mm; Skanner: 1198 mm
Medietykkelse	Opptil 0,8 mm
Anbefalt medievekt	60 til 328 g/m ²
Rull	Maksimal diameter: 135 mm
Mediehåndtering	Skriver: arkmating, rullmating, automatisk kutter; Skanner: arkmating
Grensesnitt og tilkobling	Standard: Skriver: Gigabit Ethernet-port (1000Base-T), USB 2.0 Hi-Speed-port, EIO Jetdirect-utstyrsspor; Skanner: Fast Ethernet-port (10/100Base-T), USB 2.0 Hi-Speed-port. Tilleggsutstyr: HP Jetdirect-skriverservere
Medfølgende drivere	HP-GL/2, HP-RTL-drivere for Windows® (optimalisert for AutoCAD 2000 og senere), HP PCL 3 GUI-driver for Mac OS X, støtte for Citrix® XenApp- og Citrix® XenServer-miljøer
Programvare	HP Instant Printing Utility
Operativsystemkompatibilitet	Windows Vista® (32- og 64-bits); Microsoft® Windows® Server 2008 (32- og 64-bits), XP Home and Professional (32- og 64-bits), Server 2003 (32- og 64-bits); Mac OS X v10.4; Mac v10.5; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer. Den nyeste informasjonen om driveroppgraderinger finner du på http://www.designjet.hp.com
Minstekrav til systemet	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB minne, 2 GB ledig harddiskplass. Mac OS X v10.4 eller senere: PowerPC G3- eller Intel® Core-prosessor, 256 MB minne, 1 GB ledig harddiskplass
Strøm	Krav: Inngangsspenning (autom. gjenkjenning) 100 til 240 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), maks. 2 A. Rekvizita: Intern: innebygd universell strømforsyning. Forbruk: 330 watt maksimum, 65,3 watt maksimum (ventemodus), 44,4 watt maksimum (strømsparing), 1,69 watt maksimum (av)
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: 1770 x 1000 x 1450 mm. Med emballasje: 1930 x 766 x 1283 mm
Vekt	Uten emballasje: 140 kg. Med emballasje: 206 kg
Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 5 til 40 °C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 35 °C (avhengig av papirtype). Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF (avhengig av papirtype). Lagringstemperatur: -25 til 55 °C. Fuktighet ved lagring: 0 til 95% RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstyrke: LwAd6,9 B(A), (aktiv/utskrift), 5,8 B(A) (ventemodus). Lydtrykk: LpAm55 dB(A) (aktiv/utskrift), 42 dB(A) (ventemodus)
Sertifiseringer	Sikkerhet: EU (LVD- og EN60950-1-samsvar). EMC-sertifiseringer: Oppfyller kravene til ITE-produkter i klasse A: EU (EMC-direktivet)
Garanti	To års begrenset maskinvaregaranti; inkludert gratis telefonstøtte og neste virkedag på stedet-respons. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal lovgivning.

Bestillingsinformasjon

CM719A Skriver, skrivehoder (3 x 2 farger), introduksjonsblekkpatroner, 1118 mm stav, hurtigreferanse, oppsettplakat, oppstartprogramvare, skanner, berøringsskjerm, kundeserviceveiledning, USB-kabel, Ethernet-kabel, strømledninger

Tilbehør

CN088A Serif PosterDesigner Software Pro for HP Designjet-skriverne

Q6709A HP Designjet 44-tommers valsefremførerspole

J7997G HP Jetdirect 630N IPv6 Gigabit utskriftsserver

J7961G HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec utskriftsserver

Blekkrekvizita

C9380A HP 72 skrivehode, grå og svart foto

C9383A HP 72 skrivehode, magenta og cyan

C9384A HP 72 skrivehode, matt svart og gul

C9397A HP 72 69 ml svart fotoblekkpatron

C9398A HP 72 69-ml blekkpatron, cyan

C9399A HP 72 69-ml blekkpatron, magenta

C9400A HP 72 69-ml gul blekkpatron

C9401A HP 72 69 ml grå blekkpatron

C9403A HP 72 130 ml matt, svart blekkpatron

C9370A HP 72 130 ml svart fotoblekkpatron

Utskriftsmedier

Q6627A HP Super tykt Plus-papir, matt – 914 mm x 30,5 m (36 tm x 100 fot)

Q6628A HP Super tykt Plus-papir, matt – 1067 mm x 30,5 m (42 tm x 100 fot)

C6019B HP bestroket papir – 610 mm x 45,7 m (24 tm x 150 fot)

CG886A HP Cockle-free Heavyweight Coated Paper - 610 mm x 30,5 m (24 tommer x 100 fot)

CG891A HP Recycled Bond Paper - 1067 mm x 45,7 m (42 tommer x 150 fot)

Service og kundestøtte

UN382E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 3 år

UN381E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 4 år

UN380E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 5 år

UN375E HP Care Pack, maskinvarestøtte med respons på stedet samme dag innen 4 timer 13x5, 3 år

UN376PE HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte neste virkedag, 1 år

UT800PE HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte neste virkedag, 2 år

UN370PE HP Care Pack, etter garanti maskinvarestøtte med respons på stedet samme dag innen 4 timer 13x5, 1 år

H7604E Standardinstallering

H4518E Nettverksinstallering

Du finner en komplett liste over rekvizita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/no>



Publisert i EMEA 04/10 4AA2-4489NOE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garanti erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

