

Multifunkčná tlačiareň HP Designjet T1120 SD



Plňte očakávania klientov, stíhajte termíny a súčasne si vychutnávať všetky výhody kopírovania, skenovania a tlače vo vysokej kvalite, ktoré ponúka toto najnovšie integrované veľkoformátové multifunkčné zariadenie HP, a to všetko za prijateľnú cenu.



Multifunkčná tlačiareň
HP Designjet T1120
SD

Ideálne riešenie pre architektov, inžinierov a konštrukčné firmy, ktoré potrebujú cenovo dostupné zariadenie umožňujúce kopírovať, skenovať a tlačiť všetky druhy zložitých technických dokumentov priamo v kancelárii.

Vychutnajte si vyššiu efektivitu práce vďaka pohodovému a intuitívnemu ovládaniu.

Efektívne plňte termíny a uzávierky vďaka vysokej rýchlosti tlače, jednoduchej dávkovej tlači a skeneru CIS, ktorý nepotrebuje čas na zohriatie. Tlačte dokumenty A1-sized len za 35 sekúnd. Technológia HP Instant Printing umožňuje tlačiť dávkové súbory PLT, PPT a PDF jednoduchým stlačením tlačidla. Pohodlná dotlač súborov bez opätovného nastavovania. Jednoduchá opakovaná tlač celých projektov: zvolíte si požadovanú dávku a tlačiareň spracuje príslušné súbory, aby sa dosiahol optimálny výsledok tlače na papieri.

Potešte sa excelentnou kvalitou tlače čiar a textu za primeranú cenu.

Vytvárajte výkresy s dokonalými detailmi a vysokou presnosťou čiar 0,1 % s minimálnou šírkou čiary 0,02 mm. Dosahujte prirodzené odtiene sivej vďaka súprave HP s tromi čiernymi atramentmi. Vytvárajte jednoliate plochy a dosahujte väčšiu hĺbku a jemnejšie odtiene vďaka širokej palete živých farieb atramentov HP Vivera. Dosahujte kvalitné výsledky pri tlači čiar a textu vďaka technológii skenovania CIS a optickému rozlíšeniu 1200 dpi. Pohodlne dosahujte tie najlepšie výsledky vďaka preddefinovaným profilom médií a nastaveniam pre najpoužívanejšie typy predlôh.

Pohodlne skenujte, kopírujte a tlačte priamo u vás pomocou najnovšieho spoľahlivého integrovaného veľkoformátového MFP HP.

Architektúra so spracovaním obrazu priamo v tlačiarňi a 80 GB harddiskom umožňuje ľahko vytvárať detailné výťažky z veľkých, zložitých súborov, vďaka čomu sa môžete rýchlo vrátiť k svojej práci. Vstavané ovládače HP-GL/2 a RTL znamenajú podporu pre väčšinu aplikácií v najrôznejších operačných systémoch. Spravujte veľkoformátové dokumenty od skenovania cez tlač až po archiváciu: všetky funkcie a prvky tohto veľkoformátového multifunkčného zariadenia spoľahlivo spolupracujú a poskytujú veľmi efektívne riešenie. Toto ergonomické multifunkčné zariadenie vám ušetrí drahocenný pracovný priestor.

Technické špecifikácie

Technológia tlače	Termálna atramentová tlačiareň HP
Trysky tlačovej hlavy	2112
Rozlíšenie pri tlači	Optimalizované rozlíšenie až 2400 x 1200 dpi vo vstupného rozlíšenia 1200 x 1200 dpi pri výbere maximálnej podrobnosti
Počet atramentov	Azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá
Typ atramentu	Na báze farbiva (C, M, Y, G, PK); na báze pigmentu (MK)
Veľkosť kvapky atramentu	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Rýchlosť snímania	Farebné (200 dpi): až 3,81 cm/s; čiernobiely (200 dpi): až 12,7 cm/s
Rozlíšenie skenovania	Až 9600 dpi
Riadok	Presnosť lícovania čiar: +/- 0.1%. Minimálna šírka: Minimálna hrúbka čiar (adresovateľné pre HP-GL/2): 0,02 mm; garantovaná minimálna hrúbka čiar (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Jazyky tlače	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Pamäť	Štandardné: Tlačiareň: 384 MB; Skener: 1 GB; Maximum: Tlačiareň: 384 MB; Skener: 1 GB Pevný disk: Tlačiareň: štandardná, 80 GB; Skener: štandardná, 40 GB.
Okraje tlače (mm)	5 mm (hore), 5 mm (vpravo), 5 mm (vľavo), 16,75 mm (dolu)
Maximálna optická denzita	2,15 maximálna optická hustota čiernej (6 l * min)
Typ médií	Tlačiareň: kancelársky a kriedový papier (kancelársky, kriedový, kriedový s vysokou či veľmi vysokou gramážou plus matný, farebný), technický papier (pauzovací, priehľadný kancelársky, pergamen), fólia (priehľadná, matná, polyesterová), fotografický papier (hladký, lesklý, pololesklý, matný, vysoko lesklý), podsvietený, samolepký (obojsstranné, tapety, polypropylén, vinyl); Skener: nebrúsený papier, pergamen, mylar, sépiový papier, modrotlačový papier, plastická fólia, plastický laminát, penová lepenka, kartón. (Nie preglejka, kamenné pláty, kovové pláty, brúsené, znečistené či drsné povrchy ani povrchy s ostrými hranami, kovovým upínaním alebo obhorenými okrajmi ani priehľadné fólie.)
Veľkosti médií	Štandardné: A4, A3, A2, A1, A0
Maximálna dĺžka médií	Kotúč: 91,4 m. Hárok: 1 676,4 mm
Maximálna šírka média	Tlačiareň: 1 118 mm; Skener: 1 198 mm
Hrúbka média	Až 0,8 mm
Odporúčaná hmotnosť média	60 až 328 g/m ²
Kotúč	Maximálny priemer: 135 mm
Manipulácia s médiami	Tlačiareň: podávač papiera, podávač kotúčov, automatická rezačka; Skener: podávač papiera
Rozhranie a konektivita	Štandardné: Tlačiareň: Port GB Ethernet (1000Base-T), port Hi-Speed USB 2.0, slot pre príslušenstvo EIO Jetdirect; Skener: Port Fast Ethernet (10/100Base-T), port Hi-Speed USB 2.0. Voliteľné: Tlačové servery HP Jetdirect
Zahrnuté ovládače	Ovládače HP-GL/2, HP-RTL pre OS Windows® (optimalizované pre AutoCAD 2000 a novší), HP PCL 3 GUI pre Mac OS X, podpora Citrix® XenApp a Citrix® XenServer
Softvér	Tlačový nástroj HP Instant Printing Utility
Kompatibilita operačných systémov	Windows Vista® (32 a 64-bitov); Microsoft® Windows® Server 2008 (32 a 64-bitová verzia), XP Home a Professional (32 a 64-bitová verzia), Server 2003 (32 a 64-bitová verzia); Mac OS X v10.4; Mac v10.5; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer. Informácie o najnovších ovládačoch sú k dispozícii na adrese http://www.designjet.hp.com
Minimálne systémové požiadavky	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB voľného miesta na disku. Mac OS X v10.4 alebo novší: Procesor PowerPC G3 alebo Intel® Core, 256 MB RAM, 1 GB voľného miesta na pevnom disku
Zdroj	Požiadavky: Vstupné napätie (automatický rozsah) 100 až 240 V str. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), max. 2 A. Napájanie: Interný: zabudovaný univerzálny zdroj napájania. Spotreba: Max. 330 W, max. 65,3 W (pohotovostný režim), max. 44,4 W (úsporný režim), 1,69 W (vypnuté)
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: 1770 x 1000 x 1450 mm. Balené: 1930 x 766 x 1283 mm
Hmotnosť	Bez balenia: 140 kg. Balené: 206 kg
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 5 až 40 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 35°C (v závislosti od typu papiera). Prevádzková vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (v závislosti od typu papiera). Skladovacia teplota: -25 až 55 °C. Skladovacia vlhkosť: od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: akustický výkon: LwAd6,9 B(A), (aktívna/tlač), 5,8 B(A) (pohotovosť). Akustický tlak: LpAm55 dB(A) (aktívna/tlač), 42 dB(A) (pohotovosť)
Certifikáty	Bezpečnosť: EÚ (vyhovuje smernici LVD a norme EN60950-1). Certifikácie elektromagnetickej kompatibility: Vyhovuje norme pre produkty triedy A ITE: EÚ (smernica o EMC)
Záruka	Dvojiročná obmedzená záruka na hardvér; vrátane bezplatnej telefonického podpory a odzvy na mieste nasledujúci pracovný deň. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

Objednávkové informácie

CM719A Tlačiareň, tlačové hlavy (3 x po 2 farby), provizórne atramentové kazety, stojan 1118 mm, stručná príručka, inštalčný leták, spúšťač softvér, skener, dotyková obrazovka, užívateľská servisná príručka, USB kábel, Ethernetový kábel, napájacie káble

Príslušenstvo

CN088A Softvér Serif PosterDesigner Pro pre tlačiarne HP Designjet

Q6709A Vretno na podávanie roliek HP Designjet, 44 palcov

J7997G Tlačový server HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit

J7961G Tlačový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

Zásobníky atramentu

C9380A Sivá a fotografická čierna tlačová hlava HP 72

C9383A Purpurová a azúrová tlačová hlava HP 72

C9384A Čierna a žltá tlačová hlava HP 72 optimalizovaná pre matné médiá

C9397A Čierna atramentová kazeta HP 72 optimalizovaná pre tlač fotografií, 69 ml

C9398A Azúrová atramentová kazeta HP 72, 69 ml

C9399A Purpurová atramentová kazeta HP 72, 69 ml

C9400A Žltá atramentová kazeta HP 72, 69 ml

C9401A Sivá atramentová kazeta HP 72, 69 ml

C9403A Čierna atramentová kazeta HP 72 optimalizovaná pre matné médiá, 130 ml

C9370A Čierna atramentová kazeta HP 72 optimalizovaná pre tlač fotografií, 130 ml

Príslušenstvo médií

Q6627A Matný vysokogramážový papier HP Super Heavyweight Plus Matte Paper – 914 mm x 30,5 m

Q6628A Matný vysokogramážový papier HP Super Heavyweight Plus Matte Paper – 1 067 mm x 30,5 m

C6019B Papier s povrchovou úpravou HP Coated Paper – 610 mm x 45,7 m

CG886A Ťažký kriedový papier HP bez vlnenia – 610 mm x 30,5 m

CG891A Recyklovaný kancelársky papier HP – 1067 mm x 45,7 m

Servis a podpora

UN382E HP Care Pack, hardvérová podpora nasledujúci pracovný deň, 3 roky

UN381E HP Care Pack, hardvérová podpora nasledujúci pracovný deň, 4 roky

UN380E HP Care Pack, hardvérová podpora nasledujúci pracovný deň, 5 rokov

UN375E HP Care Pack, Odzova do 4 hodín 13x5 hardvérová podpora u zákazníka v rovnaký deň, 3 roky

UN376PE HP Care Pack, hardvérová podpora po záruke nasledujúci pracovný deň, 1 rok

UT800PE HP Care Pack, hardvérová podpora po záruke nasledujúci pracovný deň, 2 roky

UN370PE HP Care Pack, pozárúčny servis do 4 hodín 13x5 hardvérová podpora u zákazníka v rovnaký deň, 1 rok

H7604E Štandardná inštalácia

H4518E Sieťová inštalácia

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite

<http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/sk/>



Vytvorené v EÚ 04/10 4AA2-4489SKE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

