

HP Designjet T1120 SD multifunktionsskrivarserie



Uppfyll kundernas förväntningar och håll snäva deadlines samtidigt som du åtnjuter fördelarna med de högkvalitativa kopierings-, skannings- och utskriftsfunktionerna hos HPs senaste integrerade storformats-MFP, allt till det rätta priset.



HP Designjet T1120
SD
multifunktionsskrivare

Idealisk för arkitekter, ingenjörer och konstruktionsfirmor som behöver en överkomlig enhet för intern kopiering, skanning och utskrift av alla typer av detaljrika tekniska dokument.

Tack vare snabb och lättbegriplig användning ökar användarnas effektivitet.

Håll snäva deadlines på effektivt sätt med snabba utskriftshastigheter, enkla satsvisa utskrifter och en CIS-skanner som inte behöver någon uppvärmningstid. Skriv ut A1-sized-dokument på högst 35 sekunder. Med HP Instant Printing kan du skriva ut PLT-, PPT- och PDF-filer satsvis med en enkel knapptryckning. Du kan bekvämt skriva ut filer på nytt utan att behöva ställa in konfigurationen igen. Skriv ut hela projekt ännu en gång genom att välja önskad sats, så hanterar skrivaren dessa filer och optimerar det utskrivna resultatet.

Utmärkt linje- och textkvalitet till det rätta priset.

Producera ritningar med exakta detaljer och en linjenoggrannhet på 0,1 % och en linjebredd från 0,02 mm. Erhåll äkta neutralt grått med HPs uppsättning med tre svarta bläckfärger. Skapa jämnt fyllda ytor, större djup och subtila kontraster med HP Vivera-bläckets många klara färger. Få resultat av hög kvalitet, särskilt när det gäller linjer och text, med CIS-skanningstekniken och en optisk upplösning på 1200 dpi. Få enkelt det bästa resultatet med fördefinierade medieprofiler och inställningar för de original du oftast använder.

Du kan enkelt skanna, kopiera och skriva ut internt med HPs senaste, pålitliga integrerade storformats-MFP.

Du kan snabbt återgå till arbetet eftersom det är så enkelt att skapa detaljerade utskrifter från stora, komplexa filer tack vare skrivarens interna bearbetningsarkitektur och en hårddisk på 80 GB. Inbyggt HP-GL/2 och RTL innebär att de flesta tillämpningar i en stor mängd operativsystem stöds. Hantera storformatsdokument från skanning till utskrift eller arkivering: de många funktionerna i denna storformats-MFP samverkar på ett tillförlitligt sätt och ger en mycket effektiv lösning. Spara värdefull arbetsytta med den här ekonomiska multifunktionsenheten.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	HP bläckstråleskrivare
Skrivarhuvudets munstycken	2112
Utskriftsupplösning	Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi från 1200 x 1200 inmatade dpi med maximal detaljätergivning vald
Antal bläcksorter	Cyan, grå, magenta, matt svart, fotosvart, gul
Bläcktyper	Färgpulverbaserat (C, M, Y, G, PK); pigmentbaserat (MK)
Bläckdropparnas storlek	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Skanningshastighet	Färg (200 dpi): upp till 3,81 cm/sek; svartvitt (200 dpi): upp till 12,7 cm/sek
Skanningsupplösning	Upp till 9600 dpi
Linje	Linjenoggrannhet: +/- 0.1%. Minsta bredd: Minsta linjebredd (HP-GL/2-adresserbar): 0,02 mm; garanterad minsta linjetjocklek (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Skrivarspråk	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Minne	Standard: Skrivare: 384 MB; Skanner: 1 GB; Maximal: Skrivare: 384 MB; Skanner: 1 GB Hårddisk: Skrivare: standard, 80 GB; Skanner: standard, 40 GB.
Utskriftsmarginaler (mm)	5 mm (övre), 5 mm (höger), 5 mm (vänster), 16,75 mm (nedre)
Maximal optisk densitet	2,15 maximal svart optisk densitet (6 L *min)
Medietyper	Skrivare: ekonomipapper och bestruket papper (ekonomipapper, bestruket, tjockt bestruket, superfjockt matt bestruket, färgat), tekniskt papper (naturlig textur, genomskinligt ekonomipapper, veläng), film (transparent, matt, polyester), fotopapper (satin, glättat, medelglättat, matt, högglättat), bakgrundsbelyst, självhäftande (genomskinlig självhäftande polyesterfilm, inomhuspapper, polypropylen, vinyl); Skanner: icke-strävt papper, veläng, mylar, sepia, bläckkopier, plastfilm, plastlaminat, skumkartong, kartong. (Ingen plywood, stenplattor, metallplattor eller sträva material, smutsiga, skrovliga, ytor med vassa kanter eller metallklämmor eller brända ytor eller OH-filmer.)
Mediестorlekar	Standard: A4, A3, A2, A1, A0
Maximal medielängd	Rulle: 91,4 m. Ark: 1676,4 mm
Maximal materialvikt	Skrivare: 1118 mm; Skanner: 1198 mm
Materialtjocklek	Upp till 0,8 mm
Rekommenderad materialvikt	60 till 328 g/m ²
Rulle	Maximal diameter: 135 mm
Mediekapacitet	Skrivare: arkmattning, rullmattning, automatisk skärning; Skanner: arkmattning
Gränssnitt och anslutningar	Standard: Skrivare: Gigabit Ethernet-port (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0-port, EIO Jetdirect-tillbehörspåsar; Skanner: Fast Ethernet-port (10/100Base-T), Hi-Speed USB 2.0-port. Tillval: HP Jetdirect printserver
Drivrutiner som medföljer	HP-GL/2- och HP-RTL-drivrutiner för Windows® (optimerade för AutoCAD 2000 och senare), HP PCL 3 GUI-drivrutin för Mac OS X, stöd för Citrix® XenApp- och Citrix® XenServer-miljöer
Programvara	HP Instant Printing Utility
Passar följande operativsystem	Windows Vista® (32- och 64-bitars); Microsoft® Windows® Server 2008 (32- och 64-bitars), XP Home and Professional (32- och 64-bitars), Server 2003 (32- och 64-bitars); Mac OS X v10.4; Mac v10.5; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer. Hämta den senaste informationen om uppgradering av drivrutiner på http://www.designjet.hp.com
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional; Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB ledigt hårddiskutrymme. Mac OS X v10.4 eller senare: PowerPC G3- eller Intel® Core-processor, 256 MB RAM, 1 GB ledigt hårddiskutrymme
Strömförsörjning	Krav: Inspänning (autoreglerande) 100 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), max 2 A. Tillbehör: Intern: inbyggd universellt nättaggregat. Energiförbrukning: Max 330 W, max 65,3 W (vänteläge), max 44,4 W (energiparläge), max 1,69 W (avstängd)
Ytermått (b x d x h)	Utän emballage: 1770 x 1000 x 1450 mm. Med emballage: 1930 x 766 x 1283 mm
Vikt	Utän emballage: 140 kg. Med emballage: 206 kg
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 5 till 40 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 35 °C (beroende på papperstyp). Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet (beroende på papperstyp). Förvaringstemperatur: 25 till 55 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 0 till 95 % RH. Ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd6,9 B(A) (aktiv/utskrift), 5,8 B(A) (vänteläge). Ljudtryck: LpAm55 dB(A) (aktiv/utskrift), 42 dB(A) (vänteläge)
Certifikat	Säkerhet: EU (LVD- och EN60950-1-anpassning). EMC-certifieringar: Överensstämmelse för produkter i klass A ITE: EU (EMC-direktivet)
Garanti	Två års begränsad hårdvarugaranti; inklusive kostnadsfri telefonsupport och svar nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Beställningsinformation

CM719A Skrivare, skrivhuvuden (3 x 2 färger vardera), introduktionsbläckpatroner, 1118 mm stativ, snabbreferensguide, installationsaffisch, startprogramvara, skanner, pekskärm, kundserviceguide, USB-kabel, Ethernet-kabel, strömsladdar

Tillbehör

CN088A Serif PosterDesigner Software Pro för HP Designjet-skrivare

Q6709A HP Designjet 44-tums rullmatningsspindel

J7977G HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit printserver

J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver

Bläckpåfyllning

C9380A HP 72 skrivhuvud, grått och fotosvart

C9383A HP 72 magenta och cyan skrivhuvud

C9384A HP 72 matt svart och gult skrivhuvud

C9397A HP 72 69 ml fotosvart bläckpatron

C9398A HP 72 69 ml cyan bläckpatron

C9399A HP 72 69 ml magenta bläckpatron

C9400A HP 72 69 ml gul bläckpatron

C9401A HP 72 69 ml grå bläckpatron

C9403A HP 72 130 ml mattsvart bläckpatron

C9370A HP 72 130 ml fotosvart bläckpatron

Förbrukningsmedier

Q6627A HP Super Heavyweight Plus matt papper - 914 mm x 30,5 m (36 tum x 100 fot)

Q6628A HP Super Heavyweight Plus matt papper - 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 fot)

C6019B HP bestruket papper - 610 mm x 45,7 m (24 tum x 150 fot)

CG886A HP skrynkelfritt tungt bestruket papper - 610 mm x 30,5 m (24 tum x 100 fot)

CG891A HP återvunnet ekonomipapper - 1067 mm x 45,7 m (42 tum x 150 fot)

Service och support

UN382E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag, 3 år

UN381E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag, 4 år

UN380E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag, 5 år

UN375E HP Care Pack, hårdvarusupport på platsen inom 4 h samma dag 13x5, 3 år

UN376PE HP Care Pack, Peftergarantiservice med hårdvarusupport nästa arbetsdag, 1 år

UT800PE HP Care Pack, eftergarantiservice med hårdvarusupport nästa arbetsdag, 2 år

UN370PE HP Care Pack, eftergarantiservice med hårdvarusupport på platsen samma dag inom 4 h 13x5, 1 år

H7604E standardinstallation

H4518E nätverksinstallation

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/se>



Publicerad inom EMEA 04/10 4AA2-4489SVE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

