HP Designjet T1120 SD Çok İşlevli Yazıcı serisi

HP'nin en yeni tümleşik ve büyük formatlı MFP'si ile, doğru fiyata müşterilerin beklentilerini karşılayıp teslim sürelerini aşmadan çalışırken, yüksek kaliteli fotokopi, tarama ve baskı özelliklerinden yararlanın.

HP Designjet T1120 SD Çok İşlevli Yazıcı

Her tür ayrıntılı teknik belgeyi içeride kopyalamalarına, taramalarına ve basmalarına olanak verecek makul fiyatlı bir aygıt isteyen mimarlar, mühendisler ve inşaat (AEC) firmaları için ideal.

Hızlı, yenilikçi bir çalışma ile daha etkin bir kullanıcı deneyimi yaşayın.
Yüksek baskı hızları, kolay toplu işlem baskısı ve ısınma süresi gerektirmeyen CIS tarayıcısı ile son teslim tarihlerini aksatmadan çalışın. A1-sized belgeleri 35 saniyede yazdırın. HP anında Yazdırma, toplu PLT, PPT ve PDF dosyalarını tek bir düğmeyi tıklatarak yazdırmanızı sağlar. Yeniden ayar yapmadan dosyaları kolayca yeniden basın. İstediğiniz toplu işlemi seçerek tüm projeleri yeniden yazdırın, baskının kağıt üzerindeki görünümünü iyileştirmek için dosyalar yazıcı tarafından yönetilir.

Doğru fiyata mükemmel çizgi ve metin kalitesinin keyfini çıkarın.
%0,1 ve 0,02 mm minimum çizgi genişliğiyle, tüm ayrıntıları alarak ve tam çizgi hassasiyetiyle çizimler üretin. HP Üç siyah mürekkep seti ile gerçek doğal gri tonlar elde edin. HP Vivera mürekkeplerinin canlı renkleriyle düzgün alan dolguları, daha fazla derinlik ve hoş kontrastlara ulaşın. CIS tarama teknolojisi ve 1200 dpi optik çözünürlükle, özellikle çizgi ve metinlerde yüksek kaliteli sonuçlar alın. En sık kullandığınız orijinaller için önceden tanımlanmış ortam profilleri ve ayarlar ile kolayca en iyi sonuçlara ulaşın.

HP'nin en yeni, güvenilir, tümleşik büyük formatlı MFP'si ile evde kolayca tarayın, kopyalayın ve yazdırın.
Yazıcı içi işlem mimarisi ve 80 GB HDD sayesinde, büyük, karmaşık dosyalardan ayrıntılı baskıları oluşturmak oldukça kolay hale gelirken işinize kaldığınız yerden hızla devam edin. Dahili HP-GL/2 ve RTL ile, çok çeşitli işletim sistemlerinde çoğu uygulama desteklenir. Büyük format belgeleri taramadan baskıya veya arşive kadar yönetin: Bu büyük formatlı MFP'nin çok sayıda işlevi ve özelliği etkin bir çözüm sağlamak üzere güvenilir bir şekilde birlikte çalışır. Bu ergonomik çok işlevli aygıtla yerden kazanın.

Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Yazıcı kafası püskürtme uçları	2112
Baskı çözünürlüğü	En az ayrıntı seçilerek 1200 x 1200 dpi giriş çözünürlüğünden 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi çözünürlüğe kadar
Mürekkep sayısı	Mavi, gri, kırmızı, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı
Mürekkep türleri	Boya bazlı (C, M, Y, G, PK); pigment temelli (MK)
Mürekkep akıtma boyutu	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Tarama hızı	Renkli (200 dpi): maks. 3,81 cm/sn; siyah ve beyaz (200 dpi): maks. 12,7 cm/sn
Tarama çözünürlüğü	En fazla 9600 dpi
Çizgi	Çizgi kesinlik yüzdesi: +/- 0.1%. Min genişlik: Minimum çizgi genişliği (HP-GL/2 adreslenebilir): 0,02 mm; garantili minimum çizgi kalınlığı (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Yazdırma dilleri	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Bellek	Standart: Yazıcı: 384 MB; Tarayıcı: 1 GB; Azami: Yazıcı: 384 MB; Tarayıcı: 1 GB Sabit disk: Yazıcı: standart, 80 GB; Tarayıcı: standart, 40 GB.
Baskı marjları (mm)	5 mm (üst), 5 mm (sağ), 5 mm (sol), 16,75 mm (alt)
Maksimum optik yoğunluk	2,15 maksimum siyah optik yoğunluk (6 L *min)
Ortam tipleri	Yazıcı: bond ve kaplamalı kağıt (bond, kaplamalı, kalın kaplamalı, çok kalın plus mat, renkli), teknik kağıt (nötr izleme, yarı saydam bond, parşömen), film (pürüzsüz, mat, polyester), fotoğraf kağıdı (saten, parlak, yarı parlak, mat, çok parlak), arkadan aydınlatmalı, kendinden yapışkanlı (iki görünümlü yapışmalı, iç mekan kağıdı); Tarayıcı: aşındırmayan kağıt, vellum kağıdı, mylar, sepya, ozalitler, plastik film, plastik lamine, köpük levha, karton. (Kontrplak, taş levha, metal levha veya aşındırıcı, kirli, kaba, keskin kenarlı, metal kelepçeli, yanık yüzeyler veya asetat yok.)
Ortam boyutları	Standart: A4, A3, A2, A1, A0
Maksimum ortam uzunluğu	Rulo: 91,4 m. Yaprak: 1.676,4 mm
Maksimum ortam ağırlığı	Yazıcı: 1.118 mm; Tarayıcı: 1.198 mm
Ortam kalınlığı	0,8 mm'ye kadar
Önerilen ortam ağırlığı	60 - 328 g/m²
Rulo	Maks çap: 135 mm
Ortam kullanımı	Yazıcı: yaprak besleme, rulo besleme, otomatik kesici; Tarayıcı: yaprak besleme
Arabirim ve bağlanabilirlik	Standart: Yazıcı: Gigabit Ethernet (1000Base-T) bağlantı noktası, Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası, EIO Jetdirect aksesuar yuvası; Tarayıcı: Hızlı Ethernet (10/100Base-T) bağlantı noktası, Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası. İsteğe Bağlı: HP Jetdirect baskı sunucuları
Dahil olan sürücüler	Windows® için HP-GL/2, HP-RTL sürücüleri (AutoCAD 2000 ve daha ilerisi için iyileştirilmiştir), Mac OS X için HP PCL 3 GUI sürücüsü, Citrix® XenApp ve Citrix® XenServer ortamları desteği
Yazılım	HP Anında Yazdırma Yardımcı Programı
İşletim sistemi uyumluluğu	Windows Vista® (32 ve 64 bit); Microsoft® Windows® Server 2008 (32 ve 64 bit), XP Home ve Professional (32 ve 64 bit), Server 2003 (32 ve 64 bit); Mac OS X v10.4; Mac v10.5; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer. En son sürücü yükseltme bilgileri http://www.designjet.hp.com adresinden edinilebilir
Minimum sistem gereksinimleri	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB boş sabit disk alanı. Mac OS X v10.4 veya üstü: PowerPC G3 veya Intel® Core İşlemci, 256 MB RAM, 1 GB boş sabit disk alanı
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı (otomatik aralık) 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A maks.. Kaynak: Dahili: yerleşik evrensel güç kaynağı. Tüketim: Azami 330 vat, azami 65,3 vat (beklerken), azami 44,4 vat (güç tasarrufu), azami 1,69 vat (kapalıyken)
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: 1.770 x 1.000 x 1.450 mm. Ambalajlı: 1930 x 766 x 1.283 mm
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: 140 kg. Ambalajlı: 206 kg
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 5 - 40° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı: 15 - 35° C (kağıt türüne bağlı olarak). Çalıştırma nemi: % 20 - 80 BN. Önerilen çalıştırma nemi: % 20 - 80 RH (kağıt türüne bağlı olarak). Depolama sıcaklığı: -25 – 55° C. Depolama nemi: % 0 - 95 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: ses gücü: LwAd6,9 B(A) (etkinken/yazdırırken), 5,8 B(A) (beklerken). Ses basıncı: LpAm55 dB(A) (aktif/basarken), 42 dB(A) (beklerken)
Sertifikalar	Güvenlik: EU (LVD ve EN60950-1 uyumlu). EMC sertifikaları: Sınıf A ITE ürünleri ile uyumluluk: AB (EMC Directive)
Garanti	2 yıllık sınırlı donanım garantisi; ücretsiz telefon desteği ve sonraki iş günü yerinde yanıt dahil. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.

Sipariş bilgileri

CM719A Yazıcı, yazıcı kafaları (her biri 3 x 2 renk), tanıtım mürekkep kartuşları, 1118 mm sehpa, hızlı başvuru kılavuzu, kurulum posteri, başlangıç yazılımı, tarayıcı, dokunmatik ekran, müşteri hizmetleri kılavuzu, USB kablosu, Ethernet kablosu, güç kabloları

Aksesuarlar

Q6709A HP Designjet 44 inç Rulo Besleme Mili

CN088A HP Designjet Yazılar için Serif PosterDesigner Yazılımı

J7997G HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Baskı Sunucusu

J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Baskı Sunucusu

Mürekkep sarf malzemeleri

C9380A HP 72 Gri ve Fotoğraf Baskı Kafası

C9383A HP 72 Kırmızı ve Mavi Baskı Kafası

C9384A HP 72 Mat Siyah ve Sarı Baskı Kafası

C9397A HP 72 69 ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu

C9398A HP 72 69-ml Mavi Mürekkep Kartuşu

C9399A HP 72 69 ml Kırmızı Mürekkep Kartuşu

C9400A HP 72 69-ml Sarı Mürekkep Kartuşu

C9401A HP 72 69 ml Gri Mürekkep Kartuşu

C9403A HP 72 130-ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu

C9370A HP 72 130-ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu

Sarf malzemeleri

Q6627A HP Süper Kalın Plus Mat Kağıt-914 mm x 30,5 m (36 inç x 100 ft)

Q6628A HP Süper Kalın Plus Mat Kağıt-1067 mm x 30,5 m (42 inç x 100 ft)

C6019B HP Kuşe Kağıt-610 mm x 45,7 m (24 inç x 150 ft)

CG886A HP Kırışıksız Ağır Kuşe Kağıt-610 mm x 30,5 m (24 inç x 100 ft)

CG891A HP Geriye Kazanılmış Bond Kağıdı-1.067 mm x 45,7 m (42 inç x 150 ft)

Servis ve destek

UN382E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 3 yıl
UN381E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 4 yıl
UN380E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 5 yıl
UN375E HP Care Pack, 4 Saat Yanıt Süresi 13x5 Aynı Gün Yerinde Donanım Desteği, 3 yıl
UN376PE HP Care Pack, Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 1 yıl
UT800PE HP Care Pack, Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 2 yıl
UN370PE HP Care Pack, Garanti Sonrası 4 saat 13x5 Aynı Gün Yerinde Donanım Desteği, 1 yıl
H7604E Standart Kurulum
H4518E Ağ Kurulumu

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/tr

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 04/10 4AA2-4489TRE
© Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.