



Oppnå høyere produktivitet, bedre kostnadskontroll og utmerket kvalitet med HP Designjet 4520-skriverserien. Stor inn- og utkapasitet muliggjør uovervåket utskrift, og du kan produsere utskrifter i profesjonell kvalitet til mer konkurransedyktige priser.



HP Designjet 4520  
42-tommers skriver



HP Designjet 4520ps  
42-tommers skriver

**Laget for store avdelinger i konsern og innenfor offentlig sektor, eller reprografiske bedrifter som skriver ut kontinuerlig i sentraliserte produksjonsmiljøer, som trenger uovervåket storformatutskrift av høy kvalitet.**

**Øk kapasiteten og produktiviteten med uovervåket fargeproduksjon og rimelig drift.**

Dra nytte av uovervåket fargeutskrift med to lange medieruller på opptil 175 meter, raskt og automatisk rullbytte og pålitelige HP-blekkpatroner. Maksimer produktiviteten med HP Double Swath-teknologi, som gir dobbelt så høy ytelse<sup>1</sup>. Opplev rask og samtidig behandling og utskrift, takket være behandling i skriveren, som også har HP-GL/2-, PDF- og PS-støtte<sup>2</sup>. En harddisk på 160 GB lar deg enkelt lagre store filer, og 1120 MB minne behandler komplekse filer<sup>3</sup>.

**Utvid forretningene ved å lage fremragende utskrifter til konkurransedyktige priser.**

Bli mer produktiv med gratis HP Instant Printing Utility, som muliggjør rask forhåndsvisning og batch-utskrift med ett enkelt klikk. Fjernadministrer skriver, blekk og medier med den innebygde webserveren. Lag et administrasjonssystem for utskriftsprosessen med stableren og SCP reproto kontroll for HP (tillegg)<sup>4</sup>. Produser utmerkede bilder med patentert HP-blekk, skrivehoder som gir 0,1% linjenøyaktighet, og HP Professional Color-teknologi. Utvid virksomheten med kopierings- og skannemuligheter med høy ytelse.

**Opplev enkel og pålitelig integrering, effektiv deling og forbedret sikkerhet.**

Del denne HP Designjet med autoriserte arbeidsgrupper ved å bruke den innebygde Gigabit Ethernet-nettverktillkoblingen og Jetdirect-støtte (tillegg) for sikker IPSEC og IPv6<sup>5</sup>. Den innebygde webserveren sikrer utskriftsmiljøet gjennom avansert tilgangskontroll. Administrer skriveren eller hele utstyrsflåten med HP Web Jetadmin, som hjelper deg med å styre fargekostnader, sikre enheter og strømlinjeforme rekvisitaadministrasjon. Opplev tryggheten med en skriver fra HP, en markedsleder med mange års erfaring og ekspertise.

<sup>1</sup> Sammenliknet med alle skrivere i HP Designjet 600/700/800/1000-seriene

<sup>2</sup> Postscript-støtte (bare på engelsk) er tilgjengelig på HP Designjet 4520ps-skriveren

<sup>3</sup> Maksimalt minne inkluderer 608 MB minne pluss 512 MB tilleggsminne

<sup>4</sup> SCP Reprocontrol Production Software for HP er en tilleggsfunksjon; ikke inkludert, selges separat

<sup>5</sup> IPSEC- og IPv6-støtte krever kjøp av HP Jetdirect 630n eller HP Jetdirect 635n.

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Utskriftsteknologi</b>	HP termisk blekkskriver
<b>Skrivehodedyser</b>	524
<b>Utskriftsoppløsning</b>	Opptil 2400 x 1200-optimert ppt fra 1200 x 1200 ppt inngående på glanset papir
<b>Antall blekkfarger</b>	Svart, cyan, magenta, gul
<b>Blekktyper</b>	Fargestoffbasert (C, M, Y), pigmentbasert (K)
<b>Blekkdråpestørrelse</b>	5 pl (C, M, Y), 15 pl (K)
<b>Linje</b>	Linjenøyaktighet: +/- 0.1%. Minimumsbredde: 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
<b>Utskriftsspråk</b>	HP Designjet 4520 42-tommers skriver: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4; DJ4520ps1 067 mm: Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.5, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
<b>Minne</b>	Standard: 608 MB; Maksimum: 1,12 GB Oppgradering: Kan utvides til 1,12 GB via en 512 MB Designjet-kvalifisert DIMM. Harddisk: Standard, 160 GB.
<b>Utskriftsmargen (mm)</b>	5 mm (topp), 5 mm (høyre), 5 mm (venstre), 5 mm (bunn)
<b>Medietyper</b>	Brevpapir og bestroket papir (brevpapir, bestroket, tykt bestroket, svært tykt bestroket pluss matt), teknisk papir (naturlig kalk, gjennomskinnelig brevpapir, velin), film (klar, matt, polyester), fotografisk papir (silkematt, glanset, halvglanset, matt, høyglanset), prøvetrykkpapir (halvglanset, halvglanset kontrakt), selvklebende (innendørs-papir, polypropylen, vinyl), banner og skiltmateriale (utendørs-papir, tavlepapir med blå bakside)
<b>Mediестørrelser</b>	
<b>Maksimal medielengde</b>	Rull: 175 m
<b>Maksimal mediebredde</b>	1067 mm
<b>Medietykkelse</b>	Opptil 0,4 mm
<b>Anbefalt medievekt</b>	50 til 328 g/m <sup>2</sup>
<b>Rull</b>	Maksimal diameter: 180 mm
<b>Mediehåndtering</b>	To automatiske ruller, automatisk bytte av rull, automatisk kutting;
<b>Grensesnitt og tilkobling</b>	Standard: Gigabit Ethernet (1000Base-T); FireWire (IEEE-1394a-samsvarende); EIO Jetdirect-tilbehørsspor. Tilleggsutstyr: HP Jetdirect-skriverservere
<b>Kontrollpanel</b>	Svart-hvitt, belyst og grafisk LCD-skjermområde; 2 LEDer: Strøm, Status; 8 taster: Strøm, Tilbakestill, Arkmatning og Kutt, Avbryt, Opp, Ned, Tilbake, Velg; 1 på/av-signal
<b>Skriveradministrasjon</b>	HP innebygd webserver
<b>Medfølgende drivere</b>	HP Designjet 4520 42-tommers skriver: HP-GL/2, HP-RTL Windows®-drivere, støtte for Citrix® XenApp- og Citrix® XenServer-miljøer, HP PCL 3 GUI-driver for Mac OS X; DJ4520ps1 067 mm: HP-GL/2, HP-RTL, PostScript®-drivere for Windows®, HP PCL 3 GUI, PostScript®-drivere for Mac OS X, støtte for Citrix® XenApp- og Citrix® XenServer-miljøer
<b>Programvare</b>	HP Designjet Windows®-drivere, HP Designjet Mac-drivere, ICC-profiler
<b>Kompatibilitet med nettverksoperativsystem</b>	Windows Vista® (32-/64-bits), Microsoft® Windows® Server 2008 (32-/64-bits), XP Home og Professional (32-/64-bits), Server 2003 (32-/64-bits), Mac OS X v10.4, v10.5, Linux
<b>Minstekrav til systemet</b>	Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB minne, 2 GB ledig harddiskplass. Mac OS X v10.4 eller senere: PowerPC G3- eller Intel® Core-prosessor, 512 MB minne, 1 GB ledig harddiskplass
<b>Anbefalte systemkrav</b>	Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 1 GB minne, 2 GB ledig harddiskplass. Mac OS X v10.4 eller senere: PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core-prosessor, 1 GB minne, 2 GB ledig harddiskplass
<b>Strøm</b>	Krav: Inngangsspenning (autofastsetting) 100 til 127 V vs (+/- 10%), 6 A; 220 til 240 V vs (+/- 10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Rekvista: Intern: innebygd universell strømforsyning. Forbruk: 500 watt maksimum (aktiv), 105 watt maksimum (ventemodus), 63 watt maksimum (strømsparing), mindre enn 1 watt maksimum (av)
<b>Mål (b x d x h)</b>	Uten emballasje: 1930 x 800 x 1350 mm. Med emballasje: Skriver: 2130 x 775 x 1320 mm; Multirull: 1420 x 480 x 510 mm
<b>Vekt</b>	Uten emballasje: 185 kg. Med emballasje: Skriver: 227,3 kg; Multirull: 36 kg
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur ved drift: 5 til 40 °C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 30 °C. Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 25 til 75 % RF. Lagringstemperatur: -20 til 55 °C. Fuktighet ved lagring: 0 til 95% RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstryke: LwAd7 B(A) (aktiv), 5,7 B(A) (klar). Lydtrykk: LpAm53 dB(A) (aktiv), 38 dB(A) (ventemodus)
<b>Sertifiseringer</b>	Sikkerhet: EU (i henhold til LVD og EN60950-1), Russland (GOST). EMC-sertifiseringer: Oppfyller kravene til ITE-produkter i klasse A: EU (EMC-direktivet)
<b>Garanti</b>	To års begrenset maskinvaregaranti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal lovgivning.

## Bestillingsinformasjon

**CM767A** Skriver, skriverstativ og skuff, skrivehoder (x 8), skrivehoderensere (x 8), introduksjonsblekkpatroner, rullmodul, brukervedlikeholdssett, hurtigreferanseveiledning, oppsettplakat, dokumentasjon og driverprogramvare, strømledning  
**CM768A** HP Designjet 4520ps 1067 mm skriver med innebygd Adobe PostScript

### Tilbehør

**CN088A** Serif PosterDesigner Software Pro for HP Designjet-skriver  
**Q5677A** HP Designjet 4500 220 V stableenhett  
**CM973A** HP Designjet 512 MB minneoppgradering  
**Q5680A** HP Designjet High Speed USB 2.0-kort  
**J7916G** HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec utskriftsserver  
**CN455A** SCP reprocontrol for HP (2 skriver)

### Blekkrekvista

**C5054A** HP 90 skrivehode med renseenhet, svart  
**C5055A** HP 90 skrivehode med renseenhet, cyan  
**C5056A** HP 90 skrivehode med renseenhet, magenta  
**C5057A** HP 90 skrivehode med renseenhet, gul  
**C5058A** HP 90 400 ml svart blekkpatron  
**C5059A** HP 90 775-ml svart blekkpatron  
**C5061A** HP 90 400 ml cyan blekkpatron  
**C5063A** HP 90 magenta 400 ml blekkpatron  
**C5065A** HP 90 400 ml gul blekkpatron

### Utskriftsmedier

**CG891A** HP Recycled Bond Paper - 1067 mm x 45,7 m (42 tommer x 150 fot)  
**Q8751A** HP Universal Bond-papir - 914 mm x 175 m  
**CG885A** HP Cockle-free Coated Paper - 1067 mm x 45,7 m (42 tommer x 150 fot)  
**C3868A** HP Natural kalkerpapir - 914 mm x 45,7 m (36 tm x 150 fot)

### Service og kundestøtte

**UN397E** HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 3 år  
**UN396E** HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 4 år  
**UN395E** HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 5 år  
**UN390E** HP Care Pack, 13x5 maskinvarestøtte samme dag på stedet med 4 timers responstid, 3 år  
**UN391PE** HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag etter garanti, 1 år  
**UN385PE** HP Care Pack, 13x5 maskinvarestøtte samme dag på stedet med 4 timers responstid etter garanti, 1 år  
**H7604E** standardinstallering  
**H4518E** nettkonfigureringsinstallering

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/no>



Publisert i EMEA 06/10 4AA2-4795NOE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garanti- og serviceklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

