



Munkafolyamatait korszerűsítheti, és hatékonyságát javíthatja, ha nagyformátumú nyomtatási lehetőségeit házon belül megvalósított színes lapolvasással egészíti ki. Ez a szkennel már működő környezetében és más gyártók különféle lapolvasó alkalmazásaival együtt is könnyen használható.



HP Designjet 4520
lapolvasó

Ideális megoldás olyan produkciós irodáknak vagy repró stúdióknak, illetve nyomtatási szolgáltatóknak, valamint a KKV és nagyvállalati területen tevékenykedő AEC, MCAD, GIS ügyfeleknek, ahol a munkacsoportoknak jó minőségű és nagyméretű beolvasott anyagokat kell előállítaniuk

Lerövidítheti az átfutási időt, ha a kiváló minőségű színes másolást és lapolvasást házon belül intézi.

A HP Designjet 4520 szkennel másodpercenként 76 mm színes, illetve 254 mm fekete-fehér beolvasási sebessége kimagasló másolási és szkennelési teljesítményt nyújt, és fokozza a hatékonyságot. A komoly olvasási felbontás kiváló minőségű képeket állít elő, amelyeken a színek valóságosak, a vonalak pedig precízek. A három CCD-olvasóval előállított 508 dpi optikai, illetve 9600 dpi növelt felbontás és a 0,1%-os vonalpontosság mellett megkülönböztethetetlenek egymástól a beolvasott fájlok és a visszakapott eredmények, mivel az eredeti dokumentumokról pontos másolat készül.

Állítson össze HP színes lapolvasóból, másolóból és nyomtatóból egy olyan ütőképes rendszert, amelyet más gyártók alkalmazásaival is használhat!

Az integrált másolórendszer a nyomtatóról, a hordozóanyagokról és a nyomtatási sorról valós idejű információkat ad, amelyeket a szkennel felhasználói felületén lehet leolvasni. Az előre konfigurált illesztőprogramok és az integrált hálózati kapcsolat révén ez a szkennel könnyen hozzárendelhető a HP Designjet 5x0/800, 1000, 40x0/45x0, 5x00, T610/T11x0, Z2100/Z3x00 és Z6100 sorozatú termékekhez. Nem kell a felhasználókat újból betanítani, ha a HP tervező-kivitelező megoldásának ez a szkennel is része. Használhatja más, iparágvezető gyártók különféle, így például raszter-vektor konverziós alkalmazásait is.

Lapolvasás, másolás és nyomtatás egyetlen gombnyomással.

38 cm-es, érintőképernyős grafikus kijelzőjével a kezelése egyszerű és könnyen átlátható. A fejlett másolási jellemzőkkel egyszerűsítheti a feladatokat. Az ideális kép elkészítéséhez a képeket felnagyíthatja vagy lekicsinyítheti, és beállíthatja a margókat is. A takarékos elhelyezéssel kíméli a hordozóanyag-felhasználást, a paneles elrendezéssel pedig egyszerűen készíthet óriás nagyításokat. A beolvasott fájlokat elmentheti hálózati mappába, vagy felírhatja CD-re és DVD-re. Az 1000Base-T hálózatkezelés és a TCP/IP protokoll segítségével a beépített billentyűzetről zökkenőmentesen kommunikálhat a hálózatban.

Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Lapolvasási sebesség | Színes (200 dpi/400 dpi turbo): akár 8 cm/s; Fekete-fehér (200 dpi/400 dpi turbo): akár 25 cm/s |
| Beolvasási felbontás | Max. 9600 dpi, változtatható felbontás beállítással 50 dpi-tól, 1 dpi-s lépésenként |
| Memória | Alapkiépítésben: 1 GB; Maximum: 1 GB; Merevlemez: 40 GB alapkitételben. |
| Médiatípusok | Nem koptató papír, pergamen, Mylar, szépia, tervrajz, műanyag, fólia, műanyag rétegelt, habalátetés karton, karton (farostlemez, kölapok, fémlapok vagy csiszoló, piszkos, durva, éles szélű, fémkapcsos, égett felületű anyagok nem.) |
| Papír maximális szélessége | 1092 mm |
| Médiakezelés | Egyenes lapolvasási papírut papírlap és karton eredeti példányokhoz |
| Illesztőfelület és csatlakoztathatóság | Alapkiépítésben: Megabites Ethernet (1000Base-T), FireWire (IEEE-1394a megfelelőségű) |
| Vezérlőpult | A másolási, lapolvasási és nyomtatási művelet egyszerűen kezelhető, hiszen színes LCD-érintőképernyő és könnyen átlátható szoftver vezérli. |
| Meghajtók készletezve | HP Macroinstaller with Windows® illesztőprogramok HP Designjet 5x0, 800, 1000, 40x0, 45x0, 5x00, T610/T11x0, Z2100/Z3x00 és Z6100 sorozatú termékekhez |
| Szoftver | Rendszer-helyreállító szoftver a lapolvasó rendszerhez, a HP Designjet 5x0, 800, 1000, 40x0, 45x0, 5x00, T610/T11x0, Z2100/Z3x00 és Z6100 sorozatú termékekhez való HP Macroinstaller with Windows® illesztőprogramokkal együtt |
| Kompatibilis operációs rendszerek | Windows Vista® (32 és 64 bites), Microsoft® Windows® Server 2008 (32 és 64 bites), XP Home és Professional (32 és 64 bites), Server 2003 (32 és 64 bites), Mac OS X v10.4 és v10.5. A meghajtók frissítésével kapcsolatos legújabb hírek a http://www.hp.com/go/4520scanner/drivers címen található |
| Kompatibilis hálózati operációs rendszerek | Windows Vista® (32 és 64 bites), Microsoft® Windows® Server 2008 (32 és 64 bites), XP Home és Professional (32 és 64 bites), Server 2003 (32 és 64 bites), Mac OS X v10.4 és MAC OS Xv10.5, Linux |
| Minimális rendszerkövetelmények | Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület. Mac OS X v10.4 vagy újabb verziója: PowerPC G3 vagy Intel® Core processzor, 512 MB RAM, 1 GB szabad merevlemez-terület |
| Javasolt rendszerkövetelmények | Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület. Mac OS X v10.4 vagy újabb verziója: PowerPC G4, G5 vagy Intel® Core processzor, 1 GB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület |
| Áramellátás | Követelmények: Bemeneti feszültség 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz, max. 5 A. Tápegység: Belső: beépített univerzális tápegység. Fogyasztás: Maximum 300 W (működés közben), maximum 3,5 W (kikapcsolva) |
| Méreték (sz x mé x ma) | Kicsomagolva: 1800 x 850 x 1380 mm |
| Súly | Kicsomagolva: 92,5 kg. Csomagolva: 146 kg |
| Működési környezet | Működési hőmérséklet: 5–40°C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–30°C. Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Javasolt működési páratartalom: 25–75% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: -20 – 55 °C. Tárolási páratartalom: 0–95% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd6,3 B(A) (működés közben), 5,8 B(A) (készletli állapotban). Hangnyomás: LpAm53 dB(A) (működés közben), 41 dB(A) (készletli állapotban) |
| Tanúsítványok | Biztonságtechnikai ismérvek: EU (LVD és EN60950-1 kompatibilis), Oroszország (GOST). EMC tanúsítványok: A osztályú ITE termékfelelősség: EU (EMC irányelv) |
| Garancia | Két év korlátozott jótállás a hardverelemekre. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változhatnak. |

Rendelési adatok

CM770A Szkenner, állvány, érintőképernyő (panelszámítógép), billentyűzet, gyors hivatkozási kézikönyv, üzembehelyezési útmutató, dokumentációs CD, rendszerhelyreállító DVD, ügyfélszolgálati tájékoztató, 2 db FireWire kábel, Ethernet kábel, tápkábel

Támogatott nyomtatók

HP Designjet 5x0/800, 1000, 40x0/45x0, 5x00, T610/T11x0, Z2100/Z3x00 és Z6100 sorozatú termékek

Szerviz és támogatás

UL639E HP Care Pack, következő munkanapi hardvertámogatás, 3 év
UL638E HP Care Pack, következő munkanapi hardvertámogatás, 4 év
UL637E HP Care Pack, következő munkanapi hardvertámogatás, 5 év
UL632E HP Care Pack, 4 órás válaszidejű 13x5 aznapi helyszíni hardvertámogatás, 3 év
UL633PE HP Care Pack, garancia utáni következő munkanapi hardvertámogatás, 1 év
UL627PE HP Care Pack, garancia utáni 4 órás válaszidejű 13x5 aznapi helyszíni hardvertámogatás, 1 év
H7604A/E normál telepítés
H4518A/E hálózati telepítés

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/hu>



Készült az EU-ban 09/09 4AA2-4796HUE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott termék és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibáért vagy hiányosságokért.

