



Strømlinjeform arbeidsflyten og forbedre produktiviteten ved å bringe fargeskanning internt for å komplementere kapasiteten innen storformatsutskrift. Denne skanneren integreres enkelt i ditt eksisterende miljø og med et bredt utvalg av skanneprogramvare fra tredjepart.



HP Designjet
4520-skanner

Ideell for produksjonsavdelinger innen reprografikk og utskriftsleverandører, og for AEC-, MCAD- og GIS-kunder i SMBer og konsern, der arbeidsgrupper og tekniske produksjonsavdelinger produserer storformatskanninger i høy kvalitet

Reduser omløpstiden ved å beholde fargeskanning og skanning av høykvalitet internt.

Med skanehastigheter opptil 76 mm per sekund i farger og 254 mm per sekund i svart/hvitt leverer HP Designjet 4520-skanneren enestående kopierings- og skanneytelse og øker effektiviteten. Kraftig skanneroppløsning gir høykvalitetsbilder med realistiske farger og presise linjer. Med en oppløsning på 508 dpi optisk og 9600 dpi forbedret fra 3 CCD-kameraer og 0,1% linjenøyaktighet blir de skannede filene ikke til å skjelle fra nye filer, og reproducerer originaldokumentene presist.

Bygg et kraftig HP fargeskann-kopi-utskriftssystem som kan integreres med tredjeparts programvare.

Det integrerte kopisystemet tilbyr sanntidsinformasjon i brukergrensesnittet fra skriver, medier og kø. De forhånds konfigurerte driverne og innebygd nettverkstilkobling gjør det enkelt å legge til denne skanneren til produkter i HP Designjet 5x0/800-, 1000-, 40x0/45x0-, 5x00-, T610/T11x0-, Z2100/Z3x00- og Z6100-seriene. Unngå ytterligere opplæring av brukerne ved å inkludere denne skanneren i din HP design-og-produksjonsløsning. Bruk et stort utvalg av programvare fra industriledende tredjeparter, slik som raster til vektor-konvertering.

Skann, kopier og skriv ut med et tastetrykk.

Berøringsskjermen på 38 cm gir enkel og intuitiv bruk. Bruk avanserte kopifunksjoner for å strømlinjeforme jobben. Forstørre eller redusere bilder og tilpasse marger for å lage det ideelle bildet. Bruk nestingalternativet for å lagre media, og gjør ekstra store forstørrelser enkelt med ruteinndelingsalternativet. Lagre skannede filer i en nettverksmappe eller brenn dem på CD eller DVD. Kommuniser sømløst via nettverket på det innebygde tastaturet, ved bruk av 1000Base-T-nettverk og TCP/IP-protokoller.

Tekniske spesifikasjoner

Skannehastighet	Farge (200 ppt /400 ppt turbo): opptil 8 cm/sek; Svart-hvitt (200 ppt /400 ppt turbo): opptil 25 cm/sek
Skanneoppløsning	opptil 9600 dpi med variable innstillinger for oppløsning fra 50 dpi, i trinn på 1 dpi
Minne	Standard: 1 GB; Maksimum: 1 GB; Harddisk: Standard, 40 GB.
Medietyper	Ikke-slipende papir, velinpapir, mylar, sepia, blåkopier, plast, film, plastlaminat, skumpapp, kartong (ikke kryssfinér, steinplater, metallplater eller slipende, skitne, grove, skarpe kanter, brente overflater eller overflater med metallklemme eller transparenter)
Maksimal mediebredde	1092 mm
Mediehåndtering	Rett skannerpapirbane for mating av papir- og kartongoriginaler
Grensesnitt og tilkobling	Standard: Megabit Ethernet (1000Base-T), FireWire (IEEE-1394a-samsvarende)
Kontrollpanel	Kopi-/skann-/utskriftsfunksjonene styres via en brukervennlig LCD-fargeberørings skjerm og intuitiv programvare
Medfølgende drivere	HP Macroinstallere med Windows®-drivere for produkter i HP Designjet 5x0-, 800-, 1000-, 40x0-, 45x0-, 5x00-, T610-, T11x0-, Z2100-, Z3x00- og Z6100-seriene
Programvare	Systemgjenopprettingsprogramvare for skannesystemet, inkludert HP Macroinstallere med Windows®-drivere for produkter i HP Designjet 5x0-, 800-, 1000-, 40x0-, 45x0-, 5x00-, T610-, T11x0-, Z2100-, Z3x00- og Z6100-seriene
Operativsystemkompatibilitet	Windows Vista® (32-/64-bits), Microsoft® Windows® Server 2008 (32-/64-bits), XP Home og Professional (32-/64-bits), Server 2003 (32-/64-bits), Mac OS X v10.4, v10.5. Informasjon om de siste driveroppdateringene finnes på http://www.hp.com/go/4520scanner/drivers
Kompatibilitet med nettverksoperativsystem	Windows Vista® (32-/64-bits), Microsoft® Windows® Server 2008 (32-/64-bits), XP Home og Professional (32-/64-bits), Server 2003 (32-/64-bits), Mac OS X v10.4, Mac OS X v10.5, Linux
Minstekrav til systemet	Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB minne, 2 GB ledig harddiskplass. Mac OS X v10.4 eller senere: PowerPC G3- eller Intel® Core-prosessor, 512 MB minne, 1 GB ledig harddiskplass
Anbefalte systemkrav	Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 1 GB minne, 2 GB ledig harddiskplass. Mac OS X v10.4 eller senere: PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core-prosessor, 1 GB minne, 2 GB ledig harddiskplass
Strøm	Krav: Inngangsspenning 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz, 5 A maks. Rekvizita: Intern: innebygd universell strømforsyning. Forbruk: Maks. 300 watt (aktiv), maks. 3,5 watt (av)
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: 1800 x 850 x 1380 mm
Vekt	Uten emballasje: 92,5 kg. Med emballasje: 146 kg
Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 5 til 40 °C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 30 °C. Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 25 til 75 % RF. Lagringstemperatur: -20 til 55 °C. Fuktighet ved lagring: 0 til 95% RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstyrke: LwAd6,3 B(A) (aktiv), 5,8 B(A) (klar). Lydtrykk: LpAm53 dB(A) (aktiv), 41 dB(A) (ventemodus)
Sertifiseringer	Sikkerhet: EU (i henhold til LVD og EN60950-1), Russland (GOST). EMC-sertifiseringer: Oppfyller kravene til ITE-produkter i klasse A: EU (EMC-direktivet)
Garanti	To års begrenset maskinvaregaranti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal lovgivning.

Bestillingsinformasjon

CM770A Skanner, stativ, berørings skjerm (PC-skjerm), tastatur, hurtigreferanseveiledning, installeringsplakat, CD med dokumentasjon, systemgjenopprettings-DVD, kundeserviceveiledning, FireWire-kabler (x 2), Ethernet-kabel, strømledning

Skrivere som støttes

Produkter i HP Designjet 5x0/800-, 1000-, 40x0/45x0-, 5x00-, T610/T11x0-, Z2100/Z3x00- og Z6100-seriene

Service og kundestøtte

UL639E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 3 år
UL638E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 4 år
UL637E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 5 år
UL632E HP Care Pack, 13x5 maskinvarestøtte samme dag på stedet med 4 timers responstid, 3 år
UL633PE HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag etter garanti, 1 år
UL627PE HP Care Pack, 13x5 maskinvarestøtte samme dag på stedet med 4 timers responstid etter garanti, 1 år
H7604A/E standardinstallering
H4518A/E nettverksinstallering

Du finner en komplett liste over rekvizita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/no>



Publisert i EMEA 09/09 4AA2-4796NOE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garanti- og brukerveiledningene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

