



Interné farebné skenovanie, spolu s možnosťou veľkoformátovej tlače, zefektívni pracovný tok a zvýši produktivitu. Jednoduchá integrácia do existujúcich prostredí, spolu s celou škálou skenovacích aplikácií od tretích strán.



Skener HP Designjet
4520

Ideálne pre výrobné oddelenia v reprografických štúdiách a dodávateľov tlačových služieb ako aj pre odberateľov AEC, MCAD a GIS v malých a stredných podnikoch a v tých, ktorých pracovné skupiny a technické a výrobné oddelenia musia produkovať vysokokvalitné, veľkoformátové snímky

Skráťte čas potrebný na spracovanie úloh pomocou vysokokvalitného farebného kopírovania a skenovania vykonávaného interne.

S rýchlosťou skenovania až 76 mm (3 palce) za sekundu vo farbe a 254 mm (10 palcov) za sekundu čierno-bielo prináša skener HP Designjet 4520 vynikajúci výkon kopírovania a skenovania, čím zvyšuje efektívnosť. Vysoké rozlíšenie skenovania vytvára vysokokvalitné obrázky s realistickými farbami a presnými líniami. Vďaka optickému rozlíšeniu 508 dpi a 9600 ppi v režime rozšírenom pomocou 3 optických snímačov, ako aj presnosti línii 0,1 %, budú vaše naskenované súbory na nerozoznanie od nového výstupu a budú presnou reprodukciou originálnych dokumentov.

Zostavte si výkonný systém HP na farebné skenovanie-kopírovanie-tlač, do ktorého možno integrovať aplikácie od tretích strán.

Integrovaný systém kopírovania obsahuje informácie o tlačiarni, médiách a poradí úloh v reálnom čase v používateľskom rozhraní skenera. Vopred nakonfigurované jednotky a zabudovaná zapojiteľnosť siete uľahčuje pripojiť tento skener k vášmu HP Designjet 5x0/800, 1000, 40x0/45x0, 5x00, T610/T11x0, Z2100/Z3x00 a k výrobkom rady Z6100. Eliminujte potrebu preškolovania používateľov zaradením tohto skenera do svojho dizajnérsko-produkčného riešenia HP. Používajte škálu špičkových aplikácií od tretích strán, ako je napríklad konverzia rastrov na vektory.

Skenujte, kopírujte a tlačte dotykom tlačidla.

Používajte dotykový grafický displej s uhlopriečkou 15 palcov na jednoduchú, intuitívnu prevádzku. Používajte pokročilé funkcie kopírky na zefektívnenie svojej práce. Zväčšujte alebo zmeňujte obrázky a upravujte ich okraje, aby ste dosiahli ideálny obraz. Využívajte možnosť skladania súborov vedľa seba podľa vloženého média a jednoducho zhotovujte mimoriadne veľké zväčšeniny pomocou možnosti tvorby a skladania panelov. Ukladajte naskenované súbory do sieťového priečinka alebo ich napáľujte na CD alebo DVD. Komunikujte plynulo cez sieť pomocou zabudovanej klávesnice, sieťového pripojenia 1000Base-T a protokolov TCP/IP.

Technické špecifikácie

Rýchlosť snimaní	Farebné (200 dpi/400 dpi turbo): až 8 cm/sek.; Čiernobiele (200 dpi/400 dpi turbo): až 25 cm/sek
Rozlíšenie skenovania	Až do 9 600 dpi, s variabilným nastavením rozlíšenia od 50 dpi s krokom po 1 dpi
Pamäť	Štandardné: 1 GB; Maximum: 1 GB; Pevný disk: Štandard, 40 GB.
Typy médií	Neabrazívny papier, pergamenový papier, Mylar, sépiovohnedý papier, modrotlačový papier, plastová fólia, plastový laminát, penová tabuľa, kartón (nie preglejka, kamenné tabule, kovové tabule alebo abrazívne, špinavé, drsné, spálené povrchy a povrchy s kovovými svorkami alebo ostrými rohmi)
Maximálna šírka média	1 092 mm
Manipulácia s médiami	Priama dráha skenovania papiera pre listové a kartónové originály
Rozhranie a konektivita	Štandardné: Megabitová Ethernet (1000Base-T), FireWire (vyhovuje IEEE1394a)
Ovládací panel	Využívajte možnosti kopírovania/skenovania/tlačie pomocou jednoduchej farebnej dotykovej obrazovky LCD a intuitívneho softvéru
Zahnuté ovládače	HP Macroinstaller s jednotkami Windows® pre HP Designjet 5x0, 800, 1000, 40x0, 45x0, 5x00, výrobky radyT610,T11x0,Z2100,Z3x00,Z6100
Softvér	Softvér na obnovu systému pre systém skenovania, vrátane HP Macroinstaller s jednotkami Windows® pre HP Designjet 5x0, 800, 1000, 40x0, 45x0, 5x00, výrobky radyT610,T11x0,Z2100,Z3x00,Z6100
Kompatibilita operačných systémov	Windows Vista® (32/64-bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32/64-bit), XP Home a Professional (32/64-bit), Server 2003 (32/64 bit), Mac OS X v10.4,v10.5. Aktuálne informácie o vylepšeniach ovládačov sú k dispozícii na webovej stránke http://www.hp.com/go/4520scanner/drivers
Kompatibilita sieťových operačných systémov	Windows Vista® (32/64-bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32/64-bit), XP Home a Professional (32/64-bit), Server 2003 (32/64-bit), Mac OS X v10.4, Mac OS Xv10.5, Linux
Minimálne systémové požiadavky	Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB voľného miesta na disku. Mac OS X v10.4 alebo novší: Processor PowerPC G3 alebo Intel® Core, 512 MB RAM, 1 GB voľného miesta na pevnom disku
Odporúčané systémové požiadavky	Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB voľného miesta na disku. Mac OS X v10.4 alebo novší: Processor PowerPC G4, G5, alebo Intel® Core, 1 GB RAM, 2 GB voľného miesta na pevnom disku
Zdroj	Požiadavky: Vstupné nap. 100 až 240 V str. prúdu (+/- 10 %), 50/60 Hz, max. 5 A. Napájanie: Interný: zabudovaný univerzálny zdroj napájania. Spotreba: Max. 300 wattov (zapnutý), min. 3,5 wattov (vypnutý)
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: 1 800 x 850 x 1 380 mm
Hmotnosť	Bez balenia: 92,5 kg. Balené: 146 kg
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 5 až 40 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 30 °C. Prevádzková vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 25 do 75 % relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: -20 až 55 °C. Skladovacia vlhkosť: od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: akustický výkon: LwAd6,3 B(A) (aktívny režim), 5,8 B(A) (pohotovostný). Akustický tlak: LpAm53 dB(A) (aktívna), 41 dB(A) (pohotovostný režim)
Certifikáty	Bezpečnosť: EU (vyhovuje LVD a EN60950-1), Rusko (GOST). Certifikácie elektromagnetickej kompatibility: Vyhovuje norme pre produkty triedy A ITE: EÚ (smernica o EMC)
Záruka	Dvojrôčná obmedzená záruka na hardvér. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

Objednávkové informácie

CM770A Skener, stojan, dotyková obrazovka (panelový PC), klávesnica, rýchla referenčná príručka, plagát nastavení, dokumentácia na CD, obnova systému na DVD, príručka užívateľského servisu, káble FireWire (2 x), kábel Ethernet, napájacia šnúra

Podporované tlačiarne

HP Designjet 5x0/800, 1000, 40x0/45x0, 5x00,T610/T11x0,Z2100/Z3x00, a výrobky radyZ6100

Servis a podpora

UL639E HP Care Pack, hardvérová podpora nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UL638E HP Care Pack, hardvérová podpora nasledujúci pracovný deň, 4 roky
UL637E HP Care Pack, hardvérová podpora nasledujúci pracovný deň, 5 rokov
UL632E HP Care Pack, Odzova do 4 hodín 13x5 hardvérová podpora u zákazníka v rovnaký deň, 3 roky
UL633PE HP Care Pack, hardvérová podpora po záruke nasledujúci pracovný deň, 1 rok
UL627PE HP Care Pack, pozáručný servis do 4 hodín 13x5 hardvérová podpora u zákazníka v rovnaký deň, 1 rok
H7604A/E Štandardná inštalácia
H4518A/E Sieťová inštalácia
Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/sk/>



Vytvorené v EÚ 09/09 4AA2-4796SKE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

