Δικτυακός σαρωτής εγγράφων επίπεδης επιφάνειας HP Scanjet N6350

Βελτιώστε την παραγωγικότητα της ομάδας εργασίας ή του γραφείου –μοιραστείτε μια σειρά προηγμένων εργαλείων αποτύπωσης εγγράφων μέσω του ενσύρματου δικτύου σας Ethernet. Σαρώστε αυτόματα πολυσέλιδα έγγραφα –μίας ή δύο όψεων– και μοιραστείτε τα σε φακέλους του δικτύου ή μέσω email.

Ο δικτυακός σαρωτής εγγράφων επίπεδης επιφάνειας HP Scanjet N6350 είναι μια ευέλικτη συσκευή, σχεδιασμένη για γραφεία και μικρές ομάδες εργασίας που θέλουν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα με την κοινή χρήση προηγμένων λειτουργιών αποτύπωσης εγγράφων και τα εργαλεία αρχειοθέτησης πληροφοριών μέσω του δικτύου.

Μοιραστείτε ισχυρή, ευέλικτη απόδοση με πολλούς χρήστες μέσω ενσωματωμένης δυνατότητας δικτύωσης.
Συνδέστε αυτή την ευέλικτη συσκευή αποτύπωσης εγγράφων στο δίκτυο Ethernet που διαθέτετε και μοιραστείτε τη σάρωση με πολλούς χρήστες. Δεν απαιτείται εξειδίκευση IT – απλά συνδεθείτε και αρχίστε να εργάζεστε. Επεξεργαστείτε πληροφορίες γρήγορα και αποτελεσματικά με την εύκολη σάρωση και αποστολή ψηφιακών αρχείων απευθείας από το σαρωτή. Διαχειριστείτε την πρόσβαση και τις θέσεις "αποθήκευση σε" με προαιρετικό PIN ασφαλείας. Ενσωματώστε τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης εγγράφων με τα συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης ISIS®, TWAIN και WIA.

Σαρώστε πολυσέλιδα έγγραφα γρήγορα και αξιόπιστα, χάρη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων διπλής όψης.
Ενισχύστε την παραγωγικότητα με εύκολη αποτύπωση εγγράφων χωρίς επιτήρηση. Τοποθετήστε έως 50 φύλλα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων και αφήστε τα να σαρωθούν με ταχύτητα έως 15 σελ/λεπτό ή 6 εικόνων/λεπτό για έγγραφα διπλής όψης. Χειριστείτε ευρεία γκάμα πρωτοτύπων – επαγγελματικές κάρτες, συρραμμένα έγγραφα, φωτογραφίες, ακόμα και διαφάνειες/αρνητικά 35mm– χρησιμοποιώντας το σαρωτή επίπεδης επιφάνειας. Διαχειριστείτε, οργανώστε και μοιραστείτε φωτογραφίες με το ScanSoft® PaperPort® ή το Presto! PageManager®[1].

Απλοποιήστε τις διαδικασίες σάρωσης με εύκολες συντομεύσεις και αυτόματη βελτίωση εικόνας.
Βελτιώστε την απόδοση στο γραφείο με ένα έξυπνο περιβάλλον χρήσης βάσει εργασιών και κουμπιά ενός αγγίγματος για "σάρωση" και "αντιγραφή"[2]. Απλοποιήστε τις διαδικασίες ορίζοντας συντομεύσεις για συνηθισμένες εργασίες, όπως σάρωση σε PDF ή σαρώστε έγγραφα στο Microsoft Word και ανοίξτε τα με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία σάρωσης της HP για αυτόματη εξάλειψη της παραμόρφωσης, περικοπή και περιστροφή των ψηφιοποιημένων αρχείων και επιλέξτε εξαίρεση χρωμάτων για να βελτιώσετε την ακρίβεια του OCR. Αποθηκεύστε σαρωμένα έγγραφα στην καταλληλότερη μορφή: PDF, TIFF ή JPEG.

[1] Τα ScanSoft® PaperPort® και Presto! PageManager® είναι συμβατά με Windows 2000, XP και Vista

[2] Εκτυπώστε ένα αντίγραφο σαρωμένης εικόνας σε υπάρχοντα προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος σαρωτή	Επίπεδης επιφάνειας, ADF
Τεχνολογία σάρωσης	Συσκευή συζευγμένων φορτίων (CCD)
Συνιστώμενη ημερήσια απόδοση	Έως 500 σελίδες
Ταχύτητα σάρωσης (ADF, A4)	Έως 15 σελ. ή 6 εικ./λεπτό (α/μ, γκρι)
Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: Έως 2.400 dpi Υλικό: Επίπεδη επιφάνεια: έως 2400 x 2400 dpi, ADF: μέχρι 600 x 600 dpi Ενισχυμένη: Έως 19.200 dpi Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400
Βάθος bit	48 bit
Επίπεδο κλίμακας γκρι	65536
Κλιμάκωση	12 έως 2400% σε βήματα του 1%
Ταχύτητα σάρωσης	Έγγραφο A4 σε αρχείο PDF (200 dpi, έγχρωμο, pdf μόνο με εικόνα): περίπου 50 δευτ. Έγγραφο A4 σε αρχείο PDF με δυνατότητα αναζήτησης (300 dpi, έγχρωμο, pdf κειμένου με δυνατότητα αναζήτησης): περίπου 30 δευτ. Έγγραφο A4 σε email (300 dpi, έγχρωμο, pdf κειμένου με δυνατότητα επεξεργασίας ως συνημμένο email): περίπου 42 δευτ. Φωτογραφία 10 x 15 cm (4 x 6 iv.) σε αρχείο (200 dpi, έγχρωμη 24 bit, jpg): περίπου 32 δευτ.
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)	Βασική, 50 φύλλων
Μέγεθος εγγράφου	Ελάχιστο: Επίπεδη επιφάνεια, χωρίς ελάχιστο Μέγιστο: 216 x 292 mm
Μέγεθος μέσων, ADF	A4, A5, προσαρμοσμένο
Βάρος εγγράφου	Ελάχιστο: 50 g/m²; Μέγιστο: 120 g/m²
Ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης	Ναι, μήκος
Πίνακας ελέγχου	5 κουμπιά στον πίνακα ελέγχου (Άκυρο, Αντιγραφή, Λειτουργία, Σάρωση, Ρύθμιση), κουμπιά πλοήγησης και επιλογής (επάνω βέλος, κάτω βέλος, Πίσω, OK), αριθμητικό πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων για εισαγωγή PIN
Λειτουργίες εισόδου σάρωσης	Σάρωση πρόσοψης στο λογισμικό σάρωσης HP, Αντιγραφή εγγράφων HP, σάρωση μέσω λογισμικού με το λογισμικό σάρωσης HP, εφαρμογή χρήστη μέσω προγραμμάτων οδήγησης TWAIN, ISIS ή WIA
Μορφή αρχείων σάρωσης	PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, JPG, BMP, TIFF, TIFF συμπιεσμένης μορφής, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF
Βελτιώσεις φωτογραφίας	Προσαρμογή φωτισμού, αφαίρεση κόκκινων ματιών, αποκατάσταση εικόνας, φωτισμός φωτογραφίας
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	Για Windows®: Λογισμικό HP Scan, Προγράμματα οδήγησης EMC IISIS/TWAIN, Nuance PaperPort 11*, I.R.I.S. Readiris Pro OCR*, NewSoft Presto! BizCard*, *Σημείωση: το προϊόν διατίθεται με 3 άδειες για όλο το λογισμικό τρίτων προμηθευτών. Μπορείτε να προμηθευτείτε περισσότερες άδειες χρήσης.
Διαχείριση ασφάλειας	Δυνατότητα προαιρετικής ασφάλειας με PIN 4 ψηφίων
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Δυνατότητα για Microsoft® Windows® 7. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/Windows7. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP x64, Windows® 2000
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Δυνατότητα για Microsoft® Windows® 7 (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/windows7, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες), Windows Vista®: επεξεργαστής 1,3 GHz, μνήμη RAM 1 GB. Windows® XP Home, XP Professional: επεξεργαστής 1,3 GHz, μνήμη RAM 512 MB Windows® 2000: επεξεργαστής 800 MHz, μνήμη RAM 256 MB Για όλα τα συστήματα: 60 MB (μόνο προγράμματα οδήγησης EMC ISIS/TWAIN), ελεύθερος χώρος 450 MB στον σκληρό δίσκο (συνιστώνται 500 MB επιπλέον και θύρα Hi-Speed USB 2.0 για εκτενή χρήση του ADF), μονάδα CD-ROM, οθόνη 800 x 600 SVGA, χρώμα 16 bit
Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος	Δυνατότητα για Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®: μνήμη RAM 2 GB. Windows® XP Home, XP Professional, 2000: μνήμη RAM 1 GB. Για όλα τα συστήματα: επεξεργαστής 2,4 GHz, διαθέσιμος χώρος 4 GB στον σκληρό δίσκο, οθόνη SVGA 800 x 600, χρώμα 16 bit, συνιστάται θύρα Hi-Speed USB 2.0 για εκτενή χρήση του ADF
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Βασική: 1 Ethernet, 1 Hi-Speed USB 2.0
Αντικαθιστώμενα μέρη	Κιτ αντικατάστασης ρολού, πανιά καθαρισμού
Διαστάσεις (π x β x υ)	502 x 415 x 168 mm
Βάρος	6,7 kg; συσκευασμένο: 8,21 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 35° C; Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 έως 60° C Υγρασία λειτουργίας: 15 έως 80% σχετική υγρασία; Υγρασία αποθήκευσης: 0 έως 90% σχετική υγρασία
Απαιτήσεις ισχύος	Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%); κατανάλωση: 60 watt μέγιστη
ENERGY STAR	Ναι
Πληροφορίες συμμόρφωσης με κανονισμούς/ασφάλεια	IEC 60950-1 First Edition (2001), εθνικά παράγωγα προϊόντα, αντίστοιχες προαιρετικές και υποχρεωτικές πιστοποιήσεις: Κίνα (CCC), Ρωσία (GOST), Ταϊβάν (BSMI), Μεξικό (NOM)
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Κλάση B, Ε.Ε. (οδηγία EMC), ΗΠΑ και Καναδάς (κανόνες FCC), Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (ACMA), Κίνα (CCC), Κορέα (MIC), Ταϊβάν (BSMI), Ρωσία (GOST), Νότια Αφρική (I.C.A.S.A.)
Εγγύηση	Βασική περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Πληροφορίες παραγγελίας

L2703A	Δικτυακός σαρωτής εγγράφων επίπεδης επιφάνειας HP Scanjet N6350, καλώδιο Hi-Speed USB 2.0, καλώδιο Ethernet, καλώδιο τροφοδοσίας, CD-ROM με λογισμικό για Microsoft® Windows®, έντυπος οδηγός έναρξης χρήσης

Εξαρτήματα

L2701A	HP Scanjet N6310 - Κιτ αντικατάστασης κυλίνδρου ADF
C9943A	Πακέτο πανιών καθαρισμού ADF HP

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

U4939E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη (εκτός Τουρκίας, ΕΕΜ και Ρωσίας)

UJ999E HP Care Pack, βασική υπηρεσία αντικατάστασης, 3 έτη (μόνο ΕΕΜ και Ρωσία)

UH365E HP Care Pack, επιστροφή στο κέντρο αποθήκευσης, 3 έτη (μόνο Τουρκία)

UH361E HP Care Pack, επιτόπου αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη

UH360E HP Care Pack, επιτόπου αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 2 έτη (UH361E/UH360E μη διαθέσιμο σε όλες τις χώρες, ελέγξτε τη διαθεσιμότητα ανάλογα με τη χώρα)

Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα, ανατρέξτε στην τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση http://www.hp.com

http://www.hp.com

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Δημοσίευση στην EMEA 10/10 4AA2-4797ELE