



Selle äärmiselt lihtsa värviprinteri häälestamine ja kasutamine on nauditav. HP originaaltindid tagavad usaldusväärse printimise ja muljetavaldavad tulemused mis tahes printitöö puhul, alates koolitükkidest kuni veebilehe ja fotodeni. Parim valik muretaks printimiseks.

Printeriseeria HP Deskjet D2660 on mõeldud kasutajatele, kes otsivad töökindlat probleemideta toimivat värviprinterit igapäevasteks printitöödeks või teist printerit, mis tagab suurepärase kvaliteedi kõige puhul, alates dokumentidest kuni veebilehete, graafika ja fotodeni.

Naudi HP tuntud töökindluse ja headusega muretut igapäevaprintimist.

Kas otsite põhiprinterit, mida saaks kasutada kõige vajaliku printimiseks, alates kirjadest ja meilisõnumitest kuni fotode ja veebilehedeni? HP töökindlus tagab meelerahu – HP originaaltintidega terav mustvalge tekst ja erksad värvid. Samuti on HP ökonoomne – kuni 3 korda rohkem mustvalgeid ja 2,5 korda rohkem värvilehekülgi valikuliste suuremahuliste vahetuskasettidega². Vastab standardile ENERGY STAR®. Vähem jäätmeid – see HP toode on tehtud 50% ulatuses ümbertöödeldud plastist.

Lihtse paigaldamise ja kiirnuppude abil saate printeri kiiresti üles seada ja alustada tööga.

Häälestamine ja arvutiga ühendamise ei tekita sekeldusi – hõlbus sammhaaval paigaldamine tähendab, et kõik saab kiiresti töökorda. Kasutajasõbralikud juhtseadised teevad printeri kasutamise lihtsaks, vaja läheb vaid kolme kiirnuppu: toide, jätkamine ja kiirkatkestusnupp, mis võimaldab printitöö kiiresti peatada, säästes nii tinti, paberit ja raha. Tindi märgutuli hoiatab teid siis, kui tint hakkab otsa saama ja lihtne juurdepääs kassetidele tagab nende hõlpsa vahetamise.

Programmiga HP Smart Web Printing saate printida veebist rohkem ja palju mugavamalt¹.

HP Smart Web Printing kindlustab parema veebiprinti, olenemata sellest, mida te printite¹. Saate printida vaid vajaliku osa, ei midagi liigset. Kombineerige mitme saidi sisu ühele leheküljele, hoides nii kokku tinti ja paberit – enne printimist võite isegi formaati muuta ja redigeerida. Unustage kärbitud leheküljed ning ühegi fotota ja mõne üksiku tekstireaga väljaprintid. Ideaalne kursusetööde, ettetellitud lennupiletite, retseptide, kaartide, fotode ja muu vajaliku printimiseks veebist.

¹ Nõuab brauserit Microsoft Internet Explorer 6.0–8.0

² Võrreldes HP 300 mustade/kolmevärviliste tindikassetidega; HP suuremahulised tindikassetid ei ole kaasas, võite neid eraldi osta.

Tehniline spetsifikatsioon

Printimise tehnoloogia	HP termiline tindiprinter		
Prindikiirus	Dokumendi tüüp Mustvalge tekst, A4 Segamini tekst ja värvipildid, A4 10x15 cm värvifoto (fotopaber) Värviline täisleht, A4 (tavapaber)	Mustand Kuni 28 lk/min Kuni 21 lk/min Vaid 32 sekundiga Vaid 91 sekundiga	Tavaline Kuni 9 lk/min Kuni 6,5 lk/min Vaid 72 sekundiga Vaid 202 sekundiga
			Parim Kuni 5,5 lk/min Kuni 3 lk/min Vaid 72 sekundiga Vaid 203 sekundiga
	Sõltub tüübist, printimisrežiimist ja kujutiste keerukusest. Täpne kiirus sõltub süsteemi konfiguratsioonist, tarkvarast ja dokumendi keerukusest.		
Prindikvaliteet	Mustvalge: Kuni 600 viimistletud dpi-d Värvid: Optimeeritud tihedusel kuni 4800 x 1200 punkt/toll, arvutist värviprintimisel HP valitud fotopaberile sisendiga 1200 punkt/toll		
Operatsioonisüsteemide ühilduvus	Windows Vista® (32- ja 64-bitine); Microsoft® Windows® XP (SP1 või kõrgem, 32-bitine); Mac OS X v10.4, v 10.5; Linux (vt http://www.hp.com)		
Minimaalsed süsteeminõud	Windows®: Microsoft® Windows® XP (SP1) või kõrgem või 2000 (SP4) või kõrgem; Intel® Pentium® II, Celeron® või ühilduv protsessor; 233 MHz või parem; 128 MB RAM (256 MB või soovitatavalt rohkem); 600 MB kõvakettaruumi; Internet Explorer 6 või uuem; CD-ROM, USB port; Windows Vista®: 800 MHz 32-bitine (x86) või 64-bitine (64) protsessor; 512 MB RAM, 850 MB kõvakettaruumi; Internet Explorer; CD-ROM; USB port. *Microsoft® Windows® 2000 ja XP Professional x64 Editioni (SP1 või kõrgem) jaoks on saadaval ainult printeridraiver ja Toolbox. Macintosh: Mac OS X v10.4 või 10.5; PowerPC G3, G4, G5 või Intel® Core protsessor; 256 MB RAM; 500 MB vaba kõvakettaruumi; CD-ROM; USB port		
Mälu	Integreeritud mälu		
Printerikeeled	HP LIDIL, PML		
Kasseti joendus	+/- 0,0508 mm		
Töötükk (igakuine, A4)	Kuni 1000 lehekülge		
Kandja soovitatav kaal	A4: 75 kuni 90 g/m ² ; HP ümbrikud: 75 kuni 90 g/m ² ; HP kaardid: kuni 200 g/m ² ; HP 10 x 15 cm fotopaber: kuni 280 g/m ²		
Soovitatav meedium	Paber (tavaline, tindiprinteri, fotoprinteri), ümbrikud, lüümikud, sildid, kaardid, HP Advanced Photo Paper (täiustatud fotopaber), pealettrigitavad siirdepildid, ääristeta kandjad, panoraamformaad		
Kandjate formaadid	Standardne: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, Kohandatud: 76 x 127 kuni 216 x 279 mm		
Paberi käsitlemine	80-leheline paberisalg, 20-leheline väljundisalg		
Kandja käsitlemine, sisend	Lehed: Kuni 80, Ümbrikud: Kuni 10 Kaardid: Kuni 20, Kiled: Kuni 15, Sildid/A4-lehed: Kuni 10		
Paberisalg	Standardne: 1, fakultatiivne: 1		
Kandja käsitlemine, väljund	Kuni 20		
Mõlemale lehepoolele printimine	Käsitsi (varustatud draiveri toega)		
Voolu nõuded	Sisendpinge 100 kuni 240 V vahelduvpinge (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); võib piirkonniti erineda, Välimine		
Voolu tarbimine	20 vatti maksimum, 10 vatti maksimum (aktiivne), 1,5 vatti maksimum (ootel), 1,1 vatti maksimum (energiasääst), 0,35 vatti maksimum (väljas)		
Liides ja ühenduvus	Kiire USB 2.0		
Juhtpaneel	4 märgutuld (toide, jätkamine, värvitindi lõpunaidik, musta tindi lõpunaidik), 3 nuppu (toide, tühistamine, jätkamine)		
Juurdekuuluv tarkvara	HP Photosmart Essential 3.5		
Mõõtmed (LxSxK)	Pakendita: 453 x 207 x 172 mm, Maksimum: 433 x 485 x 142 mm (sisestussalg ja pikendus täielikult välja tõmmatud), pakitud: 484 x 219 x 246 mm		
Kaal	Pakendita: 2,73 kg, pakitud: 4,2 kg		
Töökeskkond	Keskkonnavahekiirus: töitemperatuur: 5 kuni 40 °C; Soovitatav töökeskkonna temperatuur: 15 kuni 30° C; töökeskkonna õhuniiskus: Suhteline õhuniiskus 20 kuni 80%; Soovitatav töökeskkonna õhuniiskus: Suhteline õhuniiskus 20 kuni 80%; Hoiukoha temperatuur: -40 kuni 60 °C; Hoiukoha õhuniiskus: Suhteline õhuniiskus 5 kuni 90%; müratase iso 9296 järgi: müratase: 6,5 B(A)		
ENERGY STAR	Jah		
Kulumaterjalide eluiga	Tootlusandmed leiate aadressilt www.hp.com/go/learnaboutsupplies või toote pakendilt		
Garantii	Standardne üheaastane piiratud riistvaragarantii. Garantii ja toe valikuvõimalused sõltuvad tootest, riigist ja kohalikust seadusandlusest.		

Tellimisalane teave

CH366B	Printer HP Deskjet D2660, HP 300 must tindikassett, HP 300 kolmevärviline tindikassett, HP tarkvara CD, häälestusjuhend, kasutusjuhend, toiteplokk ja juhe.
---------------	---

Lisavarustus	
Q6264A	HP Hi-Speed USB-kaabel (6 ft./1.8 m)
C6520A	HP USB kaabel 2.0 (a-b) 3-meetrine

Kulumaterjalid	
CC640EE	HP must tindikassett nr 300
CC643EE	HP kolmevärviline tindikassett nr 300
CC641EE	HP must tindikassett nr 300XL
CC644EE	HP kolmevärviline tindikassett nr 300XL

Kandjad	
Q6593A	HP professionaalne matt tindiprinteripaber-150 lehte/A4/210 x 297 mm
Q8691A	HP laiskeline fotopaber Advanced -25 lehte/10 x 15 cm ääristeta
C5977B	HP sätavvalge tindiprinteripaber-500 lehte/A4210 x 297 mm

Teenindus ja tugi

UG059E HP Hoolduspakett, vahetamine järgmisel tööpäeval, kolm aastat

UG184E HP hoolduspakett, vahetusteenus (tavaline vahetusaeg), kolm aastat

UG232E HP hoolduspakett, poodi tagastamise teenus, kolm aastat. (UG232E: Ainult Balti riigid, Kreeka, Poola, Türgi, Euroopa tekkivad turud (EEM), Sloveenia, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari. UG059E/UG184E: ülejäänud Euroopa maades).

Varustuse, prindikandjate ja lisavarustuse täieliku nimekirja saamiseks palun pöörduge HP veebilehele <http://www.hp.com>

<http://www.hp.ee>

