



Rychlý tisk a kopírování na formát A3 zefektivňuje práci a zvyšuje produktivitu uživatelů. Úsporu času a efektivnější provádění kancelářských úkonů vám poskytnou funkce skenování na e-mail, digitální odesílání, (volitelné) faxování a řadu možností pro dokončování úloh a manipulaci s papírem.

Skvělá volba pro pracovní skupiny o 30 až 50 uživatelích ve velkých a středních podnicích, které vyžadují rychlý (a velmi rychlý) velkoobjemový a cenově efektivní tisk a kopírování s možnostmi digitálního odesílání, skenování, volitelného faxování a profesionálního dokončování.

Zjednodušení každodenních kancelářských úkonů a úspora drahocenného času.

Panel Easy Select Control Panel poskytuje intuitivní a konzistentní ovládání v rámci celé produktové řady HP. Oceníte rychlý tisk a kopírování rychlostí až 50 str./min. Úspora času: integrujte práci s dokumenty do pracovních toků se skenováním do e-mailu dalšími možnostmi digitálního odesílání pro jednoduchý převod dokumentů z papírového do elektronického formátu. Přidejte Analogový fax 300 pro multifunkční tiskárny HP LaserJet¹ a budete moci snadno odesílat a přijímat dokumenty. Šetřete papírem s oboustranným kopírováním a skenováním pomocí duálního barevného skeneru.

Nárůst produktivity uživatelů a zvýšení výkonu.

Tvorba složitých dokumentů pomocí řady možností pro dokončování úloh: třídička s 8 zásobníky pro snadné třídění či řazení, odkládací zásobník na 3 000 listů, sešivačka/odkládací zásobník a multifunkční finišer pro tvorbu brožur. Díky duálnímu skeneru můžete rychle snímat vysoce kvalitní barevné obrázky v rozlišení 600 x 600 dpi. Standardní oboustranný tisk, kopírování a skenování vám ušetří papír a zvýší produktivitu. Možnosti multifunkčního zařízení můžete dále rozšířit přidáním pokročilých řešení pro snímání dokumentů, správu úloh a zabezpečení.

U multifunkčního zařízení HP LaserJet MFP můžete počítat s trvale spolehlivým provozem.

Pověstná spolehlivost tiskáren HP LaserJet nabízí bezstarostný provoz. S originálními tiskovými kazetami HP LaserJet s inteligentní technologií tisku Smart bude váš tisk konzistentní a bezproblémový. Budete moci tisknout skvěle vyhlížející dokumenty v tiskové kvalitě 1 200 dpi. Snadné objednávání a správa spotřebního materiálu se službou HP SureSupply². Aplikace HP Jetadmin umožňuje vzdálenou konfiguraci a aktivní správu skupiny zařízení, čímž urychluje celkový proces správy. Síťové možnosti aplikace HP Jetdirect vám nabízí spolehlivé sdílení v rámci velkých pracovních skupin.

¹ Funkce faxování je volitelná; nutno zakoupit samostatně

² Funkce programu a dostupnost se mohou v různých zemích lišit

Další informace naleznete na webové adrese www.hp.com/learn/suresupply.



Multifunkční tiskárna HP
LaserJet M9059

Přehled kompletní řady



Multifunkční tiskárna HP LaserJet M9059

- HP LaserJet M9059 MFP: rychlost tisku a kopírování až 50 str./min.
- kvalita efektivního výstupu 1 200 dpi
- rozlišení skenování 600 x 600 dpi
- pevný disk 80 GB
- paměť 394 MB RAM rozšiřitelná až na 512 MB
- procesor 533 MHz
- technologie s okamžitým náběhem
- připojení příslušenství od třetí strany prostřednictvím hostitele USB
- připojení k síti Gigabit Ethernet
- standardní vstupní kapacita 3 200 listů s víceúčelovým vstupním zásobníkem na 100 listů
- dva vstupní zásobníky na 500 listů
- vstupní zásobník na 2 000 listů a automatický podavač dokumentů na 100 listů.

Doporučené příslušenství



J7972G
Paralelní karta HP 1284B



J8007G
Bezdrátový tiskový server HP
Jetdirect 690n IPv6/IPSec
802.11g



C8091A
Náplň kazety se sponami HP



C8092A
Zásobník svorek HP, 5000
ks



C9153A
Souprava pro uživatelskou
údržbu HP 220 V



Q5693A
Třídička s 8 přihrádkami pro
zařízení HP LaserJet MFP



C8084A
Odkládací zásobník na
3 000 listů pro zařízení HP
LaserJet MFP



C8085A
Sešivačka/odkládací
zásobník na 3 000 listů pro
zařízení HP LaserJet MFP



C8088B
Multifunkční finišer pro HP
LaserJet MFP



Q3701A
Analogové faxové
příslušenství HP LaserJet MFP
300



Q7719A
HP 256 MB 100pinová
paměť DDR DIMM



J8019A
Zabezpečený vysoce
výkonný pevný disk HP

Údaje o provozu a záruce

Provozní prostředí	Provozní teplota: 15 až 32,5 °C. Doporučená provozní teplota: 17,5 až 25 °C. Provozní vlhkost: Relativní vlhkost 20 až 80 %. Provozní vlhkost doporučená: 30 až 70% RH. Teplota skladování: 0 až 35 °C. Vlhkost skladování: 15 až 90 % RH. Hladina hluku dle ISO 9296: akustický výkon: LwAd7,5 B(A) (aktivní), 5,6 B(A) (pohotovostní režim). Akustický tlak: LpAm58 dB(A) (aktivní), 39 dB(A) (pohotovostní režim)
Certifikáty	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 třída A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC hlava 47 CFR, část 15 třída A/ICES-003, vydání 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, směrnice EMC 2004/108/EC a směrnice pro nízké napětí 2006/95/EC, příslušné označení CE. Předepsané normy: Argentina (značka TÜV S-Rs. 92/98/Ds. 1009/98), Austrálie (AS/NZ 3260), Kanada (cULCAN/CSA C22.2 č. 60950-00), Čína (GB4943), Česká republika (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonsko (EEL-EN60950-IEC 60825-1), EU (značka CE Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES), Německo (TÜV- EN60950-IEC 60825-1), Maďarsko (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Japonsko (Zákon o rádiovém záření), Litva (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexiko (NOM NYCENOM 019 SCFI), Polsko (B značka IEC 60950-IEC60825-1), Rusko (GOST- R50377), Slovensko (IEC 60950-IEC60825-1), Slovinsko (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Jižní Afrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR kapitola 1 podkapitola J pro laserová zařízení); Laserová/LED zařízení třídy 1. ENERGY STAR: Ne
Záruka	90denní záruka pouze na díly. Možnosti záruky a podpory se u různých produktů a v závislosti na zemi a znění místních zákonů liší.

Informace pro objednávání



Multifunkční tiskárna HP LaserJet M9059 (CE800A)

Tiskárna HP LaserJet 9059 MFP, napájecí kabel se zástrčkou pro Velkou Británii a Evropu, tisková kazeta, disk CD s dokumentací, přelepka ovládacího panelu, dva standardní vstupní zásobníky na 500 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník na 2 000 listů, výběr výstupního zařízení pro manipulaci s papírem, příslušenství na automatický oboustranný tisk (předem nainstalované), vestavěný tiskový server HP Jetdirect, automatický podavač dokumentů (ADF). Tiskárna musí být objednána s jedním ze čtyř příslušenství pro výstup papíru.

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Příslušenství

J7972G	Paralelní karta HP 1284B
C8091A	Náplň kazety se sponami HP
C8092A	Zásobník svorek HP, 5000 ks
C9153A	Souprava pro uživatelskou údržbu HP 220 V
Q5693A	Třídíčka s 8 přihrádkami pro zařízení HP LaserJet MFP
C8084A	Odkládací zásobník na 3 000 listů pro zařízení HP LaserJet MFP
C8085A	Sešivačka/odkládací zásobník na 3 000 listů pro zařízení HP LaserJet MFP
C8088B	Multifunkční finišer pro HP LaserJet MFP
Q3701A	Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300
Q7719A	HP 256 MB 100pinová paměť DDR DIMM
J8019A	Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP
J7989G	Vysoce výkonný pevný disk HP Serial ATA
T1936AA	Software HP MFP Digital Sending 4.0
J8018A	Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk EIO HP

Spotřební materiál

CE266C Černá nátišková kazeta pro tiskárny HP LaserJet CE266C

Možnosti připojení

J8007G	Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
J7934G	Tiskový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

Servis a podpora

UP833E	HP Care Pack, hardwarová podpora následující pracovní den, 5 let
UP848E	HP Care Pack, hardwarová podpora následující pracovní den, 4 roky
UP845E	HP Care Pack, hardwarová podpora následující pracovní den, 3 roky
UP846E	HP Care Pack, hardwarová podpora následující pracovní den, 1 rok
UP847PE	HP Care Pack, pozáruční hardwarová podpora následující pracovní den, 1 rok

Úplný seznam spotřebních materiálů, příslušenství a služeb naleznete na webu <http://www.hp.com>
Informace o pracovním procesu, správě zařízení a dalších možných řešeních naleznete v katalogu globálních řešení na adrese: www.hp.com/go/gsc



Technická specifikace

Tisková technologie	Monochromatická laserová			
Rychlost tisku	A4 Černá: Až 50 str./min, Barevný rozsah. A3: Až 28 str./min. Výstup první stránky – černobíle, < 9,5 s (ze stavu Připraveno) Všechny stránky byly vytištěny na papír podávaný z výchozího zásobníku tiskárny HP LaserJet 9040/9050mfp vybavené velkokapacitním zásobníkem 4 (HCI).			
Procesor	533 MHz. Procesor MIPS 20KC (Unity ASIC)			
Paměť	384 MB. Rozšiřitelná na 512 MB při výměně 128 MB modulů (2 sloty DIMM) za 256 MB moduly. K dispozici není žádný volný slot. Kapacita pevného disku: Standardní, 80 GB			
Tisk	Kvalita Rozlišení Jazyky tiskárny Úsporný tisk Řezy písma/fonty Provozní zátěž (měsíční, A4) Doporučený počet stran za měsíc Okraje tisku (mm) Maximální oblast tisku	Technologie zvýšení rozlišovací schopnosti (REI) Černá: HP FastRes 1200 (kvalita 1 200 dpi), 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5e, emulace HP Postscript level 3, přímý tisk PDF (v 1.3) při použití alespoň 128 MB paměti, XHTML:Print v 0.95, HP PJI (printer job language), PML (printer management language); 80 typů vnitřních písem TrueType s proměnlivou velikostí; dostupná jsou i další písma Economode (úspora toneru), okamžitý návrat do režimu úspory energie po každé tiskové úloze díky technologii s okamžitým náběhem fixační jednotky (úspora elektrické energie). Standardně automatický oboustranný tisk a tisk více stránek na list (úspora papíru). 80 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí při interním zpracování v HP PCL a emulace HP Postscript Level 3; další řešení související s písmy jsou k dispozici Až 300 000 stran 15000 až 50000 Horní: 2,1 mm. Levý: 3,2 mm. Právý: 3,7 mm. Dolní: 2,9 mm 303,4 x 468 mm		
Fax	Rychlost modemu Paměť faxu Rozlišení faxu Rychlá volba	33,6 kb/s (s volitelným analogovým faxovým příslušenstvím) Závisí na dostupném diskovém prostoru Standardní: 300 x 300 dpi (s volitelným analogovým faxovým příslušenstvím). Velmi jemné: 300 x 300 dpi (s volitelným analogovým faxovým příslušenstvím). Foto: 200 x 100 dpi (s volitelným analogovým faxovým příslušenstvím) Až 100		
Digitální odesílání (digital sending)	Formáty souborů Funkce	PDF, JPEG, TIFF, MIF Standardní: Skenování na e-mail, do složky na ploše, do sířové složky, adresář LDAP. Ověření uživatele: PIN, LDAP/Active Directory se systémem Kerberos. Volitelné: Odesílání do sířového faxu, internetového faxu, tiskárny, aplikace, na FTP, do procesu zpracování, do programu OCR. Pokročilá řešení pro ověřování uživatele.		
Skenování	Typ Rozlišení skenování Bitová hloubka Úroveň odstínů šedé Oblast pro snímání Okraje pro snímání předlohy	Ploché provedení, ADF. Barevné skenování: Ano Optické: Až 600 dpi. Rozšířené: Až 600 dpi 30bitová 256 Maximální velikost média: 27,9 x 43,2 cm Levý: 4,2 mm (A4). Horní: 4,2 mm (A4). Právý: 4,2 mm (A4). Dolní: 4,2 mm (A4)		
Kopírování	Rychlost kopírování Rozlišení kopií Několik kopií Zmenšit/zvětšit	Až 50 kopií/min Až 600 x 600 dpi Až 999 25 až 400 %		
Manipulace s médii	Vstup: Zásobník 1 Zásobník 2 Zásobník 3 ADF Výstup:	Kapacita listy: 100, obálky: 10 listy: 500 listy: 500	Hmotnost 64 až 227 g/m ² 64 až 199 g/m ² 64 až 199 g/m ² Počet listů: Až 3000 (s odkládacím zásobníkem nebo sešivačkou/odkládacím zásobníkem). Obálky: Až 10 Duplexní tisk: Automatický (standardní)	Velikost A3 (ISO), A4 (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), Letter, Legal, Executive, Tabloid, JPostD, 98 x 191 až 312 x 470 mm A3 (ISO), A4 (ISO), A4 otočeno (ISO), A5 (ISO) (kromě zásobníku 4), B4 (JIS), B5 (JIS), Letter, Letter otočeno, Legal, Executive, Tabloid, 148 x 210 až 297 x 432 mm A3 (ISO), A4 (ISO), A4 otočeno (ISO), A5 (ISO) (kromě zásobníku 4), B4 (JIS), B5 (JIS), Letter, Letter otočeno, Legal, Executive, Tabloid, 148 x 210 až 297 x 432 mm A3 (ISO), A4 (ISO), A4 otočeno (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), Executive, Legal, Letter, Tabloid
Typy médií	Papír (univerzální, barevný, hlavičkový, běžný, předtištěný, předděrovaný, recyklovaný, hrubý), šitky, kartón, folie			
Rozhraní a připojení	Vysokorychlostní port USB 2.0, vestavěný tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet, 1 volný slot EIO, konektor Jetlink pro připojení zařízení pro manipulaci s papírem, 1 port USB typu „host“ (kompatibilní se specifikací USB 2.0) pro dodatečnou funkcionalitu, 1 port FIH (Foreign Interface Harness). Volitelné: Externí a interní tiskové servery HP Jetdirect			
Kompatibilita s operačními systémy	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional; Kompatibilní s Windows Vista®; OS/2 v3.0 a vyšší; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 nebo vyšší; Linux; AutoCAD. Aktuální ovladače tiskárny a software pro všechny podporované operační systémy jsou k dispozici na webové adrese http://www.hp.com/support . V závislosti na konfiguraci počítačů pracujících pod systémem Windows zkontrolujte instalační program tiskového softwaru automaticky počítač, zda je připojen k internetu, a stáhne nejnovější software			
Kompatibilita se sířovými operačními systémy	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64bitová verze, XP 64bitová verze; Windows Vista®, Windows Vista® 64bitová verze (pro Microsoft® IPv6 kompatibilní se systémy Microsoft® Windows® 2003, XP a Windows Vista®); Novell® 5.1 a vyšší; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 a vyšší; RED HAT Linux 7.x a vyšší; SUSE Linux 8.x a vyšší; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 a vyšší (pouze systémy SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 a vyšší; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services			
Minimální požadavky na systém	Microsoft® Windows® 2000: Procesor 300 MHz, 64 MB RAM; Microsoft® Windows® XP Home a XP Professional: Procesor 233 MHz, 64 MB RAM; 180 MB volného místa na disku v případě Windows®, jednotka CD-ROM nebo internetové připojení. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 nebo vyšší se 128 MB paměti RAM, jednotka CD-ROM, 160 MB volného místa na disku. Pro Mac OS v10.4 a vyšší jsou podporovány také počítače Mac s procesory PowerPC a Intel® Core			
Ovládací panel	3 LED indikátory, číselná klávesnice s 10 klávesami a grafický ovládací panel s dotykovou obrazovkou (193 x 72 mm)			
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí 110 až 127 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Spotřeba: 1 022 W (aktivní/tisk), 1 030 W (kopírování), 331 W (pohotovostní režim), 244 W (režim spánku), 2 W (vypnutu); Typická spotřeba elektriny (TEC): 18,9 kWh/tyden. Uvedený výkon představuje nejvyšší hodnotu naměřenou při tisku a kopírování při všech standardních hodnotách napětí.			
Rozměry (š x h x v)	Bez obalu: Šířičkou s 8 zásobníky: 1 092 x 838 x 1 219 mm, s odkládacím zásobníkem: 1 168 x 787 x 1 194 mm, s sešivačkou/odkládacím zásobníkem: 1 168 x 787 x 1 194 mm, s multifunkčním finišerem: 1 295 x 787 x 1 194 mm. Včetně obalu: 978 x 914 x 1 448 mm (bez doplňků pro dokončování úloh)			
Hmotnost	Bez obalu: 143 kg (bez doplňků pro dokončování úloh). Včetně obalu: 181,4 kg (bez doplňků pro dokončování úloh)			
Správa tiskárny	Vestavěný webový server, aplikace HP Web Jetadmin			
Správa zabezpečení	SNMPv3, SSL/TLS, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP přes TLS, IPsec/Firewall s certifikátem, ověřování s předsdíleným klíčem a ověřování Kerberos. Podpora konfigurace WJA-10 IPsec pomocí zásuvného modulu IPsec			

<http://www.hp.cz>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Na produkty a služby poskytuje společnost HP záruky, které jsou výslovně uvedeny v příloženém záručním listu. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 07/09 4AA2-5257CSE

