



Øg brugerproduktivitet og ydelse med hurtig A3 print og kopiering. Spar tid, og gør de daglige opgaver mere effektive med scan-til-e-mail, digital afsendelse og fax (tilbehør) og med udvalget af papirhåndterings- og færdiggørelsesløsninger.

Disse MFP'er er et godt valg til arbejdsgrupper på 30-50 brugere i store og mellemstore virksomheder, der har brug for hurtig økonomisk print og kopiering af store oplag, digital afsendelse, scanning, fax (tilbehør) og professionel færdiggørelse af dokumenter.

Gør de daglige opgaver nemmere, og spar tid.

Easy Select panelet med den berøringsfølsomme skærm er nemt at bruge og er det samme i hele HP udvalget af MFP'er. Få hurtig print og kopiering med op til 50 sider/min. Spar tid: Integrer dokumenter i arbejdsgangen med scan-til-e-mail og digital afsendelse til hurtig konvertering af papirdokumenter til elektronisk format. HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 ¹ gør det nemt at sende og modtage dokumenter. Spar papir med dobbeltsidet kopiering og scanning via farvescanneren.

Øg brugerproduktiviteten, og få en højere ydelse.

Fremstil komplekse dokumenter med en lang række muligheder for færdiggørelse, som: 8-bakkers mailboks til nem sortering/samling, stabelenhed til op til 3.000 ark, hæfte/stabelenhed og universalfinisher til fremstilling af brochurer. Du kan hurtigt fremstille farvebilleder i høj kvalitet med 600x600 dpi med farvescanneren med to hoveder. Øg produktiviteten, og spar penge med dobbeltsideprint, kopiering og scanning. Og få mere ud af din MFP ved at tilføje avancerede løsninger til dokumenthentning, jobkontering og sikkerhed.

HP LaserJet MFP sikrer pålidelige og ensartede resultater.

Den velkendte HP LaserJet driftssikkerhed giver større tryghed. Ensartet og problemfri print med originale HP LaserJet printpatroner med Smart printing technology. Fremstil professionelle dokumenter med printkvalitet på 1200 dpi. Bestilling og administration af printerforbrugsvarer er en simpel sag med HP SureSupply ², og den bliver nemmere med HP Web Jetadmin til fjernkonfigurering og flådestyring. Pålidelig og nem printdeling i store arbejdsgrupper med HP Jetdirect netværk.

¹ Faxfunktion fås som tilbehør; skal anskaffes separat

² Programfunktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land
Få mere at vide på www.hp.com/learn/suresupply.



HP LaserJet M9059
multifunktionsprinter

Oversigt over serien



HP LaserJet M9059 multifunktionsprinter

- HP LaserJet M9059 MFP: Print- og kopieringshastighed på op til 50 sider/min.
- 1.200 dpi effektiv outputkvalitet
- 600x600 dpi scanningsopløsning
- 80 GB harddisk
- 394 MB RAM kan udvides til 512 MB RAM
- 533 MHz processor
- Instant-on Technology
- tilslutning af tredjepartsudstyr via USB-vært
- Gigabit Ethernet tilslutning
- standardpapirkapacitet på 3.200 ark med 100-arks universallbakke
- to 500-arks papirbakker
- 2.000-arks papirbakke og 100-arks automatisk dokumentfremfører.

Anbefalet tilbehør



J7972G
HP 1284B Parallelt kort



J8007G
HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec
802.11g trådløs printserver



C8091A
HP hæftekassette refill



C8092A
HP 5000
hæfteklammepatron



C9153A
HP 220-volt User
Maintenance Kit
(brugervedligeholdelseskit)



Q5693A
HP LaserJet MFP 8-bakkers
postkasse



C8084A
HP LaserJet MFP 3000-arks
stabler



C8085A
HP LaserJet MFP 3000-arks
hæftemaskine/stabler



C8088B
HP LaserJet MFP
multifunktion
færdigbehandler



Q3701A
HP LaserJet MFP analogt
faxtilbehør 300



Q7719A
HP 256 MB 100-bens DDR
DIMM



J8019A
HP Secure High-Performance
harddisk

Drifts- og garantispecifikationer

Driftsmiljø	Driftstemperatur: 15 til 32,5° C. Anbefalet driftstemperatur: 17,5 til 25° C. Luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 30% til 70% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: 0 til 35° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 15% til 90% relativ luftfugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd7,5 B(A) (aktiv), 5,6 B(A) (klar). Lydtryk: LpAm58 dB(A) (aktiv), 39 dB(A) (klar)
Certificeringer	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A/ICES-003, Issue 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EF og Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF, CE-mærket. Regulerende standarder: Argentina (TUV S Mark-Rs. 92/98/Ds. 1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Canada (cULCAN/ CSA C22.2 No. 60950-00), Kina (GB4943), Tjekkiet (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-IEC 60825-1), EU (CE-mærket - Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC), Tyskland (TUV- EN60950-IEC 60825-1), Ungarn (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Japansk radiolov, Litauen (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexico (NOM NYCENOM 019 SCFI), Polen (B Mark- IEC 60950-IEC60825-1), Rusland (GOST- R50377), Slovakiet (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenien (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (ULUL 60950; FDA-21 CFR Chapter 1 Subchapter J for lasere); Klasse 1 Laser/LED produkt. ENERGY STAR: Nej
Garanti	90-dages garanti (kun dele). Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkrav.

Bestillingsoplysninger



HP LaserJet M9059 multifunktionsprinter (CE800A)

HP LaserJet 9059 MFP, europæisk og engelsk netledning, printpatron, cd med dokumentation, overlæg til kontrolpanel, to standard 500-arks papirbakker, 100-arks universalbakke, 2.000-arks papirbakke, udvalg af udstyr til papirhåndtering, automatisk dupleksenhed som tilbehør (præinstalleret), HP Jetdirect integreret printserver, automatisk dokumentfremfører (ADF). Printeren skal bestilles med én af fire outputløsninger.

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Tilbehør

J7972G	HP 1 284B Parallelt kort
C8091A	HP hæftekassette refill
C8092A	HP 5000 hæfteklammepatron
C9153A	HP 220-volt User Maintenance Kit (brugervedligeholdelseskit)
Q5693A	HP LaserJet MFP 8-bakkers postkasse
C8084A	HP LaserJet MFP 3000-arks stabler
C8085A	HP LaserJet MFP 3000-arks hæftemaskine/stabler
C8088B	HP LaserJet MFP multifunktion færdigbehandler
Q3701A	HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 300
Q7719A	HP 256 MB 100-bens DDR DIMM
J8019A	HP Secure High-Performance harddisk
J7989G	HP High Performance Serial ATA harddisk
T1936AA	HP MFP Digital Sending Software 4.0
J8018A	HP Secure High-Performance EIO-harddisk

Forbrugsvarer

CE266C	HP LaserJet CE266C Contract Black Print Cartridge
---------------	---

Tilslutning

J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g trådløs printserver
J7934G	HP Jetdirect 620n printserver med Fast Ethernet

Service & support

UP833E	HP Care Pack, 5 års hardware support næste hverdag
UP848E	HP Care Pack, 4 års hardware support næste hverdag
UP845E	HP Care Pack, 3 års hardware support næste hverdag
UP846E	HP Care Pack, 1 års hardware support næste hverdag
UP847PE	HP Care Pack, 1 års ekstra hardware support næste hverdag

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser på <http://www.hp.com>
Se Global Solution kataloget vedrørende workflow-løsninger, løsninger til enhedsstyring og andre løsninger på www.hp.com/go/gsc



Tekniske specifikationer

Printteknologi	Sort/hvid laser			
Printhastighed	A4Sort:Op til 50 sider/min, Farve. A3:Op til 28 sider/min. Første side sort,< 9,5 sek. (fra klar-status) Alle printede sider kommer fra standardbakken i HP LaserJet 9040/9050mpf med stor papirbakke (HCL) 4.			
Processor	533 MHz. MIPS 20KC processor (enhed ASIC)			
RAM	384 MB. Kan udvides til 512 MB ved at udskifte 128 MB (DIMM-socket 2) med 256 MB. Ingen ledige sokler. Harddiskkapacitet:Standard, 80 GB.			
Print	Kvalitet	Resolution Enhancement technology (ret)		
	Opløsning	Sort:HP Fastres 1200 (1200 dpi kvalitet), 600 x 600 dpi		
	Printersprog	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript 3-emulering, direkte PDF-print (v 1.3) med mindst 128 MB hukommelse, XHTMLPrint v 0.95, HP PJI (Printer Job Language), PML (Printer Management Language), 80 interne skalerbare TrueType-fonte, flere fontløsninger kan fås.		
	Økonomisk print	Økonomistatus (sparer toner), omgående retur til strømparallelstand efter hvert printjob med Instant-on fuserteknologi (sparer strøm). Automatisk dobbeltsideprint som standard og N-up print (sparer papir).		
	Skriftsnit/fonte	80 interne TrueType-fonte, der kan skales i HP PCL og HP Postscript 3-emulering, flere fontløsninger kan fås.		
	Kapacitet (pr. måned, A4)	Op til 300.000 sider		
	Anbefalet antal sider pr. måned	15.000 til 50.000		
	Udskriftsmargener (mm)	Top:2,1 mm . Venstre:3,2 mm. Højre:3,7 mm . Bund:2,9 mm		
	Maksimalt udskriftsområde	303,4 x 468 mm		
Fax	Modemhastighed	33,6 kbps (med analogt faxtilbehør)		
	Fax-hukommelse	Afhænger af den ledige diskplads		
	Fax-opløsning	Standard:300 x 300 dpi (med analogt faxtilbehør som tilvalg). Superfin:300 x 300 dpi (med analogt faxtilbehør som tilvalg). Foto:200 x 100 dpi (med analogt faxtilbehør som tilvalg) Op til 100		
Digital forsendelse	Hurtigopkald			
	Filformater	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF		
	Faciliteter	Standard:Scan til e-mail, skrivebordsmappe, netværksmappe. LDAP-adressering. Brugergodkendelse: PIN, LDAP/Active Directory med Kerberos. Ekstraudstyr:Send til LAN Fax, Internet fax, printer, program, FTP, arbejdsgang, OCR. Avancerede brugergodkendelsesløsninger.		
Scan	Type	Flatbed, ADF. Farvescanning:Ja		
	Scanningsopløsning	Optisk:Op til 600 dpi. Udvidet:Op til 600 dpi		
	Bitdybde	30 bit		
	Gråtoneniveauer	256		
	Område, der kan scannes	Maksimal mediestørrelse:27,9 x 43,2 cm		
	Margener for scannede emner	Venstre:4,2 mm (A4). Top:4,2 mm (A4). Højre:4,2 mm (A4). Bund:4,2 mm (A4)		
Kopier	Kopieringshastighed	Op til 50 kopier/min.		
	Kopieringsopløsning	Op til 600 x 600 dpi		
	Flere kopier	Op til 999		
	Op/nedkopiering	25 til 400%		
Mediehåndtering	Input:	Kapacitet	Vægt	Størrelse
	Bakke 1	Ark: 100. Kuverter: 10	64 til 227 g/m ² .	A3 (ISO), A4 (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, legal, Executive, tabloid, JPostD, 98 x 191 mm til 312 x 470 mm
	Bakke 2	Ark: 500	64 til 199 g/m ²	A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (ikke bakke 4), B4 (JIS), B5 (JIS), Letter, Letter-R, legal, Executive, Tabloid, 148 x 210 til 297 x 432 mm
	Bakke 3	Ark: 500	64 til 199 g/m ²	A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (ikke bakke 4), B4 (JIS), B5 (JIS), Letter, Letter-R, legal, Executive, Tabloid, 148 x 210 til 297 x 432 mm
	ADF			A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), Executive, Legal, Letter, Tabloid
	Output:	Ark: Op til 3.000 (med stabler eller hæfter/stabler). Kuverter: Op til 10		
	Duplexudskrift:Automatisk (standard)			
Medietyper	Papir (inkjetpapir, farvet papir, brevpapir, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), labels, karton, transparenter			
Interface og tilslutning	Hi-Speed USB 2.0, HP Jetdirect Gigabit Ethernet integreret printserver, 1 ledigt EIO-socket, Jetlink-tilslutning til papirhåndteringsenhed, USB-værtsport (kompatibel med USB 2.0 specifikationer) til ekstra funktioner, 1 FIH (Foreign Interface Harness). Ekstraudstyr:HP eksterne og interne Jetdirect printservere			
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional. Forberedt til Windows Vista®, OS/2 v3.0 eller senere. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller senere. Linux. AutoCAD. Nyeste printerdrivere og software til alle understøttede operativsystemer kan fås på http://www.hp.com/support . Afhængig af den Windows-baserede computers konfiguration vil installationsprogrammet til printersoftwarens automatisk tjekke, om computeren har internetadgang, så den nyeste software kan hentes			
Kompatible netværksoperativsystemer	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit. Windows Vista®, Windows Vista® 64-bit (til Microsoft® IPv6 kompatibel med Microsoft® Windows® 2003, XP og Windows Vista®). Novell® 5.1 og senere Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 og senere. RED HAT Linux 7.x og senere, SUSE Linux 8.x og senere. HP-UX 10.20, 11.x, 11.i. Solaris® 2.5 og senere (kun SPARC® systemer). IBM® AIX 3.2.5 og senere. MPE-iX. Citrix® MetaFrame Server. Windows® Terminal Services.			
Mindste systemkrav	Microsoft® Windows® 2000: 300 MHz processor, 64 MB RAM. Microsoft® Windows® XP Home og XP Professional: 233 MHz processor, 64 MB RAM. 180 MB ledig plads på harddisken til Windows®, cd-rom-drev eller internetforbindelse. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller senere med 128 MB RAM, cd-rom, 160 MB ledig plads på harddisken. Til Mac OS v10.4 og senere, PowerPC og Intel® Core Processor Macs understøttes			
Kontrolpanel	3 indikatorer, 10-tasters numerisk tastatur og berøringsfølsom skærm på 193 x 72 mm			
Strøm	Krav:Indgangsspænding 110-127 V AC (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz). 220-240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz). Forbrug:1022 W (aktiv/printer), 1030 W (kopiering), 331 W (klar), 244 W (dvale), 2 W (slukket). Typical Electricity Consumption (TEC): 18,9 kilowatt-timer/uge. Den registrerede effekt viser de højest målte værdier ved brug af alle standardspændinger.			
Mål (b x d x h)	Udpakket:Med 8-rums mailboks: 1092 x 838 x 1219 mm, med stabelenhed: 1168 x 787 x 1194 mm, med hæfte/stabelenhed: 1168 x 787 x 1194 mm, med universalfinisher: 1295 x 787 x 1194 mm. Emballeret:978 x 914 x 1448 mm (uden outputløsning)			
Vægt	Udpakket:143 kg (uden outputløsning). Emballeret:181,4 kg (uden outputløsning)			
Printerstyring	Integreret webserver, HP Web Jetadmin			
Sikkerhedsstyring	SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X godkendelse (EAP. PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall med certifikat, Pre-Shared nøglegodkendelse og Kerberos godkendelse. Understøtter WJA-10 IPsec konfiguration med IPsec plug-in			

<http://www.hp.dk>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -serviceydelser fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Udgivet i EMEA 07/09 4AA2-5257DAE

