



Αυξήστε την παραγωγικότητα και βελτιώστε την απόδοση με γρήγορη εκτύπωση και αντιγραφή A3. Εξοικονομήστε χρόνο και περατώστε αποδοτικότερα τις εργασίες του γραφείου με λειτουργίες σάρωσης σε e-mail, ψηφιακής αποστολής και προαιρετικού φαξ, με μια σειρά επιλογών χειρισμού χαρτιού και τελικής επεξεργασίας.

Εξαιρετική επιλογή για ομάδες εργασίας 30 έως 50 χρηστών σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απαιτούν γρήγορη (και πολύ γρήγορη), οικονομική εκτύπωση και αντιγραφή υψηλού όγκου με ψηφιακή αποστολή, σάρωση, προαιρετικό φαξ και επαγγελματική τελική επεξεργασία.



Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής HP LaserJet
M9059

Απλοποιήστε τις καθημερινές εργασίες γραφείου και εξοικονομήστε χρόνο.

Ο πίνακας ελέγχου Easy Select παρέχει ένα έξυπνο, σταθερό περιβάλλον εργασίας για τον χρήστη σε ολόκληρη τη σειρά HP. Απολαύστε γρήγορη, αποτελεσματική εκτύπωση και αντιγραφή μέχρι 50 σελ./λεπτό. Εξοικονομήστε χρόνο: ενσωματώστε έγγραφα στις ροές εργασιών με τις λειτουργίες σάρωσης σε e-mail και πρόσθετης ψηφιακής αποστολής, για εύκολη μετατροπή εγγράφων από έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή. Προσθέστε το εξάρτημα αναλογικού φαξ του HP LaserJet MFP 300¹ για να στέλνετε και να λαμβάνετε έγγραφα εύκολα. Εξοικονομήστε χαρτί με με την αντιγραφή και τη σάρωση δύο όψεων που είναι δυνατή χάρη στον έγχρωμο σαρωτή δύο κεφαλών.

Αυξήστε την παραγωγικότητα και βελτιώστε την απόδοση.

Δημιουργήστε περίπλοκα έγγραφα με πολλές επιλογές τελικής επεξεργασίας: θυρίδα 8 θέσεων για εύκολη ταξινόμηση/συρραφή, στοιβακτής έως και 3000 φύλλων, συρραπτικό/στοιβακτής και πολυλειτουργικό εξάρτημα τελικής επεξεργασίας για τη δημιουργία φυλλαδίων. Αποτυπώστε έγχρωμες εικόνες υψηλής ποιότητας γρήγορα σε ανάλυση 600x600 dpi με τον έγχρωμο σαρωτή δύο κεφαλών. Ενισχύστε την παραγωγικότητα και εξοικονομήστε χαρτί με εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση διπλής όψεως. Επεκτείνετε τις δυνατότητες του MFP προσθέτοντας προηγμένες λύσεις αποτύπωσης εγγράφων, κοστολόγησης εργασιών και ασφάλειας.

Βασιστείτε σε αυτά τα HP LaserJet MFP για μια σταθερά αξιόπιστη εμπειρία.

Απολαύστε τη σιγουριά που παρέχει η πασίγνωστη αξιοπιστία HP LaserJet. Επιτύχετε σταθερή εκτύπωση χωρίς προβλήματα με τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet, με τεχνολογία έξυπνης εκτύπωσης. Δημιουργήστε έγγραφα εξαιρετικής εμφάνισης με ποιότητα εκτύπωσης 1200 dpi. Κάντε εύκολα τις παραγγελίες σας και διαχειριστείτε τα αναλώσιμά σας με το HP SureSupply². Επιταχύνετε τις διαδικασίες διαχείρισης με το λογισμικό HP Web Jetadmin για απομακρυσμένη διαμόρφωση και προληπτική διαχείριση στόλου. Απολαύστε αξιόπιστη κοινή χρήση σε μεγάλες ομάδες εργασίας με τη δικτύωση HP Jetdirect.

¹ Η δυνατότητα φαξ είναι προαιρετική; αγοράζεται ξεχωριστά

² Οι δυνατότητες και η διαθεσιμότητα των προγραμμάτων διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε το www.hp.com/learn/suresupply.

Η σειρά με μια ματιά



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M9059

- HP LaserJet M9059 MFP: ταχύτητα εκτύπωσης και αντιγραφής 50 σελ/λεπτό
- πραγματική ποιότητα εξόδου 1200 dpi
- ανάλυση σάρωσης 600x600 dpi
- σκληρός δίσκος 80 GB
- μνήμη RAM 394 MB επεκτάσιμη στα 512 MB
- επεξεργαστής 533 MHz
- τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης
- συνδεσιμότητα τρίτων κατασκευαστών μέσω USB Host
- συνδεσιμότητα Gigabit Ethernet
- βασική χωρητικότητα εισόδου 3200 φύλλων με δίσκο διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων
- δύο δίσκοι εισόδου 500 φύλλων
- δίσκος εισόδου 2000 φύλλων και αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 100 φύλλων

Συνιστώμενα αξεσουάρ



J7972G
Κάρτα παράλληλης
σύνδεσης HP 1284B



J8007G
Ασύρματος server εκτύπωσης
HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec
802.11g



C8091A
Θήκη αναπλήρωσης
συρραπτικών HP



C8092A
Κασέτα 5000 συρραπτικών
HP



C9153A
Κιτ συντήρησης χρήση HP
220 V



Q5693A
Θυρίδα 8 θέσεων HP
LaserJet MFP



C8084A
Μονάδα στοιβαξής HP
LaserJet MFP 3.000 φύλλων



C8085A
Μονάδα
στοιβαξής/συρραφής HP
LaserJet MFP 3.000 φύλλων



C8088B
Μονάδα ολοκλήρωσης
πολλαπλών λειτουργιών HP
LaserJet MFP



Q3701A
Εξάρτημα αποστολής
αναλογικού φαξ 300 για HP
LaserJet MFP



Q7719A
Μνήμη DDR DIMM 256 MB
100 ακίδων HP



J8019A
Σκληρός δίσκος υψηλής
απόδοσης HP Secure

Προδιαγραφές λειτουργίας και εγγύησης

Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 32,5° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 17,5 έως 25° C. Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 30 έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 35° C. Υγρασία αποθήκευσης: 15 έως 90% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd7,5 B(A) (λειτουργία), 5,6 B(A) (ετοιμότητα). Ένταση ήχου: LpAm58 dB(A) (ενεργοποιημένο), 39 dB (A) (ετοιμότητα)
Πιστοποιήσεις	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A, ICES-003, Issue 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Οδηγία EMC 2004/108/EK και Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EK και φέρει σήμανση CE αναλόγως. Πρότυπα κανονισμών: Αργεντινή (Σήμανση TÜV S-Rs. 92/98/Ds. 1009/98), Αυστραλία (AS/NZ 3260), Καναδάς (cULCAN/ CSA C22.2 No. 60950-00), Κίνα (GB4943), Τσεχική Δημοκρατία (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Εσθονία (EEI-EN60950-IEC 60825-1), ΕΕ (σήμανση CE-Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC), Γερμανία (TUV- EN60950-IEC 60825-1), Ουγγαρία (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Ιαπωνία (Νόμος περί χαμηλών ραδιοσυνοτήτων), Λιθουανία (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Μεξικό (NOM NYCENOM 019 SCFI), Πολωνία (Σήμανση B-IEC 60950-IEC60825-1), Ρωσία (GOST- R50377), Σλοβακία (IEC 60950-IEC60825-1), Σλοβενία (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Νότια Αφρική (IEC 60950-IEC60825-1), ΗΠΑ (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Κεφάλαιο 1 Υποενότητα J για Laser) Προϊόν Laser/LED Class 1. ENERGY STAR: Όχι
Εγγύηση	Εγγύηση 90 ημερών μόνο για εξαρτήματα Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Πληροφορίες παραγγελίας



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M9059 (CE800A)

HP LaserJet 9059 MFP, καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα για Ευρώπη και MB, δοχείο μελάνης, CD τεκμηρίωσης, κάλυμμα πίνακα ελέγχου, δύο βασικοί δίσκοι εισόδου 500 φύλλων, δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος εισόδου 2000 φύλλων, επιλογή συσκευής εξόδου για χειρισμό χαρτιού, εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων (προεγκατεστημένο), ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF). Ο εκτυπωτής πρέπει να παραγγελθεί με ένα από τα τέσσερα διαθέσιμα εξαρτήματα εξόδου χαρτιού.

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Εξαρτήματα

J7972G	Κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B
C8091A	Θήκη αναπλήρωσης συρραπτικών HP
C8092A	Κασέτα 5000 συρραπτικών HP
C9153A	Κιτ συντήρησης χρήση HP 220 V
Q5693A	Θυρίδα 8 θέσεων HP LaserJet MFP
C8084A	Μονάδα στοιβαξής HP LaserJet MFP 3.000 φύλλων
C8085A	Μονάδα στοιβαξής/συρραφής HP LaserJet MFP 3.000 φύλλων
C8088B	Μονάδα ολοκλήρωσης πολλαπλών λειτουργιών HP LaserJet MFP
Q3701A	Εξάρτημα αποστολής αναλογικού φαξ 300 για HP LaserJet MFP
Q7719A	Μνήμη DDR DIMM 256 MB 100 ακίδων HP
J8019A	Σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP Secure
J7989G	Σκληρός δίσκος Serial ATA HP υψηλών επιδόσεων
T1936AA	HP MFP Digital Sending Software 4.0
J8018A	Σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης EIO HP Secure

Αναλώσιμα

CE266C	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet CE266C Contract
--------	---------------------------------------------------

Συνδεσιμότητα

J8007G	Ασύρματος server εκτύπωσης HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
J7934G	Server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

Υπηρεσίες και υποστήριξη

UP833E	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
UP848E	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη
UP845E	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
UP846E	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος
UP847PE	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος μετά την εγγύηση

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>
Για τη ροή εργασιών, διαχείριση συσκευών και άλλες λύσεις, επισκεφθείτε τον κατάλογο Global Solutions: www.hp.com/go/gsc



Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Μονόχρωμη Laser		
Ταχύτητα εκτύπωσης	A4Μαύρο: Έως 50 σελ/λεπτό, Χρώμα: A3: Έως 28 σελ/λεπτό. Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας < 9,5 δευτ. (τοιμότητα) Όλες οι εκτυπωμένες σελίδες προέρχονται από τον προεπιλεγμένο δίσκο του HP LaserJet 9040/9050mpf με δίσκο 4 υψηλής χωρητικότητας εισόδου (HCL).		
Επεξεργαστής	533 MHz. Επεξεργαστής MIPS 20KC (Unity ASIC)		
Μνήμη	384 MB. Δυνατότητα επέκτασης στα 512 MB αντικαθιστώντας τη μνήμη 128 MB (υποδοχή DIMM 2) με 256 MB. Καμία διαθέσιμη ανοιχτή θύρα. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: Βασική, 80 GB		
Εκτύπωση	Ποιότητα Ανάλυση Γλώσσες εκτυπωτή	Τεχνολογία αναβάθμισης ανάλυσης (REI) Μαύρο: HP FastRes 1200 (ποιότητα 1.200 dpi), 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5e, προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3, απευθείας εκτύπωση PDF (v 1.3) με δυνατότητα μνήμης τουλάχιστον 128 MB, XHTML-Print v 0.95, HP PJI (γλώσσα εργασίας εκτυπωτή), PML (γλώσσα διαχείρισης εκτυπωτή), 80 εσωτερικές κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType, διατίθενται επιπλέον λύσεις γραμματοσειρών	
	Οικονομική εκτύπωση	Εοποποde (εξοικονομεί γραφή), άμεση επιστροφή στη λειτουργία Power-safe μετά από κάθε εκτύπωση χάρη στην τεχνολογία Instant-on fuser (εξοικονομεί ενέργεια). Βασική, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης και εκτύπωση N-up (εξοικονομεί χαρτί)	
	Γραμματοσειρές Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4) Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού Περιθώρια εκτύπωσης (mm) Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης	80 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε προσομοίωση HP PCL και HP Postscript επιπέδου 3 Διατίθενται επιπλέον λύσεις γραμματοσειρών Έως 300.000 σελίδες 15000 έως 50000 Άνω: 2,1 mm. Αριστερά: 3,2 mm. Δεξιά: 3,7 mm. Κάτω: 2,9 mm 303,4 x 468 mm	
Φαξ	Ταχύτητα μόντεμ Μνήμη φαξ Ανάλυση φαξ	33,6 Kbps (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ) Ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο στο δίσκο Βασική: 300 x 300 dpi (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ). Εκαιρητικές λεπτομέρειες: 300 x 300 dpi (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ). Φωτογραφία: 200 x 100 dpi (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ)	
	Γρήγορη κλήση	Έως 100	
Ψηφιακή αποστολή	Τύποι αρχείων Χαρακτηριστικά	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF Βασική: Σάρωση για e-mail, φάκελος στην επιφάνεια εργασίας, φάκελος δικτύου. Εκχώρηση διευθύνσεων LDAP. Έλεγχος ταυτότητας χρήση: PIN, LDAP/ενεργός κατάλογος με Kerberos. Προαιρετική: Αποστολή φαξ σε LAN, Internet φαξ, εκτυπωτής, εφαρμογή, FTP, ροή εργασίας, OCR. Προηγμένες λύσεις ελέγχου ταυτότητας χρήση.	
Σάρωση	Τύπος Ανάλυση σάρωσης Βάθος bit Επίπεδα διαβαθμίσεων του γκριζού Περιοχή σάρωσης Περιθώρια για σαρωμένα στοιχεία	Επίπεδος επιφάνεια, ADF. Έγχρωμη σάρωση: Ναι Οπτική: Έως 600 dpi. Ενισχυμένη: Έως 600 dpi 30 bit 256 Μέγιστο μέγεθος μέσων: 27,9 x 43,2 cm Αριστερά: 4,2 mm (A4). Άνω: 4,2 mm (A4). Δεξιά: 4,2 mm (A4). Κάτω: 4,2 mm (A4)	
Αντιγραφή	Ταχύτητα αντιγραφής Ανάλυση αντιγραφής Πολλά αντιγραφα Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	Έως 50 αντι/λεπτό Έως 600 x 600 dpi Έως 999 25 έως 400%	
Διαχείριση μέσων	Είσοδος: Δίσκος 1 Δίσκος 2 Δίσκος 3	Χωρητικότητα φύλλα: 100, φάκελοι: 10 φύλλα: 500 φύλλα: 500	Βάρος 64 έως 227 g/m ² 64 έως 199 g/m ² 64 έως 199 g/m ²
	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) Έξοδος: Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη (Βασική)	Φύλλα: Μέχρι 3000 (με στοιβακτική ή συρραπτικό/στοιβακτική). Φάκελοι: Έως 10	Μέγεθος A3 (ISO), A4 (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, legal, executive, ταμπλόιντ, PostD, 98 x 191 έως 312 x 470 mm A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (εκτός από το δίσκο 4), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, letter-R, legal, executive, ταμπλόιντ, 148 x 210 έως 297 x 432 mm A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (εκτός από το δίσκο 4), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, letter-R, legal, executive, ταμπλόιντ, 148 x 210 έως 297 x 432 mm A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), Executive, legal, letter, ταμπλόιντ
Τύποι μέσων	Χαρτί (ειδικό χαρτί εγγράφων, έγχρωμο, επιστολόχαρτο, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες		
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Θύρα Hi-Speed USB 2.0, ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP JetDirect Gigabit Ethernet, 1 ανοιχτή υποδοχή EIO, σύνδεση JetLink για τη συσκευή χειρισμού χαρτιού, θύρα host USB (συμβατή με τις προδιαγραφές USB 2.0) για πρόσθετη λειτουργικότητα, 1 θύρα FIH (Foreign Interface Harness). Προαιρετική: Εξωτερικοί και εσωτερικοί διακομιστές εκτύπωσης HP JetDirect		
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional. Δυνατότητα Windows Vista®. OS/2 v3.0 ή νεότερη έκδοση, Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 ή νεότερη έκδοση. Linux, AutoCAD. Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης και προϊόντα λογισμικού για όλα τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://www.hp.com/support . Ανάλογα με τη διαμόρφωση των υπολογιστών που διαθέτουν Windows, το πρόγραμμα εγκατάστασης του λογισμικού εκτύπωσης ελέγχει αυτόματα τον υπολογιστή για πρόσβαση στο Internet για λήψη του πιο πρόσφατου λογισμικού		
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit, Windows Vista®, Windows Vista® 64-bit (για Microsoft® IPv6 συμβατότητα με Microsoft® Windows® 2003, XP και Windows Vista®), Novell® 5.1 και νεότερη έκδοση, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 και νεότερη έκδοση, RED HAT Linux 7.x και νεότερη έκδοση, SUSE Linux 8.x και νεότερη έκδοση HP-UX 10.20, 11.x, 11.i. Solaris® 2.5 και νεότερη έκδοση (μόνο για συστήματα SPARC®) IBM® AIX 3.2.5 και νεότερη έκδοση MPE-iX. Citrix® MetaFrame Server. Windows® Terminal Services		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 2000: επεξεργαστής 300 MHz, μνήμη RAM 64 MB Microsoft® Windows® XP Home και XP Professional: επεξεργαστής 233 MHz, μνήμη RAM 64 MB 180 MB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο για Windows®, μονάδα CD-ROM ή σύνδεση Internet. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 ή νεότερη έκδοση με μνήμη RAM 128 MB, CD-ROM, 160 MB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο. Για Mac OS v10.4 και νεότερη έκδοση παρέχεται υποστήριξη επεξεργαστών PowerPC και Intel® Core		
Πίνακας ελέγχου ισχύς	3 φωτεινές ενδείξεις (LED) συσκευής, αριθμητικό ηλεκτρολόγιο 10 πλήκτρων, οθόνη γραφικών αφής (193 mm x 72 mm) Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 110 έως 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Κατανάλωση: 1022 watt (ενεργοποιημένο/εκτύπωση) 1030 watt (αντιγραφή), 331 watt (τοιμότητα), 244 watt (αδράνεια), 2 watt (απενεργοποιημένο) Τυπική κατανάλωση ενέργειας: 18,9 kWh/έβδομάδα. Η ισχύς που αναφέρεται είναι η υψηλότερη τιμή που μετρήθηκε για εκτύπωση και αντιγραφή χρησιμοποιώντας όλες τις τυπικές τάσεις.		
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: Με θυρίδα 8 θέσεων: 1092 x 838 x 1219 mm, με στοιβακτική: 1168 x 787 x 1194 mm, με συρραπτικό/στοιβακτική: 1168 x 787 x 1194 mm, με πολυλειτουργικό εξάρτημα τελικής επεξεργασίας: 1295 x 787 x 1194 mm. Συσκευασμένο: 978 x 914 x 1448 mm (χωρίς λύση τελικής επεξεργασίας)		
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: 143 kg (χωρίς λύση τελικής επεξεργασίας). Συσκευασμένο: 181,4 kg (χωρίς λύση τελικής επεξεργασίας)		
Διαχείριση εκτυπωτή	Ενσωματωμένος web server, HP Web Jetadmin		
Διαχείριση ασφάλειας	Έλεγχος ταυτότητας SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/τείχος προστασίας με πιστοποιητικό, έλεγχος ταυτότητας με προκινόχρηστο κλειδί και Kerberos. Υποστήριξη για διαμόρφωση WJA-10 IPsec με τη χρήση IPsec Plug-in		

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνοι εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 07/09 4AA2-5257ELE

