



Mejore la productividad del usuario y el rendimiento con la rapidez de impresión y copia de A3. Ahorre tiempo y haga más eficaces sus tareas de oficina con el escaneo y envío directo por correo, el envío digital y fax opcional, y elija las opciones de acabado y de manejo de papel.

Una elección excelente para los grupos de trabajo de 30 a 50 usuarios en medianas y grandes empresas que requieran impresión y copiado rápidos (y extrarrápidos) en grandes volúmenes que sea rentable, y que hacen uso de las funciones de envío digital, escaneado, fax opcional y acabado profesional.

Simplifique sus tareas cotidianas laborales y ahorre un tiempo impagable.

El nuevo panel de control Easy Select proporciona al usuario una experiencia intuitiva y homogénea en toda la gama de HP. Disfrute de impresión y copiado rápidos con velocidades de hasta 50 ppm. Ahorre tiempo: integre documentos en flujos de trabajo gracias al escaneado con envío por correo electrónico para convertir fácilmente los documentos de papel a formato electrónico. Añada el accesorio de fax analógico HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300¹ para enviar y recibir documentos con facilidad. Ahorre papel con las copias y escaneado a doble cara gracias al doble cabezal.

Aumente la productividad y el rendimiento del usuario.

Produzca documentos complejos con varias opciones de acabado: Buzón de 8 bandejas para clasificar e intercalar copias de forma sencilla, apiladora para 3.000 hojas, grapadora/apiladora y múltiples funciones para encuadernar sus propios trabajos. Capture con rapidez imágenes en color de alta calidad a 600 x 600 ppp con el escáner en color de doble cabezal. La opción de imprimir, copiar y escanear a doble cara le permite ahorrar papel y aumentar la productividad. Amplie las prestaciones de la impresora multifuncional añadiendo la captura avanzada de documentos, la contabilidad de tareas y las soluciones de seguridad.

Confíe en esta impresora multifunción HP LaserJet para obtener fiabilidad en todo momento.

Trabaje con tranquilidad y confianza que le ofrece HP LaserJet, la impresora líder del mercado. Imprima siempre sin problemas con el cartucho de impresión original HP LaserJet desarrollado con tecnología Smart. Imprima documentos de aspecto sensacional con una calidad de 1.200 ppp Encargue y gestione fácilmente sus consumibles de impresión con HP SureSupply². Acelere el proceso de gestión con HP Web Jetadmin para establecer una configuración de forma remota y obtener una reacción de gestión rápida. HP Jetdirect permite trabajar en red con la máxima fiabilidad e intercambiar archivos entre grupos de trabajo de gran tamaño.

¹ La función de fax es opcional; se vende por separado

² Las características y la disponibilidad del programa pueden variar según el país
Para más información, visite www.hp.com/learn/suresupply.



Impresora multifunción HP
LaserJet M9059

Resumen de la serie



Impresora multifunción HP LaserJet M9059

- Impresora multifunción HP LaserJet M9059: Velocidad de impresión y copia de hasta 50 ppm
- calidad de salida real de 1200 ppp
- resolución de escaneado de 600 x 600 ppp
- disco duro de 80 GB
- 394 MB de RAM ampliable a 512 RAM
- procesador de 533 MHz
- tecnología Instant-on
- conectividad de dispositivos de otros fabricantes mediante host USB
- conexión de LAN Gigabit
- capacidad de entrada estándar de 3200 hojas con una bandeja multiuso de 100 hojas
- dos bandejas de entrada de 500 hojas
- bandeja de entrada de 2000 hojas y alimentador automático de documentos de 100 hojas

Accesorios recomendados



J7972G
Tarjeta paralelo HP 1284B



J8007G
Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g



C8091A
Rellenador de Cartucho de Grapas HP



C8092A
Cartucho de 5.000 grapas HP



C9153A
Kit de mantenimiento del usuario HP (220 V)



Q5693A
Buzón de 8 bandejas HP LaserJet MFP



C8084A
Apiladora de 3.000 hojas HP LaserJet MFP



C8085A
Apiladora/grapadora de 3.000 hojas HP LaserJet MFP



C8088B
Dispositivo de acabado multifunción HP LaserJet MFP



Q3701A
Accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300



Q7719A
DIMM DDR HP, 100 conectores 256 MB



J8019A
Disco duro de alto rendimiento HP Secure

Especificaciones de funcionamiento y de la garantía

Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: de 15 a 32,5° C. Temperatura operativa recomendada: De 17,5 a 25 °C. Humedad operativa: De 20 a 80% HR. Humedad operativa recomendada: de 30 a 70% HR. Temperatura de almacenamiento: de 0 a 35° C. Humedad durante almacenamiento: de 15 a 90% de HR. Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd7,5 B(A) (activo), 5,6 B(A) (listo). Presión sonora: LpAm58 dB(A) (activo), 39 dB(A) (listo)
Certificaciones	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase A/ICES-003, Volumen 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC y Directiva de baja tensión 2006/95/EC y lleva la marca CE correspondiente. Normativa: Argentina (Marca TÜV S Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canadá (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), China (GB4943), República Checa (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonia (EEI-EN60950-IEC 60825-1), UE (Marca CE - Directiva de baja tensión 2006/95/EEC), Alemania (TÜV- EN60950-IEC 60825-1), Hungría (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Japón (Ley de radio), Lituania (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), México (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polonia (Marca B - IEC 60950-IEC60825-1), Rusia (GOST- R50377), Eslovaquia (IEC 60950-IEC60825-1), Eslovenia (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Sudafrica (IEC 60950-IEC60825-1), EE.UU. (UL-UL 60950, FDA-21 CFR Capítulo 1 sección J para láser); UE (Marca CE-Directiva de baja tensión 73/23/CEE). ENERGY STAR: No
Garantía	Garantía de 90 días sólo para piezas. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

Información para pedidos



Impresora multifunción HP LaserJet M9059 (CE800A)

HP LaserJet 9059 MFP, cable alimentación para Europa y el Reino Unido, cartucho de impresión, CD de documentación, placa del panel de control, dos bandejas de entrada estándar de 500 hojas, una bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada de 2.000 hojas, elección entre diferentes dispositivos de manejo de papel, accesorio de impresión automática a doble cara (preinstalado), servidor de impresión HP Jetdirect integrado, alimentador automático de documentos (ADF). La impresora debe pedirse con uno de los cuatro accesorios de salida de papel disponibles.

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios

J7972G	Tarjeta paralelo HP 1284B
C8091A	Rellenador de Cartucho de Grapas HP
C8092A	Cartucho de 5.000 grapas HP
C9153A	Kit de mantenimiento del usuario HP (220 V)
Q5693A	Buzón de 8 bandejas HP LaserJet MFP
C8084A	Apiladora de 3.000 hojas HP LaserJet MFP
C8085A	Apiladora/grapadora de 3.000 hojas HP LaserJet MFP
C8088B	Dispositivo de acabado multifunción HP LaserJet MFP
Q3701A	Accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300
Q7719A	DIMM DDR HP, 100 conectores 256 MB
J8019A	Disco duro de alto rendimiento HP Secure
J7989G	Disco duro serie ATA HP de alto rendimiento
T1936AA	Software HP MFP Digital Sending 4.0
J8018A	Disco duro EIO de alto rendimiento HP Secure

Consumibles

CE266C	Cartucho negro de impresión HP LaserJet CE266C Contract
---------------	---

Conectividad

J8007G	Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
J7934G	Servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

Servicio y soporte

UP833E	HP Care Pack, asistencia para el hardware al día siguiente laborable, 5 años
UP848E	HP Care Pack, asistencia para el hardware al día siguiente laborable, 4 años
UP845E	HP Care Pack, asistencia para el hardware al día siguiente laborable, 3 años
UP846E	HP Care Pack, asistencia para el hardware al día siguiente laborable, 1 año
UP847PE	HP Care Pack, asistencia postgarantía para el hardware al día siguiente laborable, 1 año

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>

Para opciones de flujo de trabajo, gestión de dispositivos y otras soluciones, visite el catálogo de soluciones globales: www.hp.com/go/gsc



Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Láser monocromo			
Velocidad de impresión	A4Negro:Hasta 50 ppm, Color. A3:Hasta 28 ppm. Impresión de la primera página en negro,< 9,5 s (desde lista) Todas las páginas impresas se depositan en la bandeja predeterminada de la HP LaserJet 9040/9050mpf con una cuarta bandeja de entrada de alta capacidad.			
Procesador	533 MHz. Procesador MIPS 20KC (Unity ASIC)			
Memoria	384 MB. Ampliable a 512 MB, sustituye 128 MB (2 ranuras DIMM) por 256 MB. No hay una ranura abierta disponible. Capacidad del disco duro:Estándar, 80 GB			
Imprimir	Calidad	Tecnología de Resolución Mejorada (REI)		
	Resolución	Negro:HP FastRes 1200 (calidad de 1.200 ppp), 600 x 600 ppp		
	Lenguajes de impresora	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, impresión directa PDF (v 1.3) con al menos 128 MB de memoria habilitada, XHTML-Print v 0.95, HP PJI (Idioma de tareas de la impresora), PML (Idioma de gestión de la impresora) 80 fuentes TrueType escalables; se encuentran disponibles diferentes soluciones de fuentes adicionales		
	Impresión económica	Economode (ahorra tóner) entrada rápida en modo ahorro después de cada trabajo de impresión gracias a la tecnología de fusor de encendido instantáneo que ahorra electricidad. Impresión automática estándar a dos caras e impresión de varias páginas en una (ahorra papel)		
	Tipos de letra/fuentes	80 tipos de letra TrueType internos en HP PCL y emulación HP Postscript nivel 3; se encuentran disponibles diferentes soluciones de fuentes adicionales		
	Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 300000 páginas		
	Volumen de páginas mensuales recomendado	De 15000 a 50000		
	Márgenes de impresión (mm)	Superior:2,1 mm. Izquierdo:3,2 mm. Derecho:3,7 mm. Inferior:2,9 mm		
	Área de impresión máxima	303,4 x 468 mm		
Fax	Velocidad del módem	33,6 kbps (con accesorio de fax analógico opcional)		
	Memoria de fax	Depende del espacio en disco disponible		
	Resolución del fax	Estándar:300 x 300 ppp (con el accesorio de fax analógico opcional). Superfina:300 x 300 ppp (con el accesorio de fax analógico opcional). Fotográfica:200 x 100 ppp (con el accesorio de fax analógico opcional)		
	Marcación rápida	Hasta 100		
Transmisión digital	Formatos de archivo	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF		
	Características	Estándar:Escanear y enviar por correo, Carpeta de escritorio, Carpeta de red. Direccionamiento LDAP. Autenticación del usuario: PIN, LDAP/Directory activo con Kerberos. Opcional:Enviar a fax en LAN, Fax en Internet, impresora, aplicación, FTP, flujo de trabajo, OCR. Soluciones de autenticación de usuario avanzadas.		
Escanear	Tipo	Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF). Escaneado en color:Si		
	Resolución de digitalización	Óptica:Hasta 600 ppp. Mejorada:Hasta 600 ppp		
	Profundidad de bits	30 bits		
	Niveles de escala de grises	256		
	Área escaneable	Tamaño máximo de papel:27,9 x 43,2 cm		
	Márgenes de elementos escaneados	Izquierda:4.2 mm (A4). Superior:4.2 mm (A4). Derecho:4.2 mm (A4). Inferior:4.2 mm (A4)		
Copiar	Velocidad de copiado	Hasta 50 cpm		
	Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp		
	Múltiples copias	Hasta 999		
	Reducción/Ampliación	De 25 a 400%		
Manejo de los soportes	Entrada:	Capacidad	Peso	Tamaño
	Bandeja 1	hojas: 100, sobres: 10	de 64 a 227 g/m ²	A3 (ISO), A4 (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), carta, legal, ejecutivo, tabloide, JPostD, de 98 x 191 a 312 x 470 mm
	Bandeja 2	hojas: 500	de 64 a 199 g/m ²	A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (excepto bandeja 4), B4 (JIS), B5 (JIS), carta, carta-R, legal, ejecutivo, tabloide, de 148 x 210 a 297 x 432 mm
	Bandeja 3	hojas: 500	de 64 a 199 g/m ²	A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (excepto bandeja 4), B4 (JIS), B5 (JIS), carta, carta-R, legal, ejecutivo, tabloide, de 148 x 210 a 297 x 432 mm
	Alimentador automático de documentos			
	Salida:	Hojas: Hasta 3000 (con apilador o grapadora/apilador). Sobres: Hasta 10		
	Impresión a doble cara:Automática (estándar)			
Tipos de soportes	Papel (carta, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), etiquetas, tarjetas, transparencias			
Interfaz y conectividad	1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Gigabit Ethernet, 1 ranura EIO abierta, conexión Jetlink para dispositivo de manejo de papel, puerto host USB (compatible con USB 2.0) que proporciona una mayor funcionalidad, 1 puerto Foreign Interface Harness (FIH). Opcional:Servidores de impresión Jetdirect de HP internos y externos			
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional; Preparada para Windows Vista®; OS/2 v3.0 o superior; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o superior; Linux; AutoCAD. Encontrará software y drivers recientes para todos los sistemas operativos compatibles en http://www.hp.com/support . Según la configuración de los ordenadores con sistema operativo Windows, el programa de instalación del software de la impresora comprueba automáticamente el acceso a Internet del equipo para obtener el software más reciente.			
Sistemas operativos de red compatibles	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64 bits, XP 64 bits; Windows Vista®, Windows Vista® 64 bits (para Microsoft® IPv6 compatible con Microsoft® Windows® 2003, XP y Windows Vista®); Novell® 5.1 y superiores, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 y superiores; RED HAT Linux 7.x y posterior, SUSE Linux 8.x y posterior, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 y versiones posteriores (sólo sistemas SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 y posterior; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services			
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 2000: Procesador a 300 MHz, 64 MB de RAM; Microsoft® Windows® XP Home y XP Professional: Procesador a 233 MHz, 64 MB de RAM; 180 MB de espacio libre en disco para Windows®, unidad de CD-ROM o conexión a Internet. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o posterior con 128 MB de RAM, CD-ROM, 160 MB de espacio libre en disco. Para Mac OS v10.4 y posterior, admite Macs con procesador Intel® Core y PowerPC			
Panel de control	Dispositivo con tres indicadores luminosos (LED), teclado numérico de 10 teclas y pantalla táctil gráfica (193 x 72 mm)			
Alimentación	Requisitos:Voltaje de entrada de 110 a 127 Vca (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); De 220 a 240 Vca (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consumo:1.022 vatios (activa/impresión), 1.030 vatios (copia), 331 vatios (preparada), 244 vatios (reposo), 2 vatios (apagada); Consumo eléctrico típico (Typical Electricity Consumption, TEC): 18,9 kWh/semana. Las potencias mencionadas presentan sus valores más altos medidos para impresión y copia con todos los voltajes estándar.			
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje:Con botón de 8 bandejas: 1092 x 838 x 1219 mm, con apiladora: 1168 x 787 x 1.194 mm, con grapadora/apiladora: 1168 x 787 x 1194 mm, con finalizador multifuncional: 1.295 x 787 x 1,194 mm. Embalado:978 x 914 x 1448 mm (sin solución de acabado de salida)			
Peso	Sin embalaje:143 kg (sin solución de acabado de salida). Embalado:181.4 kg (sin solución de acabado de salida)			
Gestión de impresoras	Servidor Web incorporado, HP Web Jetadmin			
Gestión de seguridad	SNMPv3, SSL/TLS, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave compartida y autenticación por Kerberos. Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec			

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 07/09 4AA2-5257ESE

