



Incrementate la produttività degli utenti e migliorate le prestazioni con stampa e copia A3 veloce. Risparmiate tempo e rendete più efficienti le attività dell'ufficio grazie all'invio da scanner a e-mail, invio digitale e fax opzionale, e una vasta scelta di opzioni di gestione della carta e di finitura.

**Una scelta eccellente per i gruppi di lavoro da 30 a 50 utenti nelle aziende medio-grandi, che richiedono stampa e copia veloce (e velocissima), in grandi volumi ed economica con invio digitale, scansione, fax opzionale e finitura professionale.**

**Semplificazione delle attività quotidiane d'ufficio e risparmio di tempo.**

Il nuovo pannello di controllo Easy Select offre un'esperienza intuitiva ed uniforme per tutta la gamma HP. Stampa e copia veloce, fino a 50 ppm. Risparmio di tempo: integrate i documenti nel flusso di lavoro grazie all'invio da scanner ad e-mail e invio digitale aggiuntivo per conversione semplificata dei documenti dalla carta al formato elettronico. Aggiungete l'accessorio fax analogico HP LaserJet MFP 300<sup>1</sup> per inviare e ricevere documenti con semplicità. Risparmiate carta con la copia e scansione fronte retro rese possibili dallo scanner dual-head a colori.

**Incrementate la produttività degli utenti e migliorate le prestazioni.**

Produzione di documenti complessi con una gamma di opzioni di finitura: Mailbox a 8 vassoi per smistamento/fascicolazione semplificati, fascicolatore per 3000 fogli, fascicolatore /raccoglitore e dispositivo di finitura multifunzione per la creazione di opuscoli. Acquisizione rapida di immagini a colori di alta qualità a 600x600 dpi con scanner a colori a due testine. Incremento della produttività e riduzione dello spreco di carta grazie a scansione, copia e stampa fronte/retro. Estensione delle funzionalità MFP aggiungendo acquisizione avanzata dei documenti, job accounting e soluzioni per la sicurezza.

**Affidatevi a questo MFP HP LaserJet per ottenere un'esperienza sempre affidabile.**

Massima tranquillità grazie alla rinomata affidabilità HP LaserJet. Stampa uniforme senza problemi utilizzando la cartuccia di stampa originale HP LaserJet con tecnologia Smart Printing. Documenti di grande impatto con qualità di stampa a 1200 dpi Ordine e gestione semplice dei materiali di consumo con HP SureSupply<sup>2</sup>. Velocizzazione dei processi di gestione con HP Web Jetadmin per configurazione remota e gestione proattiva del parco stampanti. Condivisione affidabile nei grandi gruppi di lavoro con il networking HP Jetdirect.

<sup>1</sup> Funzionalità fax opzionale, acquistabile separatamente

<sup>2</sup> Le caratteristiche e la disponibilità del programma variano in base al Paese  
Per informazioni, visitare il sito [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply)



Stampante multifunzione  
HP LaserJet M9059

## La serie in sintesi



### Stampante multifunzione HP Laserjet M9059

- Multifunzione HP Laserjet M9059: velocità di stampa e copia fino a 50 ppm
- qualità di output 1200 dpi effettivi
- risoluzione di scansione 600x600dpi
- disco rigido da 80 GB
- 394 MB di RAM espandibili fino a 512 RAM
- processore a 533 MHz
- tecnologia Instant-on
- connettività di terze parti mediante host USB
- connettività Gigabit Ethernet
- capacità di alimentazione standard di 3200 fogli con un vassoio multifunzione da 100 fogli
- due vassoi da 500 foglio
- vassoio da 2000 fogli e alimentatore automatico di documenti da 100 fogli

## Accessori consigliati



J7972G  
Scheda parallela HP 1284B



J8007G  
Server di stampa wireless  
802.11g HP Jetdirect 690n  
IPv6/IPSec



C8091A  
Ricarica cartuccia cucitrice  
HP



C8092A  
Cartuccia cucitrice HP 5000



C9153A  
Kit di manutenzione utente  
HP da 220 V



Q5693A  
Mailbox a 8 vassoi HP  
LaserJet MFP



C8084A  
Fasciolatore HP LaserJet  
MFP da 3000 fogli



C8085A  
Fasciolatore/raccogliatore  
HP LaserJet MFP da 3000  
fogli



C8088B  
Rifinitore multifunzione HP  
LaserJet MFP



Q3701A  
Accessorio fax analogico  
300 per HP LaserJet MFP



Q7719A  
DDR DIMM a 100 pin da  
256 MB HP



J8019A  
Disco rigido sicuro ad  
elevate prestazioni HP

## Specifiche operative e di garanzia

<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5° C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 17,5 a 25 °C. Umidità di funzionamento: Da 20 a 80% RH. Umidità in funzionamento consigliata: da 30 a 70% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da 0 a 35° C. Umidità di immagazzinaggio: da 15 a 90% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd7,5 B(A) (attiva), 5,6 B(A) (pronta). Pressione sonora: LpAm58 dB(A) (attiva), 39 dB(A) (pronta)
<b>Certificazioni</b>	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe A/ICES-003, Edizione 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Direttiva EMC 2004/108/CE e Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e relativa marcatura. Certificazioni: Argentina (marchio TÜV S - Rs. 92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canada (cULCAN/CSA C22.2 No.60950-00), Cina (GB4943), Repubblica Ceca (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonia (EEI-EN60950-IEC 60825-1), Unione Europea (marchio CE-Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC), Germania (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Ungheria (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Giappone: Legge sulle emissioni radio, Messico (NOM NYCENOM 019 SCFI), Polonia (marchio B-IEC 60950-IEC60825-1), Russia (GOST- R50377), Slovacchia (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenia (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Sudafrica (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Capitolo 1 sottocapitolo J per i dispositivi laser); Prodotto LED/laser di Classe 1. ENERGY STAR: No
<b>Garanzia</b>	Garanzia di 90 giorni solo su parti. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

## Informazioni relative all'ordine



### Stampante multifunzione HP LaserJet M9059 (CE800A)

HP LaserJet 9059 MFP, cavo di alimentazione con spina Euro e UK, cartuccia di stampa, CD di documentazione, overlay pannello di controllo, due vassoi standard da 500 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio da 2000 fogli, dispositivo di gestione della carta a scelta, accessorio fronte/retro automatico (preinstallato), server di stampa integrato HP Jetdirect, alimentatore automatico di documenti (ADF). La stampante deve essere ordinata con uno dei quattro accessori per la raccolta della carta disponibili.

## Accessori, materiali di consumo e supporto

### Accessori

<b>J7972G</b>	Scheda parallela HP 1284B
<b>C8091A</b>	Ricarica cartuccia cucitrice HP
<b>C8092A</b>	Cartuccia cucitrice HP 5000
<b>C9153A</b>	Kit di manutenzione utente HP da 220 V
<b>Q5693A</b>	Mailbox a 8 vassoi HP LaserJet MFP
<b>C8084A</b>	Fascicolatore HP LaserJet MFP da 3000 fogli
<b>C8085A</b>	Fascicolatore/raccogliitore HP LaserJet MFP da 3000 fogli
<b>C8088B</b>	Rifinitore multifunzione HP LaserJet MFP
<b>Q3701A</b>	Accessorio fax analogico 300 per HP LaserJet MFP
<b>Q7719A</b>	DDR DIMM a 100 pin da 256 MB HP
<b>J8019A</b>	Disco rigido sicuro ad elevate prestazioni HP
<b>J7989G</b>	Unità disco rigido ATA seriale ad elevate prestazioni HP
<b>T1936AA</b>	Software HP MFP Digital Sending 4.0
<b>J8018A</b>	Disco rigido EIO sicuro ad elevate prestazioni HP

### Materiali di consumo

<b>CE266C</b>	Cartuccia di stampa HP LaserJet CE266C Contract, nero
---------------	---

### Connettività

<b>J8007G</b>	Server di stampa wireless 802.11g HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec
<b>J7934G</b>	Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

### Servizi & supporto

<b>UP833E</b>	HP Care Pack, supporto hardware il giorno lavorativo successivo, 5 anni
<b>UP848E</b>	HP Care Pack, supporto hardware il giorno lavorativo successivo, 4 anni
<b>UP845E</b>	HP Care Pack, supporto hardware il giorno lavorativo successivo, 3 anni
<b>UP846E</b>	HP Care Pack, supporto hardware il giorno lavorativo successivo, 1 anno
<b>UP847PE</b>	HP Care Pack, supporto hardware post garanzia il giorno lavorativo successivo, 1 anno

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>  
Per flusso di lavoro, gestione dispositivi ed altre soluzioni, visitare la pagina del catalogo Global Solutions: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)



## Specifiche tecniche

<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser in bianco e nero		
<b>Velocità di stampa</b>	A4Nero:Fino a 50 ppm, Colore. A3:Fino a 28 ppm. Tempo di stampa della prima pagina in b/n,< 9,5 secondi (da "ready") Tutte le pagine stampate provengono dal vassoio predefinito di una stampante HP LaserJet 9040/9050mpf con vassoio per carta 4 ad alta capacità.		
<b>Processore</b>	533 MHz. Processore MIPS 20KC (ASIC)		
<b>Memoria</b>	384 Mb. Espandibile a 512 MB per sostituire 128 MB (slot DIMM 2) con 256 MB. Nessuno slot disponibile. Capacità del disco rigido:Standard, 80 GB		
<b>Stampa</b>	Qualità Risoluzione Linguaggi della stampante	Tecnologia REI (Resolution Enhancement technology) Nero:HP FastRes 1200 (qualità 1200 dpi), 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta di PDF (v 1.3) con almeno 128 MB di memoria abilitata, XHTML-Print v 0.95, HP PJI (Printer Job Language), PML (Printer Management Language) 80 font TrueType interni scalabili; disponibili soluzioni di font aggiuntivi	
	Stampa economica	Impostazione Economode (risparmio del toner), ritorno immediato alla modalità di risparmio energetico dopo ogni lavoro di stampa grazie alla tecnologia Instant-on fuser (risparmio di elettricità). Stampa fronte/retro automatica standard e stampa N-up (risparmio carta)	
	Caratteri di stampa/font Ciclo operativo (mensile, A4) Volume mensile di pagine stampate consigliato	80 font interni TrueType scalabili in HP PCL ed emulazione HP Postscript livello 3; disponibili soluzioni di font aggiuntivi Fino a 300000 pagine da 15000 a 50000	
	Margini di stampa (mm) Area di stampa massima	Superiore:2,1 mm. Sinistro:3,2 mm. Destro:3,7 mm. Inferiore:2,9 mm 303,4 x 468 mm	
<b>Fax</b>	Velocità del modem Memoria fax Risoluzione fax	33,6 kbps (con accessorio fax analogico opzionale) Dipende dallo spazio libero su disco disponibile Standard:300 x 300 dpi (con accessorio fax analogico opzionale). Superfine:300 x 300 dpi (con accessorio fax analogico opzionale). Foto:200 x 100 dpi (con accessorio fax analogico opzionale) Fino a 100	
	Composizione rapida	Fino a 100	
<b>Digital sending</b>	Formati file Funzionalità	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF Standard:Da scanner a e-mail, Cartella desktop, Cartella di rete. Indirizzi LDAP. Autenticazione utente: PIN, LDAP/Active Directory con Kerberos. Opzionale:Invio a fax LAN, Fax Internet, stampante, applicazione, FTP, flusso di lavoro, OCR. Soluzioni avanzate di autenticazione degli utenti.	
<b>Scansione</b>	Tipo Risoluzione di scansione Profondità in bit Livelli scala di grigi Area di scansione Margini per gli elementi digitalizzati	Superficie piana, ADF. Scansione a colori:Si Ottica:Fino a 600 dpi. Potenziata:Fino a 600 dpi 30 bit 256 Dimensione massima del supporto:279 x 43,2 cm Sinistro:4,2 mm (A4). Superiore:4,2 mm (A4). Destro:4,2 mm (A4). Inferiore:4,2 mm (A4)	
<b>Copia</b>	Velocità di copia Risoluzione di copia Copie multiple Riduzioni/Ingrandimenti	Fino a 50 cpm Fino a 600 x 600 dpi Fino a 999 da 25 a 400%	
<b>Gestione dei supporti</b>	<b>Ingresso:</b> Vassoio 1	<b>Capacità</b> fogli: 100, buste: 10	<b>Peso</b> Da 64 a 227 g/m <sup>2</sup>
	Vassoio 2	fogli: 500	Da 64 a 199 g/m <sup>2</sup>
	Vassoio 3	fogli: 500	Da 64 a 199 g/m <sup>2</sup>
	ADF		
	<b>Uscita:</b> Stampa fronte/retro:Automatica (standard)	Fogli: Fino a 3000 (con raccogliitore o raccogliitore/cucitrice). Buste: Fino a 10	
<b>Tipi di supporto</b>	Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), etichette, cartoncini, lucidi		
<b>Interfaccia e connettività</b>	Hi-Speed USB 2.0, server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet integrato, 1 slot EIO disponibile, connessione Jetlink per dispositivo di gestione della carta, porta USB host (compatibile con le specifiche USB 2.0) per funzionalità aggiuntive, 1 Foreign Interface Harness (FIH). Opzionale:Server di stampa Jetdirect esterni e interni HP		
<b>Compatibilità con i sistemi operativi</b>	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional; Windows Vista® Ready; OS 2 v3.0 o versione successiva; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o superiore; Linux; AutoCAD. Il software e i driver di stampa più recenti per tutti i sistemi operativi supportati sono disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . A seconda della configurazione dei computer con sistema operativo Windows, il programma di installazione del software di stampa tenta automaticamente il collegamento a Internet per scaricare il software più aggiornato		
<b>Compatibilità con i sistemi operativi di rete</b>	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 a 64bit, XP a 64 bit; Windows Vista®, Windows Vista® a 64 bit (per Microsoft® IPv6 compatibile con Microsoft® Windows® 2003, XP e Windows Vista®); Novell® 5.1 e successivo Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 e versioni successive; RED HAT Linux 7.x e successivo, SUSE Linux 8.x e successivo; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 e versioni successive (solo sistemi SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 e versioni successive; MPE-iX; Server Citrix® MetaFrame; Servizi Terminal di Windows®		
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Microsoft® Windows® 2000: processore da 300 MHz, 64 MB di RAM; Microsoft® Windows® XP Home e XP Professional: processore da 233 MHz, 64 MB di RAM; 180 MB di spazio libero su disco per Windows®, unità CD-ROM o connessione Internet. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o successivo con 128 MB RAM, CD-ROM, 160 MB di spazio libero su disco. Per Mac OS v10.4 e successivo, sono supportati Mac con processore PowerPC e Intel® Core		
<b>Pannello di controllo</b>	Tre spie luminose (LED), tastierino numerico a 10 tasti, display grafico touchscreen (193 x 72 mm)		
<b>Alimentazione</b>	Requisiti:Tensione in entrata da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 - 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-2 Hz). Consumo:1022 watt (attivo/stampa), 1030 watt (copia), 331 watt (pronto), 244 watt (risparmio energetico), 2 watt (spento); Consumo tipico di elettricità (TEC): 18,9 kWh/settimana. La potenza indicata è il valore massimo misurato per la stampa e la copia con tensioni standard.		
<b>Dimensioni (l x p x a)</b>	Senza imballaggio:Mailbox a 8 vassoi: 1092 x 838 x 1219 mm, con raccogliitore: 1168 x 787 per 1194 mm, con raccogliitore/fascicolatore: 1168 x 787 x 1194 mm, con dispositivo di finitura multifunzione: 1295 x 787 x 1.194 mm. Imballato:978 x 914 x 1448 mm (senza soluzione di finitura)		
<b>Peso</b>	Senza imballaggio:143 kg (senza soluzione di finitura). Imballato:181,4 kg (senza soluzione di finitura)		
<b>Gestione della stampante</b>	Embedded Web Server o HP Web Jetadmin		
<b>Gestione della sicurezza</b>	SNMP v3, SSL/TLS, autenticazione 802.1X (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con, Certificato, autenticazione con PreShared Key e autenticazione Kerberos. Supporto per WJA-10 configurazione IPsec con IPsec Plug-in		

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

Pubblicato in EMEA 07/09 4AA2-5257ITE

