



Øk produktiviteten og forbedre ytelsen med hurtig A3-utskrift og kopiering. Spar tid og utfør kontoroppgaver mer effektivt med skanning til e-post, digital sending og eventuelt faks, i tillegg til mange papirhåndterings- og etterbehandlingsalternativer.

**Et utmerket valg for arbeidsgrupper på 30 til 50 brukere i store og mellomstore virksomheter som krever raske (og ekstra raske), kostnadseffektive volumutskrift og -kopiering med digital sending, skanning, eventuelt faks og profesjonell etterbehandling.**

**Forenkle daglige kontoroppgaver og spar verdifull tid.**

Easy Select-kontrollpanelet gir en intuitiv, konsistent brukeropplevelse over hele HP-modellserien. Få rask utskrift og kopiering med opptil 50 spm. Spar tid: integrer dokumenter i prosesser med skanning til e-post og tillegget digital sending for enkel konvertering av dokumenter fra papir til elektronisk format. Legg til HP LaserJet MFP analogt fakstillbehør 300<sup>1</sup> for å sende og motta dokumenter med enkelhet. Spar papir med tosidig kopiering og skanning ved hjelp av fargeskanneren med to hoder.

**Øk brukernes produktivitet og forbedre ytelsen.**

Produser sammensatte dokumenter med ulike etterbehandlingsvalg: 8-hyllers postboks for enkel sortering, stableenhet for opptil 3000 ark, stable-/stifteenhet og flerfunksjons etterbehandler for hefteproduksjon. Skann fargebilder av god kvalitet på 600x600 dpi raskt med den tohoders fargeskanneren. Øk produktiviteten og spar papir med tosidig utskrift, kopiering og skanning. Utvid MFP-funksjonaliteten med avansert dokumentfangst, jobbregnskap og sikkerhetsløsninger som tillegg.

**Stol på at denne HP LaserJet MFP-enheten gir gjennomført pålitelige resultater.**

Oppnå sinnsro med bransjeledende HP LaserJet-pålitelighet. Få konsistente, problemfrie utskrifter med originale HP LaserJet-tonerkassetter med intelligent utskriftsteknologi. Lag flotte dokumenter med utskriftskvalitet på 1200 dpi. Bestill og administrer rekvisita enkelt med HP SureSupply<sup>2</sup>. Effektiviser administrative prosesser med HP Web Jetadmin til fjernkonfigurerings og proaktiv utstyrsadministrasjon. Oppnå pålitelig deling i store arbeidsgrupper med HP Jetdirect-nettverk.

<sup>1</sup> Faksfunksjon er tilleggsutstyr; kjøpes separat

<sup>2</sup> Programfunksjoner og tilgjengelighet kan variere fra land til land  
Du finner mer informasjon på [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply).



HP LaserJet  
M9059-flerfunksjonsskrive

## Kort om serien



### HP LaserJet M9059-flerfunksjonsskriver

- HP LaserJet M9059 MFP: utskrifts- og kopieringshastighet på opptil 50 spm
- 1200 dpi effektiv utskriftskvalitet
- 600x600 dpi skanneoppløsning
- 80 GB harddisk
- 394 MB minne som kan utvides til 512 MB
- 533 MHz prosessor
- teknologi for umiddelbar oppstart
- tredjeparts tilkobling via USB-vert
- Gigabit Ethernet-tilkobling
- standard papirkapasitet på 3 200 ark med 100-arks universalskuff
- to 500-arks papirskuffer
- 2000-arks papirskuff og 100-arks automatisk dokumenmater

## Anbefalt tilbehør



J7972G  
HP 1284B parallellkort



J8007G  
HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec  
802.11g trådløs  
utskriftsserver



C8091A  
Påfylling til HP stiftkasset



C8092A  
HP 5000-stifters kasset



C9153A  
HP 220-volts  
brukervedlikeholdssett



Q5693A  
HP LaserJet MFP postboks  
med 8 hyller



C8084A  
HP LaserJet MFP 3000-arks  
stableenhet



C8085A  
HP LaserJet MFP 3000-arks  
stift-/stableenhet



C8088B  
HP LaserJet MFP  
flerfunksjonsetterbehandler



Q3701A  
HP LaserJet MFP analog  
faks-tilbehør 300



Q7719A  
HP 256 MB 100-pinner  
DDR DIMM



J8019A  
HP sikker harddisk med høy  
ytelse

## Drifts- og garantispesifikasjoner

<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur ved drift: 15 til 32,5° C. Anbefalt temperatur ved drift: 17,5 til 25 °C. Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 30 til 70 % RF. Lagringstemperatur: 0 til 35° C. Fuktighet ved lagring: 15 til 90 % RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstyrke: LwAd7,5 B(A) (aktiv), 5,6 B(A) (klar). Lydtrykk: LpAm58 dB(A) (aktiv), 39 dB(A) (klar)
<b>Sertifiseringer</b>	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A/ICES-003, Issue 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC og lavspenningsdirektiv 2006/95/EC, og bærer CE-merket i henhold til dette. Overholdelse av forskrifter: Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canada (cULCAN/CSA C22.2 No.60950-00), Kina (GB4943), Tsjekia (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-IEC 60825-1), EU (CE-merking/lavspenningsdirektiv 2006/95/EC), Tyskland (TUV- EN60950-IEC 60825-1), Ungarn (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Japans radiolovgivning, Litauen (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexico (NOM NYCENOM 019 SCFI), Polen (B Mark- IEC 60950-IEC60825-1), Russland (GOST- R50377), Slovakia (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenia (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Sør-Afrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR-kapittel 1, del J om lasere); Laser-/LED-produkt i klasse 1. ENERGY STAR: Nei
<b>Garanti</b>	90 dagers garanti på deler. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal lovgivning.

## Bestillingsinformasjon



### HP LaserJet M9059-flerfunksjonsskriver (CE800A)

HP LaserJet 9059 MFP, strømledning med Euro- og UK-plugg, tonerkassett, CD med dokumentasjon, kontrollpaneloverlegg, to standard 500-arks papirskuffer, 100-arks universalskuff, 2000-arks papirskuff, valg av utkjøringsenhet, tilbehør for automatisk tosidig utskrift (forhåndsinstallert), HP Jetdirect innebygd utskriftsserver, automatisk dokumentmater (ADM). Skriveren må bestilles med en av fire tilgjengelige enheter for papirutmating.

## Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

### Tilbehør

<b>J7972G</b>	HP 1 284B parallellkort
<b>C8091A</b>	Påfylling til HP stiftekassett
<b>C8092A</b>	HP 5000-stifters kassett
<b>C9153A</b>	HP 220-volts brukervedlikeholdssett
<b>Q5693A</b>	HP LaserJet MFP postboks med 8 hyller
<b>C8084A</b>	HP LaserJet MFP 3000-arks stableenhet
<b>C8085A</b>	HP LaserJet MFP 3000-arks stifte-/stableenhet
<b>C8088B</b>	HP LaserJet MFP flerfunksjonsetterbehandler
<b>Q3701A</b>	HP LaserJet MFP analog faks-tilbehør 300
<b>Q7719A</b>	HP 256 MB 100-pinners DDR DIMM
<b>J8019A</b>	HP sikker harddisk med høy ytelse
<b>J7989G</b>	HP Serial ATA-harddisk med høy ytelse
<b>T1936AA</b>	HP Digital sending-programvare 4.0 for MFP
<b>J8018A</b>	HP sikker EIO-harddisk med høy ytelse

### Rekvisita

<b>CE266C</b>	HP LaserJet CE266C svart tonerkassett, kontrakt
---------------	-------------------------------------------------

### Tilkobling

<b>J8007G</b>	HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g trådløs utskriftsserver
<b>J7934G</b>	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet utskriftsserver

### Service og kundestøtte

<b>UP833E</b>	HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 5 år
<b>UP848E</b>	HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 4 år
<b>UP845E</b>	HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 3 år
<b>UP846E</b>	HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 1 år
<b>UP847PE</b>	HP Care Pack, etter utløpt garanti, maskinvarestøtte neste virkedag, 1 år

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>  
For arbeidsflyt, enhetsadministrasjon og andre løsninger kan du besøke Global Solutions-katalogen: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)



## Tekniske spesifikasjoner

<b>Utskriftsteknologi</b>	Monokrom laser			
<b>Utskriftshastighet</b>	A4Svart:Opptil 50 spm, Farge, A3:Opptil 28 spm. Første side ut, svart,< 9,5 sek. (fra "klar") Alle utskrevne sider kommer fra standardskuffen på en HP LaserJet 9040/9050mfp med høykapasitets (HCl) papirskuff 4.			
<b>Prossessor</b>	533 MHz. MIPS 20KC-prosessor (Unity ASIC)			
<b>Minne</b>	384 MB. Kan utvides til 512 MB ved å erstatte 128 MB (DIMM-spor 2) med 256 MB. Intet ledig spor tilgjengelig. Harddiskkapasitet:Standard, 80 GB			
<b>Utskrift</b>	<p>Kvalitet Resolution Enhancement-teknologi (REI) Svart:HP FastRes 1200 (1200 dpi kvalitet), 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulering, direkte PDF-utskrift (v 1.3) med minst 128 MB minne aktivert, XHTML-Print v 0.95, HP PJI (Printer Job Language), PML (Printer Management Language); 80 interne skalerbare TrueType-skrifter; ekstra skriftløsninger tilgjengelig</p> <p>Økonomisk utskrift Economode (sparer toner), umiddelbar retur til strømsparingsmodus etter hver utskriftsjobb pga. hurtigstartteknologi (sparer strøm). Automatisk tosisidig og n-opp-utskrift som standard (sparer papir)</p> <p>Skrifttyper/skrifter 80 interne TrueType-skrifter som kan skales med HP PCL og HP Postscript Level 3-emulering; ekstra skriftløsninger tilgjengelig</p> <p>Kapasitet (månedlig, A4) Opptil 300 000 sider</p> <p>Anbefalt månedlig sidevolum 15000 til 50000</p> <p>Utskriftsmargen (mm) Topp:2,1 mm. Venstre:3,2 mm. Høyre:3,7 mm. Bunn:2,9 mm</p> <p>Maksimalt utskriftsområde 303,4 x 468 mm</p>			
<b>Faksing</b>	<p>Modemhastighet 33,6 kbps (med analogt fakstilbehør som tillegg)</p> <p>Faksminne Avhengig av tilgjengelig diskplass</p> <p>Faksoppløsning Standard:300 x 300 dpi (med analogt fakstilbehør som tillegg). Superfin:300 x 300 dpi (med analogt fakstilbehør som tillegg). Foto:200 x 100 dpi (med analogt fakstilbehør som tillegg)</p> <p>Hurtigoppripping Opp til 100</p>			
<b>Digital sending</b>	<p>Filformater PDF, JPEG, TIFF, MTIFF</p> <p>Funksjoner Standard:Skann til e-post, skrivebordsmappe, nettverksmappe, LDAP-adressering. Brukergodkjenning: PIN, LDAP/Active Directory med Kerberos. Tilleggsutstyr:Send til LAN Fax, Internet Fax, skriver, program, FTP, prosess, OCR. Avanserte løsninger for brukergodkjenning.</p>			
<b>Skanning</b>	<p>Type Glassplate, ADM. Fargeskanning:Ja</p> <p>Skanneoppløsning Optisk:Opptil 600 dpi. Forbedret:Opptil 600 dpi</p> <p>Bitdybde 30-bits</p> <p>Gråtonenivåer 256</p> <p>Område som kan skannes Største mediestørrelse:27,9 x 43,2 cm</p> <p>Margen for skannet materiale Venstre:4,2 mm (A4). Topp:4,2 mm (A4). Høyre:4,2 mm (A4). Bunn:4,2 mm (A4)</p>			
<b>Kopiering</b>	<p>Kopieringshastighet Opptil 50 kpm</p> <p>Kopieringsoppløsning Opptil 600 x 600 dpi</p> <p>Flere eksemplarer Opptil 999</p> <p>Forminskning/forstørring 25 til 400 %</p>			
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Inn:</b>	<b>Kapasitet</b>	<b>Vekt</b>	<b>Størrelse</b>
	Magasin 1	ark: 100, konvolutter: 10	64 til 227 g/m <sup>2</sup>	A3 (ISO), A4 (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), Letter, Legal, Executive, tabloid, JPostD, 98 x 191 til 312 x 470 mm
	Magasin 2	ark: 500	64 til 199 g/m <sup>2</sup>	A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (unntatt skuff 4), B4 (JIS), B5 (JIS), Letter, Letter-R, Legal, Executive, tabloid, 148 x 210 til 297 x 432 mm
	Magasin 3	ark: 500	64 til 199 g/m <sup>2</sup>	A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (unntatt skuff 4), B4 (JIS), B5 (JIS), Letter, Letter-R, Legal, Executive, tabloid, 148 x 210 til 297 x 432 mm
	ADM			A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), Executive, Legal, Letter, tabloid
	<b>Ut:</b>	Ark: Opptil 3000 (med stableenhet eller stable-/stifteenhet). Konvolutter: Opptil 10		
	Dobbelsidig utskrift:Automatisk (standard)			
<b>Medietyper</b>	Papir (brevark, farget, brevhode, vanlig, fortrykt, forhullet, resirkulert, grovt), konvolutter, etiketter, transparente			
<b>Grensesnitt og tilkobling</b>	Hi-Speed USB 2.0, 1 HP Jetdirect Gigabit Ethernet innebygd utskriftsserver, 1 ledig EIO-spor, 1 Jetlink-tilkobling for papirhåndteringsenhet, 1 USB-vertsport (kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene) for tilleggsfunksjonalitet, 1 FIH (Foreign Interface Harness). Tilleggsutstyr:HP eksterne og interne Jetdirect-utskriftsservere			
<b>Operativsystemkompatibilitet</b>	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional; Klar for Windows Vista®; OS/2 v3.0 eller høyere; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller høyere; Linux; AutoCAD. Oppdaterte skriverdrivere og oppdatert programvare for alle støttede operativsystemer finnes på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Avhengig av konfigurasjonen til Windows-datamaskiner ser installeringsprogrammet til skriverprogramvaren automatisk etter en Internett-tilgang for å hente den nyeste programvaren			
<b>Kompatibilitet med nettverksoperativsystem</b>	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64-bits, XP 64-bits; Windows Vista®, Windows Vista® 64-bits (for Microsoft® IPv6 kompatibel med Microsoft® Windows® 2003, XP og Windows Vista®); Novell® 5.1 og høyere Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 og høyere; RED HAT Linux 7.x og høyere, SUSE Linux 8.x og høyere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 og høyere (bare SPARC-systemer); IBM® AIX 3.2.5 og høyere; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services			
<b>Minstekrav til systemet</b>	Microsoft® Windows® 2000: 300 MHz prosessor, 64 MB minne; Microsoft® Windows® XP Home og XP Professional: 233 MHz prosessor, 64 MB minne; 180 MB ledig harddiskplass for Windows®, CD-ROM-stasjon eller Internett-forbindelse. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller høyere med 128 MB minne, CD-ROM, 160 MB ledig harddiskplass. For Mac OS v10.4 og høyere støttes Mac med PowerPC- og Intel® Core-prosessor			
<b>Kontrollpanel</b>	3 indikatorlamper (LED), 10-tasters talltastgruppe, grafisk berøringsskjerm (193 x 72 mm)			
<b>Strøm</b>	KraV:Inngangsspenning 110 til 127 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Forbruk:1022 watt (aktiv/utskrift), 1030 watt (kopiering), 331 watt (klar), 244 watt (hvilemodus), 2 watt (av); TEC (Typical Electricity Consumption): 18,9 kWh/uke. Rapportert strømforbruk er høyeste målte verdi for utskrift og kopiering med standardspenninger.			
<b>Mål (b x d x h)</b>	Uten emballasje:Med 8-lommers postboks: 1092 x 838 x 1219 mm, med stableenhet: 1168 x 787 by 1194 mm, med stable-/stifteenhet: 1168 x 787 x 1194 mm, med flerfunksjons etterbehandler: 1295 x 787 x 1194 mm. Med emballasje:978 x 914 x 1448 mm (uten etterbehandlingsløsning)			
<b>Vekt</b>	Uten emballasje:143 kg (uten etterbehandlingsløsning). Med emballasje:181,4 kg (uten etterbehandlingsløsning)			
<b>Skriveradministrasjon</b>	Innebygd webserver, HP Web Jetadmin			
<b>Sikkerhetsadministrasjon</b>	SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-autentisering og Kerberos-autentisering. Støtte for WJA-10 IPsec-konfigurerings med IPsec-plugin			

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 07/09 4AA2-5257NOE

