



Öka användarproduktiviteten och förbättra prestandan med snabb A3-utskrift och -kopiering. Spara tid och gör kontorsuppgifter med effektiva med skanna till e-post, digital sändning och faxning som tillval, samt ett urval av papperhanterings- och efterbehandlingslösningar.

Dessa MFP-enheter är ett utmärkt val för arbetsgrupper med 30 till 50 användare på stora och medelstora företag som behöver snabb (och extrasnabb) och kostnadseffektiv utskrift och kopiering i stora volymer med digital sändning, skanning, fax som tillval och professionell efterbehandling.

Förenkla vardagliga kontorsuppgifter och spara värdefull tid.

Den nya Easy Select -kontrollpanelen ger en intuitiv och konsekvent användning av hela HP-sortimentet. Du får snabb utskrift och kopiering med upp till 50 sidor/min. Spara tid: integrera dokument i arbetsflödet med skanna till e-post och digital sändning för enkel överföring av dokument från papper till elektroniskt format. Lägg till HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 300¹ för att skicka och ta emot dokument på ett enkelt sätt. Spara papper med dubbelsidig utskrift och skanning som möjliggörs av färgskannern med dubbla huvuden.

Öka användarproduktiviteten och förbättra prestandan.

Skapa komplexa dokument med en rad olika efterbehandlingsalternativ: 8-facks mailbox för enkel sortering, arksamlare för upp till 3000 ark, arksamlare med häftningsfunktion och flerfunktionsfinisher för att skapa häften. Fånga högkvalitativa färgbilder på 600x600 dpi snabbt med färgskannern med två huvuden. Höj produktiviteten och spara papper med dubbelsidig utskrift, kopiering och skanning. Utöka MFP-enhetens funktioner genom att lägga till avancerad dokumentregistrering, jobbredvisning och säkerhetslösningar.

Du kan räkna med att denna HP LaserJet MFP är mycket tillförlitlig att använda.

Få sinnesro med den inom branschen erkända HP LaserJet-tillförlitligheten. Uppnå konsekventa, problemfria utskrifter med äkta HP LaserJet tonerkasset med smart utskriftsteknik. Skapa snygga dokument med utskriftskvalitet på 1200 dpi. Beställ och hantera förbrukningsartiklar på ett enkelt sätt med HP SureSupply². Gör hanteringsprocessen snabbare med HP Web Jetadmin för fjärrkonfiguration och aktiv skrivarhantering. Njut av tillförlitlig delning i stora arbetsgrupper med HPJetdirect nätverksfunktion.

¹ Faxfunktionen är ett tillval; köps separat

² Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder
Mer information finns på www.hp.com/learn/suresupply.



HP LaserJet M9059
multifunktionsskrivare

Serien – en översikt



HP LaserJet M9059 multifunktionsskrivare

- HP LaserJet M9059 MFP: utskrifts- och kopieringshastighet på upp till 50 sid/min
- 1 200 dpi effektiv utskriftskvalitet
- 600 x 600 dpi skanningsupplösning
- 80 GB hårddisk
- 394 MB RAM expanderbart upp till 512 RAM
- 533 MHz processor
- direktuppvärmningsteknik
- anslutning till tredje part via USB-värd
- Gigabit Ethernet-anslutning
- standardinmatningskapacitet på 3 200 ark med kombimagasin för 100 ark
- två 500-arks pappersmagasin
- 2 000-arks pappersmagasin och 100-arks automatisk dokumentmatare

Rekommenderade tillbehör



J7972G
HP 1284B parallellkort



J8007G
HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec
802.11g trådlös printserver



C8091A
HP häftklammer-refill



C8092A
HP kassett med 5000
häftklamrar



C9153A
HP 220 V underhållssats



Q5693A
HP LaserJet MFP 8-facks
mailbox



C8084A
HP LaserJet MFP 3 000-arks
arksamlare



C8085A
HP LaserJet MFP 3 000-arks
arksamlare m
häfningsfunktion



C8088B
HP LaserJet MFP
multifunktionsefterbehandlare



Q3701A
HP LaserJet MFP tillbehör för
analog fax 300



Q7719A
HP 256 MB 100-stifts DDR
DIMM



J8019A
HP Secure High-Performance
hårddisk

Drifts- och garantispecifikationer

Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 17,5 till 25 °C. Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 0 till 35 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 15 till 90% relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd7,5 B(A) (aktiv), 5,6 B(A) (starklar). Ljudtryck: LpAm58 dB(A) (aktiv), 39 dB(A) (klar)
Certifikat	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC titel 47 CFR, del 15 klass B, ICES-003, utgåva 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktivet 2004/108/EG och lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, har således CE-märkning. Reglerande normer: Argentina (TUV S-märkning – Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Kanada (cULCAN/ CSA C22.2 nr 60950-00), Kina (GB4943), Tjeckien (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-IEC 60825-1), EU (CE-märkning – lågspänningsdirektiv 2006/95/EC), Tyskland (TUV – EN60950-IEC 60825-1), Ungern (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Japansk radiolagstiftning, Litauen (LS – IEC 60950-IEC 60825-1), Mexiko (NOM NYCENOM 019 SCFI), Polen (B-märkning – IEC 60950-IEC60825-1), Ryssland (GOST – R50377), Slovakien (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenien (SQI – IEC 60950-EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR kapitel 1 underkapitel för lasrar); Klass 1 laser/lysdiodprodukt. ENERGY STAR: Nej
Garanti	90 dagars reservdelsgaranti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Beställningsinformation



HP LaserJet M9059 multifunktionsskrivare (CE800A)

HP LaserJet 9059 MFP, nätsladd med stickpropp för Europa och Storbritannien, tonerkassett, dokumentations-CD, kontrollpanelsöverlägg, två standardpappersmagasin för 500 ark, 100-arks kombimagasin, 2 000-arks pappersmagasin, urval av enheter för pappershantering, tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift (förinstallerat), HP Jetdirect inbyggd printserver, automatisk dokumentmatare (ADM). Skrivaren måste beställas med ett av fyra tillgängliga tillbehör för pappersutmatning.

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör

J7972G	HP 1 284B parallellkort
C8091A	HP häftklammer-refill
C8092A	HP kassett med 5000 häftklamrar
C9153A	HP 220 V underhållsats
Q5693A	HP LaserJet MFP 8-facks mailbox
C8084A	HP LaserJet MFP 3 000-arks arksamlare
C8085A	HP LaserJet MFP 3 000-arks arksamlare m häftningsfunktion
C8088B	HP LaserJet MFP multifunktionsefterbehandlare
Q3701A	HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 300
Q7719A	HP 256 MB 100-stifts DDR DIMM
J8019A	HP Secure High-Performance hårddisk
J7989G	HP High Performance seriell ATA-hårddisk
T1936AA	HP MFP-programvara för digital sändning 4.0
J8018A	HP Secure High-Performance EIO-hårddisk

Förbrukningsartiklar

CE266C	HP LaserJet CE266C svart tonerkassett, kontrakt
---------------	---

Anslutning

J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g trådlös printserver
J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver

Service och support

UP833E	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag, 5 år
UP848E	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag, 4 år
UP845E	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag, 3 år
UP846E	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag, 1 år
UP847PE	HP Care Pack, efter garantin, hårdvarusupport nästa arbetsdag, 1 år

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

För arbetsflödes-, enhetsadministrations- och andra lösningar, besök Global Solutions-katalogen: www.hp.com/go/gsc



Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laserutskrifter i svartvitt		
Utskriftshastighet	A4Svart:Upp till 50 sid/min , Färg: A3:Upp t 28 sid/min . Första sidan ut i svart,< 9,5 sek. (från "klar") Samtliga utskrivna sidor från standardmagasinet på en HP LaserJet 9040/9050mpf med ett magasin med hög inmatningskapacitet (HCI), magasin 4.		
Processor	533 MHz. MIPS 20KC processor (Unity ASIC)		
Minne	384 MB. Expanderbart till 512 MB och ersätter 128 MB (DIMM-plats 2) med 256 MB. Ingen ledig plats tillgänglig. Hårddisckapacitet:Standard, 80 GB		
Skriv ut	<p>Kvalitet Resolution Enhancement technology (REt) Svart:HP FastRes 1200 (1 200 dpi kvalitet), 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript-emulering, nivå 3, direkt PDF-utskrift (v 1.3) med minst 128 MB aktiverat minne, XHTML:Print v 0.95, HP PJI (Printer Job Language), PML (Printer Management Language); 80 inbyggda skalbara TrueType-teckensnitt; ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga</p> <p>Ekonomiutskrift Ekonomiläge (sparar toner), omedelbar återgång till energisparläge efter varje utskriftsjobb tack vare direktstartsteknik i fixeringsenheten (sparar elektricitet). Automatisk dubbelsidig utskrift som standard och utskrift av flera sidor per ark (sparar papper)</p> <p>Teckensnitt/fonter Utskriftskapacitet (per månad, A4) Rekommenderad sidvolymer per månad Utskriftsmarginaler (mm) Största utskriftsområde</p> <p>Upp t 300000 sidor 15 000 till 50 000 Högst upp:2,1 mm. Vänster:3,2 mm. Höger:3,7 mm. Längst ned:2,9 mm 303,4 x 468 tum</p>		
Faxa	<p>Modemhastighet 33,6 kbit/s (med tillbehör för analog fax som tillval) Faxminne Beroende på tillgängligt diskutrymme Faxupplösning Standard:300 x 300 dpi (med tillbehör för analog fax som tillval). Ultrafin:300 x 300 dpi (med tillbehör för analog fax som tillval). Foto:200 x 100 dpi (med tillbehör för analog fax som tillval) Snabbuppringning Upp till 100</p>		
Digital sändning	<p>Filformat PDF, JPEG, TIFF, MTIFF Egenskaper Standard:Skanna till e-post, skrivbordsmapp, nätverksmapp. LDAP-adressering, användarautentisering: PIN, LDAP/Active Directory med Kerberos. Tillval:Skicka till LAN-fax, Internet-fax, skrivare, applikation, FTP, arbetsflöde, OCR. Lösningar för avancerad användarautentisering.</p>		
Skanna	<p>Typ Flatbädd, automatisk dokumentmatare. Färgskanning:Ja Skanningsupplösning Optisk:Upp till 600 dpi. Utökad:Upp till 600 dpi Bitdjup 30 biter Gräskalenivåer 256 Skanningsbar yta Största medieformat:279 x 43,2 cm Marginaler för skannade dokument Vänster:4,2 mm (A4). Högst upp:4,2 mm (A4). Höger:4,2 mm (A4). Längst ned:4,2 mm (A4)</p>		
Kopiera	<p>Kopieringshastighet Upp till 50 kopior/min Kopieringsupplösning Upp till 600 x 600 dpi Flera kopior Upp till 999 Förminskning/förstoring 25 till 400 %</p>		
Mediekapacitet	Inmatning:	Kapacitet	Vikt
	Fack 1	ark: 100, kuvert: 10	64 till 227 g/m ²
	Fack 2	ark: 500	64 till 199 g/m ²
	Fack 3	ark: 500	64 till 199 g/m ²
	ADF		
	Utmattning:	Ark: Upp till 3000 (med arksamlare eller arksamlare med häftningsfunktion). Kuvert: Upp till 10	
	Duplexutskrift:Automatisk (standard)		
Medietyper	Papper (bond, färgat, brevhuvud, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt), etiketter, vykort, OH-film		
Gränssnitt och anslutningar	Hi-Speed USB 2.0, HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver, 1 ledig EIO-plats, Jetlink-anslutning för papperhanteringsenhet, värd-USB-port (kompatibel med USB 2.0) för extra funktioner, 1 FIH-port (Foreign Interface Harness). Tillval:HP externa och interna Jetdirect-printserver		
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional; Windows Vista® Ready; OS/2 v3.0 eller högre; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller senare; Linux; AutoCAD. Aktuella skrivardrivrutiner och program för alla operativsystem som stöds finns tillgängliga på http://www.hp.com/support . Beroende på konfigurationen av Windows-baserade datorer, kontrollerar skrivprogramvarans installationsprogram automatiskt om datorn är ansluten till Internet, så att man kan ladda ned den senaste programvaran		
Passar följande nätverksoperativsystem	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64-bitars, XP 64-bitars; Windows Vista®, Windows Vista® 64-bitars (för Microsoft® IPv6 kompatibel med Microsoft® Windows® 2003, XP och Windows Vista®); Novell® 5.1 och högre Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 och högre; RED HAT Linux 7.x och högre, SUSE Linux 8.x och högre; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 och senare (endast SPARC®-system); IBM® AIX 3.2.5 och senare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® 2000: 300 MHz processor, 64 MB RAM; Microsoft® Windows® XP Home och XP Professional: 233 MHz processor, 64 MB RAM; 180 MB ledigt diskutrymme för Windows®, CD-ROM-enhet eller Internet-anslutning. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller högre med 128 MB RAM, CD-ROM, 160 MB tillgängligt diskutrymme. För Mac OS v10.4 och högre, PowerPC och Mac-datorer med Intel® Core Processor stöds		
Kontrollpanel	Tre lysdioder, en numerisk knappats med tio knappar och en 193 x 72 mm grafisk pekskärm		
Strömförsörjning	Krav:Inspänning 110 till 127 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Energiförbrukning:1022 W (aktiv/utskrift), 1030 W (kopiering), 331 W (klar), 244 W (viloläge), 2 W (avstängd); Typisk elförbrukning: 18,9 kWh/vecka. Den effekt som rapporteras är det högsta värdet som uppmätts vid utskrift och kopiering med hjälp av alla standardspänningar.		
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage:Med 8-facks mailbox arksamlare: 1092 x 838 x 1219 mm med arksamlare: 1168 x 787 by 1194 mm, med arksamlare med häftningsfunktion: 1168 x 787 x 1194 mm, med multifunktionsfinisher: 1295 x 787 x 1194 mm. Med emballage:978 x 914 x 1448 mm (utan efterbehandlingslösning)		
Vikt	Utan emballage:143 kg (utan efterbehandlingslösning). Med emballage:181.4 kg (utan efterbehandlingslösning)		
Skrivarhantering	Embedded Web Server, HP Web Jetadmin		
Säkerhetsantering	SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, PreShared Key-autentisering och Kerberos-autentisering. Stöd för WJAX-10 IPsec-konfiguration med IPsec Plug-in		

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 07/09 4AA2-5257SVE

