



Hızlı A3 baskısı ve kopyalama ile verimliliği ve performansı artırın. E-postaya gönderme, dijital gönderme, isteğe bağlı faks, kağıt işleme ve tamamlama seçenekleriyle ofis işlerinin etkin bir biçimde yürütmesini sağlayarak zamandan tasarruf edin.

Dijital gönderme, tarama, isteğe bağlı faks ve profesyonel baskı sonrası özellikleriyle hızlı (ve ekstra hızlı), yüksek hacimli, düşük maliyetli baskı ve kopyalamaya ihtiyaç duyan büyük ve orta ölçekli işletmelerdeki 30 - 50 kullanıcılı çalışma grupları için mükemmel bir seçimdir.

Günlük ofis işlerini basitleştirerek zamandan tasarruf edin.

Easy Select Kontrol Paneli sayesinde kullanıcılar tüm HP serisinde kolay ve tutarlı bir kullanım olanağına sahip olurlar. Dakikada 50 sayfaya varan hızlı baskı ve kopyalamanın keyfini yaşayın. Zamandan tasarruf edin: e-postaya tarama ve belgelerin kağıt formatından elektronik formata kolayca dönüştürülmesini sağlayan dijital gönderme özelliği ile belgeleri iş akışlarına dahil edin. Belgeleri kolayca göndermek ve almak için HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 300'ü¹ ekleyin. İki kafalı renkli tarayıcının olarak sağladığı iki taraflı kopyalama ve tarama sayesinde kağıttan tasarruf edin.

Kullanıcı verimliliğini ve performansı artırın.

Birçok tamamlama seçeneğiyle karmaşık belgeler üretin: Kolay sıralama ve harmanlama için 8 bölümlü posta kutusu, en fazla 3.000 sayfalık sıralayıcı, zımba/sıralayıcı ve kitapçık oluşturma için çok işlevli tamamlayıcı. Çift kafa renkli tarayıcı ile 600x600 dpi çözünürlükte yüksek kaliteli renkli görüntüleri hızlı bir şekilde yakalayın. Çift taraflı baskı, kopyalama ve taramayla üretkenliği artırın ve kağıt tasarrufu sağlayın. Gelişmiş belge yakalama, baskı işleri muhasebesi ve güvenlik çözümleri ekleyerek MFP'lerin yeteneklerini artırın.

Bu HP LaserJet MFP ile daima güvenilir bir performans elde edin.

Sektörde lider HP LaserJet güvenilirliği ile içiniz rahat olsun. Akıllı baskı teknoloji ile Orijinal HP LaserJet baskı kartuşu ile tutarlı, sorunsuz baskı elde edin. 1200 dpi baskı kalitesiyle eşsiz görünümlü belgeler üretin. HP SureSupply² ile tüketim ürünlerini kolayca sipariş edin ve yönetin. Uzaktan yapılandırma ve proaktif filo yönetimi işlemlerinde HP Web Jetadmin kullanarak, yönetim süreçlerini hızlandırın. HP Jetdirect ağ ürünleri ile geniş çalışma gruplarında güvenilir paylaşımı yaşayın.

¹ Faks özelliği isteğe bağlıdır; lütfen ayrıca satın alın

² Program özellikleri ve piyasada bulunabilirlik ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir
Daha fazla bilgi için: www.hp.com/learn/suresupply adresini ziyaret edin.



HP LaserJet M9059 Çok İşlevli Yazıcı

Seriye bakış



HP LaserJet M9059 Çok İşlevli Yazıcı

- HP LaserJet M9059 MFP: dakikada 50 sayfaya varan baskı ve kopyalama hızı
- 1200 dpi etkili çıkış kalitesi
- 600x600 dpi tarama çözünürlüğü
- 80 GB Sabit Disk
- 512 RAM'e genişletilebilen 394 MB RAM
- 533 MHz işlemci
- Anında Açılma Teknolojisi
- USB Ana Bilgisayarı ile üçüncü taraf bağlantısı
- Gigabit Ethernet Bağlantısı
- 100 yapraklık çok amaçlı tepsiyle 3200 yapraklık standart giriş kapasitesi
- iki adet 500 yapraklık giriş tepsi
- 2000 yapraklık giriş tepsi ve 100 yapraklık otomatik belge besleyici

Önerilen aksesuarlar



J7972G
HP 1284B Paralel Kartı



J8007G
HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec
802.11g Kablosuz Baskı
Sunucusu



C8091A
HP Zımba Kartuş Yedeği



C8092A
HP 5000-zımba Kartuş



C9153A
HP 220 Volt Kullanıcı Bakım
Takımı



Q5693A
HP LaserJet MFP 8 Bölümlü
Posta Kutusu



C8084A
HP LaserJet MFP 3000
Yapraklık Yiğindirici



C8085A
HP LaserJet MFP 3000
Sayfalık
Zımbalayıcı/Yiğindirici



C8088B
HP LaserJet MFP Çok İşlevli
Son İşlemci



Q3701A
HP LaserJet MFP Analog
Faks Aksesuarı 300



Q7719A
HP 256 MB 100 Pinli DDR
DIMM



J8019A
HP Güvenli Yüksek
Performanslı Sabit Disk

Çalıştırma ve garanti bildirimleri

Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı:15 - 32,5° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı:17,5 - 25° C. Çalıştırma nemi:% 20 - 80 BN. Önerilen çalıştırma nemi:% 30 - 70 RH. Depolama sıcaklığı:0 - 35° C. Depolama nemi:% 15 - 90 Göreceli Nem. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi:ses gücü:LwAd7,5 B(A) (etkin), 5,6 B(A) (hazırken). Ses basıncı:LpAm58 dB(A) (etkin), 39 dB(A) (hazırken)
Sertifikalar	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Sınıf A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf A/ICES-003, Sayı 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC Yönergesi 2004/108/EC ve Düşük Voltaj Yönergesi 2006/95/EC ve CE İşareti uyumluluğu taşıır. Yasal standartlar:Arjantin (TUV S İşareti-Rs.92/98/Ds.1009/98), Avustralya (AS/NZ 3260), Kanada (cULCAN/CSA C22.2 No.60950-00), Çin (GB4943), Çek Cumhuriyeti (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonya (EEI-EN60950-IEC 60825-1), AB (CE İşareti-Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC), Almanya (TUV- EN60950-IEC EN60950-IEC 60825-1), Macaristan (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Japonya Radyo Yasası, Litvanya (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Meksika (NOM NYCENOM 019 SCFI), Polonya (B İşareti- IEC 60950-IEC60825-1), Rusya (GOST- R50377), Slovakya (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenya (SQI- IEC 60950-EN60825-1); Güney Afrika (IEC 60950-IEC60825-1), ABD (UL-UL 60950; lazerler için FDA-21 CFR Bölüm 1 Alt Bölüm J); Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü. ENERGY STAR:Yok
Garanti	90 gün parça garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.

Sipariş bilgileri



HP LaserJet M9059 Çok İşlevli Yazıcı (CE800A)

HP LaserJet 9059 MFP, Avrupa ve İngiltere tipi fişli güç kablosu, yazıcı kartuşu, belge CD'si, kontrol paneli kaplaması, iki adet standart 500 yapraklık giriş tepsi, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 2000 yapraklık giriş tepsi, çıkış kağıdı işleme aygıtı seçeneği, otomatik iki taraflı baskı aksesuarı (önceden takılı), HP Jetdirect Gömülü Yazdırma Sunucusu, otomatik belge besleyici (OBB). Yazıcı, dört kağıt çıkış aksesuarından biriyle birlikte sipariş edilmelidir.

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar

J7972G	HP 1 284B Paralel Kartı
C8091A	HP Zimba Kartuş Yedeği
C8092A	HP 5000-zimba Kartuş
C9153A	HP 220 Volt Kullanıcı Bakım Takımı
Q5693A	HP LaserJet MFP 8 Bölümlü Posta Kutusu
C8084A	HP LaserJet MFP 3000 Yapraklık Yığınlayıcı
C8085A	HP LaserJet MFP 3000 Sayfalık Zımbalayıcı/Yığınlayıcı
C8088B	HP LaserJet MFP Çok İşlevli Son İşlemci
Q3701A	HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 300
Q7719A	HP 256 MB 100 Pinli DDR DIMM
J8019A	HP Güvenli Yüksek Performanslı Sabit Disk
J7989G	HP Yüksek Performanslı Seri ATA Sabit Disk
T1936AA	HP MFP Dijital Gönderme Yazılımı 4.0
J8018A	HP Güvenli Yüksek Performanslı EIO Sabit Diski

Sarf Malzemeleri

CE266C	HP LaserJet CE266C Sözleşme Siyah Baskı Kartuşu
---------------	---

Bağlanabilirlik

J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g Kablosuz Baskı Sunucusu
J7934G	HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet baskı sunucusu

Servis ve destek

UP833E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 5 yıl
UP848E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 4 yıl
UP845E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 3 yıl
UP846E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 1 yıl
UP847PE	HP Care Pack, Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 1 yıl

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin<http://www.hp.com>
İş akışı, aygıt yöneticisi ve diğer çözümler için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ederek Genel Çözümler kataloğuna bakın:
www.hp.com/go/gsc



Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Siyah Beyaz Lazer		
Baskı hızı	A4Siyah:Dakikada en fazla 50 sayfa, Renk. A3:Dakikada en çok 28 sayfa. İlk sayfa çıkışı siyah,"Hazır" konumundayken 9,5 saniyeden az Basılan tüm sayfalar, Yüksek Kapasite Girişli (HCI) Tepsi 4'ü olan bir HP LaserJet 9040/9050mp'nin varsayılan tepisinden çıkar.		
İşlemci	533 MHz. MIPS 20KC İşlemci (Unity ASIC)		
Bellek	384 MB. 128 MB (2 DIMM Yuvası) 256 MB ile değiştirilerek 512 MB'ye genişletilebilir. Kullanılabilir açık yuva yoktur. Sabit Disk Kapasitesi:Standart, 80 GB		
Baskı	Kalite Çözünürlük Yazıcı dilleri Ekonomik baskı Yazı karakterleri/yazı tipleri Çalışma döngüsü (aylık, A4) Önerilen aylık sayfa sayısı Baskı marjları (mm) Maksimum baskı alanı	Çözünürlük Geliştirme teknolojisi (REI) Siyah:HP FastRes 1200 (1200 dpi kalitede), 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3 emülasyonu, en az 128 MB etkin bellek ile doğrudan PDF baskı (v 1.3), XHTML-Print v 0.95, HP PJI (Yazıcı İş Dili), PML (Yazıcı Yönetimi Dili); 80 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi; kullanılabilir ek yazı tipi çözümleri Ekonomi modu (toner tasarrufu sağlar), Anında açılan füzör teknolojisi sayesinde (elektrik tasarrufu sağlar) her yazdırma işinden sonra hemen Güç tasarrufu moduna dönme. Standart otomatik iki taraflı ve çoklu yazdırma (kağıttan tasarruf sağlar) HP PCL ve HP Postscript düzey 3 emülasyonunda 80 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi kullanılabilir ek yazı tipi çözümleri	
Faks	Modem hızı Faks belleği Faks çözünürlüğü	33,6 Kbps (isteğe bağlı analog faks aksesuarı ile) Bu, kullanılabilir disk alanına bağlıdır. Standart:300 x 300 dpi (isteğe bağlı analog faks aksesuarı ile). Superfine:300 x 300 dpi (isteğe bağlı analog faks aksesuarı ile). Fotoğraf:200 x 100 dpi (isteğe bağlı analog faks aksesuarı ile)	
Dijital yolla gönderme	Hızlı çevirme Dosya biçimleri Özellikler	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF Standart:EPoStaya, Masaüstüne, Ağ klasörüne tarama. LDAP adresi. Kullanıcı Kimlik Doğrulaması: PIN, Kerberos ile LDAP/Active Directory. İsteğe Bağlı:LAN Faksa, İnternet Faksına, yazıcıya, uygulamaya, FTP'ye iş akışına, OCR'a gönderme. Gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulaması çözümleri.	
Tarama	Türü Tarama çözünürlüğü Bit derinliği Gri Ölçeği Düzeyleri Taranabilir alan Taranan öğeler için kenar boşlukları	Masaüstü, ADF. Renkli tarama:Evet Optik:En fazla 600 dpi. Geliştirilmiş:En fazla 600 dpi 30 bit 256 Maksimum ortam boyutu:27,9 x 43,2 cm Sol:4,2 mm (A4). Üst:4,2 mm (A4). Sağ:4,2 mm (A4). Alt:4,2 mm (A4)	
Kopyalama	Kopyalama hızı Kopya çözünürlüğü Birden çok kopya Küçülme/Büyütme	Dakikada en fazla 50 kopya 600 x 600 dpi'ye kadar En fazla 999 %25-400	
Ortam kullanımı	Girdi: Tepsi 1 Tepsi 2 Tepsi 3 OBB Çıktı: İki taraflı baskı:Otomatik (standart)	Kapasite yaprak: 100, zarf: 10 yaprak: 500 yaprak: 500 Yaprak: 3000'e kadar (sıralayıcı ya da zimba/sıralayıcı ile). Zarf: 10'ye kadar	Ağırlık 64 - 227 g/m ² 64 - 199 g/m ² 64 - 199 g/m ² Boyut A3 (ISO), A4 (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, legal, executive, tabloid(148 x 210 - 297 x 432 mm), JPostID (98 x 191 - 312 x 470 mm) A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (Tepsi 4 hariç), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, letter-R, legal, executive, tabloid, 148 x 210 - 297 x 432 mm A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (Tepsi 4 hariç), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, letter-R, legal, executive, tabloid, 148 x 210 - 297 x 432 mm A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), Executive, legal, letter, tabloid
Ortam tipleri	Kağıt (mektupluk, renkli, antelli, normal, basılı, delikli, geri kazanılmış, pürüzlü), etiketler, kartlar, saydamlar		
Ararırım ve bağlanabilirlik	Yüksek Hızlı USB 2.0, 1 HP Jetdirect Gigabit Ethernet Dahili Baskı Sunucusu, 1 açık EIO yuvası, kağıt işleme cihazı için Jetlink bağlantısı, ek işlevler için 1 adet ana bilgisayar USB bağlantı noktası (USB 2.0 özellikleriyle uyumludur), 1 Yabancı Ararırım Bağlantısı (FIH). İsteğe Bağlı:HP harici ve dahili Jetdirect Yazdırma Sunucuları		
İşletim sistemi uyumluluğu	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional; Windows Vista® Ready; OS/2 v3.0 veya üstü; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 veya üstü; Linux; AutoCAD. Desteklenen tüm işletim sistemleri için geçerli baskı sürücülerini ve yazılımları http://www.hp.com/support adresinde mevcuttur. Windows tabanlı bilgisayarların yapılandırmasına bağlı olarak, yazıcı yazılımını yüklemek için, en yeni yazılımı elde etmek için, bilgisayarda otomatik olarak İnternet erişimi olup olmadığına bakar.		
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit; Windows Vista®, Windows Vista® 64-bit (Microsoft® IPv6; Microsoft® Windows® 2003, XP ve Windows Vista® ile uyumludur); Novell® 5.1 ve üstü Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ve üstü; RED HAT Linux 7.x ve üstü, SUSE Linux 8.x ve üstü; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 ve üstü (yalnızca SPARC® sistemler); IBM® AIX 3.2.5 ve üstü; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Sunucusu; Windows® Terminal Services		
Minimum sistem gereksinimleri	Microsoft® Windows® 2000: 300 MHz işlemci, 64 MB RAM; Microsoft® Windows® XP Home ve XP Professional: 233 MHz işlemci, 64 MB RAM; Windows® için 180 MB boş sabit disk alanı, CD-ROM sürücüsü veya İnternet bağlantısı. 128 MB RAM, CD-ROM, 160 MB boş sabit disk alanı ile Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 ve üstü. Mac OS v10.4 ve üstünde, PowerPC ve Intel® Core Processor Mac desteklenir		
Kontrol paneli	3 adet LED göstergesi ışığı, 10 tuşlu nümerik klavye ve dokunmalı grafik ekran (193 mm x 72 mm)		
Güç	Gereksinimler:Giriş voltajı 110 - 127 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Tüketim:1022 watt (çalışırken/yazdırırken), 1030 watt (kopyalarken), 331 watt (hazırken), 244 watt (beklerken), 2 watt (kapalıyken) Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 18,9 kWhaata/Hafta. Bildirilen güç, tüm standart voltajları kullanarak baskı ve kopyalama için ölçülen en üst değerlerdir.		
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında:8 bölmeli posta kutusu ile: 1092 x 838 x 1219 mm, sıralayıcı ile: 1168 x 787 by 1194 mm, zimba/sıralayıcı ile: 1168 x 787 x 1194 mm, çok işlevli tamamlayıcı ile: 1295 x 787 x 1194 mm. Ambalajlı:978 x 914 x 1448 mm (çıkış tamamlama çözümü olmadan)		
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında:143 kg (çıkış tamamlama çözümü olmadan). Ambalajlı:181,4 kg (çıkış tamamlama çözümü olmadan)		
Yazıcı yönetimi	Dahili Web sunucusu, HP Web Jetadmin		
Güvenlik yönetimi	SNMPv3, SSL/TLS, 802.1x kimlik doğrulaması (EAP-PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifika ile IPsec/Firewall, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması. IPsec Eklenmesini kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteği		

<http://www.hp.com/uk>



© Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 07/09 4AA2-5257TRE

