

# Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet CM6049f series



Δείτε την παραγωγικότητα να εκτοξεύεται στα ύψη με αυτό το Color LaserJet MFP υψηλής απόδοσης. Δημιουργήστε έγχρωμα έγγραφα A3 με εξαιρετική ποιότητα γραμμών και εικόνας. Απολαύστε υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης, εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ και ψηφιακή αποστολή συν εξαιρετικά εύκολη χρήση.

**Ιδανική λύση για ομάδες εργασίας (6 έως 15 χρηστών) και εταιρικά τμήματα (έως 20 χρηστών) σε περιβάλλοντα γραφείων μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων που χρειάζονται λειτουργίες αντιγραφής, σάρωσης, φαξ και ψηφιακής αποστολής έως A3, καθώς και χρώμα υψηλής ποιότητας.**

**Αυξήστε την παραγωγικότητα των ομάδων εργασίας με γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης, μεγαλύτερη λειτουργικότητα και εντυπωσιακή απόδοση.**

Αυξήστε την απόδοση με ταχύτητες έως και 41 σελ/λεπτό στις ασπρόμαυρες εκτυπώσεις και εκτύπωση της πρώτης σελίδας σε 12 δευτερόλεπτα. Επεξεργαστείτε περίπλοκα έγγραφα γρήγορα με μικροεπεξεργαστή 835 MHz και μνήμη 512 MB με δυνατότητα επέκτασης έως και 768 MB. Αποτυπώστε έγγραφα ηλεκτρονικά και επιταχύνετε τη ροή εργασιών με σάρωση σε e-mail, εκτυπωτή, δικτυακό φάκελο και φαξ. Απολαύστε τη σιγουριά που παρέχει η ποικιλία λύσεων ασφάλειας, όπως έλεγχος ταυτότητας εργασιών, κρυπτογράφηση και προστασία δικτύου.

**Εξαιρετικά εύκολη χρήση και διαχείριση χάρη στον έξυπνα σχεδιασμένο πίνακα ελέγχου με οθόνη αφής.**

Βρείτε εφαρμογές γρήγορα και απολαύστε συνέπεια με την έξυπνη οθόνη Easy Select<sup>1</sup> του πίνακα ελέγχου. Η συμβατότητα των λειτουργιών και της διαχείρισης συσκευών σε όλο το στόλο MFP εξασφαλίζει εύκολη χρήση. Μειώστε το κόστος και εξοικονομήστε χρόνο με το λογισμικό διαχείρισης στόλου HP Web Jetadmin 10.x: απομακρυσμένη εγκατάσταση, διαμόρφωση και διαχείριση, αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών και παρακολούθηση χρήσης αναλωσίμων. Επεκτείνετε τις δυνατότητες του MFP σας και βελτιώστε την αποτελεσματικότητα των ροών εργασίας με λύσεις τρίτων κατασκευαστών όπως ενσωματωμένες λειτουργίες αποτύπωσης, εκτίμησης κόστους εργασιών και ασφάλειας.

**Πετύχετε εντυπωσιακά αποτελέσματα με χρωματική ακρίβεια ανώτερου επιπέδου και εξαιρετική ποιότητα εξόδου.**

Δημιουργήστε έγχρωμα έγγραφα υψηλής ποιότητας μεγέθους έως και A3 που προκαλούν αίσθηση με το HP ImageREt 4800. Πετύχετε εξαιρετική ευκρίνεια γραμμών σε λειτουργία έως και 1200x600, ιδανική για λεπτομερή και αρχιτεκτονικά σχέδια. Εξασφαλίστε χρωματική ακρίβεια ανώτερου επιπέδου με υποστήριξη των προτύπων αντιστοίχισης χρωμάτων και της πιστοποίησης Pantone. Δημιουργήστε αξιόπιστες, σταθερές έγχρωμες εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας και σιπλνότητας με το βελτιωμένο γραφίτη HP ColorSphere. Οι προηγμένες επιλογές χειρισμού χαρτιού περιλαμβάνουν εξάρτημα δημιουργίας φυλλαδίων και συρραπτικό/στοιβακτική.

<sup>1</sup> Η Buyer's Lab βράβευσε την HP με το "Pick of the Year" το Δεκέμβριο 2006 για "Εξαιρετικό σχεδιασμό περιβάλλοντος εργασίας των πολυλειτουργικών εκτυπωτών της".



Πολυλειτουργικός  
εκτυπωτής HP Color  
LaserJet CM6049f

## Η σειρά με μια ματιά



### Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet CM6049f

- HP Color LaserJet M6049f MFP: ταχύτητα εκτύπωσης και αντιγραφής έως 40 σελ./λεπτό A4
- πραγματική ποιότητα εξόδου έως 1200x600 dpi
- ανάλυση σάρωσης 600x600 dpi
- σκληρός δίσκος 80 GB
- μνήμη RAM 512 MB επεκτάσιμη στο 1 GB
- επεξεργαστής 835 MHz
- διασύνδεση DXP για εύκολη ενσωμάτωση λύσεων
- αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων
- φαξ
- 4 δίσκοι εισόδου 500 φύλλων για συνολική χωρητικότητα εισόδου 2100 φύλλων

## Συνιστώμενα αξεσουάρ



J7972G  
Κάρτα παράλληλης  
σύνδεσης HP 1284B



C8091A  
Θήκη αναπλήρωσης  
συρραπτικών HP



CC383A  
Δοχείο HP 2 πακέτων 2000  
συρραπτικών



J7989G  
Σκληρός δίσκος Serial ATA  
HP υψηλών επιδόσεων



CC517A  
Συρραπτικό/στοιβακτής για  
HP Color LaserJet CM6000  
Series



CC516A  
HP Booklet Maker/Finisher  
με συρτάρι εξόδου



Q3701A  
Εξάρτημα αποστολής αναλογικού  
φαξ 300 για HP LaserJet MFP



J8007G  
Ασύρματος server εκτύπωσης HP  
Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g



J8018A  
Σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης  
EIO HP Secure



J8019A  
Σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης  
HP Secure



J7934G  
Server εκτύπωσης Fast Ethernet HP  
Jetdirect 620n

## Προδιαγραφές λειτουργίας και εγγύησης

Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 27° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 27° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 30 έως 70% RH. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 35° C. Υγρασία αποθήκευσης: 35 έως 85% RH. Επίπεδα Θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd, 6,8 B(A) (ενεργοποιημένο/εκτύπωση), 7,3 B(A) (ενεργοποιημένο/αντιγραφή ή σάρωση), 4,3 B(A) (σε ετοιμότητα). Ένταση ήχου: LpAm, 56,8 dB(A) (ενεργοποιημένο/εκτύπωση), 57,1 B(A) (ενεργοποιημένο/αντιγραφή ή σάρωση), 40,3 dB(A) (σε ετοιμότητα)
Πιστοποιήσεις	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Καναδάς), GB9254-1998, Οδηγία EMC 2004/108/EC με Σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC όπως απαιτούνται από τις επιμέρους χώρες. Πρότυπα κανονισμών: IEC 60950-1 (Διεθνές), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, καταχώριση κατά UL/cUL (ΗΠΑ/Καναδάς), Άδεια GS (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 Class 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J and Laser Notice#50 (26 Ιουλίου 2001) (Συσκευή λείζερ/LED Class 1) GB4943-2001, Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/EK με σήμα CE (Ευρώπη). Άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας. ENERGY STAR: Ναι
Εγγύηση	Εγγύηση 90 ημερών, μόνο για εξαρτήματα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

## Πληροφορίες παραγγελίας



### Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet CM6049f (CE799A)

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet CM6049f MFP, CD τεκμηρίωσης, καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα για Ευρώπη και MB, καλώδιο φαξ, κάλυμμα πίνακα ελέγχου και δοχεία κυανού, ματζέντα και μαύρου γραφίτη προεγκατεστημένα στη συσκευή.

## Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

### Εξαρτήματα

J7972G	Κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B
C8091A	Θήκη αναπλήρωσης συρραπτικών HP
CC383A	Δοχείο HP 2 πακέτων 2000 συρραπτικών
J7989G	Σκληρός δίσκος Serial ATA HP υψηλών επιδόσεων
CC517A	Συρραπτικό/στοιβακτής για HP Color LaserJet CM6000 Series
CC516A	HP Booklet Maker/Finisher με συρτάρι εξόδου
T1936AA	HP MFP Digital Sending Software 4.0
Q3701A	Εξάρτημα αποστολής αναλογικού φαξ 300 για HP LaserJet MFP
J8018A	Σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης EIO HP Secure
J8019A	Σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP Secure

### Αναλώσιμα

CE830C	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP Color LaserJet CE830C Contract
CE301C	Δοχείο κυανού γραφίτη HP Color LaserJet CE301C Contract
CE302C	Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet CE302C Contract
CE303C	Δοχείο γραφίτη ματζέντα HP Color LaserJet CE303C Contract
CE304C	Τύμπανο απεικόνισης HP Color LaserJet CE304C Contract, μαύρο
CE305C	Τύμπανο απεικόνισης HP Color LaserJet CE305C Contract, κυανό

CE306C	Τύμπανο απεικόνισης HP Color LaserJet CE306C Contract, κίτρινο
CE307C	Τύμπανο απεικόνισης HP Color LaserJet CE307C Contract, ματζέντα
CE487A	Kit κυλινδρών για HP Color LaserJet CE487A ADF

### Συνδεσιμότητα

C6518A	Καλώδιο USB HP, 2 m
J8007G	Ασύρματος server εκτύπωσης HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
J7934G	Server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

### Υπηρεσίες και υποστήριξη

UP836E	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
UP837E	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη
UP838E	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
UP839E	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος
UP840PE	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα 1 έτος μετά την εγγύηση

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>

Για τη ροή εργασιών, διαχείριση συσκευών και άλλες λύσεις, επισκεφθείτε τον κατάλογο Global Solutions: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

\* Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798



## Τεχνικές προδιαγραφές

<b>Τεχνολογία εκτύπωσης</b>	Laser			
<b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>	A4Μαύρο: Έως 41 σελ/λεπτό, Χρώμα: Έως 41 σελ/λεπτό. A3: Έως 23,5 σελ/λεπτό. Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας, < 11,5 δευτερόλεπτα (ετοιμότητα), εγχρωμη: < 11,5 δευτερόλεπτα (ετοιμότητα). Χρόνος προθέρμανσης: λιγότερο από 112 δευτ. Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το πρόγραμμα λογισμικού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.			
<b>Επεξεργαστής</b>	835 MHz. Μικροεπεξεργαστής PMC-Sierra RM7965 64-bit			
<b>Μνήμη</b>	512 MB. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: Βασική, 80 GB			
<b>Εκτύπωση</b>	Ποιότητα	HP ImageREt 4800		
	Ανάλυση	Μαύρο: Έως 1200 x 600 dpi, Χρώμα: Έως 1200 x 600 dpi		
	Γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 5, HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript επίπεδου 2 (προεπιλογή), υποστήριξη προσομοίωσης HP Postscript επίπεδου 3		
	Οικονομική εκτύπωση	Εκτύπωση διπλής όψης και εκτύπωση/αντιγραφή N-up (εξοικονομηση χαρτιού), έλεγχος πρόσβασης στα χρώματα (η ασπρόμαυρη εκτύπωση/αντιγραφή εξοικονομεί γραφίτη)		
	Γραμματοσειρές	Στι 80 γραμματοσειρών HP (ελληνικοί, εβραϊκοί, κυριλλικοί, αραβικοί χαρακτήρες)		
	Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	Έως 200.000 σελίδες		
	Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού	8.000 έως 15.000		
	Περιθώρια εκτύπωσης (mm)	Άνω: 4,2 mm. Αριστερά: 4,2 mm. Δεξιά: 4,2 mm. Κάτω: 4,2 mm		
	Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης	316 x 453,2 mm		
<b>Φαξ</b>	Ταχύτητα μόντεμ	13 δευτ. ανά σελίδα		
	Συμμόρφωση με τηλεπικοινωνιακούς κανονισμούς	ES 203 021, Οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού & τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 1999/5/ΕΚ (Παράρτημα II) με σήμα CE (Ευρώπη), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Μεξικό), PTC-200 (Νέα Ζηλανδία), AS/ACIF S002: 2001 (Αυστραλία), IDA PSTN1 (Σιγκαπούρη), TSP002-01 (Μαλαισία), IC 0005-11 (Ταϊβάν), HKTA 2011 (Χονγκ Κονγκ), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Κίνα), άλλες εγκρίσεις περί τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας		
	Μνήμη φαξ	Εξαρτάται από τον διαθέσιμο χώρο στο δίσκο		
	Ανάλυση φαξ	Βασική: 100 x 100 dpi. Εκαιρετικής λεπτομέρειας: 300 x 300 dpi		
	Γρήγορη κλήση	Μέχρι 100 (κάθε μία μπορεί να συμπεριλάβει 100 αριθμούς)		
<b>Ψηφιακή αποστολή</b>	Τύποι αρχείων	PDF, JPEG, TIFF ή MTIFF. (η λειτουργία OCR υποστηρίζει PDF, TEXT, RTF (συμβατότητα με Microsoft® Word®), XML, HTML. οι υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων αποστολής στη ροή εργασίας (DSS) περιλαμβάνουν αρχεία XML, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, TXT, RTF (συμβατότητα με Microsoft® Word®), HTML, PDF, JPEG, TIFF και MTIFF		
	Χαρακτηριστικά	Βασική: Σάρωση σε φάκελο (περιλαμβάνει κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων για φαξ), σάρωση απευθείας σε server e-mail, αποστολή σε e-mail, αναλογικό φαξ, διευθύνσεις e-mail LDAP έλεγχος ταυτότητας: Windows® negotiated (Kerberos και NTLM), PIN ομάδας 1 και ομάδας 2, LDAP, πρόγραμμα διαχείρισης ελέγχου ταυτότητας. Προαιρετικά: Προηγμένες δυνατότητες ψηφιακής αποστολής με το προαιρετικό λογισμικό HP Digital Sending		
<b>Σάρωση</b>	Τύπος	Επίπεδης επιφάνειας, ADF. Εγχρωμη σάρωση: Ναι		
	Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: Μέχρι 600 dpi		
	Βάθος bit	30 bit		
	Επίπεδα διαβαθμίσεων του γκριζού	256		
	Περιοχή σάρωσης	Ελάχιστο μέγεθος μέσων: 12,7 x 12,7 cm. Μέγιστο μέγεθος μέσων: 29,7 x 43,2 cm		
	Περιθώρια για σαρωμένα στοιχεία	Αριστερά: 4,2. Άνω: 4,2. Δεξιά: 4,2. Κάτω: 4,2		
<b>Αντιγραφή</b>	Ταχύτητα αντιγραφής	Έως 41 αντ/λ.		
	Ανάλυση αντιγραφής	Έως 600 x 600 dpi		
	Πολλά αντίγραφα	Έως 999		
	Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 έως 400%		
<b>Διαχείριση μέσων</b>	<b>Εισοδος:</b> Δίσκος 1	<b>Χωρητικότητα</b> φύλλα 100, φάκελοι 10	<b>Βάρος</b> 60 έως 220 g/m <sup>2</sup>	<b>Μέγεθος</b> A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, καρτ-ποστάλ D, φάκελοι (#9, #10, Monarch, B5, C5, C6, DL), 99 x 140 mm έως 320 x 457 mm
	Δίσκος 2	φύλλα: 500	60 έως 220 g/m <sup>2</sup>	A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K 148 x 210 mm έως 297 x 432 mm
	Δίσκος 3	φύλλα: 500 (ισχύει για τον δίσκο 4 και για τον δίσκο 5)	60 έως 220 g/m <sup>2</sup> (ισχύει για τον δίσκο 4 και για τον δίσκο 5)	A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, 148 x 210 mm έως 320 x 457 mm (ισχύει για τον δίσκο 4 και για τον δίσκο 5)
	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)	φύλλα: 50	60 έως 220 g/m <sup>2</sup>	A3, A4, B4, B6
	<b>Έξοδος:</b> Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη (βασική)	Φύλλα: Μέχρι 500 φύλλα χωρίς φινιρίσμα		
<b>Τύποι μέσων</b>	Χαρτί (ειδικό χαρτί εγγράφων, ανακυκλωμένο, γυαλιστερό, μέτριου βάρους, βαρύ, βαρύ γυαλιστερό, πολύ βαρύ, πολύ βαρύ γυαλιστερό, ανθεκτικό, τραχύ), διαφάνειες, επικίτες, φάκελοι, χαρτόνι			
<b>Διασύνδεση και συνδεσιμότητα</b>	Θύρα συσκευής Hi-Speed USB 2.0, μία ανοικτή θύρα EIO, ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet, θύρα φαξ, θύρα FIH (Foreign Interface Harness), PCI express. Προαιρετικά: Εσωτερικοί server εκτύπωσης EIO HP Jetdirect, εξωτερικοί server εκτύπωσης HP Jetdirect, ασύρματος server εκτύπωσης, τροφοδοτικό εκτυπωτή			
<b>Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003, Windows Vista® Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 και νεότερη έκδοση. Ενημερωμένα προγράμματα οδηγού και άλλες εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος για το HP Color LaserJet CM6040 MFP διατίθενται στην τοποθεσία HP Customer Care, στη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>			
<b>Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου</b>	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit. Windows Vista®, 64-bit (για Microsoft® IPv6 συμβατότητα με Microsoft® Windows® 2003, XP και Windows Vista®) Novell® 5.1 ή νεότερη έκδοση Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ή νεότερη έκδοση. RED HAT Linux 7.x ή νεότερη έκδοση. SUSE Linux 8.x ή νεότερη έκδοση. HP-UX 10.20, 11.x, 11.1. Solaris® 2.5 ή νεότερη έκδοση (μόνο για συστήματα SPARC®) IBM® AIX 3.2.5 ή νεότερες εκδόσεις, MPE-iX, Citrix® Metaframe Server. Windows® Terminal Services			
<b>Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος</b>	Microsoft® Windows® 2000: Επεξεργαστής 333 MHz με μνήμη RAM 64 MB Microsoft® Windows® XP: Επεξεργαστής 333 MHz με μνήμη RAM 128 MB Microsoft® Windows® Server 2003: Επεξεργαστής 550 MHz με μνήμη RAM 128 MB Windows Vista®: Επεξεργαστής 800 MHz με μνήμη RAM 512 MB Μονάδα CD-ROM/DVD, σύνδεση Internet, σύνδεση θύρας USB ή δικτύου. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 και νεότερη έκδοση με μνήμη 128 MB RAM, CD-ROM, 1 60 MB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο (για Mac OS v10.4 και νεότερη έκδοση, υποστηρίζει επεξεργαστών PowerPC και Intel® Core)			
<b>Πίνακας ελέγχου</b>	5 φωτεινές ενδείξεις LED, αριθμητικό πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων, οθόνη γραφικών αφής (192 x 72 mm) με ανάλυση 640 x 240 και ρυθμιζόμενη αντίθεση			
<b>Ισχύς</b>	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 110 έως 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 10,5 amp 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 amp. Κατανάλωση: 881 watt μέγιστη (ενεργοποιημένο/εκτύπωση), 920 watt μέγιστη (ενεργοποιημένο/αντιγραφή ή σάρωση), 230 watt μέγιστη (σε ετοιμότητα), 208 watt μέγιστη (αναστολή λειτουργίας 1), 24,5 watt μέγιστη (αναστολή λειτουργίας 2), 0,24 watt μέγιστη (ανεργοποιημένο) Τυπική κατανάλωση ενέργειας: 15,24 kWh/εβδομάδα*. * Δοκιμή μονάδας 115 VAC. Δεδομένα από εγχρωμη εκτύπωση και αντιγραφή μίας όψης.			
<b>Διαστάσεις (π x β x υ)</b>	Εκτός συσκευασίας: 704 x 673 x 988 mm. Συσκευασμένο: 935 x 800 x 1210 mm			
<b>Βάρος</b>	Εκτός συσκευασίας: 144,91 kg. Συσκευασμένο: 159,96 kg			
<b>Διαχείριση εκτυπωτή</b>	Εργαλείοθήκη HP, HP Web Jetadmin, ενσωματωμένος web server HP			
<b>Διαχείριση ασφάλειας</b>	Έλεγχος ταυτότητας SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/τείχος προστασίας με πιστοποιητικό, έλεγχος ταυτότητας με προκoinόχρηστο κλειδί και Kerberos. Υποστήριξη για διαμόρφωση WJA-10 IPsec με τη χρήση IPsec Plug-in			

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 07/09 4AA2-5259ELE

