

Serie stampanti multifunzione HP Color LaserJet CM6049f



Maggiore produttività con le elevate prestazioni di questo dispositivo multifunzione Color LaserJet. Creazione di documenti a colori in A3 con qualità eccellente di linee e immagini. Velocità di stampa elevate; funzionalità di stampa, copia, scansione, fax e invio digitale oltre a eccezionale facilità d'uso.

Ideale per gruppi di lavoro (da 6 a 15 utenti) e dipartimenti (fino a 20 utenti) all'interno di uffici di aziende medio-grandi con un responsabile della stampa con esigenze di stampa, copia, scansione, fax e invio digitale, fino al formato A3 e con colori di qualità elevata.

Maggiore produttività del gruppo di lavoro con incredibili velocità di stampa, maggiori funzionalità e prestazioni eccezionali.

Aumento dell'output con velocità fino a 41 ppm a colori e in b/n, con stampa della prima pagina in soli 12 secondi. Elaborazione rapida di documenti complessi con un microprocessore a 835 MHz e 512 MB di memoria espandibile fino a 768 MB. Acquisizione elettronica dei documenti e flussi di lavoro più rapidi con invio della scansione a e-mail, stampante, cartella di rete e fax. Massima tranquillità con una serie di soluzioni di sicurezza che includono autenticazione del lavoro, crittografia e protezione della rete.

Estrema facilità di utilizzo e gestione grazie al design intuitivo e al pannello di controllo touchscreen.

Individuazione rapida di applicazioni e uniformità con l'intuitivo pannello di controllo Easy Select¹. Facilità d'uso garantita dalla compatibilità di gestione di dispositivi e funzioni in tutto il parco dispositivi MFP. Riduzione di costi e risparmio di tempo con il software di gestione stampanti HP Web Jetadmin 10.x: installazione, configurazione e gestione in remoto, automazione di attività ripetitive e controllo dell'utilizzo dei materiali di consumo. Estensione delle funzionalità del dispositivo MFP e semplificazione del flusso di lavoro con soluzioni di terze parti, come acquisizione, ripartizione dei costi e sicurezza integrate.

Risultati eccellenti grazie alla superiore precisione del colore e all'eccellente qualità di stampa.

Creazione di documenti a colori di alta qualità fino al formato A3 per grande impatto con ImageREt 4800. Eccezionale precisione delle linee nella modalità operativa fino a 1200x600 dpi, ideale per disegni architettonici e schemi dettagliati. Precisione superiore del colore grazie al supporto di standard di corrispondenza del colore e della certificazione Pantone. Qualità di stampa a colori estremamente brillante, affidabile e costante con il toner HP ColorSphere migliorato. Le opzioni avanzate di gestione della carta comprendono fascicolatore/raccogliitore e creazione opuscoli.

¹ Nel dicembre 2006 Buyer's Lab ha consegnato ad HP il riconoscimento Pick of the Year per l'eccellente design dell'interfaccia utente installata sulle sue stampanti multifunzione.



Stampante multifunzione
HP Color LaserJet
CM6049f

La serie in sintesi



Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM6049f

- HP Color LaserJet M6049f MFP: velocità di stampa e copia fino a 40 ppm A4
- qualità di stampa fino a 1200x600 dpi effettivi
- risoluzione di scansione 600x600 dpi
- disco rigido da 80 GB
- 512 MB di RAM espandibili fino a 1 GB di RAM
- processore a 835 MHz
- interfaccia DXP per facile integrazione delle soluzioni
- stampa automatica fronte/retro
- fax
- 4 vassoi da 500 fogli per una capacità complessiva di 2100 fogli

Accessori consigliati



J7972G
Scheda parallela HP 1284B



C8091A
Ricarica cartuccia cucitrice
HP



CC383A
Cartuccia cucitrice 2000
punti HP - pacco da 2



J7989G
Unità disco rigido ATA
seriale ad elevate
prestazioni HP



CC517A
Fascicolatore/raccogliitore
per HP Color LaserJet serie
CM6000



CC516A
Booklet maker per HP Color
LaserJet serie CM6000



Q3701A
Accessorio fax analogico 300 per
HP LaserJet MFP



J8007G
Server di stampa wireless 802.11g
HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec



J8018A
Disco rigido EIO sicuro ad elevate
prestazioni HP



J8019A
Disco rigido sicuro ad elevate
prestazioni HP



J7934G
Server di stampa HP Jetdirect 620n
Fast Ethernet

Specifiche operative e di garanzia

Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 15 a 27° C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 27° C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità in funzionamento consigliata: da 30 a 70% di UR. Temperatura di immagazzinaggio: da 0 a 35° C. Umidità di immagazzinaggio: 35 - 85% di UR. Rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd6,8 B(A) (attiva/stampa), 7,3 dB(A) (attiva/copia o scansione), 4,3 dB(A) (pronta). Pressione sonora: LpAm56,8 dB(A) (attiva/stampa), 57,1 dB(A) (attiva/copia o scansione), 40,3 dB(A) (pronta)
Certificazioni	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B (USA), ICES-003, Edizione 4 (Canada), GB9254-1998, Direttiva EMC 2004/108/EEC con marcatura CE (Europa), altre omologazioni EMC richieste dai singoli paesi. Certificazioni: IEC 60950-1 (internazionale), EN 60950-1 +A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, omologazione UL/cUL (Stati Uniti/Canada), licenza GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Classe 1, 21 CFR Cap. 1/Sottocap. Comunicazione #50 J & Laser (26 luglio 2001) (dispositivo laser/LED di Classe 1) GB4943-2001, Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EEC con marcatura CE (Europa). Altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi. ENERGY STAR: Si
Garanzia	90 giorni, solo su parti. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

Informazioni relative all'ordine



Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM6049f (CE799A)

HP Color LaserJet CM6049f MFP, CD di documentazione, cavo di alimentazione con spina Euro e UK, cavo fax, inserto del pannello di controllo e cartucce di toner ciano, magenta, giallo e nero già installate nel dispositivo.

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori

J7972G	Scheda parallela HP 1284B
C8091A	Ricarica cartuccia cucitrice HP
CC383A	Cartuccia cucitrice 2000 punti HP - pacco da 2
J7989G	Unità disco rigido ATA seriale ad elevate prestazioni HP
CC517A	Fascicolatore/raccogliitore per HP Color LaserJet serie CM6000
CC516A	Booklet maker per HP Color LaserJet serie CM6000
T1936AA	Software HP MFP Digital Sending 4.0
Q3701A	Accessorio fax analogico 300 per HP LaserJet MFP
J8018A	Disco rigido EIO sicuro ad elevate prestazioni HP
J8019A	Disco rigido sicuro ad elevate prestazioni HP

Materiali di consumo

CE830C	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE830C Contract, nero
CE301C	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE301C Contract, ciano
CE302C	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE302C Contract, giallo
CE303C	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE303C Contract, magenta
CE304C	Tamburo fotosensibile HP Color LaserJet CE304C Contract, nero
CE305C	Tamburo fotosensibile HP Color LaserJet CE305C Contract, ciano

CE306C	Tamburo fotosensibile HP Color LaserJet CE306C Contract, giallo
CE307C	Tamburo fotosensibile HP Color LaserJet CE307C Contract, magenta
CE487A	Kit rullo ADF HP Color LaserJet CE487A

Connettività

C6518A	Cavo USB HP, 2 m
J8007G	Server di stampa wireless 802.11g HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec
J7934G	Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

Servizi & supporto

UP836E	HP Care Pack, supporto hardware il giorno lavorativo successivo, 5 anni
UP837E	HP Care Pack, supporto hardware il giorno lavorativo successivo, 4 anni
UP838E	HP Care Pack, supporto hardware il giorno lavorativo successivo, 3 anni
UP839E	HP Care Pack, supporto hardware il giorno lavorativo successivo, 1 anno
UP840PE	HP Care Pack, supporto hardware post garanzia il giorno lavorativo successivo, 1 anno

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>

Per flusso di lavoro, gestione dispositivi ed altre soluzioni, visitare la pagina del catalogo Global Solutions: www.hp.com/go/gsc

* Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798



Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser			
Velocità di stampa	A4Nero:Fino a 41 ppm, Colore:Fino a 41 ppm. A3:Fino a 23,5 ppm. Tempo di stampa della prima pagina in b/n,< 11,5 sec (pronta), colore:< 11,5 sec (pronta). Tempo di riscaldamento:meno di 112 secondi La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.			
Processore	835 MHz. Microprocessore PMC-Sierra RM7965 a 64 bit			
Memoria	512 MB. Capacità del disco rigido:Standard, 80 GB			
Stampa	Qualità	HP ImageREt 4800		
	Risoluzione	Nero:Fino a 1200 x 600 dpi, Colore:Fino a 1200 x 600 dpi		
	Linguaggi della stampante	HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 2 (predefinita), è supportata l'emulazione HP Postscript livello 3		
	Stampa economica	Stampa fronte/retro e stampa di più miniature sullo stesso foglio (risparmio carta), Colour Access Control (stampa e copia solo in nero per risparmio toner)		
	Caratteri di stampa/font	Gruppo di 80 font HP (più greco, ebraico, cirillico, arabo)		
	Ciclo operativo (mensile, A4)	Fino a 200000 pagine		
	Volume mensile di pagine stampate consigliato	da 8000 a 15000		
	Margini di stampa (mm)	Superiore:4,2 mm. Sinistro:4,2 mm. Destro:4,2 mm. Inferiore:4,2 mm		
	Area di stampa massima	316 x 453,2 mm		
Fax	Velocità del modem	13 secondi per pagina		
	Conformità di telecomunicazione	ES 203 021, Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Allegato II) con marcatura CE (Europa), FCC Parte 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCT-1999 (Messico), PTC-200 (Nuova Zelanda), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malesia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Cina), altre approvazioni Telecom come richiesto da singoli paesi		
	Memoria fax	In base allo spazio libero disponibile su disco		
	Risoluzione fax	Standard:100 x 100 dpi. Superfine:300 x 300 dpi		
	Composizione rapida	Fino a 100 (ciascuno può contenere 100 numeri)		
Digital sending	Formati file	PDF, JPEG, TIFF o MTIFF. (OCR supporta i formati PDF, TEXT, RTF (Microsoft® Word® Compatible), XML, HTML; i tipi di file supportati da DSS includono XML, searchable PDF, TXT, RTF (Microsoft® Word® Compatible), HTML, PDF, JPEG, TIFF e MTIFF		
	Funzionalità	Standard:Scansione a cartella (comprende rubrica condivisa per il fax), scansione diretta a server di posta elettronica, invio a e-mail, fax analogico, indirizzamento e-mail LDAP; autenticazione: negoziata con Windows® (Kerberos e NTLM), PIN gruppo 1 e gruppo 2, LDAP, gestione autenticazione. Opzionale:Funzionalità avanzate di invio digitale con il software opzionale HP Digital Sending		
Scansione	Tipo	Superficie piana, ADF. Scansione a colori:Si		
	Risoluzione di scansione	Ufficia:Fino a 600 dpi		
	Profondità in bit	30 bit		
	Livelli scala di grigi	256		
	Area di scansione	Dimensione minima del supporto:12,7 x 12,7 cm. Dimensione massima del supporto:29,7 x 43,2 cm		
	Margini per gli elementi digitalizzati	Sinistro:4.2. Superiore:4.2. Destro:4.2. Inferiore:4.2		
Copia	Velocità di copia	Fino a 41 cpm		
	Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi		
	Copie multiple	Fino a 999		
	Riduzioni/Ingrandimenti	da 25 a 400%		
Gestione dei supporti	Ingresso: Vassoio 1	Capacità 100 fogli, 10 buste	Peso da 60 a 220 g/m ²	Dimensioni A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, cartolina D, buste (n. 9, n. 10, Monarch, B5, C5, C6, DL); da 99 x 140 mm a 320 x 457 mm
	Vassoio 2	fogli: 500	da 60 a 220 g/m ²	A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm
	Vassoio 3	fogli: 500 (uguale per i vassoi 4 e 5)	da 60 a 220 g/m ² (uguale per i vassoi 4 e 5)	A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; da 148 x 210 mm a 320 x 457 mm (uguale per i vassoi 4 e 5)
	ADF	fogli: 50	da 60 a 220 g/m ²	A3, A4, B4, B6
	Uscita: Stampa fronte/retro:Automatica (standard)	Fogli: Fino a 500 fogli senza unità di finitura		
Tipi di supporto	Carta (normale, riciclata, patinata, peso medio, pesante, patinata pesante, super pesante, patinata super pesante, resistente, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini			
Interfaccia e connettività	Porta Hi-Speed USB 2.0 del dispositivo, uno slot EIO disponibile, server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet, porta fax, porta FIH (Foreign Interface Harness), PCI express. Opzionale:Server di stampa interni HP Jetdirect EIO, server di stampa esterni HP Jetdirect, server di stampa HP wireless, adattatore stampante			
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 e superiore. I driver aggiornati per HP Color LaserJet CM6040 MFP e altre utili informazioni sul dispositivo saranno disponibili sul sito Web del servizio assistenza clienti HP, all'indirizzo http://www.hp.com/support			
Compatibilità con i sistemi operativi di rete	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit; Windows Vista®, 64 bit (per Microsoft® IPv6 compatibile con Microsoft® Windows® 2003, XP e Windows Vista®); Novell® 5.1 e superiore; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 o superiore; RED HAT Linux 7.x o superiore; SUSE Linux 8.x o superiore; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 o superiore (solo sistemi SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 o versione successiva; MPE-iX; Server Citrix® Metaframe; Servizi Terminal di Windows®			
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® 2000: processore a 333 MHz con 64 MB di RAM; Microsoft® Windows® XP: processore a 333 MHz con 128 MB di RAM; Microsoft® Windows® Server 2003: processore a 550 MHz con 128 MB di RAM; Windows Vista®: processore a 800 MHz con 512 MB di RAM; unità CD-ROM/DVD, connessione Internet, connessione mediante porta USB o di rete. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 e versioni superiori con 128 MB di RAM, CD-ROM, 160 MB di spazio libero su disco (per Mac OS v10.4 e versioni superiori sono supportati processori PowerPC e Intel® Core per Mac)			
Pannello di controllo	5 indicatori LED, tastierino numerico a 10 tasti, display grafico touchscreen (192 x 72 mm), risoluzione 640 x 240 con contrasto regolabile			
Alimentazione	Requisiti:Tensione di ingresso da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 10,5 amp; Da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 5,5 amp. Consumo:881 watt massimo (attiva/stampa), 920 watt massimo (attiva/copia o scansione), 230 watt massimo (pronta), 208 watt massimo (inattiva1), 24,5 watt massimo (inattiva2), 0,24 watt massimo (spenta); Consumo tipico di elettricità (TEC): 15,24 kWh/settimana*. *Unità a 115 V CA collaudata. Dati da stampa e copia a colori su un lato.			
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio:704 x 673 x 988 mm. Imballato:935 x 800 x 1.210 mm			
Peso	Senza imballaggio:144,91 kg . Imballato:159,96 kg			
Gestione della stampante	HP Toolbox, HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server			
Gestione della sicurezza	SNMP v3, SSL/TLS, autenticazione 802.1X (EAP, PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con, Certificato, autenticazione con PreShared Key e autenticazione Kerberos. Supporto per WJA-10 configurazione IPsec con IPsec Plug-in			

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

Pubblicato in EMEA 07/09 4AA2-5259ITE

