



Se produktiviteten ta av med denne effektive Color LaserJet MFP. Lag A3-fargedokumenter med en utmerket strek- og bildekvalitet. Oppnå høy utskriftshastighet; funksjoner for utskrift, kopiering, skanning, faks og digital sending, men også meget enkel å bruke.



HP Color LaserJet
CM6049f
flerfunksjonsskriver

Ideell for arbeidsgrupper (med 6 til 15 brukere) og avdelinger (opptil 20 brukere) i store og mellomstore foretak med administrerte miljøer som trenger utskrift, kopiering, skanning, faks og digital sendefunksjonalitet, opptil A3-format samt farger av høy kvalitet.

Øk arbeidsgruppens produktivitet med høy utskriftshastighet, større funksjonalitet og enestående ytelse.

Øk produksjonen med hastighet på opptil 41 spm i farger og svart-hvitt, med første side ut på så lite som 12 sekunder. Behandle sammensatte dokumenter raskt med 835 MHz mikroprosessor og 512 MB minne, som kan utvides til 768 MB. Digitaliser dokumenter og effektiviser prosesser med skanning til e-post, skriver, nettverksmappe og faks. Opplev full sinnsro med et utvalg av sikkerhetsløsninger, inkludert jobbgodkjenning, kryptering og nettverksbeskyttelse.

Utrolig enkel å bruke og administrere med en intuitiv design og berøringskontrollpanel.

Finn applikasjoner raskt og opplev konsistens med Easy Select¹-kontrollpanelets intuitive presentasjon. Kompatibilitet mht. funksjoner og utstyradministrasjon på tvers av MFP-parken betyr brukervennlighet. Kutt kostnader og spar tid med HP Web Jetadmin 10.x administrasjonsprogramvare: installer, konfigurer og fjernstyr, automatiser rutineoppgaver og spor rekviritbruken. Utvid MFPens funksjonalitet og strømlinjeforme prosesser med løsninger fra tredjepart, som integrert dokumentfangst, jobbegenskap og sikkerhet.

Oppnå enestående resultater med overlegen fargepresisjon og utmerket utskriftskvalitet.

Lag høykvalitets fargedokumenter opp til A3 som virkelig gjør inntrykk med ImageREt 4800. Få eksepsjonell linjenøyaktighet med opptil 1200x600 dpi driftsmodus, ideelt for detaljerte planer og arkitekttegninger. Sørg for overlegen fargepresisjon med støtte for fargematchingstandarder og Pantone-sertifisering. Produser pålitelig, konsistent og høyglanset fargeutskriftskvalitet med forbedret HP ColorSphere-toner. Avanserte papirhåndteringsfunksjoner omfatter heftemaker og stable- og stifteenhet.

¹ Buyer's Lab utpekte HP til årets foretrukne produsent i desember 2006 for enestående resultater innen design av MFP-brukergrensesnitt.

Kort om serien



HP Color LaserJet CM6049f flerfunksjonsskriver

- HP Color LaserJet M6049f MFP: utskrifts- og kopieringshastigheter på opptil 40 spm A4
- opptil 1200 x 600 dpi effektiv utskriftskvalitet
- skanneoppløsning på 600x600 dpi
- 80 GB harddisk
- 512 MB minne som kan utvides til 1 GB
- 835 MHz prosessor
- DXP-grensesnitt for enkel integrering av løsninger
- automatisk tosidig utskrift
- faks
- 4 x 500-arks papirskuffer gir samlet kapasitet på 2 100 ark

Anbefalt tilbehør



J7972G
HP 1284B parallellkort



C8091A
Påfylling til HP stiftkasset



CC383A
HP 2-pakning med 2000
stifters kassetter



J7989G
HP Serial ATA-harddisk med
høy ytelse



CC517A
Stifte-/stableenhet for HP
Color LaserJet CM6000
Series



CC516A
Hefteenhet for HP Color
LaserJet CM6000 Series



Q3701A
HP LaserJet MFP analog
faks-tilbehør 300



J8007G
HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec
802.11g trådløs utskriftsserver



J8018A
HP sikker EIO-harddisk med høy
ytelse



J8019A
HP sikker harddisk med høy ytelse



J7934G
HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
utskriftsserver

Drifts- og garantispesifikasjoner

Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 15 til 27 °C . Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 27 °C . Fuktighet ved drift: 10 til 80% RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 30 til 70 % RF . Lagringstemperatur: 0 til 35 °C . Fuktighet ved lagring: 35 til 85 % RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstyrke: LwAd6,8 B(A) (aktiv/utskrift), 7,3 B(A) (aktiv/kopiering el. skanning), 4,3 B(A) (klar). Lydtrykk: LpAm56,8 dB(A) (aktiv/utskrift), 57,1 B(A) (aktiv/kopiering el. skanning), 40,3 dB(A) (klar)
Sertifiseringer	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger slik det er påkrevd i de enkelte land. Overholdelse av forskrifter: IEC 60950-1 (internasjonal), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-oppført (USA/Canada), GS-lisens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 klasse 1, 21 CFR kap. 1/underkap. J og lasermerkning 50 (26. juli 2001) (Laser/LED-enhet i klasse 1) GB4943-2001, Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC med CE-merking (Europa). Andre sikkerhetsgodkjenninger som kreves i de enkelte land. ENERGY STAR: Ja
Garanti	90 dager, bare deler. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal lovgivning.

Bestillingsinformasjon



HP Color LaserJet CM6049f flerfunksjonsskriver (CE799A)

HP Color LaserJet CM6049f MFP, CD med dokumentasjon, strømledning med Euro- og UK-plugg, faks-kabel, kontrollpaneloverlegg og cyan, magenta, gul og svart tonerkasset allerede installert i enheten.

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Tilbehør

J7972G	HP 1284B parallellkort
C8091A	Påfylling til HP stiftekassett
CC383A	HP 2-pakning med 2000 stifters kassetter
J7989G	HP Serial ATA-harddisk med høy ytelse
CC517A	Stifte-/stableenhet for HP Color LaserJet CM6000 Series
CC516A	Hefteenhet for HP Color LaserJet CM6000 Series
T1936AA	HP Digital sending-programvare 4.0 for MFP
Q3701A	HP LaserJet MFP analog faks-tilbehør 300
J8018A	HP sikker EIO-harddisk med høy ytelse
J8019A	HP sikker harddisk med høy ytelse

Rekvisita

CE830C	HP Color LaserJet CE830C svart tonerkassett, kontrakt
CE301C	HP Color LaserJet CE301C cyan tonerkassett, kontrakt
CE302C	HP Color LaserJet CE302C gul tonerkassett, kontrakt
CE303C	HP Color LaserJet CE303C magenta tonerkassett, kontrakt
CE304C	HP Color LaserJet CE304C svart bildetrommel, kontrakt
CE305C	HP Color LaserJet CE305C cyan bildetrommel, kontrakt
CE306C	HP Color LaserJet CE306C gul bildetrommel, kontrakt
CE307C	HP Color LaserJet CE307C magenta bildetrommel, kontrakt
CE487A	HP Color LaserJet CE487A, ADM-valssett

Tilkobling

C6518A	HP USB-kabel, 2m
---------------	------------------

J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g trådløs utskriftsserver
J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet utskriftsserver

Service og kundestøtte

UP836E	HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 5 år
UP837E	HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 4 år
UP838E	HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 3 år
UP839E	HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag, 1 år
UP840PE	HP Care Pack, etter utløpt garanti, maskinvarestøtte neste virkedag, 1 år

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>

For arbeidsflyt, enhetsadministrasjon og andre løsninger kan du besøke Global Solutions-katalogen: www.hp.com/go/gsc

* Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798



Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Laser		
Utskriftshastighet	A4Svart:Inntil 41 spm, Farge:Inntil 41 spm. A3:Inntil 23,5 spm. Første side ut, svart,< 11,5 sek. (fra "klar"), farger:< 11,5 sek. (fra "klar"). Oppvarmingstid:mindre enn 112 sek. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og dokumentets kompleksitet.		
Prossessor	835 MHz. PMC-Sierra RM7965 64-bits mikroprosessor		
Minne	512 MB. Harddiskkapasitet:Standard, 80 GB		
Utskrift	Kvalitet	HP ImageREt 4800	
	Oppløsning	Svart:Opptil 1200 x 600 dpi, Farge:Opptil 1200 x 600 dpi	
	Skriverpråk	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 2-emulering (standard), HP Postscript Level 3-emulering støttes	
	Økonomisk utskrift	Tosidig utskrift og N-opp-utskrift/kopiering (sparer papir), fargetilgangskontroll (utskrift/kopiering i svart-hvitt sparer toner)	
	Skrifttyper/skrifter	Sett med 80 HP-skrifter (pluss gresk, hebraisk, kyrillisk, arabisk)	
	Kapasitet (månedlig, A4)	Opptil 200 000 sider	
	Anbefalt månedlig sidevolum	8000 til 15000	
	Utskriftsmargen (mm)	Topp:4,2 mm. Venstre:4,2 mm. Høyre:4,2 mm. Bunn:4,2 mm	
	Maksimalt utskriftsområde	316 x 453,2 mm	
Faksing	Modemhastighet	13 sek. per side	
	Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder	ES 203 021, R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Annex II) med CE-merking (Europa), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina), andre telekommunikasjonsgodkjenninger som kreves i enkeltland	
	Faksminne	Avhengig av tilgjengelig ledig diskplass	
	Faksoptpløsning	Standard:100 x 100 dpi. Superfin:300 x 300 dpi	
	Hurtigoppvinging	Opptil 100 (hver kan inneholde 100 numre)	
Digital sending	Filformater	PDF, JPEG, TIFF eller MTIFF. (OCR støtter PDF, TEXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibel), XML, HTML; filtyper som støtter sending til prosess (DSS), omfatter XML, søkbar PDF, TXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibel), HTML, PDF, JPEG, TIFF og MTIFF	
	Funksjoner	Standard:Skann til mappe (inkluderer felles adressebok for faks), skann direkte til e-postserver, send til e-post, analog faks, LDAP e-postadressering; godkjenning: Windows®-forhandlet (Kerberos og NTLM), gruppe 1- og gruppe 2-PIN, LDAP, Authentication Manager. Tilleggsstyr:Avansert digital sendefunksjonalitet via HP Digital Sending Software (tillegg)	
Skanning	Type	Glassplate, ADM. Fargeskanning:Ja	
	Skanneoppløsning	Optisk:Opptil 600 dpi	
	Bitdybde	30-bits	
	Gråtonenivåer	256	
	Område som kan skannes	Minste mediestørrelse:12,7 x 12,7 cm. Største mediestørrelse:29,7 x 43,2 cm	
	Margen for skannet materiale	Venstre:4.2. Topp:4.2. Høyre:4.2. Bunn:4.2	
Kopiering	Kopieringshastighet	Opptil 41 kpm	
	Kopieringsoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi	
	Flere eksemplarer	Opptil 999	
	Forminskning/forstørring	25 til 400 %	
Mediehåndtering	Inn:	Kapasitet	Vekt
	Magasin 1	ark 100, konvolutter 10	60 til 220 g/m ²
	Magasin 2	ark: 500	60 til 220 g/m ²
	Magasin 3	ark: 500 (samme for skuff 4 og skuff 5)	60 til 220 g/m ² (samme for skuff 4 og skuff 5)
	ADM	ark: 50	60 til 220 g/m ²
	Ut:	Ark: Opptil 500 ark uten etterbehandler	
	Dobbelsidig utskrift:Automatisk (standard)		
Medietyper	Papir (brevark, resirkulert, glanset, mellomtykt, tykt, tykt glanset, ekstra tykt, ekstra tykt glanset, kraftig, grovt), transparenter, etiketter, konvolutter, kartong		
Grensesnitt og tilkobling	USB Hi-Speed-utstyrsport, ett ledig EIO-spor, HP Jetdirect Gigabit Ethernet innebygd utskriftsserver, faksport, FIH-port (Foreign Interface Harness), PCI Express. Tilleggsstyr:HP Jetdirect EIO interne utskriftsservere, HP Jetdirect eksterne utskriftsservere, trådløs utskriftsserver, skriveradapter		
Operativsystemkompatibilitet	Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 og høyere. Oppdaterte drivere og annen verdifull produktinformasjon for HP Color LaserJet CM6040 MFP vil være tilgjengelig på HP Customer Care-nettstedet http://www.hp.com/support		
Kompatibilitet med nettverksoperativsystem	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit; Windows Vista®, 64-bits (for Microsoft® IPv6 kompatibel med Microsoft® Windows® 2003, XP og Windows Vista®); Novell® 5.1 eller høyere; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 eller høyere; RED HAT Linux 7.x eller høyere; SUSE Linux 8.x eller høyere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 eller høyere (bare SPARC®-systemer); IBM® AIX 3.2.5 eller høyere; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
Minstekrav til systemet	Microsoft® Windows® 2000: 333 MHz prosessor med 64 MB minne; Microsoft® Windows® XP: 333 MHz prosessor med 128 MB minne; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz prosessor med 128 MB minne; Windows Vista®: 800 MHz prosessor med 512 MB minne; CD-ROM/DVD-stasjon, Internett-forbindelse, tilkobling via USB eller nettverksport. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 og høyere med 128 MB minne, CD-ROM, 160 MB ledig plass på harddisken (for Mac OS v10.4 og høyere støttes Mac med PowerPC- og Intel® Core-prosessor)		
Kontrollpanel	5 indikatorlamper, 10-tasters tallastgruppe, grafisk berøringskjerm (192 x 72 mm), 640 x 240 oppløsning med regulbar kontrast		
Strøm	Krav:Inngangsspenning 110-127 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 10,5 amp; 220-240 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 5,5 amp. Forbruk:Maks. 881 watt (aktiv/utskrift), maks. 920 watt (aktiv/kopiering el. skanning), maks. 230 watt (klar), maks. 208 watt (hvilemodus 1), maks. 24,5 watt (hvilemodus 2), maks. 0,24 watt (av); TEC (Typical Electricity Consumption): 15,24 kWh/uke*. * 115 V vs-enhet testet. Data fra ensidig utskrift og kopiering i farger.		
Mål (b x d x h)	Uten emballasje:704 x 673 x 988 mm. Med emballasje:935 x 800 x 1210 mm		
Vekt	Uten emballasje:144,91 kg. Med emballasje:159,96 kg		
Skriveradministrasjon	HP Toolbox, HP Web Jetadmin, HP innebygd webserver		
Sikkerhetsadministrasjon	SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-autentisering og Kerberos-autentisering. Støtte for WJA-10 IPsec-konfigurering med IPsec-plugin		

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 07/09 4AA2-5259NOE

