



Bu yüksek performansı Renkli LaserJet MFP ile üretkenlik artışını görün. Çizgi ve resim kalitesi mükemmel olan A3 boyutunda renkli belgeler oluşturun. Yüksek baskı hızından yararlanın; baskı, kopyalama, tarama, faks ve dijital gönderme işlevi ve sıra dışı kullanım kolaylığı.

Yüksek kalitede renkli baskının yanı sıra A3 boyutuna kadar baskı, kopyalama, tarama, faks ve dijital gönderim işlevlerine ihtiyaç duyan büyük ve orta ölçekli işletmelerdeki çalışma grupları (6 - 15 kullanıcı) ve departmanlar (en fazla 20 kullanıcı) için idealdir.

Yüksek baskı hızı, daha fazla işlev ve sıra dışı performans sayesinde çalışma grubunun üretkenliğini yükseltin.

Renkli ve siyah beyaz olarak dakikada 41 sayfaya varan hız ve yaklaşık 12 saniyede basılan ilk sayfaya çıktı sayısını artırın. 835 MHz Mikro işlemci ve 768 MB'ye yükseltilebilir 512 MB bellek sayesinde karmaşık belgeleri hızlı işleyin. Belgeleri elektronik olarak kaydedin ve e-postaya, yazıcıya, ağ klasörüne ve faks tarama sayesinde iş akışını hızlandırın. İş kimliği doğrulama, şifreleme ve ağ koruması gibi çeşitli güvenlik çözümleri sayesinde içiniz rahat olsun.

Kullanışlı tasarımı ve dokunmatik kontrol paneli sayesinde sıra dışı kullanım ve yönetim kolaylığı.

Uygulamaları çabucak bulun ve Easy Select¹ kontrol panelinin kullanışlı ekranı sayesinde tutarlılık elde edin. Çok işlevli ürün filonuzun tamamında özellik ve cihaz yönetimi uyumluluğu kullanım kolaylığı sağlar. HP Web Jetadmin 10.x filo yönetimi yazılımıyla maliyetleri azaltın ve zamandan kazanın: Uzaktan yükleme, yapılandırma ve yönetme, rutin görevleri otomatikleştirme ve sarf malzemesi kullanımını izleme özelliği bulunur. Entegre yakalama, iş muhasebesi ve güvenlik gibi 3. taraf çözümlerle MFP'nizin yeteneklerini artırın ve iş akışlarını kolaylaştırın.

Üstün renk hassasiyeti ve mükemmel çıktı kalitesiyle sıra dışı sonuçlar elde edin.

ImageREt 4800 ile A3 boyutuna kadar etkileyici, yüksek kaliteli renkli belgeler oluşturun. Ayrıntılı planlar ve mimari çizimler için ideal olan maksimum 1200x600 dpi çözünürlüğündeki çalışma moduyla çizgilerde sıradışı bir netlik elde edin. Renk eşleme standartları ve Pantone sertifikası desteği ile üstün renk hassasiyeti elde edin. Gelişmiş HP ColorSphere tonerle güvenilir, tutarlı, parlak renkli baskı kalitesine ulaşın. Gelişmiş kağıt işleme seçenekleri arasında kitapçık oluşturma ve zımbalayıcı/istifleyici vardır.

¹ Buyer's Lab, Aralık 2006 tarihinde "Çok İşlevli Yazıcılarının Kullanıcı Arabirimi Tasarımının Olağanüstü Başarısı" için HP'ye "Yılın Seçimi" ödülünü vermiştir.



HP Renkli LaserJet
CM6049f Çok İşlevli
Yazıcı

Seriye bakış



HP Renkli LaserJet CM6049f Çok İşlevli Yazıcı

- HP Color LaserJet M6049f MFP: dakikada 40 sayfaya varan A4 baskı ve kopyalama hızı
- 1200x600 dpi'ye varan etkili çıkış kalitesi
- 600x600 dpi tarama çözünürlüğü
- 80 GB Sabit Disk
- 512 MB RAM (1 GB RAM'e genişletilebilir)
- 835 MHz işlemci
- çözümlerin kolay entegrasyonu için DXP arabirim
- otomatik iki taraflı baskı
- faks
- toplam 2100 yapraklık giriş kapasitesi için 4 x 500 yapraklık giriş tepsi

Önerilen aksesuarlar



J7972G
HP 1284B Paralel Kartı



C8091A
HP Zimba Kartuş Yedeği



CC383A
HP 2'li paket 2000 zımbalı
Kartuş



J7989G
HP Yüksek Performanslı Seri
ATA Sabit Disk



CC517A
HP 3 Bölmeli Çıkışla Birlikte
Zimb./Yığınl.



CC516A
HP Çıkışla Birlikte Kitapçık
Yapıcı/Son İşlemci



Q3701A
HP LaserJet MFP Analog Faks
Aksesuarı 300



J8007G
HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec
802.11g Kablosuz Baskı Sunucusu



J8018A
HP Güvenli Yüksek Performanslı
EIO Sabit Diski



J8019A
HP Güvenli Yüksek Performanslı
Sabit Disk



J7934G
HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet
baskı sunucusu

Çalıştırma ve garanti bildirimleri

Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı:15 - 27° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı:15 - 27° C. Çalıştırma nemi:% 10 - 80 Göreceli Nem. Önerilen çalıştırma nemi:%30 - 70 RH. Depolama sıcaklığı:0 - 35° C. Depolama nemi:%35 - 85 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi:ses gücü:LwAd6,8 B(A) (etkin, basarken), 7,3 B(A) (etkin, fotokopi veya tarama sırasında), 4,3 B(A) (hazır). Ses basıncı:LpAm56,8 dB(A) (etkin, basarken), 57,1 dB(A) (etkin, fotokopi veya tarama sırasında), 40,3 dB(A) (hazır)
Sertifikalar	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Sınıf B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2 FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf B (ABD), ICES-003, Sayı 4 (Kanada), GB9254-1998, CE İşareti ile EMC Yönergesi 2004/108/EEC (Avrupa), ilgili ülkelerde gerekli olan diğer EMC onayları. Yasal standartlar:IEC 60950-1 (Uluslararası), EN 60950-1 +A11 (AB), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listeli (ABD/Kanada), GS Lisansı (Avrupa), EN 60825-1+A1+A2 Sınıf 1, 21 CFR Böl. 1/AltBöl. J ve Lazer Bildirimi#50 (26 Temmuz 2001) (Sınıf 1 Lazer/LED Cihazı), GB4943-2001, CE İşareti ile Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC(Avrupa). Her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları. ENERGY STAR:Evet
Garanti	90 gün, sadece parçalar. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.

Sipariş bilgileri



HP Renkli LaserJet CM6049f Çok İşlevli Yazıcı (CE799A)

HP Color LaserJet CM6049f MFP, belge CD'si, Avrupa ve İngiltere tipi fişli güç kablosu, faks kablosu, Kontrol Paneli Kaplaması aygıtta takılı olan Camgöbeği, Macenta, Sarı ve Siyah Toner Kartuşları.

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar

J7972G	HP 1 284B Paralel Kartı
C8091A	HP Zimba Kartuş Yedeği
CC383A	HP 2'li paket 2000 zımbalı Kartuş
J7989G	HP Yüksek Performanslı Seri ATA Sabit Disk
CC517A	HP 3 Bölmeli Çıkışla Birlikte Zimb./Yığınl.
CC516A	HP Çıkışla Birlikte Kitapçık Yapıcı/Son İşlemci
T1936AA	HP MFP Dijital Gönderme Yazılımı 4.0
Q3701A	HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 300
J8018A	HP Güvenli Yüksek Performanslı EIO Sabit Diski
J8019A	HP Güvenli Yüksek Performanslı Sabit Disk

Sarf Malzemeleri

CE830C	HP Color LaserJet CE830C Sözleşme Siyah Baskı Kartuşu
CE301C	HP Color LaserJet CE301C Sözleşme Mavi Baskı Kartuşu
CE302C	HP Color LaserJet CE302C Sözleşme Sarı Baskı Kartuşu
CE303C	HP Color LaserJet CE303C Sözleşme Kırmızı Baskı Kartuşu
CE304C	HP Color LaserJet CE304C Sözleşme Siyah Görüntü Dramı
CE305C	HP Color LaserJet CE305C Sözleşme Mavi Görüntü Dramı
CE306C	HP Color LaserJet CE306C Sözleşme Sarı Görüntü Dramı
CE307C	HP Color LaserJet CE307C Sözleşme Kırmızı Görüntü Dramı

CE487A HP Color LaserJet CE487A ADF Rulo Takımı

Bağlanabilirlik

C6518A	HP USB Kablosu, 2m
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g Kablosuz Baskı Sunucusu
J7934G	HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet baskı sunucusu

Servis ve destek

UP836E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 5 yıl
UP837E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 4 yıl
UP838E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 3 yıl
UP839E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 1 yıl
UP840PE	HP Care Pack, Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Donanım Desteği, 1 yıl

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin<http://www.hp.com>

İş akışı, aygıt yöneticisi ve diğer çözümler için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ederek Genel Çözümler kataloğuna bakın: www.hp.com/go/gsc

* ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri



Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Lazer
Baskı hızı	A4Siyah:Dakikada en çok 41 sayfaya kadar, Renk:Dakikada en çok 41 sayfaya kadar. A3:Dakikada en çok 23,5 sayfa. İlk sayfa çıkışı siyah,11,5 saniyeden az ("Hazır"dan), renkli:11,5 saniyeden az ("Hazır"dan). Isınma süresi:daha az 112 sn Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
İşlemci	835 MHz. PMC-Sierra RM7965 64 bit Mikro İşlemci
Bellek	512 MB. Sabit Disk Kapasitesi:Standart, 80 GB
Baskı	Kalite HP ImageREt 4800 Çözünürlük Siyah:1200 x 600 dpi'ye kadar, Renk:1200 x 600 dpi'ye kadar Yazıcı dilleri HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript düzey 2 emülasyonu (varsayılan), HP Postscript düzey 3 emülasyonu desteklenir Ekonomik baskı Çift taraflı baskı ve bir yaprağa N kez yazdırma/kopyalama (kağıt tasarrufu sağlar), Renk Erişim Kontrolü (siyah yazdırma/kopyalama toner tasarrufu sağlar) Yazı karakterleri/yazı tipleri 80 HP yazı tipi kümesi (artı Yunanca, İbranice, Kiril, Arapça) Çalışma döngüsü (aylık, A4) 200000 sayfaya kadar Önerilen aylık sayfa sayısı 8000 - 15000 Baskı marjları (mm) Üst:4,2 mm. Sol:4,2 mm. Sağ:4,2 mm. Alt:4,2 mm Maksimum baskı alanı 316 x 453,2 mm
Faks	Modem hızı sayfa başına 13 sn Telekom uyumluluğu ES 203 021, R&TTE Direktifi 1999/5/EC (Ek II) CE [Şareti (Avrupa), FCC Bölüm 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Meksika), PTC-200 (Yeni Zelanda), AS/ACIF S002: 2001 (Avustralya), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malezya), IG 0005-11 (Tayvan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Çin), tek tek ülkelerce şart koşulan diğer Telekom onayları Faks belleği Boş disk yerine bağlıdır Faks çözünürlüğü Standart:100 x 100 dpi. Superfine:300 x 300 dpi Hızlı çevirme 100'e kadar (her biri 100 numara içerebilir)
Dijital yolla gönderme	Dosya biçimleri PDF, JPEG, TIFF veya MTIFF (OCR PDF, TEXT, RTF (Microsoft® Word® Uyumlu), XML, HTML'yi destekler; iş akışına gönderme (DSS) desteği olan dosya türleri: XML, aranabilir PDF, TXT, RTF (Microsoft® Word® Uyumlu), HTML, PDF, JPEG, TIFF ve MTIFF Özellikler Standart:Klasöre tarama (faks için ortak adres defteri dahil), doğrudan e-posta sunucusuna tarama, e-postaya gönderme, analog faks, LDAP e-posta adresleme; doğrulama: Windows® Negotiated (Kerberos ve NTLM), grup 1 ve grup 2 PIN, LDAP, doğrulama yöneticisi. İsteğe Bağlı:İsteğe Bağlı HP Dijital Gönderim Yazılımı ile gelişmiş dijital gönderme özellikleri
Tarama	Türü Masaüstü, ADF. Renkli tarama:Evet Tarama çözünürlüğü Optik:En fazla 600 dpi Bit derinliği 30 bit Gri Ölçeği Düzeyleri 256 Taranabilir alan Asgari ortam boyutu:12,7 x 12,7 cm. Maksimum ortam boyutu:29,7 x 43,2 cm Taranan öğeler için kenar boşlukları Sol:4.2. Üst:4.2. Sağ:4.2. Alt:4.2
Kopyalama	Kopyalama hızı Dakikada en fazla 41 kopya Kopya çözünürlüğü 600 x 600 dpi'ye kadar Birden çok kopya En fazla 999 Küçültme/Büyütme %25-400
Ortam kullanımı	Girdi: Tepsi 1 Kapasite 100 yaprak, 10 zarf Ağırlık 60 - 220 g/m ² Boyut A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, D karpostal, zarflar (#9, #10, Monarch, B5, C5, C6, DL); 99 x 140 mm - 320 x 457 mm Tepsi 2 yaprak: 500 60 - 220 g/m ² A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm - 297 x 432 mm Tepsi 3 sayfa: 500 (Tepsi 4 ve Tepsi 5 için aynı) 60 - 220 g/m ² (Tepsi 4 ve Tepsi 5 için aynı) A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm - 320 x 457 mm (Tepsi 4 ve Tepsi 5 için aynı) OBB yaprak: 50 60 - 220 g/m ² A3, B4, A4, B6 Çıktı: İki taraflı baskı:Otomatik (standart)
Ortam tipleri	Kağıt (bond, geri dönüştürülmüş, parlak, orta kalınlıkta, kalın, kalın parlak, çok kalın, çok kalın parlak, sert, pütürlü), asetat, etiket, zarf, karton
Arabirim ve bağlanabilirlik	Yüksek Hızlı USB 2.0 cihaz bağlantı noktası, bir açık EIO yuvası, HP Jetdirect Gigabit Ethernet'li baskı sunucusu, faks bağlantı noktası, Yabancı Arabirim Kablo Seti (FIH) bağlantı noktası, PCI Express. İsteğe Bağlı:HP Jetdirect EIO dahili yazıcı sunucuları, HP Jetdirect harici yazıcı sunucuları, kablosuz baskı sunucusu, yazıcı adaptörü
İşletim sistemi uyumluluğu	Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003; Windows Vista®; Mac OS X s10.2.8, s10.3, s10.4 veya üzeri. HP Color LaserJet CM6040 MFP için güncellenmiş sürücüler ve diğer yararlı ürün bilgileri, http://www.hp.com/support adresinden ulaşabileceğiniz HP Müşteri Hizmetleri Web sitesinde mevcuttur
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit; Windows Vista®, 64-bit (Microsoft® Windows® 2003, XP ve Windows Vista® ile uyumlu Microsoft® IPv6 için); Novell® 5.1 veya üzeri; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 veya üstü; RED HAT Linux 7.x veya üstü; SUSE linux 8.x veya üstü; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 veya üzeri (yalnızca SPARC® sistemler); IBM® AIX 3.2.5 veya üstü; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Sunucusu; Windows® Terminal Services
Minimum sistem gereksinimleri	Microsoft® Windows® 2000: 333 MHz işlemci ile 64 MB RAM; Microsoft® Windows® XP: 333 MHz işlemci ile 128 MB RAM; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz işlemci ile 128 MB RAM; Windows Vista®: 800 MHz işlemci ile 512 MB RAM; CD-ROM/DVD sürücüsü, İnternet bağlantısı, USB veya ağ bağlantısı. Mac OS X s10.2.8, s10.3, s10.4 ve daha ileri sürümü (128 MB RAM ile), CD-ROM, 160 MB boş sabit disk alanı (Mac OS s10.4 ve daha ileri sürümü için, PowerPC ve Intel® Core Processor Mac bilgisayarlar desteklenir)
Kontrol paneli	5 LED'li gösterge ışıkları, 10 tuşlu sayısal tuş takımı, grafik dokunmatik ekran (192 x 72 mm) 640 x 240 çözünürlük ve kontrast ayarı
Güç	Gereksinimler:Girdi voltajı 110 - 127 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 10,5 amper; 220 - 240 VAC arası (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 amper. Tüketim:Maksimum 881 watt (etkin/yazdırırken), maksimum 920 watt (etkin/fotokopi veya tarama), maksimum 230 watt (hazır), maksimum 208 watt (uyku1), maksimum 24,5 watt (uyku2), maksimum 0,24 (kapalı); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 15,24 kWh/saat/Hafta*. *115 VAC birimi test edilmiştir. Renkli tek taraflı baskı ve kopyalama verileri.
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında:704 x 673 x 988 mm. Ambalajlı:935 x 800 x 1.210 mm
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında:144,91 kg . Ambalajlı:159,96 kg
Yazıcı yönetimi	HP Toolbox, HP Web JetAdmin, HP Dahili Web sunucusu
Güvenlik yönetimi	SNMPv3, SSL/TLS, 802.1x kimlik doğrulaması (EAP-PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifika ile İPsec/Firewall, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması. İPsec Eklenmesini kullanan WJA-10 İPsec Yapılandırması Desteği

<http://www.hp.com/uk>



© Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 07/09 4AA2-5259TRE

