

HP Designjet T2300 eMultifunction-skrivere



Den første Internett-klare skriveren med fulle MFP-fordeler.



Få tilgang og skriv ut på farten – skann innhold til Internett.

- Skann tegninger og skisser umiddelbart og last innholdet opp på Internett for enkel tilgang og deling.
- Skriv ut og del filer via Internett – eller direkte fra berøringsskjermen, med HP ePrint & Share³, et HP Web-bibliotek med utskriftsvennlige filer som knytter sammen prosjekter, team og skrivere.
- HP gjør det enklere enn noen gang å skrive ut hvor som helst: skriv ut direkte fra USB¹ flash-stasjonen, ingen PC kreves.
- Skriv ut på en HP Designjet-skriver uten å installere noen driver hvis du er på et nytt sted.

Del og administrer innhold umiddelbart med team, partnere og kunder.

- Uthev skisser og håndskrevne notater med sterke farger, og skann og send dem til medlemmer av teamet eller underleverandører.
- Muliggjør effektivt samarbeid: bare skann utskriftsklare filer direkte til HP ePrint & Share³, e-post eller begge deler.
- Arbeid på flere prosjekter samtidig med tilkoblede medieruller og smart veksling.
- Regn med konsistente kvalitetsresultater ved bruk av HP-medier med innebygde utskriftsprofiler og originale HP-rekvisita – utskriften blir riktig første gang, hver gang.

Så enkelt og intuitivt at du vil like det.

- HP gjør det enkelt med en eMFP som gir mulighet til å skrive ut, skanne² og kopiere med et tastetrykk, og redusere feil, inngripen og sløsing med automatisert fargekalibrering.
- Lag en utskriftsklar PDF-fil samtidig som du skriver ut med HP ePrint & Share
- Forhåndsvis sidene med en intuitiv fargeberøringsskjerm som er utrolig enkel å bruke og som muliggjør presis visning av utskriftsoppsett i sanntid.
- Internett-klar og enkel å oppdatere.

¹ Skriv ut fra USB: T2300 Postscript eMFP støtter HPGL/2, PCL3GUI, CALS, TIF, JPEG, PS og PDF, mens T2300 eMFP støtter HPGL/2, PCL3GUI, CALS, TIF og JPEG, men ikke PS og PDF.

² Skann og lagre filen på USB-stasjon. Med T2300 Postscript eMFP kan du lagre filen i formatene PDF, TIF og JPEG, og med T2300 eMFP kan du lagre filen i formatene TIF og JPEG, men ikke PDF.

³ HP ePrint & Share er en gratis webutskriftsløsning som automatisk lar deg håndtere innhold på Internett. Den krever Internett-tilkobling.

HP Designjet T2300 eMultifunction-skrivere

Tekniske spesifikasjoner

Utskrift	
Strektegninger	28 sek/side, 103 A1-utskrifter per time
Fargebilder	41 m ² /time på bestrøkte medier; 6,7 m ² /time på glansete medier
Utskriftshastighet	51 m ² /time
Utskriftsoppløsning	Opptil 2400 x 1200 optimerte dpi med 1200 x 1200 inngående dpi og når optimalisering for fotopapir er valgt
Marger (topp x bunn x venstre x høyre)	Rull: 5 mm (topp), 5 mm (høyre), 5 mm (venstre), 5 mm (bunn); uten kanter på fotopapir Ark: 5 mm (topp), 5 mm (høyre), 5 mm (venstre), 1,7 mm (bunn)
Teknologi	HP termisk blekkskriver
Blekktyper	Fargestoffbasert (C, M, Y, G, pK); pigmentbasert (mK)
Blekkfarger	6 (cyan, grå, magenta, matt svart, fotosvart, gul)
Blekkdråpe	6 pl (C, M, pK, G), 9 pl (Y, mK)
Skrivehodedyser	1056
Skrivehoder	3 (matt svart og gul, magenta og cyan, fotosvart og grå)
Linjenøyaktighet	+/- 0.1%
Minste linjebredde	0,02 mm (HP-GL/2-adresserbar)
Garantert minste linjebredde	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Største utskriftslengde	91 m (applikasjonsavhengig)
Skanning	
Skannehastighet	Opptil 3,81 cm/sek (farger, 200 dpi); opptil 11,43 cm/sek (gråtoner, 200 dpi)
Skanneoppløsning, maskinvare	Opptil 600 x 600 dpi
Skanneoppløsning, optisk	Opptil 600 dpi
Største skannestørrelse (plan)	914 x 5000 mm (PDF); 914 x 7000 mm (TIFF)
Kopiering	
Kopieringsoppløsning	Opptil 600 dpi
Forstør-/forminsk-innstilling for kopiering	25 til 400 %
Største antall eksemplarer	Opptil 99 kopier
Medier	
Håndtering	Skriver: arkmating, to automatiske rullmatere, automatisk rullveksling, automatisk kutter; skanner: rett skannerpapirbane for mating av papir- og kartongoriginaler
Type	Skriver: brevpapir og bestrøket papir, teknisk papir, film, fotografisk papir, bakbelyst, selvklebende; skanner: ikke-ripende papir, velin, gjennomskinnelig, ugjennomskinnelig mylar, resirkulert, blåkopier, kartong (ikke kryssfinér, steinplater, metallplater eller flater som riper, er skitne, grove, brent, har skarpe kanter, stifter eller transparenter)
Vekt	60 til 328 g/m ²
Størrelse	210 x 279 til 1118 x 1676 mm
Tykkelse	Opptil 0,8 mm
Minne	
Standard	32 GB
Harddisk	Standard, 160 GB
Tilkobling	
Grensesnitt (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); EIO Jetdirect-tilbehørsspor; Hi-Speed USB 2.0
Grensesnitt (tillegg)	Kompatibel HP Jetdirect LAN-kort
Utskriftsprotokoll (standard)	CN727A: TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; CN728A: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Operativsystemkompatibilitet	
CN727A: Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium; Microsoft® Windows® XP (32-bit, 64-bit) Professional/Home, Server 2008 (32-bit, 64-bit), Server 2003 (32-bit, 64-bit); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer; CN728A: Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium; Microsoft® Windows® XP (32-bit, 64-bit) Professional/Home, Server 2008 (32-bit, 64-bit), Server 2003 (32-bit, 64-bit); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer; Linux (se http://www.hpip.net);	
Anbefalte systemkrav	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5; PowerPC G3 eller Intel® Core-prosessor, 256 MB minne, 1 GB ledig harddiskplass; Mac OS X v10.6: Mac-datamaskin med Intel® Core-prosessor, 1 GB minne, 2 GB ledig harddiskplass
Windows	Windows® 7: 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor (1 GHz), 1 GB minne (32-bits) eller 2 GB minne (64-bits), 2 GB ledig harddiskplass; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor (1 GHz), 1 GB minne, 2 GB ledig harddiskplass; Microsoft® Windows® XP Professional/Home (SP2 eller senere): Intel® Pentium®-serien eller AMD K6™/Athlon™/Duron™-serien (1 GHz), 512 MB minne, 2 GB ledig harddiskplass
Miljøkrav	
Temperatur ved drift	5 til 40 °C
Lagringstemperatur	-25 til 55 °C
Fuktighet ved drift	20 til 80 % RF
Fuktighet ved lagring	0 til 95% RF
Akustisk	
Lydtrykk	43 dB(A)
Lydstyrke	6,1 B(A)

Innhold i esken	
CN727A	HP Designjet T2300 eMultifunction-skriver; skrivehoder; introduksjonsblekkpatroner; skriverstativ; spindel; hurtigreferansehåndbok; oppsettplakat; oppstartsprogramvare; Scan2CAD-programvare; USB-kabel; strømledning
CN728A	HP Designjet T2300 PostScript eMultifunction-skriver; skrivehoder; introduksjonsblekkpatroner; skriverstativ; spindel; hurtigreferansehåndbok; oppsettplakat; oppstartsprogramvare; Scan2CAD-programvare; USB-kabel; strømledning
Mål (b x d x h)	
Skriver	1771 x 1010 x 1124 mm
Pakket	1930 x 766 x 827 mm
Vekt	
Skriver	103 kg
Pakket	135 kg
Strømforbruk	
Maksimum	< 120 watt (aktiv); < 41 watt (ventemodus); < 11 watt / < 28 watt med innebygd Digital Front End (hvile); < 0,1 watt (manuell av)
Krav til strømforsyning	Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Sertifisering	
Sikkerhet	EU (LVD- og EN 60950-1-samsvar); Russland (GOST)
Elektromagnetisk	Oppfyller kravene til ITE-produkter i klasse B: EU (EMC-direktiv)
Miljømessig	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; kinesisk RoHS; REACH; FEMP
ENERGY STAR	Ja
Garanti	
	Standardgaranti: to år med støtte på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.

Bestillingsinformasjon

Produkt	
CN727A	HP Designjet T2300 eMultifunction-skriver
CN728A	HP Designjet T2300 PostScript eMultifunction-skriver
Tilbehør	
Q6709A	HP Designjet 1118-tommers rullmaterspindel
Blekkrevisita	
C9370A	HP 72 130 ml svart fotoblekkpatron
C9371A	HP 72 130 ml cyan blekkpatron
C9372A	HP 72 130 ml magenta blekkpatron
C9373A	HP 72 130 ml gul blekkpatron
C9374A	HP 72 130 ml grå blekkpatron
C9380A	HP 72 skrivehode, grå og svart foto
C9383A	HP 72 skrivehode, magenta og cyan
C9384A	HP 72 skrivehode, matt svart og gul
C9397A	HP 72 69 ml svart fotoblekkpatron
C9398A	HP 72 69-ml blekkpatron, cyan
C9399A	HP 72 69-ml blekkpatron, magenta
C9400A	HP 72 69-ml gul blekkpatron
C9401A	HP 72 69 ml grå blekkpatron
C9403A	HP 72 130 ml matt, svart blekkpatron
CH575A	HP 726 300 ml Designjet-blekkpatron, matt sort
Utskriftsmedier	
C6030C	HP tykt bestrøket papir, 914 mm x 30,5 m (36 tm x 100 ft)
Q1397A	HP Universal Bond-papir – 914 mm x 45,7 m

Service og kundestøtte

UX901E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet T2300eMFP, 3 år
UX908E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet T2300eMFP, 4 år
UX907E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet T2300eMFP, 5 år
UX902E HP Care Pack, 13x5-maskinvarestøtte for Designjet T2300eMFP m/4-timers respons, 3 år
UX915PE HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet T2300eMFP etter garanti, 1 år
UX914PE HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet T2300eMFP etter garanti, 2 år
UX917PE HP Care Pack, 13x5-maskinvarestøtte for Designjet T2300eMFP m/4-timers respons etter garanti, 1 år
H4518E HP Care Pack, netverksinstalleringstjeneste for Designjet T23-71XX 400-6200

Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.



Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke <http://www.hp.com/go/designjetT2300eMFP>

Besøk nettstedet <http://www.hp.com/go/designjet/supplies> for informasjon om flere substrater og størrelser for HP storformatmedier

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

4AA2-6604NOE Publisert i EMEA Juni 2013

